

BEZBEDNI, KOMPAKTNI UREĐAJI POVEZANI SA INFORMATIČKIM OBLAKOM, KOJI PRUŽAJU NAJVEĆU BRZINU OD 40 STRANICA U MINUTI



Serija i-SENSYS MF460

Serija i-SENSYS MF460 obuhvata višefunkcionalne laserske štampače dizajnirane za mala preduzeća.



ZAŠTITITE
DOKUMENTE



POVEĆAJTE
PRODUKTIVNOST



INTUITIVNI
KORISNIČKI
DOŽIVLJAJ



SARAĐUJTE U
INFORMATIČKOM
OBLAKU

Zaštitite dokumente

Zaštitite dokumente, uređaje i mrežu uz bezbednost od 360 stepeni. Funkcije uključuju TLS 1.3, verifikaciju sistema pri pokretanju, bezbedno štampanje pomoću PIN koda

Povećajte produktivnost

Uštedite dragoceno vreme uz brzine štampe do 40 stranica u minuti, brzine skeniranja od 100 slika u minuti i vreme zagrevanja od 14 sekundi. Odgovorite na potražnju koristeći Universal Print za pristup uređaju sa bilo kojeg mesta.

Intuitivni korisnički doživljaj

Lako obavljajte zadatke štampanja i skeniranja pomoću dugmadi za jedan dodir Application Library. Prevlačenje i otpuštanje ikona omogućava prilagođavanje ekrana i glatko obavljanje rutinskih zadataka.

Sarađujte u informatičkom oblaku

Iskoristite snagu informatičkog oblaka uz ugrađenu mogućnost povezivanja sa uslugama za skladištenje u informatičkom oblaku, uključujući Google Drive, Dropbox i OneDrive.

Canon

GRAFIKON SA POREĐENJEM FUNKCIJA MODELA IZ SERIJE



MF461dw



MF463dw



MF465dw

Faks			●
Brzina A4 štampanja	36 stranica u minuti	40 stranica u minuti	40 stranica u minuti
Ekran	Ekran u boji osetljiv na dodir veličine 12,7 cm	Ekran u boji osetljiv na dodir veličine 12,7 cm	Ekran u boji osetljiv na dodir veličine 12,7 cm
Bezbedno štampanje pomoću PIN koda	●	●	●
Obostrano štampanje	●	●	●
Ugrađena bežična veza	●	●	●
Application Library	●	●	●
Dvostrano skeniranje u jednom prolazu	●	●	●
Bežično povezivanje	●	●	●

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Tip mašine	Monohromatski višenamenski laserski uređaj
Dostupne funkcije	MF465dw: štampanje, kopiranje, skeniranje i razmena faksova MF463dw / MF461dw: štampanje, kopiranje i skeniranje
ŠTAMPAČ	
Brzina štampe	MF465dw / MF463dw: Jednostrano: do 40 stranica u minuti (A4) do 65,4 stranica u minuti (A5 položeno) Dvostrano: do 33,6 slika u minuti (A4) MF461dw: Jednostrano: do 36 stranica u minuti (A4) do 58,8 stranica u minuti (A5 položeno) Dvostrano: do 30,2 slike u minuti (A4)
Način štampanja	Monohromatska laserska štampa
Rezolucija štampe	Do 1.200 x 1.200 tpi
Vreme zagrevanja	Približno 14 sekundi ili manje od uključivanja
Vreme do prvog otiska	Približno 5 s ili manje
Jezici štampača	UFRII, PCL 5e [®] , PCL6, Adobe [®] PostScript ³
Fontovi	45 PCL fontova 136 PostScript fontova
Margine za štampu	5 mm – gore, dole, levo, desno 10 mm – gore, dole, levo, desno (koverta)
Režim štednje tonera	Da
Napredne funkcije štampanja	Šifrovano bezbedno štampanje Bezbedno štampanje Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF) Štampanje iz informatičkog oblaka (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android: Mopria sertifikat, aplikacija Canon PRINT Business, dodatna komponenta Canon Print Service
MAŠINA ZA KOPIRANJE	
Brzina kopiranja	MF465dw / MF463dw: Jednostrano (A4): do 40 stranica u minuti Dvostrano (A4): do 33,6 slika u minuti MF461dw: Jednostrano (A4): do 36 stranica u minuti Dvostrano (A4): do 30,2 slike u minuti
Vreme do prvog otiska (FCOT)	Približno 6,1 s ili manje
Rezolucija kopiranja	Do 600 x 600 tpi
Režimi kopiranja	Tekst/fotografije, tekst/fotografije (velika brzina), fotografije, tekst
Dvostrano kopiranje	Jednostrano u dvostrano (automatski)
Više kopija	Do 999 kopija
Umanjivanje/uvećavanje	25-400% u koracima od 1%
Ostale funkcije	Uparivanje kopija, 2-na-1, 4-na-1, kopiranje ID kartica, kopiranje pasoača
SKENER	
Tip	U boji
Rezolucija skeniranja	Optički: do 600 x 600 tpi Poboljšano: do 9.600 x 9.600 tpi
Brzina skeniranja	Jednostrano monohromatski: 50 slika u minuti (300 x 300 tpi) Jednostrano u boji: 40 slika u minuti (300 x 300 tpi) Dvostrano monohromatski: 100 slika u minuti (300 x 300 tpi) Dvostrano u boji: 80 slika u minuti (300 x 300 tpi) Jednostrano monohromatski: 40 slika u minuti (300 x 600 tpi) Jednostrano u boji: 20 slika u minuti (300 x 600 tpi) Dvostrano monohromatski: 80 slika u minuti (300 x 600 tpi) Dvostrano u boji: 40 slika u minuti (300 x 600 tpi)
Dubina skeniranja u boji	24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)
Nijanse sive	256 nivoa
Kompatibilnost	TWAIN, WIA
Min. širina za skeniranje	216 mm
Skeniranje u e-poštu	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF
Skeniranje na računar	
Interfejs i povezivanje	
Skeniranje na USB memorijski uređaj	
Skeniranje na FTP	
Skeniranje u informatički oblak¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ²
IFAX	ITU-T.37
FAKS	SAMO MF465dw
Brzina modema	33,6 kb/s (do 3 sekunde po stranici ³)
Režim primanja	Samo faks, automatsko prebacivanje faks/telefon, režim odgovaranja, ručno
Rezolucija faksa	Standardno: 200 x 100 tpi Fino: 200 x 200 tpi Foto: 200 x 200 tpi Superfino: 200 x 400 tpi
Memorija faksa	Do 256 stranica ⁴
Brojevi za brzo biranje	Do 104 broja
Grupno biranje/odredišta	Maks. 50 odredišta u jednoj grupi
Sekvencijalni prenos	Maks. 114 odredišta
Rezervna kopija memorije	Rezervna kopija trajne memorije faksa (rezervna kopija u fleš memoriji)
Dvostrano slanje faksova	Da (slanje i primanje)
Ostale funkcije	Ime pošiljaoca (TTI), direktno slanje, TX izveštaj, sekvencijalno emitovanje
RAD SA MEDIJIMA	
Tip skenera	Staklena površina, dvostrani ADF (u jednom prolazu)
Ulaz za papir (standardni)	Kaseta za 250 listova Višenamensko ležište za 100 listova ADF sistem za 50 listova
Ulaz za papir (opcija)	Kaseta za 550 listova
Maksimalni ulazni kapacitet papira	900 listova
Izlaz za papir	150 listova
Tipovi medija	Običan papir, reciklirani papir, težak papir, tanki papir, nalepnice, razglednice, koverte

Veličine medija	Kaseta (standardna i opciona): A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, prilagođene veličine: min. 105 x 148 mm maks. 216 x 355,6 mm. Višenamensko ležište: A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, kartica indeksa, koverte (COMIO, Monarch, CS, DL), prilagođene veličine: min. 76,2 x 127 mm Maks. 216 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, prilagođene veličine: min. 48 x 85,0 mm maks. 216 x 355,6 mm
Težine medija	Kaseta (standardna i opciona): 60 do 120 g/m ² Višenamensko ležište: 60 do 199 g/m ² ADF: 60 do 120 g/m ²
Dvostrano štampanje	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscape Prilagođena veličina: min. 210 x 279,4 mm maks. 216 x 355,6 mm 60 do 120 g/m ²
INTERFEJS I SOFTVER	
Tip interfejsa	Brza USB 2.0 veza, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza
Kompatibilnost sa operativnim sistemima	Windows [®] 11 / Windows [®] 10 / Server [®] 2022 / Server [®] 2019 / Server [®] 2016 / Server [®] 2012 R2 / Server [®] 2012 Mac OS X verzija 10.15 i novije Linux ⁵
Mrežni protokol	Štampanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Skeniranje: Skeniranje sa otpremanjem: datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-pošta / faks: SMTP (slanje), POP3 (prijem) Skeniranje sa preuzimanjem: TCP/IP Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Bezbednost: TLS1.3, IPsec, filtriranje IP adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Bezbednost (bežična veza): Infrastrukturni režim: WEP (64/128-bitno), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Režim pristupne tačke: WPA2-PSK (AES)
Softver i upravljanje štampačem	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverski softver za centralizovano upravljanje sistemom uređaja eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostike Application Library
OPŠTE KARAKTERISTIKE	
Preporučeni mesečni obim štampe	750 do 4.000 stranica mesečno
Radni ciklus	Maks. 80.000 stranica mesečno ⁶
Brzina procesora	1.200 MHz
Memorija	1 GB
Skladištenje	4 GB eMMC
Kontrolna tabla	LCD ekran u boji osetljiv na dodir veličine 12,7 cm
Dimenzije sa ležištima (Š x D x V)	420 x 460 x 375 mm
Prostor za instalaciju (Š x D x V)	689 x 1081 x 824 mm
Težina	Približno 16,3 kg
Radno okruženje	Temperatura: 10 do 30°C (50 do 86°F) Vlažnost: 20 do 80% RV (bez kondenzacije)
Izvor napajanja	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Potrošnja energije	Maksimalna: približno 1.280 W Aktivno štampanje: približno 480 W U stanju pripravnosti: približno 8 W U režimu mirovanja: približno 0,9 W Tipična potrošnja struje (TEC): MF465dw / MF463dw: 0,32 kWh nedeljno (230 V) ⁷ MF461dw: 0,31 kWh nedeljno (230 V) ⁸ Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Nivoi jačine zvuka	Zvučni pritisak: ⁹ MF465dw / MF463dw: U toku rada: 53 dB U stanju pripravnosti: nečujno ⁶ MF461dw: U toku rada: jednostrano 53 dB / dvostrano 52 dB U stanju pripravnosti: nečujno ⁶ Jačina zvuka: ¹⁰ U toku rada: dvostrano 68 dB / jednostrano 67 dB U stanju pripravnosti: nečujno ⁶
POTROŠNI MATERIJAL	
Kartridži	Kartridž 070 (3.000 stranica) ¹⁰ Kartridž 070H (10.200 stranica) ¹⁰
DODATNA OPREMA/OPCIONA OPREMA	
Stavke	KASETNA jedinica za uvlačenje - AH1 (kaseta za 550 listova) SAMO MF465dw TELEFONSKI KOMPLET 6 sa dugačkim kablom (telefonska slušalica)

Napomene:

- Neophodna je pretplata na uslugu informatičkog oblaka treće strane i podleže njihovim uslovima i odredbama.
- Upravljački program Canon PCL5e se ne isporučuje, ali su komande PCL5e podržane na uređaju.
- Skeniranje pomoću softvera MF Scan Utility ili aplikacije Canon PRINT Business
- Na osnovu standardnog grafikona ITU-T br. 1
- Podrška za štampanje i skeniranje u Linuxu
- Radni ciklus se definiše kao maksimalni broj odštampanih stranica tokom meseca sa najvećim obimom posla. Svaka upotreba koja prevaziđe preporučeni radni ciklus može da skрати radni vek proizvoda
- Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 9296
- Nečujno znači da je emitovani nivo zvučnog pritiska iz pozicije prolaznika niži od apsolutnog standarda za pozadinsku buku, u skladu sa ISO 7779
- Na osnovu ISO/IEC 19752
- Štampač se isporučuje sa kartridžom 070 (3.000 stranica)
- U skladu sa US ENERGY STAR[®] verzija 3.0.

Canon

BEZBEDNI, KOMPAKTNI UREĐAJI POVEZANI SA INFORMATIČKIM OBLAKOM, KOJI PRUŽAJU NAJVEĆU BRZINU OD 40 STRANICA U MINUTI

Serija i-SENSYS MF460 obuhvata višefunkcionalne laserske štampače dizajnirane za mala preduzeća.



DETALJI PROIZVODA:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kód	EAN kód
i-SENSYS MF465dw	5951C007AA	4549292214901
i-SENSYS MF463dw	5951C008AA	4549292214918
i-SENSYS MF461dw	5951C020AA	4549292221299

DODATNA OPREMA

NAZIV PROIZVODA	Mercury kód	EAN kód
Kasetni modul za uvlačenje - AH1	0732A033BA	4549292092769
Telefonski komplet 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

POTROŠNI MATERIJAL:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kód	EAN kód
Kartridž 070	5639C002AA	4549292197839
Kartridž 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition
© Canon Europa N.V., 2023.

Canon