

SÄKRA, KOMPAKTA OCH MOLNANSLOTNA ENHETER MED EN TOPPHASTIGHET PÅ 40 SIDOR/MINUT



i-SENSYS MF460-serien

i-SENSYS MF460-serien består av svartvita multifunktionslaserskrivare som är utformade för mindre företag.



SKYDDA
DOKUMENT



ÖKA
PRODUKTIVITETEN



INTUITIV
ANVÄNDARUPPLEVELSE



SAMARBETA I
MOLNET

Skydda dokument

Skydda dina dokument, enheter och nätverk med 360 graders skydd. Funktioner som TLS1.3, systemverifiering vid start, säker utskrift med PIN-kod

Intuitiv användarupplevelse

Utför enkelt utskrifts- och scanningsjobb med en knapptryckning i programbiblioteket. Med dra och släpp-ikonerna kan du anpassa visningsskärmen och smidigt utföra rutinuppgifter.

Öka produktiviteten

Spara värdefull tid med utskriftshastigheter på upp till 40 sidor/minut, scanningshastigheter på 100 sidor/minut och en uppvärmningstid på 14 sekunder. Möt efterfrågan genom att använda Universal Print för att få åtkomst till enheten var du än befinner dig.

Samarbete i molnet

Utnyttja potentialen i molnet med inbyggda anslutningsmöjligheter till molnlagringstjänster, bland annat Google Drive, Dropbox och OneDrive.

Canon

SERIENS DIAGRAM ÖVER NYA FUNKTIONER



MF461dw



MF463dw



MF465dw

Fax			●
Utskriftshastighet för A4	36 sidor/minut	40 sidor/minut	40 sidor/minut
Skärm	12,7 cm touchskärm i färg	12,7 cm touchskärm i färg	12,7 cm touchskärm i färg
Säker utskrift med PIN-kod	●	●	●
Dubbelsidig utskrift	●	●	●
Inbyggd molnanslutning	●	●	●
Programbibliotek	●	●	●
Single Pass Duplex scanning	●	●	●
Trådlös anslutning	●	●	●

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Maskintyp	Mono Laser All-in-One
Tillgängliga funktioner	MF465dw: Skriv ut, kopiera, scanna och faxa MF463dw/MF461dw: Skriv ut, kopiera, scanna
SKRIVARE	
Utskriftshastighet	MF465dw/MF463dw: Enkelsidigt: Upp till 40 sidor/minut (A4) Upp till 65,4 sidor/minut (A5, liggande) Tvåsidigt: Upp till 33,6 sidor/minut (A4) MF461dw: Enkelsidigt: Upp till 36 sidor/minut (A4) Upp till 58,8 sidor/minut (A5, liggande) Tvåsidigt: Upp till 30,2 sidor/minut (A4)
Utskriftsmetod	Svartvit laserutskrift
Utskriftsupplösning	Upp till 1 200 x 1 200 dpi
Uppvärmningstid	Cirka 14 sekunder eller mindre från påslagning
Tid för första utskriften	Cirka 5,0 sekunder eller mindre
Skrivarspråk	UFRII, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe [®] PostScript ³
Teckensnitt	45 PCL-teckensnitt 136 PostScript-teckensnitt
Utskriftsmarginaler	5 mm över-, under-, vänster- och högerkant 10 mm över-, under-, vänster- och högerkant (kuvert)
Tonersparläge	Ja
Avancerade utskriftsfunktioner	Krypterad säker utskrift Säkra utskrifter Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF) Skriv ut från molnet (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, Canon PRINT Business app Android: Mopria-certifierad, Canons app PRINT Business, Canons plugin-program Print Service
KOPIATOR	
Kopieringshastighet	MF465dw/MF463dw: Enkelsidigt (A4): upp till 40 sidor/minut Dubbsidigt (A4): upp till 33,6 sidor/minut MF461dw: Enkelsidigt (A4): upp till 36 sidor/minut Dubbsidigt (A4): upp till 30,2 sidor/minut
Tid för första kopian	Cirka 6,3 sekunder eller mindre
Kopieringsupplösning	Upp till 600 x 600 bildpunkt per tum
Kopieringsmetoder	Text/foto, text/foto (hög hastighet), foto, text
Dubbsidig kopiering	1-sidigt till 2-sidigt (automatiskt)
Flera kopior	Upp till 999 kopior
Förminskning/förstoring	25-400 % i steg om 1 %
Övriga funktioner	Minnessortering, 2 på 1, 4 på 1, kopiering av ID-kort, kopiering av pass
SCANNER	
Typ	Färg
Scanningsupplösning	Optiskt: upp till 600 x 600 bildpunkt per tum Förbättrad: upp till 9 600 x 9 600 bildpunkt per tum
Scanningshastighet	Enkelsidigt svartvitt: 50 sidor/minut (300 x 300 dpi) Enkelsidigt färg: 40 sidor/minut (300 x 300 dpi) Dubbsidigt svartvitt: 100 sidor/minut (300 x 300 dpi) Dubbsidigt färg: 80 sidor/minut (300 x 300 dpi) Enkelsidigt svartvitt: 40 sidor/minut (300 x 600 dpi) Enkelsidigt färg: 20 sidor/minut (300 x 600 dpi) Dubbsidigt svartvitt: 80 sidor/minut (300 x 600 dpi) Dubbsidigt färg: 40 sidor/minut (300 x 600 dpi)
Scanningsfärgdjup	24 bitar/24 bitar (indata/utdata)
Gräskalar	256 nivåer
Kompatibilitet	TWAIN , WIA
Maximal scanningsbredd	216 mm
Scanna till e-post	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/sökbar PDF/PDF A-1b
Scanna till PC	
Gränssnitt och anslutningsalternativ	
Scanna till USB-minnesenhet	
Scanna till FTP	
Scanna till Cloud¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
IFAX	ITU-T.37
FAX	Endast MF465dw
Modemhastighet	33,6 kbit/s (upp till 3 sekunder/sida ⁴)
Mottagningsläge	Endast fax, fax/automatisk telefonkoppling, svarsläge, manuell
Faxupplösning	Normal: 200 x 100 bildpunkt per tum Fin: 200 x 200 bildpunkt per tum Foto: 200 x 200 bildpunkt per tum Superfin: 200 x 400 bildpunkt per tum
FAX-minne	Upp till 256 sidor ⁵
Kortnummer	Upp till 104 adresser
Gruppuppringning/adresser	Max. 50 adresser i en grupp
Manuell gruppssändning	Max. 114 adresser
Minnesbackup	Permanent faxminnesbackup (backup med flashminne)
Dubbsidig faxning	Ja (sändning och mottagning)
Övriga funktioner	Avsändarens namn (TTI), direktsändning, TX-rapport, sekventiell sändning
HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL	
Scannertyp	Scannerlock, dubbsidig ADF (enkelmatad)
Pappersmatning (standard)	Kassett för 250 ark Universalfack för 100 ark Automatisk dokumentmatare för 50 ark
Pappersmatning (alternativ)	Kassett för 550 ark
Maximal pappersmatningskapacitet	900 ark
Pappersutmatning	150 ark
Utskriftsmaterial	Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, etiketter, brevkort, kuvert

Utskriftsmaterialets format	Kassett (standard och tillval): A4, A5, A5 (liggande) A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, anpassade format: min. 105 x 148 mm Max. 216,0 x 355,6 mm Universalfack: A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, indexkort, kuvert (COMO, Monarch, C5, DL), anpassade format: min. 76,2 x 127 mm Max. 216,0 x 355,6 mm. Automatisk dokumentmatare: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, anpassade format: min. 48 x 85,0 mm, max. 216 x 355,6 mm
Utskriftsmaterialets vikt	Kassett (standard och tillval): 60 till 120 g/m ² Universalfack: 60 till 199 g/m ² Automatisk dokumentmatare: 60 till 120 g/m ²
Dubbsidigt utskrift	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolsap Anpassat format – min. 210 x 279,4 mm, max. 216,0 x 355,6 mm 60 till 120 g/m ²
GRÄNSSNITT OCH PROGRAMVARA	
Gränssnittstyp	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, trådlös direktanslutning
Kompatibilitet med operativsystem	Windows [®] 11/Windows [®] 10/Server [®] 2022/Server [®] 2019/Server [®] 2016/Server [®] 2012R2/Server [®] 2012 Max. OS X version 10.15 och senare Linux [®]
Nätverksprotokoll	Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scanning: Push-scanning: fil: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-post/f-fax: SMTP (skicka), POP3 (ta emot) Pull-scanning: TCP/IP Hantering: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Säkerhet: TLS1.3, IPsec, IP-adressfiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Säkerhet (trådlöst): Infrastrukturuläge: WEP (64-/128-bitars), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Åtkomstpunktuläge: WPA2-PSK (AES)
Programvara och skrivarhantering	MF Scan Utility, Fjärranvändargränssnitt (RUI), Hantering av avdelnings-ID, Verktyg för tonerstatus, iW Enterprise Management Console: Serverbaserad programvara för central administration av flera enheter eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance-fjärrtjänster som översikt över mätvärden, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik Programbibliotek
ALLMÄNNA EGENSKAPER	
Rekommenderad utskriftsvolym per månad	750-4 000 sidor per månad
Kapacitet	Max. 80 000 sidor per månad ⁶
Processorhastighet	1 200 MHz
Minne	1 GB
Lagring	4 GB eMMC
Kontrollpanel	12,7 cm LCD-touchskärm i färg
Mått med fack (B x D x H)	420 x 460 x 375 mm
Installationsutrymme (B x D x H)	689 x 1 081 x 824 mm
Vikt	Cirka 16,3 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (utan kondensering)
Strömkälla	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strömförbrukning	Max: cirka 1 280 W Aktiv utskrift: cirka 480 W Vänteläge: cirka 8 W Viloläge: cirka 0,9 W TEC (Typisk elförbrukning): MF465dw/MF463dw: 0,32 kWh/vecka (230 V) ⁸ MF461dw: 0,31 kWh/vecka (230 V) ⁸ Mer information om Lot26-bestämmelser finns på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Bullernivåer	Ljudtryck ⁹ : MF465dw/MF463dw: Aktiv: 53 dB Vänteläge: ohörbart ⁸ MF461dw: Aktiv: enkelsidigt 53 dB/dubbsidigt 52 dB Vänteläge: ohörbart ⁸ Ljudstyrka ⁹ : Aktiv: dubbsidigt 68 dB/enkelsidigt 67 dB Vänteläge: ohörbart ⁸
FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR	
Kassetter	Kassett 070 (3 000 sidor) ¹⁰ Kassett 070H (10 200 sidor) ¹⁰
TILLBEHÖR/ALTERNATIV	
Objekt	CST.Feeding Module-AH1 (kassett för 550 ark) Endast MF465dw TEL 6 Kit Long Cord (Telephone handset)
Fotnoter:	

- ¹ Prenumeration på en molntjänst från tredje part krävs och omfattas av deras villkor.
- ² En Canon PCL5e-drivrutin medföljer inte, men PCL5e-kommandon stöds av enheten.
- ³ Scanna med MF Scan Utility eller Canon PRINT Business
- ⁴ Baserat på ITU-T Standard Chart No. 1
- ⁵ Linux stöder både utskrift och scanning
- ⁶ Kapacitet definieras som det högsta antalet utskrivna sidor under en enskild månad när produktionsstrycket är som högst. All användning utöver den rekommenderade kapaciteten kan förkorta produktens livslängd
- ⁷ Deklarerat bullernivå enligt ISO 9296
- ⁸ Ohörbar innebär att ljudtrycksnivån för en åskådare är lägre än absolut standard för bakgrundsbuller i enlighet med ISO 7779
- ⁹ Baserat på ISO/IEC 19752
- ¹⁰ Skrivaren levereras med kassett 070 (3 000 sidor)
- ¹¹ Enligt US ENERGY STAR[®] version 3.0.

SÄKRA, KOMPAKTA OCH MOLNANSLOTNA ENHETER MED EN TOPPHASTIGHET PÅ 40 SIDOR/MINUT

i-SENSYS MF460-serien består av svartvita multifunktionslaserskrivare som är utformade för mindre företag.



PRODUKTINFORMATION:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
i-SENSYS MF465dw	5951C007AA	4549292214901
i-SENSYS MF463dw	5951C008AA	4549292214918
i-SENSYS MF461dw	5951C020AA	4549292221299

TILLBEHÖR

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
Cassette Feeding Module-AH1	0732A033BA	4549292092769
Telephone 6 KIT EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
Kassett 070	5639C002AA	4549292197839
Kassett 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2024