

ЗАХИЩЕНІ ТА КОМПАКТНІ ПРИСТРОЇ З МАКСИМАЛЬНОЮ ШВИДКІСТЮ 40 СТОР/ХВ І ПІДКЛЮЧЕННЯМ ДО ХМАРНИХ СЛУЖБ



Серія i-SENSYS MF460

Серія i-SENSYS MF460 включає багатофункціональні чорно-білі лазерні принтери, призначені для малого бізнесу.



ЗАХИСТ
ДОКУМЕНТІВ



ПІДВИЩЕННЯ
ПРОДУКТИВНОСТІ



ІНТУЇТИВНО
ЗРОЗУМІЛИЙ
ІНТЕРФЕЙС
КОРИСТУВАЧА



СПІЛЬНА РОБОТА
В ХМАРНОМУ
СЕРЕДОВИЩІ

Захист документів

Захистіть свої документи, пристрій і мережу за допомогою системи комплексного захисту. Функціональні можливості включають підтримку TLS1.3, функцію перевірки системи під час запуску та друк із захистом PIN-кодом.

Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача

Легко виконуйте завдання друку та сканування за допомогою кнопок доступу до бібліотеки програм одним дотиком. Піктограми, які можна перетягувати, дозволяють налаштовувати екран дисплея і безперешкодно виконувати рутинні завдання.

Підвищення продуктивності

Заощаджуйте дорогоцінний час завдяки швидкості друку до 40 стор/хв, швидкості сканування 100 зобр /хв та тривалості прогрівання 14 секунд. Задовольняйте попит за допомогою Universal Print для доступу до пристрою звідусіль.

Спільна робота в хмарному середовищі

Використовуйте потужність хмарних середовищ завдяки вбудованій підтримці підключення до хмарних служб зберігання, зокрема Google Диск, DropBox і OneDrive.

Canon

ДІАГРАМА ПЕРЕХОДІВ ХАРАКТЕРИСТИК ЛІНІЙКИ



MF461dw



MF463dw



MF465dw

Факс			●
Швидкість друку для формату А4	36 стор/хв	40 стор/хв	40 стор/хв
Дисплей	Кольоровий сенсорний екран із діагоналлю 12,7 см	Кольоровий сенсорний екран із діагоналлю 12,7 см	Кольоровий сенсорний екран із діагоналлю 12,7 см
Безпечний друк завдяки захисту PIN-кодом	●	●	●
Двосторонній друк	●	●	●
Вбудована підтримка хмарного підключення	●	●	●
Бібліотека програм	●	●	●
Однопрохідне двостороннє сканування	●	●	●
Безпроводове підключення	●	●	●

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип апарата	Монохромний лазерний універсальний пристрій
Доступні функції	MF465dw: друк, копіювання, сканування, передавання факсів MF463dw / MF461dw: друк, копіювання, сканування
ПРИНТЕР	
Швидкість друку	MF465dw/MF463dw: Односторонній друк: до 40 стор/хв (A4); до 65,4 стор/хв (A5, альбомна) Двосторонній друк: до 33,6 зобр/хв (A4) MF461dw: Односторонній друк: до 36 стор/хв (A4); до 58,8 стор/хв (A5, альбомна) Двосторонній друк: до 30,2 зобр/хв (A4)
Спосіб друку	Монохромний лазерний друк
Роздільна здатність друку	До 1200 x 1200 точок/дюйм
Тривалість прогрівання	Прибл. 14 секунд або менше після ввімкнення
Час виведення першої роздруковки	Прибл. 5,0 с або менше
Мови принтера	UFRII, PCL 5e ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Шрифти	45 шрифтів PCL 136 шрифтів PostScript
Поля друку	5 мм зверху, знизу, зліва та справа 10 мм зверху, знизу, зліва та справа (конверт)
Режим заощадження тонера	Так
Розширені функції друку	Зашифрований безпечний друк Захищений друк Друк із USB-накопичувача (JPEG/TIFF/PDF) Друк із хмар (Dropbox, Google Диск, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, програма Canon PRINT Business Android: сертифіковано Mopria, програма Canon PRINT Business, додатковий програмний модуль служби друку Canon
КОПІЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ	
Швидкість копіювання	MF465dw/MF463dw: Односторонній друк (A4): до 40 стор/хв Двосторонній друк (A4): до 33,6 зобр/хв MF461dw: Односторонній друк (A4): до 36 стор/хв Двосторонній друк (A4): до 30,2 зобр/хв
Час виведення першої копії (FCOT)	Прибл. 6,1 с або менше
Роздільна здатність при копіюванні	До 600 x 600 точок/дюйм
Режими копіювання	Текст/фото, текст/фото (високошвидкісний), фото, текст
Двостороннє копіювання	1-стор. на 2-стор. (автоматично)
Багаторазове копіювання	До 999 копій
Зменшення/збільшення	25-400 % із кроком 1 %
Інші функції	Сортування копій, 2 на 1, 4 на 1, копіювання посвідчень, копіювання паспортів
СКАНЕР	
Тип	Кольоровий
Роздільна здатність сканування	Оптична: до 600 x 600 точок/дюйм Уаосконалена: до 9600 x 9600 точок/дюйм
Швидкість сканування	1-стор. монохр.: 50 зобр/хв (300 x 300 точок/дюйм) Одностор., кольоровий режим: 40 зобр/хв (300 x 300 точок/дюйм) Двостор., монохромний режим: 100 зобр/хв (300 x 300 точок/дюйм) Двосторон., кольоровий режим: 80 зобр/хв (300 x 300 точок/дюйм) Одностор., монохромний режим: 40 зобр/хв (300 x 600 точок/дюйм) Одностор., кольоровий режим: 20 зобр/хв (300 x 600 точок/дюйм) Двосторон., монохромний режим: 80 зобр/хв (300 x 600 точок/дюйм) Двосторон., кольоровий режим: 40 зобр/хв (300 x 600 точок/дюйм)
Глибина кольору під час сканування	24 біти/24 біти (вхідна/вихідна)
Відтінки сірого	256 градаций
Сумісність	TWAIN, WIA
Макс. ширина ефективної області сканування	216 мм
Сканування на електронну пошту	TIFF/JPEG/PDF/компактний PDF-файл/PDF-файл із можливістю пошуку/PDF A-1b
Сканування на ПК	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
Інтерфейс і підключення	ITU-T.37
Клавіша сканування в USB-пам'ять	ТІЛЬКИ MF465dw
Сканування на FTP	33,6 Кбіт/с (до 3 с/стор ³)
Сканування в хмару¹	Тільки факс, режим автоматичного перемикання факсу та телефону, вибір режиму відповіді, приймання виклику вручну
iFAX	Стандартна: 200 x 100 точок/дюйм Висока: 200 x 200 точок/дюйм Фотолaboratorна: 200 x 200 точок/дюйм Надвисока: 200 x 400 точок/дюйм
ФАКС	До 256 сторінок ³
Швидкість передавання даних через модем	До 104 спроб набору
Режим отримання	Макс. 50 адресатів в одній групі Макс. 114 адресатів
Роздільна здатність передавання факсу	Резервне копіювання постійної пам'яті факсу (резервне копіювання за допомогою флеш-пам'яті)
Пам'ять факсу	Так (надсилання й отримання)
Швидкий набір	Ім'я відправника (ТТІ), пряме надсилання, звіт про ТХ, послідовне мовлення
Груповий набір/адресати	
Послідовна розсилка	
Резервне копіювання пам'яті	
Передавання двосторонніх факсів	
Інші функції	
ВИКОРИСТАННЯ НОСІВ ДРУКУ	
Тип сканера	Скло експонування, 2-сторонній АПД (один прохід)
Подання паперу (стандартна комплектація)	Касета на 250 аркушів Багатоцільовий лоток на 100 аркушів АПД на 50 аркушів
Подання паперу (додаткове обладнання)	Касета на 550 аркушів
Максимальна кількість паперу для подання	900 аркушів
Виведення паперу	150 аркушів
Типи носіїв	Звичайний, відновлений, цупкий, тонкий папір, етикетки, листівки, конверти

Розміри носіїв	Касета (стандартна й додаткова): A4, A5, A5 (альбомна орієнтація), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, нестандартні розміри: мін. 105 x 148 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм. Багатоцільовий лоток: A4, A5, A5 (альбомна орієнтація), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, картки для нотаток, конверти (COM10, Monarch, GS, DL), нестандартні розміри: від мін. 76,2 x 127 мм до макс. 216,0 x 355,6 мм АПД: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, нестандартні розміри: мін. 48 x 85,0 мм, макс. 216 x 355,6 мм
Щільність носіїв	Касета (стандартна та додаткова): від 60 до 120 г/м ² Багатоцільовий лоток: від 60 до 199 г/м ² АПД: від 60 до 120 г/м ²
Двосторонній друк	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscape Нестандартний формат: від мін. 210 x 279,4 мм до макс. 216,0 x 355,6 мм 60-120 г/м ²
ІНТЕРФЕЙС І ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, бездротове підключення 802.11b/g/n, пряме бездротове підключення
Тип інтерфейсу	Windows [®] 11 / Windows [®] 10 / Server [®] 2022 / Server [®] 2019 / Server [®] 2016 / Server [®] 2012R2 / Server [®] 2012 Mac OS X 10.13 і вище Linux ³
Сумісні операційні системи	Друк: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Сканування: Сканування з пристрою: файл: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Електронна пошта / інтернет-факс: SMTP (надсилання), POP3 (отримання) Сканування з комп'ютера: TCP/IP Керування: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Безпека: TLS1.3, IPsec, фільтрація за IP-адресою, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Безпека (бездротове підключення): Режим інфраструктури: WEP (64/128 біт), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Режим точки доступу: WPA2-PSK (AES)
Мережевий протокол	MF Scan Utility, Інтерфейс віддаленого користування (RUI), керування ідентифікаторами відділів, прилад для визначення статусу тонера, консоль керування iW Enterprise Management Console: серверне програмне забезпечення для централізованого керування парками пристроїв, eMaintenance: вбудована RDS для забезпечення роботи віддалених служб, наприклад зчитування показників, автоматичного керування витратними матеріалами й віддаленої діагностики Бібліотека програм
Програмне забезпечення та керування принтером	
ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Рекомендований щомісячний обсяг друку	750-4000 стор/міс
Робоче навантаження	Макс. 80 000 сторінок на місяць ⁶
Тактова частота процесора	1200 МГц
Пам'ять	1 ГБ
Зберігання	4 ГБ eMMC
Панель керування	Кольоровий сенсорний РК-екран 12,7 см
Габаритні розміри з лотками (Ш x Г x В)	420 x 460 x 375 мм
Простір для встановлення (Ш x Г x В)	689 x 1081 x 824 мм
Вага	Прибл. 16,3 кг
Умови експлуатації	Температура: від 10 до 30 °C (від 50 до 86 °F) Відносна вологість: від 20 до 80 % (без утворення конденсату) 220-240 В (±10 %), частота 50/60 Гц (±2 Гц)
Джерело живлення	Максимум: прибл. 1280 Вт У режимі друку: прибл. 480 Вт У режимі очікування: прибл. 8 Вт У режимі сну: прибл. 0,9 Вт Типове споживання електроенергії (TEC): MF465dw/MF463dw: 0,32 кВт·год./тиж (230 В) ⁸ MF461dw: 0,31 кВт·год./тиж (230 В) Докладні відомості про директиву Lot26 див. на сторінці: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Споживання електроенергії	Звуковий тиск ⁷ : MF465dw/MF463dw: У робочому режимі: не більше 53 дБ У режимі очікування: безшумний ⁸ MF461dw: У робочому режимі: 53 дБ (одностор.) / 52 дБ (двостор.) У режимі очікування: безшумний ⁸ Потужність звуку У робочому режимі: 69 дБ (двостор.) / 67 дБ (одностор.) У режимі очікування: безшумний ⁸
Рівні шуму	
ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ	
Картриджі	Картридж 070 (3000 сторінок ⁹) ¹⁰ Картридж 070N (10 200 сторінок ⁹) ¹⁰
АКСЕСУАРИ/ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ	
Елементи	Пристрій касетного подавання АН1 (касета на 550 аркушів) ТІЛЬКИ MF465dw Подовжувач для комплекту TEL 6 (телефонна трубка)
Примітки.	

^[1] Потрібна підписка на сторонні хмарні служби та дотримання положень і умов їхнього використання

^[2] Драйвер Canon PCL5e не входить у комплект, проте команди PCL5e підтримуються на пристрої

^[3] Програми сканування MF Scan Utility або Canon PRINT Business

^[4] Згідно зі стандартною таблицею ITU-T № 1

^[5] Підтримка як друку, так і сканування в Linux

^[6] Робоче навантаження — макс. кількість надрукованих сторінок за один місяць пікового навантаження. Використання в умовах перевищення рекомендованого робочого навантаження може зменшити строк служби пристрою

^[7] Заявлений рівень шуму відповідає стандарту ISO 9296

^[8] Безшумний — це рівень звукового тиску з положення спостерігача, що нижче за абсолютну величину фонового шуму згідно зі стандартом ISO 7779

^[9] На основі стандарту ISO/IEC 19752

^[10] Принтер постачається з картриджем 070 (3000 сторінок)

^[11] За методом US ENERGY STAR[®] версії 3.0

Canon

ЗАХИЩЕНІ ТА КОМПАКТНІ ПРИСТРОЇ З МАКСИМАЛЬНОЮ ШВИДКІСТЮ 40 СТОР/ХВ І ПІДКЛЮЧЕННЯМ ДО ХМАРНИХ СЛУЖБ

Серія i-SENSYS MF460 включає багатофункціональні чорно-білі лазерні принтери, призначені для малого бізнесу.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

НАЗВА ВИРОБУ	Код Mercury	Код EAN
i-SENSYS MF465dw	5951C007AA	4549292214901
i-SENSYS MF463dw	5951C008AA	4549292214918
i-SENSYS MF461dw	5951C020AA	4549292221299

АКСЕСУАРИ

НАЗВА ВИРОБУ	Код Mercury	Код EAN
Блок подавання касет АН1	0732A033BA	4549292092769
Телефонний комплект Б для ЕС (CW)	0752A054AA	4960999453910

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

НАЗВА ВИРОБУ	Код Mercury	Код EAN
Картридж 070	5639C002AA	4549292197839
Картридж 070 Н	5640C002AA	4549292198041

Компанія Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Ukrainian edition
© Canon Europa N.V., 2024.