i-SENSYS MF563dw

جهاز سريع وآمن وعالي الإنتاجية بالأبيض والأسود مقاس A4 مزود بإمكانات معالجة سريعة للمستندات.



مثالي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الدائمة الانشغال التي تبحث عن جهاز صغير الحجم وموثوق به يلبّي كل احتياجات الطباعة والمسح الضوئي.

إنتاجية عالية

سرعات طباعة ومسح ضوئي عالية، ودعم مجموعة كبيرة من الوسائط وتكوين مرن مع إدخال ورق يصل إلى 2300 ورقة لضمان إنتاجية عالية.

تجربة مستخدم سلسة

شاشة عرض كبيرة مقاس 7 بوصات توفر مجموعة متنوعة من الوظائف الملائمة لتناسب احتياجات الطباعة والمسح الضوئي الفردية. استفد من زيادة المرونة والكفاءة من حيث التكلفة بفضل الاتصال بالأجهزة المحمولة والشبكة السحابية.

الأمان القوي

يساعدك دمج ميزات الأمان المتقدمة وتقنية الذكاء الاصطناعي للتعلم الآلي في تحديد إعدادات أمان مناسبة لمنع خرق البيانات وضمان الطباعة والمسح الضوئي الآمنين.

تعزيز الاستدامة

قلل انبعاثات الكربون ووفّر تكاليف الطاقة بفضل الاستهلاك المنخفض للطاقة. عزز جهود الاستدامة لديك بشكل أكبر بفضل الجهاز المصمم باستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير بنسبة 25%.

Canon

المواصفات التقنية

i-SENSYS MF563dw

i-SENSYS MF563dw	
نوع الجهاز	طابعة ليزر متكاملة أحادية اللون
الوظائف المتوفرة	الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال عبر الفاكس
الطابعة	
سرعة الطباعة	على وجه واحد: ما يصل إلى 43 صفحة في الدقيقة (مقاس A4) ما يصل إلى 65,2 صفحة في الدقيقة (مقاس A5 - عرضي) على الوجهين: ما يصل إلى 36 صورة في الدقيقة (مقاس A4)
طريقة الطباعة	طباعة أحادية اللون بشعاع الليزر
دقة الطباعة	تصل إلى 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة
وقت الإحماء	4 ثوانٍ أو أقل* *الوقت منذ تشغيل الجهاز حتى تنفيذ العمليات الرئيسية على شاشة اللوحة التي تعمل باللمس. من وضع السكون: 20 ثانية أو أقل
وقت خروج أول نسخة مطبوعة	حوالي: 6,2 ثوانٍ أو أقل
لغات الطابعة	UFRII، PCL 5e[1]، PCL6، Adobe® PostScript[3]
الخطوط	93 خط PCL (93 Roman، 10 خطوط Bitmap، خطان للتمييز الضوئي للحروف)[2*] Andalé Mono WT J/K/S/T (اليابانية، والكورية، والصينية المبسطة والتقليدية)[2*] خطوط الرموز الشريطية [3*] 136 خط PostScript
هوامش الطباعة	5 مم من الأعلى والأسفل واليسار واليمين 10 مم من الأعلى والأسفل واليسار واليمين (للأظرف)
وضع توفير مسحوق الحبر	نعم
ميزات الطباعة المتقدمة	الطباعة الآمنة المشفرة الطباعة الآمنة فرض إيقاف الطباعة الطباعة من مفتاح ذاكرة USB (بتنسيق XPS/PDF/TIFF/JPEG) طباعة الرموز الشريطية[3] Universal Print من Microsoft نظام iOS: برنامج AirPrint، تطبيق Canon PRINT نظام التشغيل Android؛ حاصلة على اعتماد Mopria، تطبيق Canon PRINT، المكوّن الإضافي لخدمة الطباعة Canon Print Service، IPP everywhere
الناسخة	
سرعة النسخ	على وجه واحد (مقاس A4): ما يصل إلى 43 صفحة في الدقيقة على الوجهين (مقاس A4): ما يصل إلى 36 صورة في الدقيقة
وقت خروج أول نسخة مطبوعة (FCOT)	السطح الزجاجي: حوالى 6,3 ثوانٍ أو أقل وحدة التغذية التلقائية بالمستندات: حوالى 6,4 ثوانٍ أو أقل
دقة النسخ	تصل إلى 600 × 600 نقطة لكل بوصة
أوضاع النسخ	النص، النص/الصورة (الافتراضي)، النص/الصورة (جودة عالية)، الصورة
النسخ على الوجهين	وجهان إلى وجهين (تلقائي)
النُّسخ المتعدد	ما يصل إلى 9999 نسخة
التصغير / التكبير	25 - 400% بزيادات قدرها 1%
الميزات الأخرى	ضبط نسب التصغير/التكبير سابقًا حسب المنطقة، الطباعة على الوجهين، ضبط الكثافة، تحديد النوع الأصلي، وضع التوقف، مستندات أصلية على الوجهين، الفرز، تكوين المهمة، N على 1، الوضوح، إزالة الإطار، نسخ بطاقة الهوية، نسخة محفوظة، عينة النسخ

الماسحة الضوئية	
النوع	اللون
دقة المسح الضوئي	البصرية: ما يصل إلى 600 × 600 نقطة لكل بوصة
سرعة المسح الضوئي	على وجه واحد: 50 صورة في الدقيقة (300 × 300 نقطة لكل بوصة) على الوجهين: 100 صورة في الدقيقة (300 × 300 نقطة لكل بوصة) على وجه واحد: 50 صورة في الدقيقة (300 × 600 نقطة لكل بوصة) على الوجهين: 100 صورة في الدقيقة (300 × 600 نقطة لكل بوصة)
عُمق المسح الضوئي بالألوان	24 بت/24 بت (الإدخال/الإخراج)
تدرجات اللون الرمادي	256 مستوى
التوافق	TWAIN، WIA، ICA
الحد الأقصى لعرض المسح الضوئي	216 مم
المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني	القياسي TIFF (MMR)، JPEG (صفحة واحدة فقط)، PDF (مضغوط قابل للبحث فيه، A-1b/PDF، مشفر)، XPS (مضغوط، قابل للبحث فيه)، XPS/PDF (توقيع الجهاز)، Office Open XML (Word، PowerPoint)
المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي	
المسح الضوئي إلى جهاز ذاكرة USB	
المسح الضوئي إلى FTP	
المسح الضوئي إلى الشبكة السحابية[1]	PDF/JPEG[4]
الفاكس عبر الإنترنت	ITU-T.37
الفاكس	
سرعة المودم	33,6 كيلوبت/الثانية (تصل إلى 3 ثوانٍ/صفحة[5])
وضع الاستقبال	الفاكس فقط، التبديل التلقائي بين الفاكس والهاتف، وضع الرد، يدوي
دقة الفاكس	القياسية: 200 × 100 نقطة لكل بوصة الدقيقة: 200 × 200 نقطة لكل بوصة فائقة الدقة: 200 × 400 نقطة لكل بوصة الدقيقة للغاية: 400 × 400 نقطة لكل بوصة
ذاكرة الفاكس	تصل إلى 30000 صفحة[5]
الاتصالات السريعة	ما يصل إلى 200 اتصال
اتصالات/وجْهات المجموعة	199 اتصالاً بحد أقصى/199 وجهة بحد أقصى
البث المتتالي	256 وجهة بحد أقصى
النسخ الاحتياطي للذاكرة	النسخ الاحتياطي لذاكرة الفاكس بصفة دائمة (النسخ الاحتياطي باستخدام الذاكرة المحمولة)
الفاكس على الوجهين	نعم (إرسال واستقبال)
الميزات الأخرى	اسم المرسل (TTI)، الإرسال المباشر، الإرسال المتأخر، المعاينة، الطابع المنتهي، إشعار إتمام المهمة، تقرير الإرسال، توقف الإرسال، البث المتتالي، إرسال كلمة المرور/العنوان الفرعي، علبة البريد السرية
معالجة الوسائط	
نوع الماسحة الضوئية	السطح الزجاجي، وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين (التمرير المفرد)
وحدة إدخال الورق (القياسية)	علبة ورق سعة 550 ورقة الدرج المتعدد الأغراض سعة 100 ورقة وحدة تغذية تلقائية بالمستندات سعة 50 ورقة
وحدة إدخال الورق (الاختيارية)	3 علب ورق سعة 550 ورقة
الحد الأقصى لسعة إدخال الورق	2300 ورقة
وحدة إخراج الورق	150 ورقة

المواصفات التقنية

i-SENSYS MF563dw

أنواع الوسائط	ورق عادي، ورق معاد تدويره، ورق ثقيل، ورق رقيق، ورق ملون، ملصقات، ذو رأسية، بطاقات بريد، أظرف
أحجام الوسائط	علبة الورق (القياسية والاختيارية): A4، A5، A5 (عرضي)، A6، B5، Legal، Letter، Executive، Statement، OFFICIO، B-OFFICIO، M-OFFICIO، 16K، Foolscap، GLGL، GLTR الأحجام المخصصة: الحد الأدنى 105 × 148 مم والحد الأقصى 216,0 × 355,6 مم. الدرج المتعدد الأغراض: A4، A5، A5 (عرضي)، A6، B5، Legal، Letter، Executive، Statement، OFFICIO، B-OFFICIO، M-OFFICIO، 16K، Foolscap، GLGL، GLTR، بطاقة الفهرسة، الأظرف (COM10، Monarch، C5، DL)، الأحجام المخصصة: الحد الأدنى 76,2 × 127 مم والحد الأقصى 216,0 × 355,6 مم. وحدة التغذية التلقائية بالمستندات: A4، A5، A6، B5، Legal، Letter، Statement، الأحجام المخصصة: الحد الأدنى 48 × 85,0 مم، الحد الأقصى 216 × 355,6 مم
أوزان الوسائط	علبة الورق (القياسية والاختيارية): 60 إلى 120 جم/م² الدرج المتعدد الأغراض: 60 إلى 200 جم/م² وحدة التغذية التلقائية بالمستندات: 60 إلى 105 جم/م²
الطباعة على الوجهين	A4، Legal، Letter، OFFICIO، B-OFFICIO، M-OFFICIO، GLGL، Foolscap الأحجام المخصصة - الحد الأدنى 210 × 279,4 مم الحد الأقصى 216,0 × 355,6 مم 60 إلى 120 جم/م²
الواجهة والبرامج	
نوع الواجهة	USB 2.0 عالي السرعة، 100BASE-/10BASE-T/1000Base-T/TX، 802.11b/g/n لاسلكي، اتصال لاسلكي مباشر
التوافق مع نظام التشغيل	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2016 / Server® 2019 / Server® 2022 نظام التشغيل Mac OS X الإصدار 10.15 والإصدارات الأحدث نظام التشغيل Linux[6]

بروتوكول الشبكة	الطباعة: IP/TCP (WSD/FTP/IPPS/IPP/Port9100/LPD) المسح الضوئي: المسح الضوئي بالدفع: الملف: FTP (IP/TCP)، SMB3.1.1 البريد الإلكتروني/الفاكس عبر الإنترنت: Web DAV (IP/TCP)، SMTP (إرسال)، POP3 (استلام) المسح الضوئي من خلال السحب: IP/TCP الإدارة: SNMPv1، SNMPv3 (بروتوكول IPv4، IPv6) الأمان: TLS1.3، IPSec، تصفية عناوين IP/Mac، IEEE802.1X (LAN/WLAN)، SNMPv3، SSL (HTTPS، IPPS)، دعم الشبكة الثنائية الأمان (لاسلكي): الوضع الأساسي: WPA-PSK (AES)، WPA2-PSK (AES)، WPA3-SAE WPA-EAP (AES)، WPA2-EAP (AES)، WPA3-EAP (AES) وضع نقطة الوصول: WPA2-PSK(AES)، WPA3-SAE (AES)
إدارة البرامج والطباعة	برنامج Network Scan Gear2، عارض التشغيل عن بُعد، واجهة المستخدم البعيدة (RUI)، إدارة معرّف القسم، نظام إدارة الوصول، أداة حالة مسحوق الحبر، وحدة التحكم في إدارة المؤسسات iW: برنامج مستند إلى الخادم للإدارة المركزية لمجموعة كبيرة من الأجهزة الصيانة الإلكترونية: يتيح نظام التشخيص عن بُعد المدمج في الطابعة خدمات الصيانة الإلكترونية عن بُعد، مثل قراءة العدادات والإدارة التلقائية للمواد المستهلكة والتشخيصات عن بُعد. نظام تسليم المحتوى: يتيح النظام الأساسي للخادم إجراء تحديث تلقائي للبرنامج الثابت للجهاز.
الميزات العامة	
يعني كمية المطبوعات الموصى بها شهريًا	2000 - 7500 صفحة شهريًا
دورة التشغيل	150000 صفحة شهريًا بحد أقصى[7]
سرعة المعالج	معالج ثنائي النواة بسرعة 1,6 جيجاهرتز ومعالج أحادي النواة بسرعة 800 ميجاهرتز
الذاكرة	2 جيجابايت
التخزين	eMMC سعة 64 جيجابايت
لوحة التحكم	شاشة LCD ملونة تعمل باللمس مقاس 17,8 سم/7 بوصات
الأبعاد مع الأدراج (العرض × العمق × الارتفاع)	480 مم × 518 مم × 458 مم
مساحة التركيب (العرض × العمق × الارتفاع)	680 مم × 980 مم × 1120 مم

i-SENSYS MF563dw

المواصفات التقنية

الوزن	حوالى 20 كجم
بيئة التشغيل	درجة الحرارة: 10 إلى 30 درجة مئوية (50 إلى 86 درجة فهرنهايت) الرطوبة النسبية: من 20 إلى 80% (من دون تكاثف)
مصدر الطاقة	220 - 240 فولت (±10%) 50/60 هرتز (±2 هرتز)
معدل استهلاك الطاقة	الحد الأقصى: حوالى 1400 واط الطباعة في الوضع النشط: حوالى 522 وات وضع الاستعداد: حوالى 12,2 وات وضع السكون: حوالى 0,8 وات الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC): 0,38 كيلووات في الساعة/أسبوع (230 فولت) [11] للحصول على المعلومات التفصيلية المتعلقة بلوائح Lot26، يُرجى الانتقال إلى: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
مستويات الضوضاء	ضغط الصوت[8]: الوضع النشط: 53 ديسيبل وضع الاستعداد: 25 ديسيبل طاقة الصوت[8]: الوضع النشط: 67 ديسيبل عند الطباعة على الوجهين / 68 ديسيبل عند الطباعة على وجه واحد وضع الاستعداد: 40 ديسيبل
المواد المستهلكة	
الخراطيش	خرطوشة الحبر 056L (5100 صفحة [9])[10] خرطوشة الحبر 056H (21000 صفحة [9])[10]
الملحقات / الخيارات	
العناصر	وحدة التغذية بالورق PF-C1 (علبة ورق سعة 550 ورقة) قاعدة الورق العادي V2 قاعدة الورق العادي AB1 مجموعة خطوط PCL طراز A1E مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1E

ملاحظات:
[1] برنامج تشغيل PCL5e من Canon غير متوفر، ومع ذلك يتم دعم أوامر PCL5e على الجهاز.
[2] الملحق - مجموعة خطوط PCL طراز A1E - مطلوب
[3] الملحق - مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1E - مطلوب
[4] المسح الضوئي بواسطة تطبيق Canon PRINT
[5] استنادًا إلى مخطط المعيار ITU-T رقم 1
[6] يدعم نظام التشغيل Linux الطباعة والمسح الضوئي على حد سواء
[7] تعرف دورة التشغيل بأنها أقصى عدد من الصفحات المطبوعة لشهر واحد يمثل ذروة الاستخدام. قد يقلل أي استخدام يتجاوز دورة التشغيل الموصى بها من عمر المنتج
[8] مستوى انبعاث الضوضاء المعلن وفقًا للمعيار ISO 9296
[9] استنادًا إلى المعيار ISO/IEC 19752
[10] الطابعة مزودة بالخرطوشة 056L (بمعدل إنتاجية 5100 صفحة)
[11] وفقًا للإصدار 3.2 من برنامج US ENERGY STAR®.

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Arabic edition
حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة Canon Europa N.V. 2026