

HURTIG, SIKKER OG YDERST PRODUKTIV SORT/ HVID A4-PRINTER MED HURTIGE DOKUMENT- BE-HANDLINGSFUNKTIONER.

Ideal til en travl lille til mellemstor virksomhed, der er på udkig efter en kompakt og driftssikker printer, der kan imødekomme alle deres print- og scanningsbehov.

i-SENSYS MF563dw



HØJ PRODUKTIVITET

Hurtige print- og scanningshastigheder, understøttelse af en lang række medier og fleksibel konfiguration med op til 2.300-arks papirinput, der sikrer høj produktivitet.

PROBLEMFRI BRUGEROPLEVEELSE

Stor 7" skærm med en række praktiske funktioner, der passer til jeres individuelle print- og scanningsbehov. Få fordel af øget fleksibilitet og omkostningseffektivitet takket være mobil- og cloud-tilslutning.

ROBUST SIKKERHED

Inkorporerer avancerede sikkerhedsfunktioner og maskinlærings- AI-teknologi, der hjælper jer med at vælge passende sikkerhedsindstillinger for at forhindre brud på datasikkerheden og sikre sikkert print og sikker scanning.

FREMMER BÆREDYGTIGHED

Reducér jeres CO2-aftryk, og spar på jeres energiomkostninger takket være lavt energiforbrug. Øg jeres bæredygtighedsindsats yderligere takket være printerens konstruktion med 25 % genanvendelige materialer.

i-SENSYS MF563dw	
Maskintype	Sort/hvid alt-i-én-laserprinter
Tilgængelige funktioner	Print, kopiering, scanning og fax
PRINTER	
Printhastighed	Enkelt-sided: Op til 43 sider/min. (A4) Op til 65,2 sider/min. (A5 – liggende) Dobbelt-sided: Op til 36 sider/min. (A4)
Printmetode	Sort/hvid-laserprint
Printopløsning	Op til 1200 × 1200 dpi
Opvarmningstid	4 sekunder eller mindre* * Tiden fra printeren tændes, til der kan udføres tastefunktioner på touchscreen-displayet. Fra dvale: 20 sekunder eller mindre
FPOT (First Print Out Time – tid til første print)	Ca.: 6,2 sekunder eller mindre
Printersprog	UFRII, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript ³
Skrifttyper	93 PCL-skrifttyper (93 Roman-, 10 Bitmap-skrifttyper og 2 OCR-skrifttyper)* ² Andalé Mono WT J/K/S/T (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk)* ² Stregkodeskrifttyper ³ 136 PostScript-skrifttyper
Printmargener	5 mm top, bund, venstre og højre 10 mm top, bund, venstre og højre (kuvert)
Tonerbesparelsesfunktion	Ja
Avancerede printfunktioner	Krypteret sikkert print Sikkert print Print med tvungen hold Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Print af stregkoder ³ Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, Canons PRINT-app Android; Mopria-certificeret, Canon PRINT-app, Canon Print Service Plug-in, IPP everywhere
KOPIMASKINE	
Kopieringshastighed	Enkelt-sided (A4): Op til 43 sider/min. Dobbelt-sided (A4): Op til 36 sider/min.
FCOT (First Copy Output Time – tid til første kopi)	Plade: ca. 6,3 sekunder eller mindre ADF: ca. 6,4 sekunder eller mindre
Kopiopløsning	Op til 600 × 600 dpi
Kopieringsmetoder	Tekst, Tekst/Foto (standard), Tekst/Foto (høj kvalitet), Foto
Dobbelt-sided kopiering	2-sided til 2-sided (automatisk)
Flere kopier	Op til 9.999 kopier
Op-/nedkopiering	25-400 % i intervaller på 1 %
Andre funktioner	Forudindstillede R/E-forhold efter område, to-sided, justering af densitet, valg af original type, afbrydelsesfunktion, to-sided original, sortering, jobopbygning, N på 1, skarphed, kantsletning, kopiér ID-kort, reserveret kopi, kopiér eksempel

SCANNER	
Type	Farve
Scanningsopløsning	Optisk: Op til 600 × 600 dpi
Scanningshastighed	Enkelt-sided: 50 ipm (300 × 300 dpi) Dobbelt-sided: 100 ipm (300 × 300 dpi) Enkelt-sided: 50 ipm (300 × 600 dpi) Dobbelt-sided: 100 ipm (300 × 600 dpi)
Farvedybde ved scanning	24-bit/24-bit (input/output)
Gråtoner	256 niveauer
Kompatibilitet	TWAIN, WIA, ICA
Maks. scanningsbredde	216 mm
Scan til e-mail	Standard: TIFF (MMR), JPEG (kun enkelt-sided), PDF (kompakt, søgbar, PDF/A-1b, krypteret), XPS (kompakt, søgbar), PDF/XPS (enhedssignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Scan til PC	
Scan til USB-nøgle	
Scan til FTP	
Scan til clouden¹	JPEG/PDF ⁴
iFAX	ITU-T.37
FAX	
Modemhastighed	33,6 kbps (op til 3 sekunder/side ⁵)
Modtagemetode	Kun fax, fax/tlf-autoomsifter, svarstatus, manuel
Faxopløsning	Standard: 200 × 100 dpi Fin: 200 × 200 dpi Superfin: 200 × 400 dpi Ultrafin: 400 × 400 dpi
Faxhukommelse	Op til 30.000 sider ⁵
Hurtigkald	Op til 200 numre
Gruppeopkald/modtagere	Maks. 199 opkald/maks. 199 destinationer
Rundsending	Maks. 256 destinationer
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Permanent sikkerhedskopiering af faxhukommelse (sikkerhedskopiering med flashhukommelse)
Dobbelt-sided fax	Ja (afsænd/modtag)
Andre funktioner	Afsenders navn (TTI), direkte afsendelse, forsinket afsendelse, eksempel, færdigstempel, meddelelse om udført job, TX-rapport, afbryd transmission, rundsending, adgangskode/underadresse afsendelse, fortrolig postkasse
MEDIEHÅNDTERING	
Scannertype	Plade, 2-sided ADF (enkelt passage/single-pass)
Papirinput (standard)	550-arks kassette 100-arks universalbakke 50-arks ADF
Papirinput (tilbehør)	550-arks kassette x 3
Maks. papirkapacitet	2.300 ark
Papiroutput	150 ark

Medietyper	Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, farvet papir, etiket, Letterhead, postkort, kuverter
Medieformater	Kassette (standard og tilbehør): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, brugerdefineret format: Min. 105 × 148 mm Maks. 216,0 × 355,6 mm. Universalbakke: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartotekskort, Kuvert (COM10, Monarch, C5, DL), brugerdefineret format: Min. 76,2 × 127 mm Maks. 216,0 × 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, brugerdefineret format: Min. 48 × 85,0 mm Maks. 216 × 355,6 mm
Medievægt	Kassette (standard og tilbehør): 60 til 120 g/m ² Universalbakke: 60 til 200 g/m ² ADF: 60 til 105 g/m ²
Dobbeltsidet print	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Brugerdefineret format – Min. 210 × 279,4 mm Maks. 216,0 × 355,6 mm 60 til 120 g/m ²
INTERFACE OG SOFTWARE	
Interfacetype	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, trådløs 802.11b/g/n, trådløs direkte tilslutning
Kompatible operativsystemer	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X version 10.15 og nyere Linux ⁶

Netværksprotokol	Print: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Scanning: Push Scan: Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), Web DAV, E-mail/I-Fax: SMTP (send), POP3 (modtag) Pull Scan: TCP/IP Administration: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhed: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), understøttelse af dobbelt netværk Sikkerhed (trådløst): Infrastrukturmetode: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Adgangspunktmetode: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Software- og printeradministration	Network Scan Gear2, Remote Operation Viewer, Remote User Interface (RUI), Administration af Afdelings-ID, Access Management System, Tonerstatusværktøj, iW Enterprise Management Console: Serverbaseret software til centraliseret administration af flere printere eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom måler aflæsninger, automatisk administration af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering. Content Delivery System: Serverplatformen muliggør automatisk firmwareopdatering til printerne.
GENERELLE FUNKTIONER	
Anbefalet månedlig printvolumen	2.000 til 7.500 sider pr. måned
Arbejds cyklus	Maks. 150.000 sider pr. måned ⁷
Processorhastighed	1,6 GHz Dual Core-processor og 800 MHz Single Core-processor
Hukommelse	2 GB
Lagring	64 GB eMMC
Kontrolpanel	17,8 cm/7" LCD-touchscreen i farver
Mål inkl. bakker (B × D × H)	480 mm × 518 mm × 458 mm
Installationsområde (B × D × H)	680 mm × 980 mm × 1.120 mm

Vægt	Ca. 20 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RF) (ikke-kondenserende)
Strømkilde	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbrug	Maks: ca. 1400 W Aktivt print: Ca. 522 W Standby: ca. 12,2 W Dvale: ca. 0,8 W TEC (Typical Electricity Consumption): 0,38 kWh/uge (230 V) ^[1] For detaljerede oplysninger om Lot26-bestemmelser kan I besøge: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Støjniveauer	Lydtryk ^[8] : I drift: 53 dB Standby: 25 dB Lydeffekt ^[9] : I drift: Dupleks 67 dB/simpleks 68 dB Standby: 40 dB
FORBRUGSSTOFFER	
Patroner	Patron 056L (5.100 sider ^[9]) ^[10] Patron 056H (21.000 sider ^[9]) ^[10]
TILBEHØR/FUNKTIONER	
Artikler	Paper Feeder PF-C1 (550-arks kassette) Plain Pedestal-V2 Plain Pedestal-AB1 PCL FONT SET-A1E Barcode Printing Kit-D1E

Bemærkninger:

[1] En Canon PCL5e-driver medfølger ikke, men PCL5e-kommandoer understøttes på printeren.

[2] Tilbehør – PCL FONT SET-A1E – er påkrævet.

[3] Tilbehør – Barcode Printing Kit-D1E – er påkrævet.

[4] Scan med Canon PRINT.

[5] Baseret på ITU-T Standard Chart No. 1.

[6] Linux understøtter print og scanning.

[7] Arbejdscyklus er defineret som det maksimale antal printede sider i en enkelt spidsbelastningsmåned.

Alt forbrug ud over den anbefalede arbejdscyklus kan forkorte produktets levetid.

[8] Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 9296.

[9] Baseret på ISO/IEC 19752.

[10] Printer leveres med patron 056L (5.100 sider).

[11] I henhold til US ENERGY STAR® version 3.2.