

ΓΡΗΓΟΡΗ, ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΩΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗ A4 ΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ.

Ιδανική για πολυάσχολες μικρές έως μεσαίες επιχειρήσεις που αναζητούν μια compact και αξιόπιστη συσκευή, κατάλληλη για την κάλυψη κάθε ανάγκης εκτύπωσης και σάρωσης.

i-SENSYS MF563dw



ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης και σάρωσης, υποστήριξη μεγάλης γκάμας υλικών εκτύπωσης και ευέλικτη διαμόρφωση με χωρητικότητα εισόδου έως και 2.300 φύλλα χαρτιού, που διασφαλίζει υψηλή παραγωγικότητα.

ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Μεγάλη οθόνη 7" που προσφέρει ποικιλία πρακτικών λειτουργιών για τις δικές σας ανάγκες εκτύπωσης και σάρωσης. Επωφεληθείτε από την αυξημένη ευελιξία και την οικονομική αποδοτικότητα, χάρη στη συνδεσιμότητα με φορητές συσκευές και το cloud.

ΕΥΡΩΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ενσωματώνει προηγμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας και τεχνολογία AI μηχανικής εκμάθησης, που σας βοηθά να επιλέξετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις ασφάλειας ώστε να αποτρέπονται οι παραβιάσεις δεδομένων και να διεκπεραιώνονται με ασφάλεια οι εργασίες εκτύπωσης και σάρωσης.

ΠΡΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Μειώστε το αποτύπωμα άνθρακα των συστημάτων σας και το κόστος ενέργειας, χάρη στη χαμηλή κατανάλωση ρεύματος. Ενισχύστε ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές σας για περιβαλλοντική βιωσιμότητα χάρη στην κατασκευή της συσκευής από 25% ανακυκλωμένα υλικά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

i-SENSYS MF563dw

| i-SENSYS MF563dw | |
|--|---|
| Τύπος συστήματος | Μονόχρωμο πολυμηχάνημα λέιζερ |
| Διαθέσιμες λειτουργίες | Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση και Φαξ |
| ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ | |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | Μονή όψη: Έως 43 σελ./λεπτό (A4) Έως 65,2 σελ./λεπτό (A5 Οριζόντια) Διπλή όψη: Έως 36 εικ./λεπτό (A4) |
| Μέθοδος εκτύπωσης | Μονόχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ |
| Ανάλυση εκτύπωσης | Έως 1.200 x 1.200dpi |
| Χρόνος προθέρμανσης | 4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο* * Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι τη δυνατότητα εκτέλεσης βασικών λειτουργιών στην οθόνη του πάνελ αφής. Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: 20 δευτερόλεπτα ή λιγότερο |
| Χρόνος εξόδου πρώτης εκτύπωσης | Περ.: 6,2 δευτερόλεπτα ή λιγότερο |
| Γλώσσες εκτυπωτή | UFR II, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript ³ |
| Γραμματοσειρές | 93 γραμματοσειρές PCL (93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR) ² Andalé Mono WT J/K/S/T (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά) ² Γραμματοσειρές Barcode ³ 136 γραμματοσειρές PostScript |
| Περιθώρια εκτύπωσης | 5mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά 10mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά (φάκελος) |
| Κατάσταση εξοικονόμησης γραφίτη | Ναι |
| Προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης | Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση Ασφαλής εκτύπωση Εξαναγκασμένη διακράτηση εκτυπώσεων Εκτύπωση από στικ μνήμης USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Εκτύπωση Barcode ³ Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Android: Πιστοποίηση Mopria, εφαρμογή Canon PRINT, πρόσθετο Canon Print Service, IPP Everywhere |
| ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ | |
| Ταχύτητα αντιγραφής | Μονή όψη (A4): Έως 43 σελ./λεπτό Διπλή όψη (A4): Έως 36 εικ./λεπτό |
| Χρόνος εξόδου πρώτου αντιγράφου (FCOT) | Επιφάνεια σάρωσης: Περ. 6,3 δευτερόλεπτα ή λιγότερο ADF: Περ. 6,4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο |
| Ανάλυση αντιγραφής | Έως 600 x 600dpi |
| Καταστάσεις αντιγραφής | Κείμενο, Κείμενο/Φωτογραφία (προεπιλογή), Κείμενο/Φωτογραφία (υψηλή ποιότητα), Φωτογραφία |
| Αντιγραφή διπλής όψης | 2 όψεις σε 2 όψεις (αυτόματα) |
| Πολλαπλά αντίγραφα | Έως 9.999 αντίγραφα |
| Σμίκρυνση/Μεγέθυνση | 25%-400% σε βήματα του 1% |
| Άλλα χαρακτηριστικά | Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Κατάσταση διακοπής, Πρωτότυπο διπλής όψης, Ταξινόμηση, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Όξυνση, Διαγραφή πλαισίου, Αντιγραφή δελτίου ταυτότητας, Προγραμματισμένη αντιγραφή, Δείγμα αντιγραφής |

| ΣΑΡΩΤΗΣ | |
|---|---|
| Τύπος | Χρώμα |
| Ανάλυση σάρωσης | Οπτική: Έως 600 x 600dpi |
| Ταχύτητα σάρωσης | Μονή όψη: 50 εικ./λεπτό (300x300dpi) Διπλή όψη: 100 εικ./λεπτό (300x300dpi) Μονή όψη: 50 εικ./λεπτό (300x600dpi) Διπλή όψη: 100 εικ./λεπτό (300x600dpi) |
| Βάθος έγχρωμης σάρωσης | 24bit/24bit (είσοδος/έξοδος) |
| Τόνοι του γκρι | 256 επίπεδα |
| Συμβατότητα | TWAIN, WIA, ICA |
| Μέγ. πλάτος σάρωσης | 216mm |
| Σάρωση σε e-mail | Στάνταρ: TIFF (MMR), JPEG (μόνο μία σελίδα), PDF (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, PDF/A-1b, Κρυπτογράφηση), XPS (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης), PDF/XPS (Υπογραφή συσκευής), Office Open XML (PowerPoint, Word) |
| Σάρωση σε υπολογιστή | |
| Σάρωση σε στικ μνήμης USB | |
| Σάρωση σε FTP | |
| Σάρωση στο cloud ¹ | JPEG/PDF ⁴ |
| iFAX | ITU-T.37 |
| ΦΑΞ | |
| Ταχύτητα μόντεμ | 33,6Kbps (έως 3 δευτ./σελίδα ⁵) |
| Κατάσταση λήψης | Μόνο φαξ, Αυτόματη εναλλαγή φαξ/τηλεφώνου, Κατάσταση αυτόματου τηλεφωνητή, Χειροκίνητη |
| Ανάλυση φαξ | Στάνταρ: 200 x 100dpi Υψηλή: 200 x 200dpi Πολύ υψηλή: 200 x 400dpi Εξαιρετικά υψηλή: 400 x 400dpi |
| Μνήμη φαξ | Έως 30.000 σελίδες ⁵ |
| Αριθμοί γρήγορης κλήσης | Έως 200 στοιχεία κλήσης |
| Ομάδες/προορισμοί κλήσης | Μέγ. 199 στοιχεία κλήσης/Μέγ. 199 προορισμοί κλήσης |
| Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς | Μέγ. 256 προορισμοί |
| Διατήρηση περιεχομένου μνήμης | Εφεδρικό αντίγραφο μνήμης φαξ σε μόνιμη μνήμη (μνήμη flash) |
| Φαξ διπλής όψης | Ναι (αποστολή και λήψη) |
| Άλλα χαρακτηριστικά | Όνομα αποστολέα (TTI), Άμεση αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Σφραγίδα ολοκλήρωσης, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Διακοπή μετάδοσης, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς, Αποστολή με κωδικό πρόσβασης/υποδιεύθυνση, Θυρίδα εμπιστευτικών εγγράφων |
| ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ | |
| Τύπος σαρωτή | Επιφάνεια σάρωσης, ADF 2 όψεων (με ένα πέρασμα) |
| Είσοδος χαρτιού (στάνταρ) | Συρτάρι 550 φύλλων Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων ADF 50 φύλλων |
| Είσοδος χαρτιού (προαιρετικά) | Συρτάρι 550 φύλλων x3 |
| Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου χαρτιού | 2.300 φύλλα |
| Έξοδος χαρτιού | 150 φύλλα |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

i-SENSYS MF563dw

| | |
|---|---|
| Τύποι υλικών εκτύπωσης | Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί, Λεπτό χαρτί, Χρωματιστό χαρτί, Ετικέτα, Επιστολόχαρτο, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος |
| Μεγέθη υλικών εκτύπωσης | Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): A4, A5, A5 (οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap), 16K, Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 105 x 148mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm. Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: A4, A5, A5 (οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap), 16K, Κάρτες ευρετηρίου, Φάκελοι (COM10, Monarch, C5, DL), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 76,2 x 127mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 48 x 85,0mm, Μέγ. 216 x 355,6mm |
| Βάρη υλικών εκτύπωσης | Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): 60 έως 120g/m ² Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 200g/m ² ADF: 60 έως 105 g/m ² |
| Εκτύπωση διπλής όψης | A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap) Ειδικό μέγεθος - Ελάχ. 210 x 279,4mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm 60 έως 120g/m ² |
| ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | |
| Τύπος διασύνδεσης | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Ασύρματη επικοινωνία 802.11b/g/n, Σύνδεση Wireless Direct |
| Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα | Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X έκδοση 10.15 και νεότερη Linux® |

| | |
|--|--|
| Πρωτόκολλο δικτύου | Εκτύπωση: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Σάρωση: Προώθηση σάρωσης: Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), Web DAV, E-mail/i-Φαξ: SMTP (αποστολή), POP3 (λήψη) Πρόσκτηση σάρωσης: TCP/IP Διαχείριση: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Ασφάλεια: TLS1.3, IPSec, Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/Mac, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), Υποστήριξη διπλού δικτύου Ασφάλεια (ασύρματη επικοινωνία): Κατάσταση λειτουργίας υποδομής: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Κατάσταση λειτουργίας σημείου πρόσβασης: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES) |
| Λογισμικό και διαχείριση εκτυπωτή | Network Scan Gear2, Πρόγραμμα προβολής για χειρισμό από απόσταση, Remote User Interface (RUI), Διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων, Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης, Εργαλείο κατάστασης γραφίτη, iW Enterprise Management Console: Λογισμικό βασισμένο σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση ενός συνόλου συστημάτων e-Συντήρηση: Ενσωματωμένο RDS που επιτρέπει την παροχή των υπηρεσιών e-Συντήρησης, όπως καταγραφή τιμών μετρητών, αυτόματη διαχείριση αναλώσιμων και διαγνωστικούς ελέγχους από απόσταση. Content Delivery System: Πλατφόρμα διακομιστή που επιτρέπει την αυτόματη ενημέρωση firmware στη συσκευή. |
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
| Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης | 2.000-7.500 σελίδες ανά μήνα |
| Φόρτος εργασίας | Μέγ. 150.000 σελίδες ανά μήνα ⁷ |
| Ταχύτητα επεξεργαστή | Επεξεργαστής 1,6GHz δύο πυρήνων και επεξεργαστής 800MHz ενός πυρήνα |
| Μνήμη | 2GB |
| Αποθήκευση | 64GB eMMC |
| Πίνακας ελέγχου | Έγχρωμη οθόνη αφής LCD 17,8cm/7" |
| Διαστάσεις με δίσκους (Π x Β x Υ) | 480mm x 518mm x 458mm |
| Χώρος εγκατάστασης (Π x Β x Υ) | 680mm x 980mm x 1.120mm |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

i-SENSYS MF563dw

| | |
|-------------------------------|---|
| Βάρος | Περ. 24,5Kg |
| Περιβάλλον λειτουργίας | Θερμοκρασία: 10 έως 30°C Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγροποίηση) |
| Τροφοδοσία ρεύματος | 220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz) |
| Κατανάλωση ενέργειας | Μέγ.: Περ. 1.400W Ενεργή εκτύπωση: Περ. 522W Αναμονή: Περ. 12,2W Κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: Περ. 0,8W Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 0,38kWh/εβδομάδα (230V) ¹¹ Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Lot26, ανατρέξτε στη διεύθυνση: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx |
| Επίπεδα θορύβου | Ηχητική πίεση ⁸ : Λειτουργία: 53dB Αναμονή: 25dB Ηχητική ισχύς ⁸ : Λειτουργία: Διπλή όψη 67dB/Μονή όψη 68dB Αναμονή: 40dB |
| ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ | |
| Κασέτες | Κασέτα 056L (5.100 σελίδες ⁹) ¹⁰ Κασέτα 056 (10.000 σελίδες ⁹) ¹⁰ Κασέτα 056H (21.000 σελίδες ⁹) ¹⁰ |
| ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΕΠΙΛΟΓΕΣ | |
| Στοιχεία | Τροφοδότης χαρτιού PF-C1 (συρτάρι 550 φύλλων) Απλή βάση V2 Απλή βάση AB1 ΣΕΤ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ PCL-A1E Κιτ εκτύπωσης barcode-D1E |

Σημειώσεις:

[1] Δεν παρέχεται πρόγραμμα οδήγησης PCL5e της Canon. Ωστόσο, η συσκευή υποστηρίζει εντολές PCL5e.

[2] Απαιτείται αξεσουάρ - ΣΕΤ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ PCL-A1E

[3] Απαιτείται αξεσουάρ - Κιτ εκτύπωσης barcode-D1E

[4] Σάρωση μέσω Canon PRINT

[5] Βάσει του ITU-T Standard Chart No. 1

[6] Υποστήριξη Linux τόσο για εκτύπωση όσο και για σάρωση

[7] Ως φόρτος εργασίας ορίζεται ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων σε έναν μήνα.

Όταν η χρήση υπερβαίνει τον συνιστώμενο φόρτο εργασίας, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος

[8] Δηλωμένη εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9296

[9] Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19752

[10] Ο εκτυπωτής διατίθεται με Κασέτα 056L (5.100 σελίδες)

[11] Σύμφωνα με το πρότυπο US ENERGY STAR® έκδοση 3.2

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V. 2026