

KIIRE, TURVALINE JA SUURE TOOTLIKKUSEGA A4 MUSTVALGE SEADE, MILLEL ON KIIRE DOKUMENDITÖÖTLUSE VÕIMEKUS.

Idealne väikesele ja keskmise suurusega ettevõttele, mis otsib kompaktsed ja usaldusväärset seadet kõigi oma printimis- ja skannimisvajaduste tarbeks.

i-SENSYS MF563dw



SUUR TOOTLIKKUS

Kiire printimis- ja skannimiskiirus, tugi laiale valikule prindimaterjalidele ja paindlik konfiguratsioon kuni 2300 paberilehega tagavad suure tootlikkuse.

SUJUV KASUTUSKOGEMUS

Suur 7-tolline ekraan pakub mitmesuguseid mugavaid funktsioone, mis vastavad teie individuaalsetele printimis- ja skannimisvajadustele. Saage kasu suuremast paindlikkusest ja kulutõhususest tänu mobiilsele ja pilveteenustega ühenduvusele.

JÕULINE TURVALISUS

Täiustatud turvafunktsioonide ja masinõppe tehisintellekti tehnoloogia abil saate valida sobivad turvaseaded, et vältida andmetega seotud rikkumisi ning tagada turvaline printimine ja skannimine.

EDENDAB JÄTKUSUUTLIKKUST

Vähendage oma süsiniku jalajälge ja säästke energiakulusid tänu madalale energiatarbimisele. Suurendage oma jätkusuutlikkuse alaseid pingutusi veelgi tänu seadmele, mis on valmistatud 25% ulatuses taaskasutatavatest materjalidest.

i-SENSYS MF563dw	
Seadme tüüp	Üheväriline multifunktsionaalne laserseade
Funktsioonid	Printimine, kopeerimine, skannimine, faksimine
PRINTER	
Printimiskiirus	Ühepoolne: kuni 43 lk/min (A4) Kuni 65,2 lk/min (A5, horisontaalpaigutus) Kahepoolne: kuni 36 kujutist/min (A4)
Printimismeetod	Üheväriline laserprintimine
Printimise eraldusvõime	Kuni 1200 × 1200 punkti/toll
Soojenemisaeg	4 sekundit või vähem* * Aeg, mis kulub seadme sisselülitamisest hetkeni, kui puutepaneeli kaval saab põhifunktsioone kasutada. Puhkerežiimist: kuni 20 sekundit
Esimese väljatrüki väljastuskiirus	Ligikaudu 6,2 sekundit või vähem
Printeri keeled	UFRII, PCL 5e ³ , PCL6, Adobe® PostScript ³
Fondid	93 PCL-fonti (93 ladina, 10 bitmapi, 2 OCR-fonti)* ² Andalé Mono WT J/K/S/T (jaapani, korea, lihtsustatud ja traditsiooniline hiina)* ² Vötkoodi fondid ³ 136 PostScripti fonti
Printimisäärised	5 mm üleval, all, vasakul ja paremal 10 mm üleval, all, vasakul ja paremal (ümbrik)
Toonerisäästurežiim	Jah
Täiustatud printimisfunktsioonid	Krüpteeritud turvaline printimine Turvaline printimine Sunnitud otega printimine USB-mälupulgalt printimine (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Vötkoodide printimine ³ Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Android; Mopria sertifitseeritud, rakendus Canon PRINT, teenuse Canon Print lisandmoodul, IPP kõikjal
KOOPIAMASIN	
Kopeerimiskiirus	Ühepoolne (A4): kuni 43 lk/min Kahepoolne (A4): kuni 36 kujutist minutis
Esimese koopia väljastusaeg (FCOT)	Skanneriklaas: ligikaudu 6,3 sekundit või vähem ADF: u 6,4 sekundit või vähem
Kopeerimise eraldusvõime	kuni 600 × 600 punkti/toll
Kopeerimisrežiimid	Tekst, tekst/foto (vaikimisi), tekst/foto (hea kvaliteet), foto
Kahepoolne kopeerimine	Kahepoolsest kahepoolseks (automaatne)
Koopiate arv	Kuni 9999 koopiat
Vähendus/suurendus	25–400% 1% sammuga
Muud funktsioonid	Valmis R/E suhtarvud pindalade kaupa, kahepoolne tiheduse kohandamine, originaali tüübi valik, katkestusrežiim, kahepoolne originaal, sorteerimine, töö koostamine, mitme lehe paigutamine ühele, teravus, äärisse kustutamine, ID-kaardi kopeerimine, reserveeritud kopeerimine, koopia näidis

SKANNER	
Tüüp	Väriline
Skannimislahutus	Optiline: kuni 600 × 600 punkti/toll
Skannimiskiirus	Ühepoolne: 50 kujutist/min (300 × 300 punkti/toll) Kahepoolne: 100 kujutist/min (300 × 300 punkti/toll) Ühepoolne: 50 kujutist/min (300 × 600 punkti/toll) Kahepoolne: 100 kujutist/min (300 × 600 punkti/toll)
Skanneri värvisügavus	24-bitine/24-bitine (sisend/väljund)
Hallskaalad	256 taset
Ühilduvus	TWAIN, WIA, ICA
Max skannimislaius	216 mm
Skannimine e-posti	Standardne: TIFF (MMR), JPEG (vaid üks leht), PDF (kompaktne, otsinguvõimalusega, PDF/A-1b, krüptitud), XPS (kompaktne, otsinguvõimalusega), PDF/XPS (seadme allkiri), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Skannimine arvutisse	
Skannimine USB-mälupulgale	
Skannimine FTP-sse	
Skannimine pilveteenustesse¹	JPEG/PDF ⁴
iFAX	ITU-T.37
FAKSIMINE	
Modemi kiirus	33,6 kbit/s (kuni 3 sekundit lehe kohta ⁵)
Vastuvõtorežiim	Ainult faks, faksi/telefoni autom. lülitus, vastamisrežiim, käsitsi
Faksilahutus	Standardne: 200 × 100 punkti/toll Peenlahutus: 200 × 200 punkti/toll Ülipeen: 200 × 400 punkti/toll Ultrapeen: 400 × 400 punkti/toll
Faksi mälu	Kuni 30 000 lehte ⁵
Kiirvalikud	Kuni 200 valikut
Rühmavalikud/adressaadid	Max 199 numbrit / max 199 sihtkohta
Järjestikune edastamine	Max 256 sihtkohta
Mälu varundus	Püsiva faksimälu varundus (varundus välmäluga)
Kahepoolne faksimine	Jah (saatmine ja vastuvõtt)
Muud funktsioonid	Saatja nimi (TTI), kohe saatmine, viivitatud saatmine, eelvaade, lõpetatud töö tempel, töö lõpetamise teade, saatmisaruanne, katkestuste saatmine, järjestikune edastamine, parooli/alam-aadressi saatmine, konfidentsiaalne postkast
PRINDIMATERJAL	
Skanneri tüüp	Klaasplaat, kahepoolne automaatne dokumendisöötur (ühe läbimisega)
Paberisisestus (standardne)	550-leheline kassett 100-leheline mitmeotstarbeline salv 50-leheline automaatsöötur
Paberisisestus (lisatarvik)	Kolm 550-lehelist kassetti
Maksimaalne paberisöödumaht	2300 lehte
Paberiväljastus	150 lehte

Prindimaterjali tüübid	Tavaline paber, ümbertöödeldud paber, raske paber, õhuke paber, värviline paber, kleebis, blankett, postkaart, ümbrik
Prindimaterjali formaadid	Kassett (standardvarustuses ja lisatarvikuna): A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kohandatavad formaadid: min 105 × 148 mm Max 216,0 × 355,6 mm. Mitmeotstarbeline salv: A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartoteegikaart, ümbrik (COM10, Monarch, C5, DL), kohandatavad suurused: min 76,2 × 127 mm, max 216,0 × 355,6 mm. Automaatsöötur: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, kohandatavad suurused: min 48 × 85,0 mm, max 216 × 355,6 mm
Prindimaterjali kaal	Kassett (standardvarustuses ja lisavarustusena): 60 kuni 120 g/m ² Mitmeotstarbeline alus: 60 kuni 200 g/m ² Automaatsöötur: 60 kuni 105 g/m ²
Kahepoolne printimine	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Kohandatavad suurused: min 210 × 279,4 mm Max 216,0 × 355,6 mm 60 kuni 120 g/m ²
KASUTAJALIIDES JA TARKVARA	
Kasutajaliidese tüüp	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, juhtmevaba otseühendus
Ühilduvad operatsioonisüsteemid	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X versioon 10.15 või uuem versioon Linux ⁶

Võrguprotokoll	Printimine: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skannimine: Tõukeskannimine: fail: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV, e-post/I-Fax: SMTP (saatmine), POP3 (vastuvõtmine) Tõmbeskannimine: TCP/IP Haldus: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Turvalisus: TLS1.3, IPsec, IP/Maci aadressi filtreerimine, IEEE802.1X(LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), kahekordne võrgutugi Turvalisus (traadita ühendus): Taristurežiim: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Pääsupunkturežiim: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Tarkvara ja printeri haldus	Võrguskannimine ScanGear2 Kaugjuhtimise vaade, Kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI), osakonna ID haldus, juurdepääsu haldamise süsteem, Tooneri oleku tööriist, iW Enterprise Management Console: serveripõhine tarkvara mitme seadme tsentraliseeritud haldamiseks, eMaintenance: sisseehitatud RDS võimaldab kasutada eMaintenance kaugteenuseid nagu näitude võtmine, automaatne kulutarvikute haldamine ja kaugdiagnostika. Content Delivery System: serveri platvorm võimaldab värskendada seadme püsivara.
ÜLDISED OMADUSED	
Soovitav printimismaht kuus	2000–7500 lehekülge kuus
Töotsükkel	Max 150 000 lehekülge kuus ⁷
Protsessori taktsagedus	1,6 GHz kahetuumaline protsessor ja 800 HMz ühetuumaline protsessor
Mälu	2 GB
Andmesalvestus	64 GB eMMC
Juhtpaneel	17,8 cm / 7-tolline värviline puutekraan
Mõõtmed salvedega (L × S × K)	480 mm × 518 mm × 458 mm
Paigalduskoht (L × S × K)	680 mm × 980 mm × 1120 mm

Kaal	ligikaudu 24,5 kg
Töökeskkond	Temperatuur: 10–30 °C (50–86 °F) Niiskus: 20–80% suhtelist niiskust (ilma kondensaadita)
Toiteallikas	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Energiatarve	Maksimaalselt: ligikaudu 1400 W Aktiivsena: ligikaudu 522 W Ooterežiimis: ligikaudu 12,2 W Puhkerežiimis: ligikaudu 0,8 W Tüüpiline elektritarve (TEC): 0,38 kWh nädalas (230 V) ¹¹ Üksikasjalikumad teavet seoses Lot26 määrusega leiate veebilehelt http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Müratasemed	Helirõhk ⁸ : Aktiivsena: 53 dB Ooterežiimis: 25 dB Helitugevus ⁸ : Aktiivne: kahepoolne 67 dB / ühepoolne 68 dB Ooterežiimis: 40 dB
KULUTARVIKUD	
Kassetid	Kassett 056L (5100 lehte ⁹) ¹⁰ Kassett 056 (10 000 lehte ⁹) ¹⁰ Kassett 056H (21000 lehte ⁹) ¹⁰
LISATARVIKUD/VALIKUD	
Nimetused	Paberisöötur PF-C1 (550-leheline kassett) Tavaline aluslaud V2 Tavaline aluslaud AB1 PCL KIRJASTIILIDE KOMPLEKT A1E Vötkoodi printimiskomplekt D1E

Märkused.

- [1] Canoni draiverit PCL5e ei ole kaasas, kuid seade toetab siiski PCL5e käske.
 [2] Vajalik on tarvik: PCL FONT SET-A1E.
 [3] Vajalik on tarvik: vötkoodi printimiskomplekt D1E.
 [4] Skannimine Canon PRINT-iga
 [5] Põhineb ITU-T standarddiagrammil nr 1.
 [6] Operatsioonisüsteemi Linux puhul on toetatud printimine ja skannimine
 [7] Töötüki on määratletud kui maksimaalne printitud lehekülgede arv ühe kiire töömahuga kuus.
 Töötüki soovitatakse tihedam kasutamine võib vähendada toote tööiga.
 [8] Deklareeritud müratase kooskõlas standardiga ISO 9296
 [9] Põhinedes ISO/IEC standardil 19752
 [10] Printeri tarnekomplektis on kassett 056L (5100 lehte).
 [11] US ENERGY STAR® versiooni 3.2 järgi.