

# KIIRE, TURVALINE JA SUURE TOOTLIKKUSEGA A4 MUSTVALGE SEADE, MILLEL ON KIIRE DOKUMENDITÖÖTLUSE VÕIMEKUS.

Ideaalne väikesele ja keskmise suurusega ettevõttele, mis otsib kompaktsed ja usaldusväärset seadet kõigi oma printimis- ja skannimisvajaduste tarbeks.

i-SENSYS MF563dw



## SUUR TOOTLIKKUS

Kiire printimis- ja skannimiskiirus, tugi laiale valikule prindimaterjalidele ja paindlik konfiguratsioon kuni 2300 paberilehega tagavad suure tootlikkuse.

## SUJUV KASUTUSKOGEMUS

Suur 7-tolline ekraan pakub mitmesuguseid mugavaid funktsioone, mis vastavad teie individuaalsetele printimis- ja skannimisvajadustele. Saage kasu suuremast paindlikkusest ja kulutõhususest tänu mobiilsele ja pilveteenustega ühenduvusele.

## JÕULINE TURVALISUS

Täiustatud turvafunktsioonide ja masinõppe tehisintellekti tehnoloogia abil saate valida sobivad turvaseaded, et vältida andmetega seotud rikkumisi ning tagada turvaline printimine ja skannimine.

## EDENDAB JÄTKUSUUTLIKKUST

Vähendage oma süsiniku jalajälge ja säästke energiakulusid tänu madalale energiatarbimisele. Suurendage oma jätkusuutlikkuse alaseid pingutusi veelgi tänu seadmele, mis on valmistatud 25% ulatuses taaskasutatavatest materjalidest.

i-SENSYS MF563dw	
<b>Seadme tüüp</b>	Üheväriline multifunktsionaalne laserseade
<b>Funktsioonid</b>	Printimine, kopeerimine, skannimine, faksimine
PRINTER	
<b>Printimiskiirus</b>	Ühepoolne: kuni 43 lk/min (A4) Kuni 65,2 lk/min (A5, horisontaalpaigutus) Kahepoolne: kuni 36 kujutist/min (A4)
<b>Printimismeetod</b>	Üheväriline laserprintimine
<b>Printimise eraldusvõime</b>	Kuni 1200 × 1200 punkti/toll
<b>Soojenemisaeg</b>	4 sekundit või vähem* * Aeg, mis kulub seadme sisselülitamisest hetkeni, kui puutepaneeli kuval saab põhifunktsioone kasutada. Puhkerežiimist: kuni 20 sekundit
<b>Esimese väljatrüki väljastuskiirus</b>	Ligikaudu 6,2 sekundit või vähem
<b>Printeri keeled</b>	UFRII, PCL 5e <sup>3</sup> , PCL6, Adobe® PostScript <sup>3</sup>
<b>Fondid</b>	93 PCL-fonti (93 ladina, 10 bitmapi, 2 OCR-fonti)* <sup>2</sup> Andalé Mono WT J/K/S/T (jaapani, korea, lihtsustatud ja traditsiooniline hiina)* <sup>2</sup> Vötkoodi fondid <sup>3</sup> 136 PostScripti fonti
<b>Printimisäärised</b>	5 mm üleval, all, vasakul ja paremal 10 mm üleval, all, vasakul ja paremal (ümbrik)
<b>Toonerisäästurežiim</b>	Jah
<b>Täiustatud printimisfunktsioonid</b>	Krüpteeritud turvaline printimine Turvaline printimine Sunnitud ootega printimine USB-mälupulgalt printimine (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Vötkoodide printimine <sup>3</sup> Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Android; Mopria sertifitseeritud, rakendus Canon PRINT, teenuse Canon Print lisandmoodul, IPP kõikjal
KOOPIAMASIN	
<b>Kopeerimiskiirus</b>	Ühepoolne (A4): kuni 43 lk/min Kahepoolne (A4): kuni 36 kujutist minutis
<b>Esimese koopia väljastusaeg (FCOT)</b>	Skanneriklaas: ligikaudu 6,3 sekundit või vähem ADF: u 6,4 sekundit või vähem
<b>Kopeerimise eraldusvõime</b>	kuni 600 × 600 punkti/toll
<b>Kopeerimisrežiimid</b>	Tekst, tekst/foto (vaikimisi), tekst/foto (hea kvaliteet), foto
<b>Kahepoolne kopeerimine</b>	Kahepoolsest kahepoolseks (automaatne)
<b>Koopiate arv</b>	Kuni 9999 koopiat
<b>Vähendus/suurendus</b>	25–400% 1% sammuga
<b>Muud funktsioonid</b>	Valmis R/E suhtarvud pindalade kaupa, kahepoolne tiheduse kohandamine, originaali tüübi valik, katkestusrežiim, kahepoolne originaal, sorteerimine, töö koostamine, mitme lehe paigutamine ühele, teravus, äärisel kustutamine, ID-kaardi kopeerimine, reserveeritud kopeerimine, koopia näidis

SKANNER	
<b>Tüüp</b>	Väriline
<b>Skannimislahutus</b>	Optiline: kuni 600 × 600 punkti/toll
<b>Skannimiskiirus</b>	Ühepoolne: 50 kujutist/min (300 × 300 punkti/toll) Kahepoolne: 100 kujutist/min (300 × 300 punkti/toll) Ühepoolne: 50 kujutist/min (300 × 600 punkti/toll) Kahepoolne: 100 kujutist/min (300 × 600 punkti/toll)
<b>Skanneri värvisügavus</b>	24-bitine/24-bitine (sisend/väljund)
<b>Hallskaalad</b>	256 taset
<b>Ühilduvus</b>	TWAIN, WIA, ICA
<b>Max skannimislaius</b>	216 mm
<b>Skannimine e-posti</b>	Standardne: TIFF (MMR), JPEG (vaid üks leht), PDF (kompaktne, otsinguvõimalusega, PDF/A-1b, krüptitud), XPS (kompaktne, otsinguvõimalusega), PDF/XPS (seadme allkiri), Office Open XML (PowerPoint, Word)
<b>Skannimine arvutisse</b>	
<b>Skannimine USB-mälupulgale</b>	
<b>Skannimine FTP-sse</b>	
<b>Skannimine pilveteenustesse<sup>1</sup></b>	JPEG/PDF <sup>4</sup>
<b>iFAX</b>	ITU-T.37
FAKSIMINE	
<b>Modemi kiirus</b>	33,6 kbit/s (kuni 3 sekundit lehe kohta <sup>5</sup> )
<b>Vastuvõtorežiim</b>	Ainult faks, faksi/telefoni autom. lülitus, vastamisrežiim, käsitsi
<b>Faksilahutus</b>	Standardne: 200 × 100 punkti/toll Peenlahutus: 200 × 200 punkti/toll Ülipeen: 200 × 400 punkti/toll Ultrapeen: 400 × 400 punkti/toll
<b>Faksi mälu</b>	Kuni 30 000 lehte <sup>5</sup>
<b>Kiirvalikud</b>	Kuni 200 valikut
<b>Rühma valikud/ adresaadid</b>	Max 199 numbrit / max 199 sihtkohta
<b>Järjestikune edastamine</b>	Max 256 sihtkohta
<b>Mälu varundus</b>	Püsiva faksimälu varundus (varundus väikmäluga)
<b>Kahepoolne faksimine</b>	Jah (saatmine ja vastuvõtt)
<b>Muud funktsioonid</b>	Saatja nimi (TTI), kohe saatmine, viivitatud saatmine, eelvaade, lõpetatud töö tempel, töö lõpetamise teade, saatmisaruanne, katkestuste saatmine, järjestikune edastamine, parooli/alam-aadressi saatmine, konfidentsiaalne postkast
PRINDIMATERJAL	
<b>Skanneri tüüp</b>	Klaasplaat, kahepoolne automaatne dokumendisöötur (ühe läbimisega)
<b>Paberisisestus (standardne)</b>	550-leheline kassett 100-leheline mitmeotstarbeline salv 50-leheline automaatsöötur
<b>Paberisisestus (lisatarvik)</b>	Kolm 550-lehelist kassetti
<b>Maksimaalne paberisöödumaht</b>	2300 lehte
<b>Paberiväljastus</b>	150 lehte

<b>Prindimaterjali tüübid</b>	Tavaline paber, ümbertöödeldud paber, raske paber, õhuke paber, värviline paber, kleebis, blankett, postkaart, ümbrik
<b>Prindimaterjali formaadid</b>	Kassett (standardvarustuses ja lisatarvikuna): A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kohandatavad formaadid: min 105 × 148 mm Max 216,0 × 355,6 mm.  Mitmeotstarbeline salv: A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartoteegikaart, ümbrik (COM10, Monarch, C5, DL), kohandatavad suurused: min 76,2 × 127 mm, max 216,0 × 355,6 mm.  Automaatsöötur: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, kohandatud suurused: min 48 × 85,0 mm, max 216 × 355,6 mm
<b>Prindimaterjali kaal</b>	Kassett (standardvarustuses ja lisavarustusena): 60 kuni 120 g/m <sup>2</sup> Mitmeotstarbeline alus: 60 kuni 200 g/m <sup>2</sup> Automaatsöötur: 60 kuni 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Kahepoolne printimine</b>	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Kohandatud suurused: min 210 × 279,4 mm Max 216,0 × 355,6 mm 60 kuni 120 g/m <sup>2</sup>
<b>KASUTAJALIIDES JA TARKVARA</b>	
<b>Kasutajaliidese tüüp</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, juhtmevaba otseühendus
<b>Ühilduvad operatsioonisüsteemid</b>	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X versioon 10.15 või uuem versioon Linux <sup>6</sup>

<b>Võrguprotokoll</b>	Printimine: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skannimine: Tõukeskannimine: fail: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV, e-post/I-Fax: SMTP (saatmine), POP3 (vastuvõtmine) Tõmbeskannimine: TCP/IP  Haldus: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  Turvalisus: TLS1.3, IPsec, IP/Maci aadressi filtreerimine, IEEE802.1X(LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), kahekordne võrgutugi Turvalisus (traadita ühendus): Taristurežiim: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Pääsupunkturežiim: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
<b>Tarkvara ja printeri haldus</b>	Võrguskannimine ScanGear2 Kaugjuhtimise vaade, Kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI), osakonna ID haldus, juurdepääsu haldamise süsteem, Tooneri oleku tööriist, iW Enterprise Management Console: serveripõhine tarkvara mitme seadme tsentraliseeritud haldamiseks, eMaintenance: sisseehitatud RDS võimaldab kasutada eMaintenance kaugteenuseid nagu näitude võtmine, automaatne kulutarvikute haldamine ja kaugdiagnostika. Content Delivery System: serveri platvorm võimaldab värskendada seadme püsivara.
<b>ÜLDISED OMADUSED</b>	
<b>Soovitav printimismaht kuus</b>	2000–7500 lehekülge kuus
<b>Töotsükkel</b>	Max 150 000 lehekülge kuus <sup>7</sup>
<b>Protsessori taktsagedus</b>	1,6 GHz kahetuumaline protsessor ja 800 HMz ühetuumaline protsessor
<b>Mälu</b>	2 GB
<b>Andmesalvestus</b>	64 GB eMMC
<b>Juhtpaneel</b>	17,8 cm / 7-tolline värviline puutekraan
<b>Mõõtmed salvedega (L × S × K)</b>	480 mm × 518 mm × 458 mm
<b>Paigalduskoht (L × S × K)</b>	680 mm × 980 mm × 1120 mm

<b>Kaal</b>	ligikaudu 20 kg
<b>Töökeskkond</b>	Temperatuur: 10–30 °C (50–86 °F) Niiskus: 20–80% suhtelist niiskust (ilma kondensaadita)
<b>Toiteallikas</b>	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Energiatarve</b>	Maksimaalselt: ligikaudu 1400 W Aktiivsena: ligikaudu 522 W Ooterežiimis: ligikaudu 12,2 W Puhkerežiimis: ligikaudu 0,8 W Tüüpiline elektritarve (TEC): 0,38 kWh nädalas (230 V) <sup>11</sup> Üksikasjalikumad teavet seoses Lot26 määrusega leiate veebilehelt <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Müratasemed</b>	Helirõhk <sup>8</sup> : Aktiivsena: 53 dB Ooterežiimis: 25 dB Helitugevus <sup>8</sup> : Aktiivne: kahepoolne 67 dB / ühepoolne 68 dB Ooterežiimis: 40 dB
<b>KULUTARVIKUD</b>	
<b>Kassetid</b>	Kassett 056L (5100 lehte <sup>9</sup> ) <sup>10</sup> Kassett 056H (21000 lehte <sup>9</sup> ) <sup>10</sup>
<b>LISATARVIKUD/VALIKUD</b>	
<b>Nimetused</b>	Paberisöötur PF-C1 (550-leheline kassett) Tavaline aluslaud V2 Tavaline aluslaud AB1 PCL KIRJASTIILIDE KOMPLEKT A1E Võotkoodi printimiskomplekt D1E

#### Märkused.

- [1] Canoni draiverit PCL5e ei ole kaasas, kuid seade toetab siiski PCL5e käske.  
 [2] Vajalik on tarvik: PCL FONT SET-A1E.  
 [3] Vajalik on tarvik: võotkoodi printimiskomplekt D1E.  
 [4] Skannimine Canon PRINT-iga  
 [5] Põhineb ITU-T standarddiagrammil nr 1.  
 [6] Operatsioonisüsteemi Linux puhul on toetatud printimine ja skannimine  
 [7] Tootsükkel on määratletud kui maksimaalne printitud lehekülgede arv ühe kiire töömahuga kuus.  
 Tootsükli soovitavust tihedam kasutamine võib vähendada toote tööiga.  
 [8] Deklareeritud müratase kooskõlas standardiga ISO 9296  
 [9] Põhinedes ISO/IEC standardil 19752  
 [10] Printeri tarnekomplektis on kassett 056L (5100 lehte).  
 [11] US ENERGY STAR® versiooni 3.2 järgi.