

NOPEA, TURVALLINEN JA ERITTÄIN TEHOKAS A4-MUSTAVALKOLAITE, JOKA TARJOAA KÄYTTÖÖSI NOPEAT ASIAKIRJOJEN KÄSITTELYOMINAISUUDET.

Täydellinen valinta pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka tarvitsevat kompaktin ja luotettavan laitteen kaikkiin tulostus- ja skannaustarpeisiin.

i-SENSYS MF563dw



SUURI TUOTTAVUUS

Nopea tulostus ja skannaus, tuki monille eri materiaaleille ja joustava kokoonpano. Jopa 2 300 arkin paperinsyöttökapasiteetti takaa korkean tuottavuuden.

HELPPO KÄYTTÄÄ

Suuri 7 tuuman näyttö tarjoaa useita käteviä toimintoja, jotka sopivat yksilöllisiin tulostus- ja skannaustarpeisiin. Mobiiliyhteys ja pilvipalvelut lisäävät joustavuutta ja kustannustehokkuutta.

VAHVA TIETOTURVA

Laitteessa on edistykselliset tietoturvaominaisuudet ja koneoppimiseen perustuva tekoälytekniikka, jonka avulla voit valita oikeat suojausasetukset tietoturvaloukkausten estämiseksi sekä suojatun tulostuksen ja skannauksen varmistamiseksi.

EDISTÄÄ VASTUULLISUUTTA

Pientää hiilijalanjälkeäsi ja tuo säästöjä energiakustannuksissa alhaisen virrankulutuksen ansiosta. Edistä kestävä kehitys tavoitteitasi valitsemalla laite, jonka valmistuksessa on käytetty 25 % kierrätettäviä materiaaleja.

i-SENSYS MF563dw	
Laitetyyppi	Lasertekniikalla toimiva mustavalkomonitoimilaite
Käytettävät toiminnot	Tulostus, kopiointi, skannaus ja faksaus
TULOSTIN	
Tulostusnopeus	Yksipuolinen: 43 sivua minuutissa (A4) 65,2 sivua minuutissa (A5, vaakasuuntainen) Kaksipuolinen: jopa 36 kuvaa/min (A4)
Tulostusmenetelmä	Mustavalkoinen lasertulostus
Tarkkuus	Enintään 1200 × 1200 dpi
Lämpenemisaika	enintään 4 sekuntia* *Aika virran kytkemisestä siihen, kun keskeisiä toimia voidaan tehdä kosketuspaneelinäytöstä. Lepotilasta: enintään 20 sekuntia
Ensimmäisen sivun tulostusaika	Noin 6,2 sekuntia tai vähemmän
Tulostuskielet	UFRII, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript ³
Fontit	PCL-fontit: 93 latinalaista, 10 bittikarttafonttia, 2 tekstintunnistusfonttia ² Andalé Mono WT J/K/S/T (japani, korea, yksinkertaistettu ja perinteinen kiina) ² Viivakoodifontit ³ 136 PostScript-fonttia
Tulostusmarginaalit	5 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla 10 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla (kirjekuori)
Väriaineen säästötila	Kyllä
Edistykselliset tulostustoiminnot	Salattu tietoturvallinen tulostus Turvatulostus Pakotettu pito Tulostus USB-muistista (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Viivakooditulostus ³ Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, Canon PRINT -sovellus Android: Mopria-sertifioitu, Canon PRINT -sovellus, Canon Print Service -laajennus, IPP Everywhere
KOPIOINTI	
Kopiointinopeus	Yksipuolinen (A4): 43 sivua minuutissa Kaksipuolinen (A4): 36 sivua minuutissa
Ensimmäisen kopion tulostusaika	Taso: noin 6,3 sekuntia tai vähemmän Syöttölaite: noin 6,4 sekuntia tai vähemmän
Kopiointitarkkuus	Jopa 600 × 600 dpi
Kopiointitavat	Teksti, teksti/kuva (oletus), teksti/kuva (korkea laatu), kuva
Kaksipuolinen kopiointi	Kaksipuolisesta kaksipuoliseksi (automaattinen)
Kopiointi sarjana	Enintään 9 999 kopiota
Pienennys/suurennus	25–400 % (yhden prosentin välein)
Muut toiminnot	Esiasetetut suurennus-/pienennyssuhteet alueen mukaan, kaksipuolinen, tiheyden säätö, alkuperäisen tyyppin valinta, keskeytystoiminto, kaksipuolinen alkuperäinen, lajittelu, työn määritys, N sivua arkille, terävyys, reunuksen poisto, henkilökortin kopiointi, kopiotyön varaaminen, mallikopio

SKANNAUS	
Tyyppi	Väri
Skannaustarkkuus	Optinen: enintään 600 × 600 dpi
Skannausnopeus	Yksipuolinen: 50 kuvaa/min (300 × 300 dpi) Kaksipuolinen: 100 kuvaa/min (300 × 300 dpi) Yksipuolinen: 50 kuvaa/min (300 × 600 dpi) Kaksipuolinen: 100 kuvaa/min (300 × 300 dpi)
Väriskannauksen syvyys	24/24 bittiä (tulo/lähtö)
Harmaasävyt	256 tasoa
Yhteensopivuus	TWAIN, WIA, ICA
Skannausalueen suurin leveys	216 mm
Skannaus sähköpostiin	Vakio: TIFF (MMR), JPEG (vain yksi sivu), PDF (kompakti, hakukelpoinen, PDF/A-1b, salattu), XPS (kompakti, hakukelpoinen), PDF/XPS (laiteallekirjoitus), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Skannaus tietokoneeseen	
Skannaus USB-muistilaitteeseen	
Skannaus FTP-palvelimeen	
Skannaus pilveen¹	JPEG/PDF ⁴
iFAX	ITU-T.37
FAKSI	
Modeemin nopeus	33,6 kb/s (enintään 3 sekuntia/sivu ⁵)
Vastaanottotila	Vain faksi, automaattinen faksin/puhelun tunnistus, vastaustila, manuaalinen
Faksin tarkkuus	Normaali: 200 × 100 dpi Terävä: 200 × 200 dpi Erittäin terävä: 200 × 400 dpi Huippu-terävä: 400 × 400 dpi
Faksimuisti	Enintään 30 000 sivua ⁵
Pikavalinnat	Enintään 200 valintaa
Ryhmävalinnat/-kohteet	Enintään 199 valintaa / enintään 199 kohdetta
Sarjalähetys	Enintään 256 kohdetta
Muistin varmuuskopiointi	Faksimuistin pysyvä varmennus (varmennus flash-muistin avulla)
Kaksipuolinen faksaus	Kyllä (lähetys ja vastaanotto)
Muut toiminnot	Lähettäjän nimi (TTI), suoralähetys, viivästetty lähetys, esikatselu, viimeistelyleima, ilmoitus työn valmistumisesta, lähetysraportti, lähetyksen keskeytys, sarjalähetys, lähettäminen salasanalla/alaosoitteella, salainen postilokero
TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY	
Skannerityyppi	Taso, kaksipuolinen ADF (yksi pyyhkäisy)
Paperinsyöttö (vakio)	550 arkin kasetti 100 arkin syöttötaso 50 arkin syöttölaite
Paperinsyöttö (lisävaruste)	550 arkin kasetti x 3
Materiaalien enimmäissyöttökapasiteetti	2 300 arkkia
Tulosteiden luovutus	150 arkkia

Tulostusmateriaalit	Tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, ohut paperi, värillinen paperi, tarra, kirjelomake, postikortti, kirjekuori
Paperikoot	Kasetti (vakio ja lisävaruste): A4, A5, A5 (vaaka), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, mukautetut koot: 105 × 148 – 216 × 355,6 mm. Monitoimitaso: A4, A5, A5 (vaaka), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, hakemistokortti, kirjekuori (COM10, Monarch, C5, DL), mukautetut koot: 76,2 × 127–216 × 355,6 mm. Arkinyöttölaite: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, mukautetut koot: vähintään 48 × 85 mm, enintään 216 × 355,6 mm
Materiaalin paino	Kasetti (vakio ja lisävaruste): 60–120 g/m ² Monitoimitaso: 60–200 g/m ² Arkinyöttölaite: 60–105 g/m ²
Kaksipuolinen tulostus	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Mukautetut koot: 210 × 279,4–216 × 355,6 mm 60–120 g/m ²
LIITÄNNÄT JA OHJELMISTOT	
Liitäntätyyppi	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, langaton 802.11b/g/n, langaton suoratulostus
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X 10.15 tai uudempi Linux ⁶

Verkkoprotokolla	Tulostus: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Skannaus: Push-skannaus: Tiedosto: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), Web DAV, sähköposti/ I-faksi: SMTP (lähetyks), POP3 (vastaanotto) Pull-skannaus: TCP/IP Hallinta: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Suojaus: TLS 1.3, IPsec, IP/Mac-osoitteen suodatus, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), kahden verkon tuki Suojaus (langaton verkko): infrastruktuuritila: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Tukiasematila: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Ohjelmisto ja tulostuksen hallinta	Network Scan Gear2, Remote Operation Viewer, Etäkäyttöliittymä (RUI) Osastokohtainen valvonta, käytöhallintajärjestelmä, Väriaineen tilatyökalu iW Enterprise -hallintakonsoli: palvelinperustainen ohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan MONITORI-palvelu: integroitu RDS mahdollistaa MONITORI-etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarvikeiden hallinnan ja etävianmäärittelyn Sisällönjakelujärjestelmä: automaattiset päivitykset pitävät kaikkien laitteiden laiteohjelmiston ajan tasalla.

YLEISET OMINAISUUDET

Suosittelut kuukausittainen tulostusmäärä	2 000 – 7 500 sivua kuukaudessa
Käyttökäyttö	enintään 150 000 sivua kuukaudessa ⁷
Proessorin nopeus	1,6 GHz:n kahden ytimen suoritin 800 HMz:n yhden ytimen suoritin
Muisti	2 Gt
Tallennustila	64 Gt:n eMMC
Käyttöpaneeli	7 tuuman (17,8 cm) LCD-värikosketusnäyttö
Mitat tasojen kanssa (L × S × K)	480 × 518 × 458 mm
Asennustila (L × S × K)	680 × 980 × 1120 mm

Paino	Noin 24,5 kg
Käyttöolosuhteet	Lämpötila: 10–30 °C Kosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmankosteus, ei tiivistymistä)
Virtalähde	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Virrankulutus	Enintään: noin 1 400 W Tulostettaessa: noin 522 W Valmiustilassa: noin 12,2 W Lepotilassa: noin 0,8 W Tyypillinen virrankulutus (TEC): 0,38 kWh/vk (230 V) ¹¹ Lisätietoja Lot26-säännöksistä on osoitteessa http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Melutasot	äänenpaine ⁸ : Toiminnassa 53 dB valmiustilassa: 25 dB Ääniteho ⁹ : Toiminnassa: kaksipuolinen 67 dB / yksipuolinen 68 dB valmiustilassa: 40 dB

TARVIKKEET

Kasetit	Kasetti 056L (5 100 sivua ⁹) ¹⁰ Kasetti 056 (10 000 sivua ⁹) ¹⁰ Kasetti 056H (21 000 sivua ⁹) ¹⁰
----------------	---

LISÄVARUSTEET

Tuotteet	Syöttölaite PF-C1 (550 arkin kasetti) Jalusta V2 Jalusta AB1 PCL-fonttisarja A1E Viivakooditulostussarja D1E
-----------------	--

Notes:

[1] Canon PCL5e -ajuri ei sisälly toimitukseen, mutta laite tukee PCL5e-komentoja.

[2] Tarvitaan lisävarusteena saatava PCL-fonttisarja A1E

[3] Tarvitaan lisävarusteena saatava viivakooditulostuspaketti E1E

[4] Skannaus Canon PRINT -sovelluksella

[5] Perustuu ITU-T:n testiarkkiin nro 1.

[6] Linux-tuki tulostukselle ja skannaukselle

[7] Käyttöjakso on tulostettujen sivujen enimmäismäärä kiireisenä kuukautena.

Suosittelun käyttöjakson ylittäminen voi lyhentää tuotteen käyttöikää

[8] Ilmoitettu meluarvo on ISO 9296 -standardin mukainen.

[9] Perustuu ISO/IEC 19752 -standardiin.

[10] Tulostimen mukana toimitetaan kasetti 056L (5 100 sivua).

[11] Perustuu US ENERGY STAR® -versioon 3.2.

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe / Canon Oy
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition
© Canon Europa N.V. 2026