

i-SENSYS MF563dw



מכשיר מהיר, מאובטח ובעל פרודוקטיביות גבוהה להדפסה בשחור לבן בגודל A4 עם יכולות עיבוד מסמכים מהירות.

אידיאלי לעסקים קטנים ובינוניים עמוסים המחפשים
מכשיר קומפקטי ואמין שמסוגל לתת מענה לכל
צרכי ההדפסה והסריקה שלהם.

מהירויות גבוהות של הדפסה וסריקה, תמיכה במגוון רחב של סוגי
מדיה ותצורה גמישה עם קיבולת נייר של עד 2,300 גיליונות
מבטיחות פרודוקטיביות גבוהה.

תפוקה גבוהה

צג גדול בגודל 7 אינץ' המציע מבחר פונקציות נוחות שיתאימו
לצרכי ההדפסה והסריקה האישיים שלך. תהנה מגמישות מוגברת
ומחיסכון בעלויות הודות לקישוריות למכשירים ניידים ולענן.

חויית משתמש פשוטה

כולל תכונות אבטחה מתקדמות וטכנולוגיית בינה מלאכותית
המסייעת בבחירת הגדרות האבטחה המתאימות, למניעת דליפות
מידע ולהבטחת הדפסה וסריקה מאובטחות.

אבטחה חזקה

הפחת את טביעת הרגל הפחמנית שלך וחסוך באנרגיה הודות
לצריכת אנרגיה נמוכה. שפר את מאמצי הקיימות שלך באמצעות
מכשיר שמורכב מ-25% חומרים ממוחזרים.

קידום קיימות

Canon

סורק	
סוג	צבע
רזולוציית סריקה	אופטית: עד 600 x 600 dpi
מהירות סריקה	חד-צדדית: 50 תמונות לדקה (300x300dpi) דו-צדדית: 100 תמונות לדקה (300x300dpi) חד-צדדית: 50 תמונות לדקה (300x600dpi) דו-צדדית: 100 תמונות לדקה (300x600dpi)
עומק סריקה בצבע	24 bit / 24 bit (קלט/פלט)
גווי אפור	256 רמות
תאימות	ICA, WIA, TWAIN
רוחב סריקה מרבי	216 מ"מ
סריקה לדוא"ל	תקן: (TIFF (MMR), JPEG (דף אחד בלבד), PDF (קומפקטי, בר-חיפוש, PDF A/1-b, מוצפן), XPS (קומפקטי, בר-חיפוש), Office Open XML (חתימת התקן), PDF/XPS (Word, PowerPoint)
סריקה למחשב	
סריקה לכונן נייד	
סריקה ל-FTP	
סריקה לענן ⁴	PDF/JPEG
iFAX	ITU-T.37
פקס	
מהירות מודם	33.6 Kbps (עד 3 שניות/עמוד ⁵)
מצב קבלה	Manual, Answer Mode, Fax/Tel Auto Switch, Fax only
רזולוציית פקס	סטנדרטי: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Super fine: 200 x 400 dpi Ultra fine: 400 x 400 dpi
זיכרון פקס	עד 30,000 דפים ⁵
מספרי חיוג מהיר	עד 200 מספרים
חיוג לקבוצה/יעדים	עד 199 חיוגים / עד 199 יעדים
שידור רציף	עד 256 יעדים
גיבוי זיכרון	גיבוי זיכרון פקס קבוע (גיבוי עם זיכרון Flash)
העברת פקס דו-צדדית	כן (שידור וקבלה)
תכונות אחרות	שם השולח (TTI), שליחה ישירה, שליחה מושהית, תצוגה מקדימה, חותמת סיום, הודעה על סיום עבודה, דוח TX, הפסקת שידור, שידור רציף, שליחת סיסמה / כתובת משנית, תיבת דואר סודית
טיפול במדיה	
סוג סורק	משטח סריקה, ADF דו-צדדי (מעבר יחיד)
הזנת נייר (תקני)	מגירה ל-550 גיליונות מגש רב-תכליתי ל-100 גיליונות ADF ל-50 גיליונות
הזנת נייר (אופציונלי)	3 מגירות ל-550 גיליונות
קיבולת הזנת נייר מרבית	2,300 גיליונות
פלט נייר	150 גיליונות

i-SENSYS MF563dw	
סוג המכשיר	מדפסת לייזר שחור-לבן All-In-One
פונקציות זמינות	הדפסה, צילום, סריקה ופקס
מדפסת	
מהירות הדפסה	הדפסה חד-צדדית: עד 43 דפים לדקה (A4) עד 65.2 דפים לדקה (A5 לרוחב) דו-צדדית: עד 36 תמונות לדקה (A4)
שיטת הדפסה	הדפסת קרן לייזר שחור-לבן
רזולוציית הדפסה	עד 1,200 x 1,200 dpi
זמן התחממות	4 שניות או פחות* *הזמן מרגע הפעלת המכשיר ועד שניתן לבצע פעולות באמצעות המקשים המוצגים על צג המגע. ממצב שינה: 20 שניות או פחות
זמן יציאת דף ראשון	כ-6.2 שניות או פחות
שפות מדפסת	Adobe® PostScript®, PCL6, PCL 5e, JFRII ³
גופנים	93 גופני PCL (93 גופני Roman, 10 גופני Bitmap, 2 גופני OCR) ² 22 גופני Andale Mono WT J/K/S/T (ומסורתית) ² גופני Barcode ³ 136 פונטי PostScript
שולי הדפסה	5 מ"מ מעלה, מטה, שמאל, ימין 10 מ"מ למעלה, למטה, בצד שמאל, בצד ימין (מעטפה)
מצב חיסכון בטונר	כן
תכונות הדפסה מתקדמות	הדפסה מוצפנת ומאובטחת הדפסה מאובטחת עצירה כפיה של הדפסה הדפסה מהתקן אחסון USB (XPS/PDF/TIFF/JPEG) הדפסת ברקוד ³ הדפסה אוניברסלית של Microsoft iOS: AirPrint, אפליקציית Canon PRINT Android: אישור Mopria, אפליקציית Canon PRINT, Canon, תוסף שירות Canon Print, IPP בכל מקום
מכונת צילום	
מהירות צילום	חד-צדדית (A4): עד 43 דפים לדקה דו-צדדית (A4): עד 36 תמונות לדקה
זמן יציאת צילום ראשון (FCOT)	משטח סריקה: כ-6.3 שניות או פחות מזין מסמכים אוטומטי (ADF): 6.4 שניות או פחות
רזולוציית צילום	עד 600 x 600 dpi
מצבי צילום	טקסט, טקסט/תצלום (ברירת מחדל), טקסט/תצלום (איכות גבוהה), תצלום
העתקה דו-צדדית	מדו-צדדית לדו-צדדית (אוטומטי)
עותקים מרובים	עד 9,999 עותקים
הקטנה / הגדלה	25%-400 במרווחים של 1%
תכונות אחרות	יחסי הקטנה/הגדלה קבועים מראש לפי אזור, דו-צדדי, התאמת צפיפות, בחירת סוג מקור, מצב הפסקה, מקור דו-צדדי, מיון, צבירת עבודות, N על 1, חדות, מחיקת מסגרת, צילום תעודת זהות, צילום הפוך, צילום לדוגמה

<p>הדפסה: (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) TCP/IP סריקה: סריקה בדחיפה: קובץ: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1, (TCP/IP), Web DAV, דוא"ל/Fax: I-SMTP (שליחה), POP3 (קבלה) דחיפת סריקה: TCP/IP</p> <p>ניהול: SNMPv3, SNMPv1 (IPv4, IPv6)</p> <p>אבטחה: IPSec, TLS1.3, סינון כתובות IP/Mac, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SSL, SNMPv3, (HTTPS, IPPS), תמיכה ברשתות כפולות אבטחה (אלחוטית): מצב תשתית: WPA3-SAE, (AES) WPA2-PSK, (AES) WPA-PSK, (AES) WPA2-EAP, (AES) WPA-EAP, (AES) (AES) WPA3-EAP מצב נקודת גישה: (AES) WPA3-SAE, (AES) WPA2-PSK</p>	<p>פרוטוקול רשת</p>	<p>סוגי מדיה</p> <p>נייר רגיל, נייר ממוחזר, נייר כבד, נייר דק, נייר צבעוני, מדבקות, נייר מכתבים, גלויות, מעטפות</p>
<p>הפעלת תצוגה מרחוק, (RUI) Remote User Interface, Department ID Management, מערכת ניהול גישה, כלי מצב הטונר, iW Enterprise Management Console: תוכנה מבוססת שרת לניהול מרכזי של צי מכשירים eMaintenance: מוטמע המאפשר שירותי של חומרים מתכלים ואבחון מרחוק. מערכת העברת תוכן: פלטפורמת השרת מאפשרת עדכון קושחה אוטומטי של המכשיר.</p>	<p>תוכנה וניהול מדפסת</p>	<p>גודלי מדיה</p> <p>מגירה (תקנית ואופציונלית): A4, A5, A5 (לרוחב), B5, A6, Letter, Legal, Executive, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement, Indexcard, 16K, Foolscap, GLGL, GLTR מינ' 105 x 148 מ"מ, מקס' 216.0 x 355.6 מ"מ.</p> <p>מגש רב-תכליתי: A4, A5, A5 (לרוחב), B5, A6, Letter, Legal, Executive, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement, Indexcard, 16K, Foolscap, GLGL, GLTR גדלים מותאמים (Envelope (COM10, Monarch, C5, DL אישית: מינ' 76.2 x 127 מ"מ מקס' 216.0 x 355.6 מ"מ.</p> <p>מזין מסמכים אוטומטי: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Statement, גדלים מותאמים אישית: מינ' 48 x 85.0 מ"מ מקס' 216 x 355.6 מ"מ</p>
<p>תכונות כלליות</p>	<p>תוכנה וניהול מדפסת</p>	<p>משקלי מדיה</p> <p>מגירה (סטנדרטי ואופציונלי): 60 עד 120 גר' למ"ר מגש רב-תכליתי: 60 עד 200 גרם למ"ר מזין מסמכים אוטומטי: 60 עד 120 גרם למ"ר</p> <p>הדפסה דו-צדדית</p> <p>A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, Foolscap, GLGL, M-OFFICIO גודל מותאם אישית 210 x 279.4 מ"מ עד 216.0 x 355.6 מ"מ 60 עד 120 גרם למ"ר²</p>
<p>ממשק ותוכנה</p>		
		<p>סוג ממשק</p> <p>/10BASE-T, USB 2.0 Hi-Speed, Wireless 802.11b/g/n, 100BASE-TX/1000Base-T Wireless Direct Connection</p>
		<p>תאימות למערכת הפעלה</p> <p>Server® 2025/Windows® 10/Windows® 11 Server® 2016/Server® 2019/Server® 2022 Mac OS X גרסה 10.15 ואילך Linux®</p>
<p>נפח הדפסה חודשי מומלץ</p>	<p>2,000 - 7,500 עותקים בחודש</p>	
<p>מחזור פעילות</p>	<p>150,000 עמודים בחודש לכל היותר⁷</p>	
<p>מהירות מעבד</p>	<p>מעבד 1.6GHz עם ליבה כפולה ומעבד 800MHz עם ליבה יחידה</p>	
<p>זיכרון</p>	<p>2GB</p>	
<p>אחסון</p>	<p>64GB eMMC</p>	
<p>לוח בקרה</p>	<p>מסך מגע LCD צבעוני בגודל 17.8 ס"מ / 7 אינץ'</p>	
<p>מידות עם המגשים (רוחב x עומק x גובה)</p>	<p>480 מ"מ x 518 מ"מ x 458 מ"מ</p>	
<p>שטח התקנה (רוחב x עומק x גובה)</p>	<p>680 מ"מ x 980 מ"מ x 1,120 מ"מ</p>	

משקל	בערך 20 ק"ג
סביבת הפעלה	טמפרטורה: 10°C–30°C לחות: 20%–80% לחות יחסית (ללא עיבוי)
מקור מתח	220–240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)
צריכת מתח	מקסימום: בערך 1,400W הדפסה בפועל, בערך 522W מצב המתנה: בערך 12.2W מצב שינה: כ-0.8 וואט צריכת חשמל אופיינית (TEC): 0.38 קוט"ש/שבוע (230 וולט) ¹¹ למידע מפורט הקשור לרגולציה של Lot26, עבור אל: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
רמות רעש	לחץ קול: ⁸ מצב פעיל: 53dB המתנה: 25dB עוצמת קול: ⁹ מצב פעיל: 67dB דו-צדדי/68dB חד-צדדי בהמתנה: 40dB
חומרים מתכלים	
מחסניות	מחסנית 056L (5,100 עמודים) ¹⁰ מחסנית 056H (21,000 עמודים) ¹⁰
אביזרים/אפשרויות	
פריטים	PAPER FEEDER PF-C1 (מגירה ל-550 גיליונות) מעמד רגיל V2 מעמד רגיל AB1 PCL FONT SET-A1E ערכת הדפסת ברקוד – D1E

הערות:

- [1] מנהל התקן PCL5e של Canon אינו כולל, אך הממשיר תומך בפקודות PCL5e.
- [2] האביזר – PCL FONT SET-A1E – נדרש
- [3] האביזר – ערכה להדפסת ברקוד D1E – נדרש
- [4] סריקה באמצעות Canon PRINT
- [5] מבוסס על תקן ITU-T תרשים מס' 1
- [6] מערכת אחת Linen תומכת גם בהדפסה וגם בסריקה
- [7] מחזור הפעילות מוגדר כמספר המקסימלי של דפים מודפסים לחדש בעל שאי יחיד. כל שימוש מעל מחזור הפעילות המומלץ עלול לקצר את חיי המוצר
- [8] פליטת הרעש המוצהרת תואמת לתקן ISO 9296
- [9] מבוסס על ISO/IEC 19752
- [10] המדפסת מגיעה עם מחסנית 056L (5,100 דפים)
- [11] לפי US ENERGY STAR גרסה 3.2