

# BRZ, SIGURAN I IZNIMNO PRODUKTIVAN CRNO-BIJELI A4 UREĐAJ S MOGUĆNOSTIMA BRZE OBRADE DOKUMENATA.

Idealan za užurbane male do srednje tvrtke koje traže kompaktan i pouzdan uređaj koji će zadovoljiti sve njihove potrebe ispisivanja i skeniranja.

i-SENSYS MF563dw



## VELIKA PRODUKTIVNOST

Velike brzine ispisivanja i skeniranja, podrška za širok raspon medija i fleksibilna konfiguracija s do 2300 listova papira, što osigurava veliku produktivnost.

## BESPRIJEKORAN KORISNIČKI DOŽIVLJAJ

Veliki 7-inčni zaslon pruža razne praktične funkcije za zadovoljavanje vaših pojedinačnih potreba ispisivanja i skeniranja. Iskoristite prednosti veće fleksibilnosti i isplativosti zahvaljujući mogućnosti povezivanja s mobilnim uređajima i informatičkim oblakom.

## ROBUSNA ZAŠTITA

Obuhvaća napredne sigurnosne značajke i tehnologiju strojnog učenja umjetnom inteligencijom te vam pomaže u odabiru odgovarajućih sigurnosnih postavki kako biste spriječili neovlašteni pristup podacima te osigurali sigurno ispisivanje i skeniranje.

## PROMICANJE ODRŽIVOSTI

Smanjite svoj ugljični otisak i smanjite troškove za energiju zahvaljujući maloj potrošnji energije. Dodatno povećajte održivost zahvaljujući uređaju izrađenom od 25 % materijala koji se mogu reciklirati.

| i-SENSYS MF563dw                     |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Tip uređaja</b>                   | Crno-bijeli laserski „sve u jednom” uređaj   |
| <b>Dostupne funkcije</b>             | Ispisivanje, kopiranje, skeniranje i faksiranje  |
| PISAČ                                |  |
| <b>Brzina ispisivanja</b>            | Jednostrano: do 43 ppm (A4)<br>do 65,2 ppm (A5 vodoravno)<br>Obostrano: do 36 ipm (A4)   |
| <b>Metoda ispisivanja</b>            | Monokromatsko lasersko ispisivanje   |
| <b>Razlučivost ispisivanja</b>       | Do 1200 x 1200 dpi   |
| <b>Vrijeme zagrijavanja</b>          | 4 sekunde ili manje*<br>*Vrijeme od uključivanja uređaja do mogućnosti izvršavanja ključnih operacija na dodirnom zaslonu upravljačke ploče.<br>Iz stanja mirovanja: 20 sekundi ili manje  |
| <b>Vrijeme do prvog ispisa</b>       | Pribl.: 6,2 s ili manje  |
| <b>Jezici pisaača</b>                | UFRII, PCL 5e <sup>1</sup> , PCL6, Adobe® PostScript <sup>3</sup>  |
| <b>Fontovi</b>                       | 93 PCL fonta (93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta) <sup>2</sup><br>Andalé Mono WT J/K/S/T (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski) <sup>2</sup><br>Fontovi crtičnog koda <sup>3</sup><br>136 PostScript fontova   |
| <b>Margine ispisa</b>                | 5 mm – gore, dolje, lijevo i desno<br>10 mm – gore, dolje, lijevo i desno (omotnice)   |
| <b>Način rada s uštedom tonera</b>   | Da   |
| <b>Napredne značajke ispisivanja</b> | Šifrirano sigurnosno ispisivanje<br>Zaštićeno ispisivanje<br>Ispisivanje s prisilnim zadržavanjem<br>Ispisivanje s USB memorije (JPEG/TIFF/PDF/XPS)<br>Ispisivanje crtičnog koda <sup>3</sup><br>Microsoft Universal Print<br>iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT<br>Android; značajka Mopria, aplikacija Canon PRINT, programski dodatak za Canon Print Service, IPP Everywhere |
| KOPIRNI UREĐAJ                       |  |
| <b>Brzina kopiranja</b>              | Jednostrano (A4): do 43 ppm<br>Obostrano (A4): do 36 ipm   |
| <b>Vrijeme do prve kopije (FCOT)</b> | Kopirno staklo: pribl. 6,3 s ili manje<br>ADF: pribl. 6,4 s ili manje  |
| <b>Razlučivost kopiranja</b>         | Do 600 x 600 dpi   |
| <b>Načini kopiranja</b>              | Tekst, tekst/fotografije (zadano), tekst/fotografije (visoka kvaliteta), fotografije   |
| <b>Obostrano kopiranje</b>           | Obostrano na obostrano (automatski)  |
| <b>Višestruke kopije</b>             | Do 9999 kopija   |
| <b>Smanjenje/povećanje</b>           | 25 – 400 % u koracima od 1 %   |
| <b>Ostale značajke</b>               | Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid rada, obostrani original, razvrstavanje, izrada zadatka, N na 1, oština, brisanje okvira, kopiranje osobne iskaznice, rezervirana kopija, primjer kopije   |

| SKENER                                    |  |
|---|--|
| <b>Tip</b>                                | U boji   |
| <b>Razlučivost skeniranja</b>             | Optička: do 600 x 600 dpi  |
| <b>Brzina skeniranja</b>                  | Jednostrano: 50 ipm (300 x 300 dpi)<br>Obostrano: 100 ipm (300 x 300 dpi)<br>Jednostrano: 50 ipm (300 x 600 dpi)<br>Obostrano: 100 ipm (300 x 600 dpi)   |
| <b>Dubina skeniranja boja</b>             | 24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)   |
| <b>Sivi tonovi</b>                        | 256 razina   |
| <b>Kompatibilnost</b>                     | TWAIN, WIA, ICA  |
| <b>Maks. širina skena</b>                 | 216 mm   |
| <b>Skeniranje u e-poštu</b>               | Standardno: TIFF (MMR), JPEG (samo jedna stranica), PDF (kompaktni, pretraživi, PDF/A-1b, šifrirani), XPS (kompaktni, pretraživi), PDF/XPS (s potpisom uređaja), Office Open XML (PowerPoint, Word)                                  |
| <b>Skeniranje na računalo</b>             |  |
| <b>Tipka za skeniranje u USB memoriju</b> |  |
| <b>Skeniranje na FTP</b>                  |  |
| <b>Skeniranje u oblak<sup>1</sup></b>     | JPEG/PDF <sup>4</sup>  |
| <b>iFAX</b>                               | ITU-T.37   |
| FAKS                                      |  |
| <b>Brzina modema</b>                      | 33,6 kb/s (do 3 sekunde/stranica <sup>5</sup> )  |
| <b>Način primanja</b>                     | Fax only (samo faksiranje), Fax/Tel Auto Switch (automatsko prebacivanje između faksa/telefona), Answer Mode (primanje poziva), Manual (ručno)   |
| <b>Razlučivost faksiranja</b>             | Standardna: 200 x 100 dpi<br>Fina: 200 x 200 dpi<br>Superfina: 200 x 400 dpi<br>Iznimno fina: 400 x 400 dpi  |
| <b>Memorija za faksiranje</b>             | Do 30 000 stranica <sup>5</sup>  |
| <b>Brojevi za brzo biranje</b>            | Do 200 brojeva   |
| <b>Grupno biranje / odredišta</b>         | Maks. 199 brojeva / maks. 199 odredišta  |
| <b>Sekvencijsko razaslanje</b>            | Maks. 256 odredišta  |
| <b>Pohrana sigurnosnih kopija</b>         | Trajna sigurnosna kopija memorije faksa (sigurnosna kopija s flash memorijom)  |
| <b>Obostrano faksiranje</b>               | Da (slanje i primanje)   |
| <b>Ostale značajke</b>                    | Ime pošiljatelja (TTI), izravno slanje, slanje s odgodom, pregled, završni pečat, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prekid prijenosa, uzastopno razaslanje, slanje lozinke/podadrese, povjerljivi poštanski sandučić |
| RUKOVANJE MEDIJIMA                        |  |
| <b>Vrsta skenera</b>                      | Staklo, obostrani ADF (jedan prolazak)   |
| <b>Ulaz papira (standardno)</b>           | Kaseta za 550 listova<br>Višenamjenski odlagač za 100 listova<br>ADF za 50 listova   |
| <b>Ulaz za papir (opcionalno)</b>         | Kaseta za 550 listova x 3  |
| <b>Maksimalni ulazni kapacitet papira</b> | 2300 listova   |
| <b>Izlaz papira</b>                       | 150 listova  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Vrste medija</b>                       | Obični papir, reciklirani papir, teški papir, tanki papir, papir u boji, naljepnice, papir sa zaglavljem, dopisnice, omotnice   |
| <b>Formati medija</b>                     | Kaseta (standardna i opcionalna): A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, vlastiti formati: min. 105 x 148 mm maks. 216 x 355,6 mm.<br><br>Višenamjenski odlagač: A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indeksne kartice, omotnice (COM10, Monarch, C5, DL), prilagođeni format: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216 x 355,6 mm.<br><br>ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, prilagođeni formati: min. 48 x 85 mm, maks. 216 x 355,6 mm |
| <b>Gramature medija</b>                   | Kaseta (standardna i opcionalna): 60 – 120 g/m <sup>2</sup><br>Višenamjenski odlagač: 60 – 200 g/m <sup>2</sup><br>ADF: 60 – 105 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Obostrano ispisivanje</b>              | A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap<br>Prilagođeni format – min. 210 x 279,4 mm maks. 216 x 355,6 mm<br>60 – 120 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>SUČELJE I SOFTVER</b>                  |   |
| <b>Vrsta sučelja</b>                      | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza  |
| <b>Kompatibilnost operativnog sustava</b> | Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016<br>Mac OS X verzija 10.15 i novija<br>Linux <sup>6</sup>  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Mrežni protokol</b>                      | Ispisivanje:<br>TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)<br>Skeniranje:<br>Skeniranje s proslijeđivanjem: datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), Web DAV, e-pošta/internetski faks: SMTP (slanje), POP3 (primanje)<br>Skeniranje s povlačenjem: TCP/IP<br><br>Upravljanje:<br>SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)<br><br>Sigurnost:<br>TLS1.3, IPsec, filtriranje IP/MAC adrese, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), podrška za dvije mreže<br>Sigurnost (bežično):<br>Infrastrukturni način rada:<br>WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)<br>Način rada pristupne točke:<br>WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES) |
| <b>Softver i upravljanje pisačem</b>        | Network Scan Gear2, Remote Operation Viewer, Remote User Interface (RUI), Upravljanje ID-om odjela, sustav za upravljanje pristupom, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja<br>eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge kao što su praćenje brojača, automatsko upravljanje potrošnim materijalima i udaljena dijagnostika.<br>Sustav za isporuku sadržaja: platforma poslužitelja omogućuje automatsko ažuriranje programskih datoteka na uređaj.   |
| <b>OPĆE ZNAČAJKE</b>                        |   |
| <b>Preporučena mjesečna količina ispisa</b> | 2000 – 7500 stranica mjesečno   |
| <b>Radni ciklus</b>                         | Maks. 150 000 stranica mjesečno <sup>7</sup>  |
| <b>Brzina procesora</b>                     | Dvojezgreni procesor od 1,6 GHz i procesor s jednom jezgrom od 800 MHz  |
| <b>Memorija</b>                             | 2 GB  |
| <b>Pohrana</b>                              | 64 GB eMMC  |
| <b>Upravljačka ploča</b>                    | LCD dodirni zaslon u boji dijagonale 17,8 cm / 7"   |
| <b>Dimenzije s odlagačima (Š x D x V)</b>   | 480 mm x 518 mm x 458 mm  |
| <b>Prostor za postavljanje (Š x D x V)</b>  | 680 mm x 980 mm x 1120 mm   |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Masa</b>                      | Pribl. 20 kg  |
| <b>Radno okruženje</b>           | Temperatura: 10 – 30 °C<br>Vlažnost: 20 – 80 % RV (bez kondenzacije)  |
| <b>Izvor napajanja</b>           | 220 – 240 V (±10 %); 50/60 Hz (±2 Hz)   |
| <b>Potrošnja energije</b>        | Maksimalno: pribl. 1400 W<br>Ispisivanje tijekom rada: pribl. 522 W<br>Pripravno stanje: pribl. 12,2 W<br>Stanje mirovanja: pribl. 0,8 W<br>Tipična potrošnja energije (TEC): 0,38 kWh tjedno (230 V) <sup>11</sup><br>Detaljne informacije o propisu Lot26 potražite na: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a> |
| <b>Razine buke</b>               | Tlak zvuka <sup>8</sup> :<br>Tijekom rada: 53 dB<br>Pripravno stanje: 25 dB<br>Snaga zvuka <sup>8</sup> :<br>Tijekom rada: obostrano 67 dB / jednostrano 68 dB<br>Pripravno stanje: 40 dB   |
| <b>POTROŠNI MATERIJAL</b>        |   |
| <b>Spremnici</b>                 | Spremnik 056L (5100 stranica <sup>9</sup> ) <sup>10</sup><br>Spremnik 056H (21 000 stranica <sup>9</sup> ) <sup>10</sup>  |
| <b>DODATNA/OPCIONALNA OPREMA</b> |   |
| <b>Stavke</b>                    | Ulagač papira PF-C1 (kaseta za 550 listova)<br>Obično postolje V2<br>Obično postolje AB1<br>KOMPLET PCL FONTOVA A1E<br>Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1E   |

#### Napomene:

- [1] Nije priložen Canonov upravljački program PCL5e, ali uređaj podržava PCL5e naredbe.  
 [2] Potreban je dodatak – KOMPLET PCL FONTOVA A1E  
 [3] Potreban je dodatak – komplet za ispisivanje crtičnog koda D1E  
 [4] Skeniranje pomoću aplikacije Canon PRINT  
 [5] Na temelju standardne tablice ITU-T br. 1  
 [6] Linux podrška za ispisivanje i skeniranje  
 [7] Radni ciklus definira se kao maksimalni broj ispisanih stranica tijekom najintenzivnijeg mjeseca u poslovnoj godini.  
 Upotreba koja premašuje preporučeni radni ciklus može skratiti vijek trajanja proizvoda  
 [8] Nazivna emisija buke u skladu s ISO 9296  
 [9] Utemeljeno na ISO/IEC 19752  
 [10] Pisač se isporučuje sa spremnikom 056L (5100 stranica)  
 [11] Prema standardu US ENERGY STAR® verzija 3.2