

BRZ, SIGURAN I IZNIMNO PRODUKTIVAN CRNO-BIJELI A4 UREĐAJ S MOGUĆNOSTIMA BRZE OBRADE DOKUMENATA.

Idealan za užurbane male do srednje tvrtke koje traže kompaktan i pouzdan uređaj koji će zadovoljiti sve njihove potrebe ispisivanja i skeniranja.

i-SENSYS MF563dw



VELIKA PRODUKTIVNOST

Velike brzine ispisivanja i skeniranja, podrška za širok raspon medija i fleksibilna konfiguracija s do 2300 listova papira, što osigurava veliku produktivnost.

BESPRIJEKORAN KORISNIČKI DOŽIVLJAJ

Veliki 7-inčni zaslon pruža razne praktične funkcije za zadovoljavanje vaših pojedinačnih potreba ispisivanja i skeniranja. Iskoristite prednosti veće fleksibilnosti i isplativosti zahvaljujući mogućnosti povezivanja s mobilnim uređajima i informatičkim oblakom.

ROBUSNA ZAŠTITA

Obuhvaća napredne sigurnosne značajke i tehnologiju strojnog učenja umjetnom inteligencijom te vam pomaže u odabiru odgovarajućih sigurnosnih postavki kako biste spriječili neovlašteni pristup podacima te osigurali sigurno ispisivanje i skeniranje.

PROMICANJE ODRŽIVOSTI

Smanjite svoj ugljični otisak i smanjite troškove za energiju zahvaljujući maloj potrošnji energije. Dodatno povećajte održivost zahvaljujući uređaju izrađenom od 25 % materijala koji se mogu reciklirati.

i-SENSYS MF563dw	
Tip uređaja	Crno-bijeli laserski „sve u jednom” uređaj
Dostupne funkcije	Ispisivanje, kopiranje, skeniranje i faksiranje
PISAČ	
Brzina ispisivanja	Jednostrano: do 43 ppm (A4) do 65,2 ppm (A5 vodoravno) Obostrano: do 36 ipm (A4)
Metoda ispisivanja	Monokromatsko lasersko ispisivanje
Razlučivost ispisivanja	Do 1200 x 1200 dpi
Vrijeme zagrijavanja	4 sekunde ili manje* *Vrijeme od uključivanja uređaja do mogućnosti izvršavanja ključnih operacija na dodirnom zaslonu upravljačke ploče. Iz stanja mirovanja: 20 sekundi ili manje
Vrijeme do prvog ispisa	Pribl.: 6,2 s ili manje
Jezici pisaača	UFRII, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript ³
Fontovi	93 PCL fonta (93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta) ² Andalé Mono WT J/K/S/T (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski) ² Fontovi crtičnog koda ³ 136 PostScript fontova
Margine ispisa	5 mm – gore, dolje, lijevo i desno 10 mm – gore, dolje, lijevo i desno (omotnice)
Način rada s uštedom tonera	Da
Napredne značajke ispisivanja	Šifrirano sigurnosno ispisivanje Zaštićeno ispisivanje Ispisivanje s prisilnim zadržavanjem Ispisivanje s USB memorije (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Ispisivanje crtičnog koda ³ Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Android; značajka Mopria, aplikacija Canon PRINT, programski dodatak za Canon Print Service, IPP Everywhere
KOPIRNI UREĐAJ	
Brzina kopiranja	Jednostrano (A4): do 43 ppm Obostrano (A4): do 36 ipm
Vrijeme do prve kopije (FCOT)	Kopirno staklo: pribl. 6,3 s ili manje ADF: pribl. 6,4 s ili manje
Razlučivost kopiranja	Do 600 x 600 dpi
Načini kopiranja	Tekst, tekst/fotografije (zadano), tekst/fotografije (visoka kvaliteta), fotografije
Obostrano kopiranje	Obostrano na obostrano (automatski)
Višestruke kopije	Do 9999 kopija
Smanjenje/povećanje	25 – 400 % u koracima od 1 %
Ostale značajke	Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid rada, obostrani original, razvrstavanje, izrada zadatka, N na 1, oština, brisanje okvira, kopiranje osobne iskaznice, rezervirana kopija, primjer kopije

SKENER	
Tip	U boji
Razlučivost skeniranja	Optička: do 600 x 600 dpi
Brzina skeniranja	Jednostrano: 50 ipm (300 x 300 dpi) Obostrano: 100 ipm (300 x 300 dpi) Jednostrano: 50 ipm (300 x 600 dpi) Obostrano: 100 ipm (300 x 600 dpi)
Dubina skeniranja boja	24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)
Sivi tonovi	256 razina
Kompatibilnost	TWAIN, WIA, ICA
Maks. širina skena	216 mm
Skeniranje u e-poštu	Standardno: TIFF (MMR), JPEG (samo jedna stranica), PDF (kompaktni, pretraživi, PDF/A-1b, šifrirani), XPS (kompaktni, pretraživi), PDF/XPS (s potpisom uređaja), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Skeniranje na računalo	
Tipka za skeniranje u USB memoriju	
Skeniranje na FTP	
Skeniranje u oblak¹	JPEG/PDF ⁴
iFAX	ITU-T.37
FAKS	
Brzina modema	33,6 kb/s (do 3 sekunde/stranica ⁵)
Način primanja	Fax only (samo faksiranje), Fax/Tel Auto Switch (automatsko prebacivanje između faksa/telefona), Answer Mode (primanje poziva), Manual (ručno)
Razlučivost faksiranja	Standardna: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi Superfina: 200 x 400 dpi Iznimno fina: 400 x 400 dpi
Memorija za faksiranje	Do 30 000 stranica ⁵
Brojevi za brzo biranje	Do 200 brojeva
Grupno biranje / odredišta	Maks. 199 brojeva / maks. 199 odredišta
Sekvencijsko razaslanje	Maks. 256 odredišta
Pohrana sigurnosnih kopija	Trajna sigurnosna kopija memorije faksa (sigurnosna kopija s flash memorijom)
Obostrano faksiranje	Da (slanje i primanje)
Ostale značajke	Ime pošiljatelja (TTI), izravno slanje, slanje s odgodom, pregled, završni pečat, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prekid prijenosa, uzastopno razaslanje, slanje lozinke/podadrese, povjerljivi poštanski sandučić
RUKOVANJE MEDIJIMA	
Vrsta skenera	Staklo, obostrani ADF (jedan prolazak)
Ulaz papira (standardno)	Kaseta za 550 listova Višenamjenski odlagač za 100 listova ADF za 50 listova
Ulaz za papir (opcionalno)	Kaseta za 550 listova x 3
Maksimalni ulazni kapacitet papira	2300 listova
Izlaz papira	150 listova

Vrste medija	Obični papir, reciklirani papir, teški papir, tanki papir, papir u boji, naljepnice, papir sa zaglavljem, dopisnice, omotnice
Formati medija	Kaseta (standardna i opcionalna): A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, vlastiti formati: min. 105 x 148 mm maks. 216 x 355,6 mm. Višenamjenski odlagač: A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indeksne kartice, omotnice (COM10, Monarch, C5, DL), prilagođeni format: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, prilagođeni formati: min. 48 x 85 mm, maks. 216 x 355,6 mm
Gramature medija	Kaseta (standardna i opcionalna): 60 – 120 g/m ² Višenamjenski odlagač: 60 – 200 g/m ² ADF: 60 – 105 g/m ²
Obostrano ispisivanje	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Prilagođeni format – min. 210 x 279,4 mm maks. 216 x 355,6 mm 60 – 120 g/m ²
SUČELJE I SOFTVER	
Vrsta sučelja	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza
Kompatibilnost operativnog sustava	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X verzija 10.15 i novija Linux ⁶

Mrežni protokol	Ispisivanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Skeniranje: Skeniranje s prosljeđivanjem: datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), Web DAV, e-pošta/internetski faks: SMTP (slanje), POP3 (primanje) Skeniranje s povlačenjem: TCP/IP Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sigurnost: TLS1.3, IPsec, filtriranje IP/MAC adrese, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), podrška za dvije mreže Sigurnost (bežično): Infrastrukturni način rada: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Način rada pristupne točke: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Softver i upravljanje pisačem	Network Scan Gear2, Remote Operation Viewer, Remote User Interface (RUI), Upravljanje ID-om odjela, sustav za upravljanje pristupom, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge kao što su praćenje brojača, automatsko upravljanje potrošnim materijalima i udaljena dijagnostika. Sustav za isporuku sadržaja: platforma poslužitelja omogućuje automatsko ažuriranje programskih datoteka na uređaj.
OPĆE ZNAČAJKE	
Preporučena mjesečna količina ispisa	2000 – 7500 stranica mjesečno
Radni ciklus	Maks. 150 000 stranica mjesečno ⁷
Brzina procesora	Dvojezgreni procesor od 1,6 GHz i procesor s jednom jezgrom od 800 MHz
Memorija	2 GB
Pohrana	64 GB eMMC
Upravljačka ploča	LCD dodirni zaslon u boji dijagonale 17,8 cm / 7"
Dimenzije s odlagačima (Š x D x V)	480 mm x 518 mm x 458 mm
Prostor za postavljanje (Š x D x V)	680 mm x 980 mm x 1120 mm

Masa	Pribl. 24,5 kg
Radno okruženje	Temperatura: 10 – 30 °C Vlažnost: 20 – 80 % RV (bez kondenzacije)
Izvor napajanja	220 – 240 V (±10 %); 50/60 Hz (±2 Hz)
Potrošnja energije	Maksimalno: pribl. 1400 W Ispisivanje tijekom rada: pribl. 522 W Pripravno stanje: pribl. 12,2 W Stanje mirovanja: pribl. 0,8 W Tipična potrošnja energije (TEC): 0,38 kWh tjedno (230 V) ¹¹ Detaljne informacije o propisu Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Razine buke	Tlak zvuka ⁸ : Tijekom rada: 53 dB Pripravno stanje: 25 dB Snaga zvuka ⁸ : Tijekom rada: obostrano 67 dB / jednostrano 68 dB Pripravno stanje: 40 dB
POTROŠNI MATERIJAL	
Spremnici	Spremnik 056L (5100 stranica ⁹) ¹⁰ Spremnik 056 (10 000 stranica ⁹) ¹⁰ Spremnik 056H (21 000 stranica ⁹) ¹⁰
DODATNA/OPCIONALNA OPREMA	
Stavke	Ulagač papira PF-C1 (kasetna za 550 listova) Obično postolje V2 Obično postolje AB1 KOMPLET PCL FONTOVA A1E Komplet za ispisivanje crtičnog koda DIE

Napomene:

- [1] Nije priložen Canonov upravljački program PCL5e, ali uređaj podržava PCL5e naredbe.
 [2] Potreban je dodatak – KOMPLET PCL FONTOVA A1E
 [3] Potreban je dodatak – komplet za ispisivanje crtičnog koda DIE
 [4] Skeniranje pomoću aplikacije Canon PRINT
 [5] Na temelju standardne tablice ITU-T br. 1
 [6] Linux podrška za ispisivanje i skeniranje
 [7] Radni ciklus definira se kao maksimalni broj ispisanih stranica tijekom najintenzivnijeg mjeseca u poslovnoj godini.
 Upotreba koja premašuje preporučeni radni ciklus može skratiti vijek trajanja proizvoda
 [8] Nazivna emisija buke u skladu s ISO 9296
 [9] Utemeljeno na ISO/IEC 19752
 [10] Pisač se isporučuje sa spremnikom 056L (5100 stranica)
 [11] Prema standardu US ENERGY STAR® verzija 3.2