

GREITAS, SAUGUS IR LABAI PRODUKTYVUS A4 FORMATO NESPALVINIS ĮRENGINYS SU SPARTAUS DOKUMENTŲ APDOROJIMO FUNKCIJOMIS.

Puikiai tinka intensyviai dirbančioms mažo ir vidutinio dydžio įmonėms, ieškančioms kompaktiško ir patikimo įrenginio, galinčio patenkinti visus spausdinimo ir nuskaitymo poreikius.

„i-SENSYS MF563dw“



DIDELIS PRODUKTYVUMAS

Didelis spausdinimo ir nuskaitymo greitis, įvairių laikmenų palaikymas ir puikiai pritaikoma konfigūracija su iki 2 300 lapų popieriaus įvestimi, užtikrinančia didelį produktyvumą.

SKLANDI NAUDOTOJO PATIRTIS

Didelis 7 col. ekranas su įvairiomis patogiomis funkcijomis individualiems spausdinimo ir nuskaitymo poreikiams patenkinti. Ryšys su mobiliaisiais įrenginiais ir debesija užtikrina didesnę naudojimo lankstumą ir ekonomiškumą.

PATIKIMA APSAUGA

Įtrauktos pažangios saugumo funkcijos ir mašininio mokymosi DI technologija padeda pasirinkti tinkamas saugumo nuostatas ir išvengti duomenų pažeidimų bei užtikrinti saugų spausdinimą ir nuskaitymą.

PADEDA SIEKTI TVARUMO TIKSLŲ

Mažos energijos sąnaudos padeda sumažinti anglies pėdsaką ir taupyti išlaidas energijai. 25 % įrenginiui gaminti naudotų medžiagų yra perdirbtos, o tai dar labiau padidina jūsų indėlį siekiant tvarumo tikslų.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

„i-SENSYS MF563dw“

„i-SENSYS MF563dw“	
Įrenginio tipas	Vienspalvis lazerinis daugiafunkcis įrenginys
Įdiegtos funkcijos	Spausdina, kopijuoja, nuskaitymo, atlieka fakso funkcijas
SPAUSDINTUVAS	
Spausdinimo greitis	Vienpusis: iki 43 psl./min. (A4) Iki 65,2 psl./min. (A5 – gulsčiai) Dvipusis: iki 36 v./min. (A4)
Spausdinimo metodas	Vienspalvis spausdinimas lazerio spinduliu
Spausdinimo skiriamoji geba	Iki 1 200 x 1 200 t./col.
Išlilimo trukmė	Iki 4 sekundžių* * Laikas nuo įrenginio įjungimo, kai jutiklinio skydelio ekrane galima atlikti veiksmus. Po miego režimo: iki 20 sekundžių
Pirmojo spaudinio pateikimo trukmė	Apytiksliai iki 6,2 sekundės
Spausdintuvo kalbos	UFR II, PCL 5e, PCL6, „Adobe® PostScript“ ³
Šriftai	93 PCL šriftai (93 „Roman“, 10 „Bitmap“, 2 OCR) ² „Andalé Mono WT J/K/S/T“ (japonų, korėjiečių, supaprastintos ir tradicinės kinų) ² Brūkšinių kodų šriftai ³ 136 „PostScript“ šriftai
Spaudinio paraštės	5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje 10 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje (vokų)
Dažų taupymo režimas	Taip
Išplėstinės spausdinimo funkcijos	Šifruotas saugusis spausdinimas Saugusis spausdinimas Priverstinis spausdinimo sulaukymas Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF / XPS) Brūkšninio kodo spausdinimas ³ „Microsoft Universal Print“ „iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT“ „Android“: su „Mopria“ sertifikatu, programėlė „Canon PRINT“, papildinys „Canon Print Service“, „IPP everywhere“
KOPIJUOKLIS	
Kopijavimo greitis	Vienpusis (A4): iki 43 psl./min. Dvipusis (A4): iki 36 v./min.
Pirmosios kopijos pateikimo trukmė (FCOT)	Tiglis: maždaug iki 6,3 sek. ADT: maždaug iki 6,4 sek.
Kopijavimo raiška	Iki 600 x 600 t./col.
Kopijavimo režimai	Tekstas, tekstas / nuotrauka (numatytasis), tekstas / nuotrauka (aukštos kokybės), nuotrauka
Dvipusis kopijavimas	Dvipusis į dvipusį (automatinis)
Kelios kopijos	Iki 9 999 kopijų
Mažinimas / didinimas	25–400 % didinant po 1 %
Kitos funkcijos	Nustatyti R/E santykiai pagal sritį, dvipusis, tankio reguliavimas, originalo tipo pasirinkimas, pertraukimo režimas, dvipusis originalas, rūšiavimas, užduoties parengimas, kelių originalų kopijavimas ant vieno lapo, ryškumas, rėmelio šalinimas, ID kortelės kopijavimas, atidėtas kopijavimas, pavyzdžio kopijavimas

SKAITYTVAS	
Tipas	Spalvotas
Nuskaitymo skiriamoji geba	Optinė: iki 600 x 600 t./col.
Nuskaitymo greitis	Vienpusis: 50 v./min. (300 x 300 t./col.) Dvipusis: 100 v./min. (300 x 300 t./col.) Vienpusis: 50 v./min. (300 x 600 t./col.) Dvipusis: 100 v./min. (300 x 600 t./col.)
Spalvoto nuskaitymo gylis	24 bitai / 24 bitai (įvestis / išvestis)
Pilki tonai	256 lygiai
Suderinamumas	TWAIN, WIA, ICA
Didžiausias nuskaitymo srities plotis	216 mm
Nuskaitymas į el. paštą	Standartinis TIFF (MMR), JPEG (tik vienas puslapis), PDF („Compact“, „Searchable“, PDF / A-1b, „Encrypted“), XPS („Compact“, „Searchable“), PDF/XPS („Device Signature“), „Office Open XML“ („PowerPoint“, „Word“)
Nuskaitymas į kompiuterį	
Nuskaitymas į USB atmintinę	
Nuskaitymas į FTP	
Nuskaitymas į debesiją¹	JPEG / PDF ⁴
„iFAX“	ITU-T.37
FAKSAS	
Modemo sparta	33,6 kb/s (iki 3 sek./psl. ⁵)
Priėmimo režimas	Tik faksas, fakso / telefono automatinis persijungimas, atsakiklio režimas, rankinis
Faksogramų skiriamoji geba	Standartinė: 200 x 100 t./col. Preciziška: 200 x 200 t./col. Labai preciziška: 200 x 400 t./col. Ypač preciziška: 400 x 400 t./col.
Fakso atmintis	Iki 30000 puslapių ⁵
Spartusis numerių rinkimas	Iki 200 rinkimų
Grupės numerių / adresatų rinkimas	Daugiausiai 199 rinkimai / daugiausiai 199 adresatai
Nuoseklusis transliavimas	Daugiausiai 256 paskirties vietos
Atminties atsarginė kopija	Nuolatinė fakso atmintinės atsarginė kopija (kuriam naudojam „flash“ atmintuką)
Dvipusis faksogramų siuntimas	Taip (siuntimas ir priėmimas)
Kitos funkcijos	Siuntėjo vardas (TTI), tiesioginis siuntimas, atidėtas siuntimas, peržiūra, baigimo antspaudas, atliktos užduoties pranešimas, siuntimo ataskaita, pertraukti perdavimą, nuoseklusis transliavimas, siuntimas su slaptažodžiu / papildomu adresu, konfidenciali pašto dėžutė
LAIKMENŲ NAUDOJIMAS	
Skaitytuvo tipas	Tiglis, dvipusis ADF (vienu kartu)
Popieriaus tiekimas (standartinis)	550 lapų kasetė 100 lapų įvairios paskirties dėklas 50 lapų ADF
Popieriaus tiekimas (pasirinktinis)	550 lapų kasetė x 3
Maksimali popieriaus tiekimo talpa	2 300 lapų
Popieriaus išvestis	150 lapų

Laikmenų tipai	Paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, spalvotas popierius, etiketės, firminiai blankai, atvirukai, vokai
Popieriaus formatai	Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, pasirenkami dydžiai: min. 105 x 148 mm maks. 216,0 x 355,6 mm. Universalusis dėklas: A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, indekso kortelė, vokas (COM10, DL, C5, „Monarch“), pasirenkami dydžiai: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Statement“, pasirenkamas dydis: min. 48 x 85,0 mm, maks. 216 x 355,6 mm
Laikmenų svoris	Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): nuo 60 iki 120 g/m ² vairios paskirties dėklas: 60–200 g/m ² ADT: nuo 60 iki 105 g/m ²
Dvipusis spausdinimas	A4, „Legal“, „Letter“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, „Foolscap“ Pasirenkami dydžiai – min. 210 x 279,4 mm maks. 216,0 x 355,6 mm 60–120 g/m ²
SĄSAJA IR PROGRAMINĖ ĮRANGA	
Sąsajos tipas	„USB 2.0 Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“
Suderinamos operacinės sistemos	„Windows® 11“ / „Windows® 10“ / „Server® 2025“ / „Server® 2022“ / „Server® 2019“ / „Server® 2016“ „Mac OS X“ 10.15 ar naujesnė versija „Linux“ ⁶

Tinklo protokolas	Spausdinimo: TCP / IP (LPD / Port9100 / IPP / IPPS / WSD) Nuskaitymas Nuskaitymo „Push Scan“: failų: FTP (TCP / IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), žiniatinklio DAV, el. pašto / „I-Fax“: SMTP (siuntimas), POP3 (gavimas) „Pull Scan“: TCP/IP Valdymas: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sauga: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adresų filtravimas, IEEE802.1X (LAN / WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), dviejų tinklų palaikymas Saugumas (beleidis): Infrastruktūros režimas: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Prieigos taško režimas: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas	„Network Scan Gear2“, nuotolinio valdymo peržiūros priemonė, „Remote User Interface“ (RUI), Skyriaus ID valdymas, prieigos valdymo sistema, „Toner Status Tool“, „iW Enterprise Management Console“: per serverį veikianti programinė įranga, skirta centralizuotai valdyti įrenginių ūkį „eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika. „Content Delivery System“: serverio platforma įjungia įrenginiui automatinį programinės aparatinės įrangos naujinimą.
BENDROSIOS SAVYBĖS	
Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį	2 000–7 500 puslapių per mėnesį
Našumas	Maks. 150 000 puslapių per mėnesį ⁷
Procesoriaus sparta	1,6 GHz „Dual Core“ procesorius ir 800 HMz „Single Core“ procesorius
Atmintis	2 GB
Saugykla	64 GB eMMC
Valdymo skydelis	17,8 cm (7 col.) LCD spalvotas jutiklinis ekranas
Matmenys su dėklais (P x G x A)	480 mm x 518 mm x 458 mm
Įrengimo erdvė (P x G x A)	680 mm x 980 mm x 1120 mm

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

„i-SENSYS MF563dw“

Svoris	apie 20 Kg
Naudojimo aplinka	Temperatūra: nuo +10 iki +30 °C (nuo 50 iki 86 °F) Drėgnis: nuo 20 iki 80 % (be kondensacijos)
Maitinimo šaltinis	220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
Energijos sąnaudos	Maks.: apie 1 400 W Vyktant spausdinimui: apie 522 W Budėjimo režimu: apie 12,2 W Miego režimu: apie 0,8 W Įprastos elektros energijos sąnaudos (TEC): 0,38 kWh per savaitę (230 V) ^[1] Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Triukšmo lygis	Garso slėgis ^a : Veikimo metu: 53 dB Budėjimo režimu: 25 dB Garso galia ^a : Veikimo metu: dvipusis režimas 67 dB / vienpusis režimas 68 dB Budėjimo režimu: 40 dB
SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS	
Kasetės	Kasetė 056L (5 100 psl. ^[9]) ^[10] Kasetė 056H (21 000 psl. ^[9]) ^[10]
PRIEDAI / PARINKTYS	
Papildomi įrenginiai	Popieriaus tiekimo blokas PF-C1 (550 lapų kasetė) Plokščiasis pagrindas V2 Plokščiasis pagrindas AB1 PCL ŠRIFTŲ RINKINYS A1E Brūkšninių kodų spausdinimo rinkinys D1E

Pastabos

[1] „Canon PCL5e“ tvarkyklė nepridedama, tačiau įrenginys palaiko PCL5e komandas.

[2] Būtinas priedas: PCL ŠRIFTŲ RINKINYS A1E

[3] Būtinas priedas: brūkšninių kodų spausdinimo įranga D1E

[4] Nuskaitymas naudojant „Canon PRINT“

[5] Pagal ITU-T standartų lentelę nr. 1

[6] „Linux“ palaiko spausdinimą ir nuskaitymą

[7] Našumas apibrėžiamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui.

Dirbant didesniu už rekomenduojamą našumu gali sutrumpėti gaminio eksploataavimo trukmė.

[8] Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 9296

[9] Pagal ISO/IEC 19752

[10] Spausdintuvas pristatomas su kasete „056L“ (5 100 puslapių)

[11] Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“ 3.2 versijoje

„Canon Inc.“
canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Lithuanian edition
© Canon Europa N.V. 2026

Canon