

БРЗ, БЕЗБЕДЕН И ВИСОКОПРОДУКТИВЕН УРЕД ЗА ЦРНО-БЕЛИ А4-ФОРМАТИ СО ОПЦИИ ЗА БРЗА ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕНТИ.

i-SENSYS MF563dw



Идеален за динамични мали и средни компании за кои е потребен компактен и сигурен уред што може да ги задоволи сите нивни потреби за печатење и скенирање.

ВИСОКА ПРОДУКТИВНОСТ

Големи брзини на печатење и скенирање, поддршка за голем избор на медиуми и флексибилна конфигурација со влезен капацитет за хартија до 2.300 листови, кои овозможуваат висока продуктивност.

БЕСПРЕКОРНО КОРИСНИЧКО ДОЖИВУВАЊЕ

Голем екран од 7" што нуди различни корисни функции приспособени на вашите потреби за печатење и скенирање. Искористете ги предностите на поголемата флексибилност и на малите трошоци благодарение на поврзувањето со мобилни уреди и Cloud.

МОКНА БЕЗБЕДНОСТ

Вклучува напредни безбедносни функции и технологија со AI за машинско учење, кои ви овозможуваат безбедно печатење и скенирање и избор на соодветни безбедносни поставки за да спречите пробивање на податоците.

ПРОМОВИРАЊЕ НА ОДРЖЛИВОСТ

Намалете ги емисиите на јаглерод и трошоците за енергија благодарение на малата потрошувачка на енергија. Зајакнете ги напорите за одржливост благодарение на уредот изработен од 25 % рециклирани материјали.

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

i-SENSYS MF563dw

i-SENSYS MF563dw	
Тип на машина	Сè-во-едно црно-бел ласерски уред
Достапни функции	Печатење, копирање, скенирање и испраќање на факсови
ПЕЧАТАЧ	
Брзина на печатење	Еднострано: до 43 стр./мин. (A4) до 65,2 стр./мин. (A5 хоризонтално) Двострано: до 36 слики/мин. (A4)
Метод на печатење	Црно-бело печатење со ласерски зраци
Резолуција на печатење	До 1200 x 1200 dpi
Потребно време за загревање	4 секунди или помалку* * Време откако ќе се вклучи уредот па сè додека главните функции не станат достапни за користење на екранот на допир. Од режим на мирување: 20 секунди или помалку
Време за печатење на првата страница	Прибл.: 6,2 секунди или помалку
Јазици на печатачот	UFR II, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript ³
Фонтови	93 PCL-фонтови (93 Roman, 10 Bitmap-фонтови, 2 OCR-фонтови) ² Andalé Mono WT J/K/S/T (јапонски, корејски, едноставен и традиционален кинески) ² Фонтови за баркодови ³ 136 PostScript-фонтови
Маргини на печатење	5 mm - горе, долу, лево и десно 10 mm - горе, долу, лево и десно (пликови)
Режим за заштеда на тонер	Да
Напредни функции за печатење	Шифрирано безбедно печатење Безбедно печатење Печатење со принудна задршка Печатење од USB-мемориски уреди (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Печатење баркодови ³ Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, апликација Canon PRINT Android; сертификат за Mopria, апликација Canon PRINT, дополнителна компонента Canon Print Service, IPP Everywhere
УРЕД ЗА КОПИРАЊЕ	
Брзина на копирање	Еднострано (A4): до 43 стр./мин. Двострано (A4): до 36 слики/мин.
Потребно време до излегување на првата копија (FCOT)	Валјак: прибл. 6,3 секунди или помалку ADF: прибл. 6,4 секунди или помалку
Резолуција на копирање	До 600 x 600 dpi
Режими на копирање	Текст, текст/фотографија (зададено), текст/фотографија (висок квалитет), фотографија
Двострано копирање	2-страно на 2-страно (автоматски)
Повеќекратно копирање	До 9999 копии
Намалување / зголемување	25-400% со 1% чекор на зголемување
Други функции	Однапред поставени соодноси за намалување/зголемување по површина, двострано, прилагодување на густината, избор на оригинални видови, режим со прекин, двостран оригинал, подредување, создавање задача, N на 1, острина, бришење рамка, копирање документи за идентификација, резервирана копија, примерок од копија

СКЕНЕР	
Вид	Боја
Резолуција на скенирање	Оптички: до 600 x 600 dpi
Брзина на скенирање	Еднострано: 50 слики/мин. (300x300 dpi) Двострано: 100 слики/мин. (300x300 dpi) Еднострано: 50 слики/мин. (300x600 dpi) Двострано: 100 слики/мин. (300x600 dpi)
Длабочина на скенирање во боја	24 бита/24 бита (влез/излез)
Сиви тонови	256 нивоа
Компатибилност	TWAIN, WIA, ICA
Макс. ширина на скенирање	216 mm
Скенирање кон е-пошта	Стандардно: TIFF (MMR), JPEG (само една страница), PDF (компактен, со можност за пребарување, PDF/A-1b, шифриран), XPS (компактен, со можност за пребарување), PDF/XPS (потпис од уред, Office Open XML (PowerPoint, Word))
Скенирање кон компјутер	
Скенирање кон USB-мемориски уред	
Скенирање кон FTP	
Скенирање кон Cloud ¹	JPEG/PDF ⁴
iFAX	ITU-T.37
ФАКС	
Брзина на модем	33,6 Kbps (до 3 секунди/страница ⁵)
Режим на прием	Само факс, автоматско избирање помеѓу факс/тел., режим на одговор, рачно
Резолуција на факс	Стандардно: 200 x 100 dpi Фино: 200 x 200 dpi Супер фино: 200 x 400 dpi Ултра фино: 400 x 400 dpi
Меморија на факс	До 30000 страници ⁵
Броеви за брзо бирање	До 200 број за бирање
Групно бирање/ одредишта	Макс. 199 броеви за бирање / макс. 199 одредишта
Секвенцијално пренесување	Макс. 256 одредишта
Резервна копија на меморија	Резервна копија на трајната меморија на факсот (правење резервна копија со флеш меморија)
Двострано користење на факс	Да (праќање и прием)
Други функции	Име на испраќачот (ТТТ), директно испраќање, одложено испраќање, преглед, завршен печат, известување за завршена задача, ТХ-извештај, прекин на преносот, секвенцијално пренесување, испраќање секундарна адреса/лозинка, доверливо поштенско сандаче
РАБОТА СО МЕДИУМИ	
Тип на скенер	Плоча, 2-стран ADF (во едно поминување)
Внес на хартија (стандарден)	Касета за 550 листови Повеќенаменски фах за 100 листови ADF за 50 листови
Внес на хартија (изборно)	Касета за 550 листови x 3
Максимален капацитет за внес на хартија	2.300 листови
Излезно лежиште за хартија	150 листови

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

i-SENSYS MF563dw

Типови на медиуми	Обична хартија, рециклирана хартија, тешка хартија, тенка хартија, хартија во боја, етикети, поштенски картички, сликови
Големина на медиуми	Касета (стандардна и изборна): A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, Прилагодени големини: мин. 105 x 148 mm, макс. 216,0 x 355,6 mm. Повеќенаменски фах: A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, картичка со индекс, сликови (COM10, Monarch, C5, DL), Прилагодени големини: мин. 76,2 x 127 mm макс. 216,0 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, правни, писма, извештаи, Прилагодени големини: мин. 48 x 85,0 mm макс. 216 x 355,6 mm
Тежина на медиуми	Касета (стандардна и изборна): 60 до 120 g/m ² Повеќенаменски фах: 60 до 200 g/m ² ADF: 60 до 105 g/m ²
Двострано печатење	A4, правни, писма, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, канцелариска хартија Прилагодени големини - мин. 210 x 279,4 mm макс. 216,0 x 355,6 mm 60 до 120 g/m ²
ИНТЕРФЕЈС И СОФТВЕР	
Тип на интерфејс	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, директна безжична врска
Компатибилност со оперативни системи	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X верзија 10.15 и понова Linux®

Мрежен протокол	Печатење: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Скенирање: Скенирање со проследување: датотека: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), Web DAV, е-пошта/и-факс: SMTP (праќање), POP3 (примање) Скенирање со повлекување: TCP/IP Управување: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Безбедност: TLS1.3, IPsec, филтрирање на IP/MAC-адреса, IEEE802.1X(LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), поддршка за две мрежи Безбедност (безжична врска): Режим на инфраструктура: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Режим на пристапна точка: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Софтвер и управување со печатач	Network Scan Gear2, Remote Operation Viewer, Remote User Interface (RUI), Department ID Management, систем за управување со пристап, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: софтвер базиран на сервер за централизирано управување со голем број на уреди eMaintenance: вградениот RDS овозможува користење на далечински услуги од eMaintenance како што е снимање со бројач, автоматско управување со потрошни материјали и далечинско дијагностицирање. Систем за испорака на содржини: платформата на серверот овозможува автоматско ажурирање на фирмверот на уредот.

ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Препорачан месечен обем на печатење	Од 2.000 - 7.500 страници месечно
Работен циклус	Макс. 150.000 страници месечно ⁷
Брзина на процесорот	Процесор со две јадра со фреквенција од 1,6 Ghz и процесор со едно јадро со фреквенција од 800 MHz
Меморија	2 GB
Простор за складирање	64 GB eMMC
Контролен панел	LCD-екран на допир во боја од 17,8 cm / 7"
Димензии со фиоки (Ш x Д x В)	480 mm x 518 mm x 458 mm
Простор за инсталирање (Ш x Д x В)	680 mm x 980 mm x 1120 mm

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

i-SENSYS MF563dw

Тежина	Прибл. 24,5 Kg
Работни услови	Температура: 10 до 30 °C (50 до 86 °F) Влажност: 20 до 80% RH (без кондензација)
Извор на напојување со енергија	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Потрошувачка на енергија	Максимум: прибл. 1.400 W Активно печатење: прибл. 522 W Режим на подготвеност: прибл. 12,2 W Режим на мирување: прибл. 0,8 W Типична потрошувачка на електрична енергија (ТЕС): 0,38 kWh/неделно (230 V) ¹¹ За детални информации за регулативата Lot26, ве молиме одете на: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Нивоа на шум	Звучен притисок ⁸ : Активен режим: 53 dB Режим на подготвеност: 25 dB Моќност на звук ⁸ : Активен режим: двострано 67 dB / еднострано 68 dB Режим на подготвеност: 40 dB
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ	
Картрици	Картриц 056L (5.100 страници ⁹) ¹⁰ Картриц 056 (10.000 страници ⁹) ¹⁰ Картриц 056H (21.000 страници ⁹) ¹⁰
ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА/ ОПЦИИ	
Делови	Механизам за снабдување со хартија PF-C1 (касета за 550 листови) Рамно подножје V2 Рамно подножје AB1 КОМПЛЕТ PCL-ФОНТОВИ-A1E Комплет за печатење баркодови-D1E

Забелешки:

[1] Не се испорачува PCL5e-драјвер од Canon, но уредот поддржува PCL5e-команди.

[2] Потребна е дополнителна опрема - КОМПЛЕТ PCL-ФОНТОВИ-A1E

[3] Потребна е дополнителна опрема - Комплет за печатење баркодови-D1E

[4] Скенирање со Canon PRINT

[5] Врз основа на стандардот ITU-T табела бр.1

[6] Поддршка за печатење и скенирање преку Linux

[7] Работниот циклус е дефиниран како максимален број на отпечатени страници при максимална употреба во еден месец.

Секое користење над препорачаниот работен циклус може да го намали работниот век на производот

[8] Декларирана емисија на шум во согласност со ISO 9296

[9] Врз основа на ISO/IEC 19752

[10] Печатачот се испорачува со картицот 056L (5.100 страници)

[11] Според US ENERGY STAR® верзија 3.2

Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition
©Canon Europe N.V. 2026