

# SNEL, VEILIG EN PRODUCTIEF - A4 ZWART-WIT PRINTER MET SNELLE DOCUMENT- VERWERKINGS- MOGELIJKHEDEN.

Ideaal voor drukke kleine tot middelgrote bedrijven die op zoek zijn naar een compact en betrouwbaar apparaat dat aan al hun print- en scanbehoeften voldoet.

i-SENSYS MF563dw



## HOGE PRODUCTIVITEIT

Hoge print- en scansnelheden, ondersteuning voor een breed scala aan media en flexibele configuratie en tot 2.300 vel papierinvoer voor een hoge productiviteit.

## EENVOUDIG IN GEBRUIK

Groot 7 inch LCD-scherm met een aantal handige functies voor jouw individuele print- en scanbehoeften. Profiteer van meer flexibiliteit en kostenefficiëntie dankzij mobiele- en cloudconnectiviteit.

## STERKE BEVEILIGING

Met geavanceerde beveiligingsfuncties en machine learning AI-technologie kun je de juiste beveiligingsinstellingen selecteren om datalekken te voorkomen en veilig printen en scannen te garanderen.

## DUURZAAMHEID BEVORDEREN

Verlaag je CO<sub>2</sub>-voetafdruk en bespaar energiekosten dankzij het lage energieverbruik. Geef je inspanningen op het gebied van duurzaamheid een boost met een printer die is gemaakt van 25% gerecyclede materialen.

i-SENSYS MF563dw	
<b>Apparaattype</b>	All-in-One zwart-wit laserprinter
<b>Beschikbare functies</b>	Printen, kopiëren, scannen en faxen
PRINTER	
<b>Printsnelheid</b>	Enkelzijdig: tot 43 ppm (A4) Maximaal 65,2 ppm (A5, landscape) Dubbelzijdig: tot 36 ipm (A4)
<b>Printmethode</b>	Zwart-wit laserprinten
<b>Printresolutie</b>	Tot 1.200 x 1.200 dpi
<b>Opwarmtijd</b>	4 seconden of minder* *Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment waarop bedieningshandelingen op het touchscreen kunnen worden uitgevoerd. Vanuit slaapstand: 20 seconden of minder
<b>Tijd tot eerste print</b>	Ca. 6,2 seconden of minder
<b>Printertalen</b>	UFRII, PCL 5e <sup>1</sup> , PCL6, Adobe® PostScript <sup>3</sup>
<b>Lettertypen</b>	93 PCL-lettertypen (93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen) <sup>2</sup> Andalé Mono WT J/K/S/T (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees) <sup>2</sup> Barcodelettertypen <sup>3</sup> 136 PostScript-lettertypen
<b>Printmarges</b>	5 mm boven, onder, links en rechts 10 mm boven, onder, links en rechts (envelop)
<b>Tonerbesparingsmodus</b>	Ja
<b>Geavanceerde printfuncties</b>	Gecodeerde Secure Print Secure Print Prints vasthouden Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Barcodes printen <sup>3</sup> Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, Canon PRINT-app Android: Mopria-gecertificeerd, Canon PRINT-app, Canon Print Service-plugin-in, IPP Everywhere
KOPIEERAPPARAAT	
<b>Kopieersnelheid</b>	Enkelzijdig (A4): tot 43 ppm Dubbelzijdig (A4): tot 36 ipm
<b>Tijd tot eerste kopie (FCOT)</b>	Plaat: ca. 6,3 seconden of minder ADF: ca. 6,4 seconden of minder
<b>Kopieerresolutie</b>	Tot 600 x 600 dpi
<b>Kopieermodi</b>	Tekst, Tekst/Foto (standaard), Tekst/Foto (hoge kwaliteit), Foto
<b>Dubbelzijdig kopiëren</b>	Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)
<b>Meerdere exemplaren</b>	Maximaal 9.999 exemplaren
<b>Verkleining / vergroting</b>	25%-400% in stappen van 1%
<b>Overige functies</b>	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen/vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, dubbelzijdig origineel, sorteren, taakopbouw, N op 1, scherpte, kader wissen, ID-kaart kopiëren, gereserveerde kopie, voorbeeldkopie

SCANNER	
<b>Type</b>	Kleur
<b>Scanresolutie</b>	Optisch: tot 600 x 600 dpi
<b>Scansnelheid</b>	Enkelzijdig: 50 ipm (300 x 300 dpi) Dubbelzijdig: 100 ipm (300 x 300 dpi) Enkelzijdig: 50 ipm (300 x 600 dpi) Dubbelzijdig: 100 ipm (300 x 600 dpi)
<b>Kleurdiepte voor scannen</b>	24-bits / 24-bits (invoer / uitvoer)
<b>Grijswaarden</b>	256 niveaus
<b>Compatibiliteit</b>	TWAIN, WIA, ICA
<b>Maximale scanbreedte</b>	216 mm
<b>Scannen naar e-mail</b>	Standaard TIFF (MMR), JPEG (uitsluitend enkelzijdig printen), PDF (compact, doorzoekbaar, PDF/A-1b, gecodeerd), XPS (compact, doorzoekbaar), PDF/XPS (apparaathandtekening), Office Open XML (PowerPoint, Word)
<b>Scannen naar pc</b>	
<b>Scannen naar USB-geheugenstick</b>	
<b>Scannen naar FTP</b>	
<b>Scannen naar de cloud<sup>1</sup></b>	JPEG/PDF <sup>4</sup>
<b>iFAX</b>	ITU-T.37
FAX	
<b>Modemsnelheid</b>	33,6 Kbps (tot 3 seconden/pagina <sup>5</sup> )
<b>Ontvangstmodus</b>	Alleen faxen, Automatische schakeling Fax/Tel, Beantwoordingsmodus, Handmatig
<b>Faxresolutie</b>	Standaard: 200 x 100 dpi Fijn: 200 x 200 dpi Superfijn: 200 x 400 dpi Ultrafijn: 400 x 400 dpi
<b>Faxgeheugen</b>	Maximaal 30.000 pagina's <sup>5</sup>
<b>Verkorte kiescodes</b>	Tot 200 kiescodes
<b>Groepskiezen/-bestemmingen</b>	Max. 199 kiescodes / max. 199 bestemmingen
<b>Opeenvolgende zending</b>	Max. 256 bestemmingen
<b>Geheugenback-up</b>	Permanent back-up faxgeheugen (Back-up met flashgeheugen)
<b>Dubbelzijdig faxen</b>	Ja (verzenden en ontvangen)
<b>Overige functies</b>	Naam afzender (TTI), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, voltooiingsstempel, melding bij opdracht gereed, TX-rapport, overdracht onderbreken, opeenvolgende zendingen, verzending met wachtwoord / subadres, vertrouwelijke mailbox
MEDIAPERWERKING	
<b>Scannertype</b>	Glasplaat, 2-zijdige ADF (single pass)
<b>Papierinvoer (standaard)</b>	Cassette voor 550 vel Multi-purpose tray voor 100 vel ADF voor 50 vel
<b>Papierinvoer (optie)</b>	3 cassettes voor 550 vel
<b>Maximale papierinvoercapaciteit</b>	2.300 vel
<b>Papieruitvoer</b>	150 vel

<b>Mediatypen</b>	Normaal papier, gerecycled papier, dik papier, dun papier, gekleurd papier, etiketten, papier met briefhoofd, briefkaarten, enveloppen
<b>Mediaformaten</b>	Cassette (standaardcassette en optionele cassette): A4, A5, A5 (landscape), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Aangepaste formaten: min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.  Multi-purpose tray: A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Indexkaart, Envelop (COM10, Monarch, C5, DL), Aangepaste formaten: min 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.  ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Aangepaste formaten: min. 48 x 85,0 mm, max. 216 x 355,6 mm
<b>Mediagewicht</b>	Cassette (standaard en optioneel): 60 tot 120 g/m <sup>2</sup> Multi-purpose tray: 60 tot 200 g/m <sup>2</sup> ADF: 60 tot 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Dubbelzijdig printen</b>	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Aangepaste grootte - min. 210 x 279,4 mm Max. 216,0 x 355,6 mm 60 tot 120 g/m <sup>2</sup>
<b>INTERFACE EN SOFTWARE</b>	
<b>Interfacetype</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
<b>Compatibele besturingssystemen</b>	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X versie 10.15 en hoger Linux®

<b>Netwerkprotocol</b>	Printen: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Scannen: Push-scan: Bestand: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), Web DAV, E-mail/I-Fax: SMTP (verzenden), POP3 (ontvangen) Pull scan: TCP/IP  Beheer: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  Beveiliging: TLS1.3, IPsec, filtering op IP-/Mac-adressen, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), Dual Network Support Beveiliging (wireless): Infrastructuurmodus: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Access Point-modus: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
<b>Software- en printerbeheer</b>	Network Scan Gear2, Remote Operation Viewer, Externe gebruikersinterface (RUI), Beheer van afdelings-ID's, Access Management System, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk. Content Delivery System: serverplatform voor automatische firmware-update van het apparaat.

<b>ALGEMENE KENMERKEN</b>	
<b>Aanbevolen maandelijks printvolume</b>	2.000 - 7.500 pagina's per maand
<b>Bedrijfscyclus</b>	Max. 150.000 pagina's per maand <sup>7</sup>
<b>Processorsnelheid</b>	1,6 GHz Dual Core-processor en 800 MHz Single Core-processor
<b>Geheugen</b>	2 GB
<b>Opslag</b>	64 GB eMMC
<b>Bedieningspaneel</b>	17,8 cm (7 inch) LCD-kleuren-touchscreen
<b>Afmetingen inclusief laden (b x d x h)</b>	480 mm x 518 mm x 458 mm
<b>Installatieruimte (b x d x h)</b>	680 mm x 980 mm x 1.120 mm

<b>Gewicht</b>	Ca. 24,5 kg
<b>Gebruiksomgeving</b>	Temperatuur: 10 tot 30 °C Vochtigheidsgraad: 20 tot 80% RV (geen condensatie)
<b>Voeding</b>	220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Energieverbruik</b>	Maximaal: ca. 1.400 W Actief printen: ca. 522 W Standby: ca. 12,2 W Slaapstand: ca. 0,8 W Normaal energieverbruik (TEC): 0,38 kWh per week (230 V) <sup>1)</sup> Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Lot26-richtlijnen naar: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Geluidsniveaus</b>	Geluidsdruk <sup>8)</sup> : Actief: 53 dB Standby: 25 dB Geluidsterkte <sup>8)</sup> : Actief: duplex 67 dB / simplex 68 dB Standby: 40 dB
<b>CONSUMABLES</b>	
<b>Cartridges</b>	Cartridge 056L (5.100 pagina's <sup>9)</sup> ) <sup>10</sup> Cartridge 056 (10.000 pagina's <sup>9)</sup> ) <sup>10</sup> Cartridge 056H (21.000 pagina's <sup>9)</sup> ) <sup>10</sup>
<b>ACCESSOIRES / OPTIES</b>	
<b>Items</b>	Paper Feeder PF-C1 (cassette voor 550 vel) Plain Pedestal V2 Plain Pedestal AB1 PCL FONT SET-A1E Barcode Printing Kit-D1E

**Notes:**

[1] Een Canon PCL5e-driver is niet meegeleverd, maar PCL5e-opdrachten worden ondersteund op het apparaat.

[2] Accessoire - PCL FONT SET-A1E - is vereist

[3] Accessoire - Barcode Printing Kit-D1E - is vereist.

[4] Scannen met Canon PRINT

[5] Gebaseerd op ITU-T-standaardchart nr. 1

[6] Linux-ondersteuning voor printen en scannen

[7] De bedrijfscyclus wordt gedefinieerd als het maximum aantal geprinte pagina's in een enkele piekmaand. Elk gebruik boven de aanbevolen bedrijfscyclus kan de levensduur van het product verminderen.

[8] De vermelde geluidsemissie is in overeenstemming met ISO 9296

[9] Gebaseerd op ISO/IEC 19752

[10] Printer wordt geleverd met cartridge 056L (5.100 pagina's)

[11] Overeenkomstig US ENERGY STAR® versie 3.2

Canon Inc.  
Canon.com

Canon Nederland N.V. / Canon België  
www.canon.nl / nl.canon.be

Dutch edition

© Canon Nederland N.V. / © Canon Belgium NV 2026