SNEL, VEILIG EN PRODUCTIEF - A4 ZWART-WIT PRINTER MET SNELLE DOCUMENT-VERWERKINGS-MOGELIJKHEDEN.

i-SENSYS MF563dw



Ideaal voor drukke kleine tot middelgrote bedrijven die op zoek zijn naar een compact en betrouwbaar apparaat dat aan al hun print- en scanbehoeften voldoet.

HOGE PRODUCTIVITEIT

Hoge print- en scansnelheden, ondersteuning voor een breed scala aan media en flexibele configuratie en tot 2.300 vel papierinvoer voor een hoge productiviteit.

EENVOUDIG IN GEBRUIK

Groot 7 inch LCD-scherm met een aantal handige functies voor jouw individuele print- en scanbehoeften. Profiteer van meer flexibiliteit en kostenefficiëntie dankzij mobiele- en cloudconnectiviteit.

STERKE BEVEILIGING

Met geavanceerde beveiligingsfuncties en machine learning AI-technologie kun je de juiste beveiligingsinstellingen selecteren om datalekken te voorkomen en veilig printen en scannen te garanderen.

DUURZAAMHEID BEVORDEREN

Verlaag je CO_2-voetafdruk en bespaar energiekosten dankzij het lage energieverbruik. Geef je inspanningen op het gebied van duurzaamheid een boost met een printer die is gemaakt van 25% gerecyclede materialen.

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

i-SENSYS MF563dw

i-SENSYS MF563dw	
Apparaattype	All-in-One zwart-wit laserprinter
Beschikbare functies	Printen, kopiëren, scannen en faxen
PRINTER	
Printsnelheid	Enkelzijdig: tot 43 ppm (A4) Maximaal 65,2 ppm (A5, landscape) Dubbelzijdig: tot 36 ipm (A4)
Printmethode	Zwart-wit laserprinten
Printresolutie	Tot 1.200 x 1.200 dpi
Opwarmtijd	4 seconden of minder* *Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment waarop bedieningshandelingen op het touchscreen kunnen worden uitgevoerd. Vanuit slaapstand: 20 seconden of minder
Tijd tot eerste print	Ca. 6,2 seconden of minder
Printertalen	UFRII, PCL 5e[1], PCL6, Adobe® PostScript[3]
Lettertypen	93 PCL-lettertypen (93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen)*[2] Andalé Mono WT J/K/S/T (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees)*[2] Barcodelettertypen*[3] 136 PostScript-lettertypen
Printmarges	5 mm boven, onder, links en rechts 10 mm boven, onder, links en rechts (envelop)
Tonerbesparingsmodus	Ja
Geavanceerde printfuncties	Gecodeerde Secure Print Secure Print Prints vasthouden Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Barcodes printen[3] Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, Canon PRINT-app Android: Mopria-gecertificeerd, Canon PRINT-app, Canon Print Service-plug-in, IPP Everywhere
KOPIEERAPPARAAT	
Kopieersnelheid	Enkelzijdig (A4): tot 43 ppm Dubbelzijdig (A4): tot 36 ipm
Tijd tot eerste kopie (FCOT)	Plaat: ca. 6,3 seconden of minder ADF: ca. 6,4 seconden of minder
Kopieerresolutie	Tot 600 x 600 dpi
Kopieermodi	Tekst, Tekst/Foto (standaard), Tekst/Foto (hoge kwaliteit), Foto
Dubbelzijdig kopiëren	Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)
Meerdere exemplaren	Maximaal 9.999 exemplaren
Verkleining / vergroting	25%-400% in stappen van 1%
Overige functies	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen/vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, dubbelzijdig origineel, sorteren, taakopbouw, N op 1, scherpte, kader wissen, ID-kaart kopiëren, gereserveerde kopie, voorbeeldkopie

SCANNER	
Type	Kleur
Scanresolutie	Optisch: tot 600 x 600 dpi
Scansnelheid	Enkelzijdig: 50 ipm (300 x 300 dpi) Dubbelzijdig: 100 ipm (300 x 300 dpi) Enkelzijdig: 50 ipm (300 x 600 dpi) Dubbelzijdig: 100 ipm (300 x 600 dpi)
Kleurdiepte voor scannen	24-bits / 24-bits (invoer / uitvoer)
Grijswaarden	256 niveaus
Compatibiliteit	TWAIN, WIA, ICA
Maximale scanbreedte	216 mm
Scannen naar e-mail	Standaard TIFF (MMR), JPEG (uitsluitend enkelzijdig printen), PDF (compact, doorzoekbaar, PDF/A-1b, gecodeerd), XPS (compact, doorzoekbaar), PDF/XPS (apparaathandtekening), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Scannen naar pc	
Scannen naar USB-geheugenstick	
Scannen naar FTP	
Scannen naar de cloud[1]	JPEG/PDF[4]
iFAX	ITU-T.37
FAX	
Modemsnelheid	33,6 Kbps (tot 3 seconden/pagina[5])
Ontvangstmodus	Alleen faxen, Automatische schakeling Fax/Tel, Beantwoordingsmodus, Handmatig
Faxresolutie	Standaard: 200 x 100 dpi Fijn: 200 x 200 dpi Superfijn: 200 x 400 dpi Ultrafijn: 400 x 400 dpi
Faxgeheugen	Maximaal 30.000 pagina's[5]
Verkorte kiescodes	Tot 200 kiescodes
Groepskiezen/-bestemmingen	Max. 199 kiescodes / max. 199 bestemmingen
Opeenvolgende zending	Max. 256 bestemmingen
Geheugenback-up	Permanent back-up faxgeheugen (Back-up met flashgeheugen)
Dubbelzijdig faxen	Ja (verzenden en ontvangen)
Overige functies	Naam afzender (TTI), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, voltooiingsstempel, melding bij opdracht gereed, TX-rapport, overdracht onderbreken, opeenvolgende zendingingen, verzending met wachtwoord / subadres, vertrouwelijke mailbox
MEDIAVERWERKING	
Scannertype	Glasplaat, 2-zijdige ADF (single pass)
Papierinvoer (standaard)	Cassette voor 550 vel Multi-purpose tray voor 100 vel ADF voor 50 vel
Papierinvoer (optie)	3 cassettes voor 550 vel
Maximale papierinvoercapaciteit	2.300 vel
Papieruitvoer	150 vel

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

i-SENSYS MF563dw

Mediatypen	Normaal papier, gerecycled papier, dik papier, dun papier, gekleurd papier, etiketten, papier met briefhoofd, briefkaarten, enveloppen
Mediaformaten	Cassette (standaardcassette en optionele cassette): A4, A5, A5 (landscape), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Aangepaste formaten: min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. Multi-purpose tray: A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Indexkaart, Envelop (COM10, Monarch, C5, DL), Aangepaste formaten: min 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Aangepaste formaten: min. 48 x 85,0 mm, max. 216 x 355,6 mm
Mediagewicht	Cassette (standaard en optioneel): 60 tot 120 g/m^2 Multi-purpose tray: 60 tot 200 g/m^2 ADF: 60 tot 105 g/m^2
Dubbelzijdig printen	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Aangepaste grootte - min. 210 x 279,4 mm Max. 216,0 x 355,6 mm 60 tot 120 g/m^2
INTERFACE EN SOFTWARE	
Interfacetype	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Compatibele besturingssystemen	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X versie 10.15 en hoger Linux[6]

Netwerkprotocol	Printen: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Scannen: Push-scan: Bestand: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), Web DAV, E-mail/I-Fax: SMTP (verzenden), POP3 (ontvangen) Pull scan: TCP/IP Beheer: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Beveiliging: TLS1.3, IPSec, filtering op IP-/Mac-adressen, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), Dual Network Support Beveiliging (wireless): Infrastructuurmodus: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Access Point-modus: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Software- en printerbeheer	Network Scan Gear2, Remote Operation Viewer, Externe gebruikersinterface (RUI), Beheer van afdelings-ID's, Access Management System, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk. Content Delivery System: serverplatform voor automatische firmware-update van het apparaat.
ALGEMENE KENMERKEN	
Aanbevolen maandelijks printvolume	2.000 - 7.500 pagina's per maand
Bedrijfscyclus	Max. 150.000 pagina's per maand[7]
Processorsnelheid	1,6 GHz Dual Core-processor en 800 HMz Single Core-processor
Geheugen	2 GB
Opslag	64 GB eMMC
Bedieningspaneel	17,8 cm (7 inch) LCD-kleuren-touchscreen
Afmetingen inclusief laden (b x d x h)	480 mm x 518 mm x 458 mm
Installatieruimte (b x d x h)	680 mm x 980 mm x 1.120 mm

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

i-SENSYS MF563dw

Gewicht	Ca. 20 kg
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30 °C Vochtigheidsgraad: 20 tot 80% RV (geen condensatie)
Voeding	220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Energieverbruik	Maximaal: ca. 1.400 W Actief printen: ca. 522 W Standby: ca. 12,2 W Slaapstand: ca. 0,8 W Normaal energieverbruik (TEC): 0,38 kWh per week (230 V)[11] Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Lot26-richtlijnen naar: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Geluidsniveaus	Geluidsdruk[8]: Actief: 53 dB Standby: 25 dB Geluidssterkte[8]: Actief: duplex 67 dB / simplex 68 dB Standby: 40 dB
CONSUMABLES	
Cartridges	Cartridge 056L (5.100 pagina's[9])[10] Cartridge 056H (21.000 pagina's[9])[10]
ACCESSOIRES / OPTIES	
Items	Paper Feeder PF-C1 (cassette voor 550 vel) Plain Pedestal V2 Plain Pedestal AB1 PCL FONT SET-A1E Barcode Printing Kit-D1E

Notes:

[1] Een Canon PCL5e-driver is niet meegeleverd, maar PCL5e-opdrachten worden ondersteund op het apparaat.
[2] Accessoire - PCL FONT SET-A1E - is vereist
[3] Accessoire - Barcode Printing Kit-D1E - is vereist.
[4] Scannen met Canon PRINT
[5] Gebaseerd op ITU-T-standaardchart nr. 1
[6] Linux-ondersteuning voor printen en scannen
[7] De bedrijfscyclus wordt gedefinieerd als het maximum aantal geprinte pagina's in een enkele piekmaand. Elk gebruik boven de aanbevolen bedrijfscyclus kan de levensduur van het product verminderen.
[8] De vermelde geluidsemissie is in overeenstemming met ISO 9296
[9] Gebaseerd op ISO/IEC 19752
[10] Printer wordt geleverd met cartridge 056L (5.100 pagina's)
[11] Overeenkomstig US ENERGY STAR® versie 3.2

Canon Inc.
Canon.com

Canon Nederland N.V. / Canon België
www.canon.nl / nl.canon.be

Dutch edition
© Canon Nederland N.V. / © Canon Belgium NV 2026