

RASK, SIKKER OG SVÆRT PRODUKTIV A4 SVART- HVITT-ENHET MED EGENSKAPER FOR RASK DOKUMENTBEHANDLING.

i-SENSYS MF563dw



Ideell for travle små og middels store bedrifter som er på jakt etter en kompakt og pålitelig enhet som kan dekke alle utskrifts- og skannebehovene deres.

HØY PRODUKTIVITET

Rask utskrifts- og skannehastighet, støtte for et bredt utvalg av medier og fleksibel konfigurasjon med opptil 2300 arks papirmating – noe som sikrer høy produktivitet.

ENKEL BRUKEROPPLEVELSE

Stor 7-tommers skjerm med en rekke praktiske funksjoner som dekker de individuelle utskrifts- og skannebehovene dine. Nyt godt av større fleksibilitet og kostnadseffektivitet takket være mobil- og skytilkobling.

ROBUST-SIKKERHET

Ved å bruke avanserte sikkerhetsfunksjoner og KI-/maskinlæringsteknologi som hjelper deg med å velge passende sikkerhetsinnstillinger for å hindre datasikkerhetsbrudd og sørge for sikker utskrift og skanning.

FREMMER BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Reduser karbonutslippet og spar energikostnader takket være lavt energiforbruk. Øk bærekraftsarbeidet ditt ytterligere takket være en enhet som er laget av 25 % resirkulerbare materialer.

i-SENSYS MF563dw	
Maskintype	Svart-hvitt multifunksjons laserskriver
Tilgjengelige funksjoner	Utskrift, kopiering, skanning og faks
SKRIVER	
Utskriftshastighet	Enkeltstående: Opptil 43 sider/min (A4) Opptil 65,2 sider/min (A5 – liggende) Tosidig: opptil 36 bilder/min (A4)
Utskriftsmetode	Svart-hvitt laserprinter
Utskriftsoppløsning	Opptil 1200 x 1200 dpi
Oppvarmingstid	4 sekunder eller mindre* * Tid fra enheten slås på og til tastene kan brukes på berøringspanelet. Fra hvilemodus: 20 sekunder eller mindre
Tid til første utskrift	Ca. 6,2 sekunder eller mindre
Skriverspråk	UFRII, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript ³
Skrifttyper	93 PCL-skrifter (93 Roman, 10 Bitmap-skrifter, 2 OCR-skrifter) ² Andalé Mono WT J/k/S/T (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk) ² Strekkeskrifter ³ 136 PostScript-fonter
Utskriftsmargener	5 mm topp, bunn, venstre og høyre 10 mm topp, bunn, venstre og høyre (konvolutt)
Tonersparemodus	Ja
Avanserte utskriftsfunksjoner	Kryptert sikker utskrift Sikker utskrift Tvungen utskrift Skriv ut fra minnepinne (USB) (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Strekkeskrifter ³ Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, Canon PRINT-appen Android: Mopria-sertifisert, Canon PRINT-app, Canon Print Service-plugin, IPP Everywhere
KOPIMASKIN	
Kopieringshastighet	Enkeltstående (A4): opptil 43 sider/min Tosidig (A4): opptil 36 sider/min
Tid til første kopi	Plate: ca. 6,3 sekunder eller mindre ADF: ca. 6,4 sekunder eller mindre
Kopioppløsning	Opptil 600 x 600 dpi
Kopieringsinnstillinger	Tekst, Tekst/foto (Standard), Tekst/foto (Høy kvalitet), Foto
Tosidig kopiering	Tosidig til tosidig (automatisk)
Flere kopier	Opptil 9999 kopier
Forstørring/forminsking	25–400 % i intervaller på 1 %
Andre funksjoner	Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, tosidig, tetthetsjustering, valg av original type, avbruddsmodus, tosidig original, sorter, jobboppbygging, N på 1, skarphet, slett ramme, kopier ID-kort, reservert kopi, kopieksempel

SKANNER	
Type	Farge
Skanneoppløsning	Optisk: opptil 600 x 600 dpi
Skannehastighet	Enkeltstående: 50 sider/min (300 x 300 dpi) Tosidig: 100 sider/min (300 x 300 dpi) Enkeltstående: 50 sider/min (300 x 600 dpi) Tosidig: 100 sider/min (300 x 600 dpi)
Farger/nyanser	24 biter / 24 biter (inn/ut)
Gråtoner	256 nivåer
Kompatibilitet	TWAIN, WIA, ICA
Maks. skannebredde	216 mm
Skann til e-post	Standard TIFF (MMR), JPEG (kun én side), PDF (kompakt, søkbar, PDF/A-1b, kryptert), XPS (kompakt, søkbar), PDF/XPS (enhetssignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Skann til PC	
Skanning til USB-minnepinne	
Skann til FTP	
Skann til nettsky¹	JPEG/PDF ⁴
iFAX	ITU-T.37
FAKS	
Modemhastighet	33,6 Kbps (opptil 3 sekunder/side ⁵)
Mottaksmodus	Bare faks, faks-/telefonvelger, svaremodus, manuell
Faksoppløsning	Standard: 200 x 100 dpi Detaljert: 200 x 200 dpi Superdetaljert: 200 x 400 dpi Ultradetaljert: 400 x 400 dpi
Faksminne	Opptil 30000 sider ⁵
Hurtignumre	Opptil 200 numre
Grupperending/mottakere	Maks 199 numre / maks 199 mottakere
Serierending	Maks 256 mottakere
Sikkerhets kopi av minne	Permanent sikkerhets kopi av faksminne (sikkerhetskopiering med flash-minne)
Tosidig faksing	Ja (sending og mottak)
Andre funksjoner	Avsenders navn (TTI), direkte sending, forsinket sending, forhåndsvisning, fullført-stempel, varsel om fullført jobb, TX-rapport, avbryt overføring, serierending, sending med passord/underadresse, konfidensiell postboks
MEDIEHÅNDTERING	
Skannertype	Plate, 2-sidig, automatisk dokumentmater (ettrinns)
Papirmating (standard)	550-arks kassett 1 x 100-arks multiarkmater 50-arks automatisk dokumentmater
Papirmating (tilleggsutstyr)	550-arks kassett x 3
Maksimal papirkapasitet	2300 ark
Papirutmating	150 ark

Medietyper	Vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, fargepapir, etikett, brevhode, postkort, konvolutter
Medieformater	<p>Papirkassett (standard og tilleggsutstyr): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, egendefinerte formater: min. 105 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.</p> <p>Multiarkmater: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indekshort, konvolutt (COM10, Monarch, C5, DL), egendefinerte formater: min. 76,2 mm x 127 mm, maks 216,0 x 355,6 mm.</p> <p>Automatisk dokumentmater: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, egendefinerte størrelser: min. 48 x 85,0 mm, maks. 216 x 355,6 mm</p>
Medievekt	<p>Kassett (standard og tilleggsutstyr): 60–120 g/m²</p> <p>Multiarkmater: 60–200 g/m²</p> <p>Automatisk dokumentmater: 60–105 g/m²</p>
Tosidig utskrift	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Egendefinerte formater – min. 210 x 279,4 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm 60 til 120 g/m ²
GRENSESNITT OG PROGRAMVARE	
Grensesnitttype	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, trådløs 802.11b/g/n, direkte trådløs tilkobling
Støttet operativsystem	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X versjon 10.15 og nyere Linux®

Nettverksprotokoll	<p>Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)</p> <p>Skanning: Push Scan: Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) Web DAV, Faks via e-post/internett: SMTP (sende), POP3 (motta) Pull Scan: TCP/IP</p> <p>Styring: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)</p> <p>Sikkerhet: TLS1.3, IPsec, IP-/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), støtte for to nettverk Sikkerhet (trådløs): Infrastrukturmodus: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Tilgangspunktmodus: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)</p>
Programvare og skriveradministrasjon	<p>Network Scan Gear2, Ekstern kontrollvisning, Ekstern brukergrensesnitt (RUI), Administrasjon av avdelings-ID, system for tilgangsadministrasjon, Verktøy for tonerstatus, iW Enterprise Management Console: Serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av flere enheter eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksvarer og ekstern diagnose. Innholdsleveringssystem: Serverplattformen aktiverer automatisk fastvareoppdatering på enheten.</p>
GENERELLE FUNKSJONER	
Anbefalt utskriftsvolum per måned	2000–7500 sider per måned
Arbeidssyklus	Maks. 150 000 sider per måned ⁷
Prosesorhastighet	1,6 GHz Dual Core-prosessor og 800 MHz Single Core-prosessor
Minne	2 GB
Oppbevaring	64GB eMMC
Kontrollpanel	7-tommers LCD-berøringskjerm i farger
Mål med kassetter (B x D x H)	480 mm x 518 mm x 458 mm
Installasjonsplass (B x D x H)	680 mm x 980 mm x 1120 mm

Vekt	Ca. 24,5 Kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Fuktighet: 20 til 80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)
Strømkilde	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbruk	Maksimalt: ca. 1 400 W Aktiv utskrift: ca. 522 W Ventemodus: ca. 12,2 W Dvalemodus: ca. 0,8 W Vanlig strømforbruk (TEC): 0,38 kWh/uke (230 V) ¹¹ Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Lydnivåer	Lydtrykk ⁸ : Aktiv: 53 dB Hvilemodus: 25 dB Lydstyrke ⁹ : Aktiv: tosidig 67dB / enkeltsidig 68dB Hvilemodus: 40 dB
FORBRUKSARTIKLER	
Kassetter	Kassett 056L (5 100 sider ⁹) ¹⁰ Kassett 056 (10 000 sider ⁹) ¹⁰ Kassett 056H (21 000 sider ⁹) ¹⁰
TILBEHØR/TILLEGGSUTSTYR	
Utstyr	Papirmatingsenhet PF-C1 (550-arks kassett) Konsoll V2 Konsoll AB1 PCL-SKRIFTSETT A1E Sett for strekkodeutskrift D1E

Merknader:

- [1] En Canon PCL5e-driver følger ikke med. PCL5e-kommandoer støttes imidlertid på enheten.
 [2] Tilbehør – PCL-SKRIFTSETT A1E kreves
 [3] Tilbehør – sett for strekkodeutskrift D1E – kreves
 [4] Skann ved hjelp av Canon PRINT
 [5] Basert på ITU-T-standard skjema nr. 1
 [6] Linux-støtte for utskrift og skanning
 [7] Driftssyklusen defineres som maksimalt antall utskrevne sider i én måned med høy produktivitet.
 Eventuell bruk over den anbefalte driftssyklusen kan redusere produktets levetid
 [8] Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296
 [9] Basert på ISO/IEC 19752
 [10] Skriveren leveres med startkassett 056L (5100 sider)
 [11] I henhold til US ENERGY STAR® versjon 3.2