

DISPOZITIV ALB-NEGRU A4 RAPID, SIGUR ȘI EXTREM DE PRODUCTIV, CU CAPACITĂȚI RAPIDE DE PROCESARE A DOCUMENTELOR.

Ideal pentru companiile mici și mijlocii dinamice, care caută un dispozitiv compact și fiabil, capabil să le îndeplinească toate nevoile de imprimare și scanare.

i-SENSYS MF563dw



PRODUCTIVITATE RIDICATĂ

Viteze mari de imprimare și scanare, compatibilitate cu o gamă mare de suporturi și configurație flexibilă, cu o capacitate de alimentare cu hârtie de până la 2.300 de coli, asigurând o productivitate ridicată.

EXPERIENȚĂ PERFECTĂ PENTRU UTILIZATOR

Afișaj mare de 7" care oferă o varietate de funcții convenabile pentru cerințele individuale de imprimare și scanare. Beneficiați de flexibilitate și rentabilitate sporite datorită conectivității la dispozitive mobile și la cloud.

SECURITATE ROBUSTĂ

Încorporează funcții avansate de securitate și tehnologie AI cu învățare automată care vă ajută să selectați setările de securitate adecvate pentru a preveni breșele de date și a asigura imprimare și scanare securizate.

PROMOVÂND SUSTENABILITATEA

Reduceți-vă amprenta de carbon și cheltuielile cu energia datorită consumului redus de energie. Creșteți-vă și mai mult eforturile de sustenabilitate, dispozitivul fiind construit din 25 % materiale reciclabile.

i-SENSYS MF563dw	
Tip de aparat	Multifuncțional laser monocrom
Funcții disponibile	Imprimare, copiere, scanare și fax
IMPRIMANTĂ	
Viteză de imprimare	Pe o față: până la 43 ppm (A4) până la 65,2 ppm (A5, peisaj) Față-verso: până la 36 ipm (A4)
Metodă de imprimare	Imprimare monocromă cu laser
Rezoluție de imprimare	Până la 1200 x 1200 dpi
Timp de încălzire	4 secunde sau mai puțin* * Interval de la pornirea dispozitivului până când pot fi efectuate operații cheie pe afișajul panoului tactil. Din modul inactiv: 20 secunde sau mai puțin
Timp de imprimare a primei pagini	Aprox. 6,2 secunde sau mai puțin
Limbaje de imprimare	UFRII, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript ³
Fonturi	93 fonturi PCL (93 Roman, 10 fonturi Bitmap, 2 fonturi OCR) ² Andalé Mono WT J/k/S/T (japoneză, coreeană, chineză simplificată și tradițională) ² Fonturi pentru coduri de bare ³ 136 de fonturi PostScript
Margini de imprimare	5 mm sus, jos, la stânga și la dreapta 10 mm sus, jos, la stânga și la dreapta (plic)
Mod de economisire a tonerului	Da
Funcții avansate de imprimare	Imprimare criptată securizată Imprimare securizată Funcție de punere forțată în așteptare a imprimării Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Imprimare de coduri de bare ³ Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Android: certificare Mopria, aplicația Canon PRINT, pluginul Canon Print Service, IPP Everywhere
COPIATOR	
Viteză de copiere	Pe o față (A4): până la 43 ppm Față-verso (A4): până la 36 ipm
Timp de ieșire a primei copii (FCOT)	Platan: aprox. 6,3 secunde sau mai puțin ADF: aprox. 6,4 secunde sau mai puțin
Rezoluție de copiere	Până la 600 x 600 dpi
Moduri de copiere	Text, Text/Fotografii (implicit), Text/Fotografii (calitate înaltă), Fotografii
Copiere față-verso	Față-verso pe față-verso (automat)
Copiere multiplă	Până la 9999 de exemplare
Micșorare/Mărire	25-400% în trepte de 1%
Alte caracteristici	Raporturi de mărire/reducere presetate în funcție de suprafață, față-verso, reglare densitate, selectare tip original, mod întrerupere, original față-verso, sortare, creare lucrare, N pe 1, claritate, ștergere cadru, copiere carte de identitate, copiere rezervată, mostră copiere

SCANER	
Tip	Color
Rezoluție de scanare	Optică: până la 600 x 600 dpi
Viteză de scanare	Pe o față: 50 ipm (300 x 300 dpi) Față-verso: 100 ipm (300 x 300 dpi) Pe o față: 50 ipm (300 x 600 dpi) Față-verso: 100 ipm (300 x 600 dpi)
Adâncime de scanare color	24 de biți/24 de biți (intrare/ieșire)
Tonuri de gri	256 de niveluri
Compatibilitate	TWAIN, WIA, ICA
Lățime max. de scanare	216 mm
Scanare către e-mail	Standard: TIFF (MMR), JPEG (o singură pagină), PDF (compact, cu posibilitate de căutare, PDF/A-1b, criptat), XPS (compact, cu posibilitate de căutare), PDF/XPS (semnătura dispozitivului), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Scanare pe PC	
Scanare pe unitate de memorie USB	
Scanare pe FTP	
Scanare în cloud¹	JPEG/PDF ⁴
iFAX	ITU-T.37
FAX	
Viteză modem	33,6 Kbps (până la 3 secunde/pagină ⁵)
Mod de recepție	Doar fax, comutare automată fax/telefon, mod cu răspuns, manual
Rezoluție fax	Standard: 200 x 100 dpi Fină: 200 x 200 dpi Superfină: 200 x 400 dpi Ultrafină: 400 x 400 dpi
Memorie FAX	Până la 30.000 de pagini ⁵
Apelări rapide	Până la 200 de apelări
Apelări/destinații de grup	Max. 199 apelări/max. 199 destinații
Difuzare secvențială	Max. 256 destinații
Copiere de siguranță în memorie	Copiere de siguranță în memoria permanentă a faxului (copiere de siguranță pe memorie flash)
Fax față-verso	Da (trimiteri și primiri)
Alte caracteristici	Nume expeditor (TTI), trimitere directă, trimitere întârziată, previzualizare, marcaj finalizare, notificare finalizare lucrare, raport TX, întrerupere transmisie, difuzare secvențială, trimitere cu parolă/subadresă, casuță poștală confidențială
GESTIONAREA SUPTURILOR	
Tip de scanner	Platan, ADF față-verso (o singură trecere)
Alimentare cu hârtie (standard)	Casetă pentru 550 de coli Tavă universală pentru 100 de coli Alimentator automat de documente pentru 50 de coli
Alimentare cu hârtie (opțională)	3 casete pentru 550 de coli
Capacitate maximă de alimentare cu hârtie	2.300 coli
Ieșire hârtie	150 de coli

Tipuri de suporturi	Hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subțire, hârtie colorată, etichetă, hârtie cu antet, carte poștală, plic
Formate de hârtie	Casetă (standard și opțională): A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, formate personalizate: min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. Tava universală: A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, fișă de indexare, plic (COM10, Monarch, C5, DL), formate personalizate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, formate personalizate: min. 48 x 85 mm, max. 216 x 355,6 mm
Greutatea hârtiei	Casetă (standard și opțională): 60 – 120 g/m ² Tava universală: 60 – 200 g/m ² ADF: 60 – 105 g/m ²
Imprimare față-verso	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, hârtie concept Formate personalizate: min. 210 x 279,4 mm, max. 216 x 355,6 mm 60 – 120 g/m ²
INTERFAȚĂ ȘI SOFTWARE	
Tip de interfață	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, conexiune Wireless Direct
Compatibilitate cu sisteme de operare	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X versiunea 10.15 și versiunile ulterioare Linux ⁶

Protocol de rețea	Imprimare: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Scanare: Scanare cu trimitere: Fișier: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), Web DAV, E-mail/I-Fax: SMTP (trimitere), POP3 (primire) Scanare cu tragere: TCP/IP Gestionare: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Securitate: TLS1.3, IPSec, filtrare adrese IP/Mac, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), compatibilitate cu două rețele Securitate (wireless): Modul Infrastructură: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Modul punct de acces: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Software și administrarea imprimantei	Network Scan Gear2, Remote Operation Viewer, interfață la distanță cu utilizatorul (RUI), gestionarea ID-urilor de departamente, sistem de gestionare a accesului, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive eMaintenance: RDS integrat permite servicii eMaintenance de la distanță, precum citirea valorilor contoarelor, gestionarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță. Content Delivery System: platforma serverului permite actualizarea automată a firmware-ului pe dispozitiv.

CARACTERISTICI GENERALE	
Volum lunar de imprimare recomandat	2.000 – 7.500 de pagini pe lună
Ciclu de lucru	Max. 150.000 de pagini pe lună ⁷
Viteza procesorului	Procesor Dual Core de 1,6 GHz și procesor Single Core de 800 MHz
Memorie	2 GB
Stocare	eMMC de 64 GB
Panou de control	Ecran tactil color LCD de 17,8 cm / 7"
Dimensiuni cu tăvi (I x A x H)	480 mm x 518 mm x 458 mm
Spațiu de instalare (I x A x H)	680 mm x 980 mm x 1120 mm

Greutate	Aprox. 20 kg
Medii de utilizare	Temperatură: 10 – 30 °C (50 – 86 °F) Umiditate: 20 – 80% umiditate relativă (fără condens)
Sursă de alimentare	220-240 V (± 10%) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Consum de energie	Maxim: aprox. 1.400 W Imprimare activă: aprox. 522 W În standby: aprox. 12,2 W În modul inactiv: aprox. 0,8 W Consum tipic de energie (CTE): 0,38 kWh/săptămână (230 V) ^[1] Pentru informații detaliate referitoare la directiva Lot26, vă rugăm să accesați: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Niveluri de zgomot	Presiune sonoră: Modul activ: 53 dB Standby: 25 dB Putere acustică: Modul activ: duplex 67 dB / simplex 68 dB Standby: 40 dB
CONSUMABILE	
Cartușe	Cartuș 056L (5.100 de pagini ^[9]) ^[10] Cartuș 056H (21.000 de pagini ^[9]) ^[10]
ACCESORII/OPTIUNI	
Articole	Alimentator de hârtie PF C1 (casetă pentru 550 de coli) Suport simplu V2 Suport simplu AB1 SET DE FONTURI PCL A1E Kit de imprimare coduri de bare D1E

Note:

[1] Driverul Canon PCL5e nu este inclus; totuși, comenzile PCL5e sunt acceptate de dispozitiv.

[2] Este necesar accesoriul SET DE FONTURI PCL A1E

[3] Este necesar accesoriul Kit de imprimare a codurilor de bare D1E

[4] Scanare cu Canon PRINT

[5] Pe baza diagramei ITU-T standard nr. 1

[6] Linux acceptă atât imprimarea, cât și scanarea

[7] Ciclul de lucru se definește ca numărul maxim de pagini imprimate într-o singură lună de vârf.

Utilizarea care depășește ciclul de lucru recomandat poate reduce durata de viață a produsului.

[8] Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296

[9] Pe baza standardului ISO/IEC 19752

[10] Imprimanta se livrează cu cartușul 056L (5.100 de pagini)

[11] Conform standardului ENERGY STAR® versiunea 3.2 din SUA