

# HITRA, VARNA IN IZJEMNO PRODUKTIVNA ČRNO-BELA NAPRAVA A4 Z ZMOGLJIVOSTJO HITRE OBDELAVE DOKUMENTOV

Popolna izbira za zaposlena mala in srednje velika podjetja, ki potrebujejo kompaktno in zanesljivo napravo, ki ustreza vsem njihovim potrebam tiskanja in skeniranja.

i-SENSYS MF563dw



## VISOKA PRODUKTIVNOST

Visoka hitrost tiskanja in skeniranja, podpora za širok nabor medijev in prilagodljiva konfiguracija z do 2300 listi vhodnega papirja za visoko produktivnost.

## NEMOTENA UPORABNIŠKA IZKUŠNJA

Velik 7-palčni zaslon nudi številne priročne funkcije, ki ustrezajo vašim potrebam tiskanja in skeniranja. Izkoristite večjo prilagodljivost in stroškovno učinkovitost, ki ju omogočata povezljivost z mobilnimi napravami in povezljivost v oblaku.

## ZANESLJIVA ZAŠČITA

Z naprednimi varnostnimi funkcijami in tehnologijo strojnega učenja z umetno inteligenco lahko izberete ustrezne varnostne nastavitve, da preprečite kršitve varnosti podatkov ter zagotovite varno tiskanje in skeniranje.

## SPODBUJANJE TRAJNOSTI

Zmanjšajte svoj ogljični odtis in z nizko porabo energije prihranite stroške energije. Povečajte prizadevanja za trajnost, saj je naprava izdelana iz 25 % materialov, ki jih je mogoče reciklirati.

i-SENSYS MF563dw	
<b>Vrsta naprave</b>	Črno-bela laserska večnamenska naprava
<b>Razpoložljive funkcije</b>	Tiskanje, kopiranje, skeniranje in pošiljanje faksov
TISKALNIK	
<b>Hitrost tiskanja</b>	Enostransko: do 43 strani na minuto (A4), do 65,2 strani na minuto (A5 – ležeče) Obojestransko: do 36 slik na minuto (A4)
<b>Način tiskanja</b>	Črno-belo tiskanje z laserskim žarkom
<b>Ločljivost tiskanja</b>	Do 1200 × 1200 dpi
<b>Čas ogrevanja</b>	4 sekunde ali manj* * Čas od vklopa naprave do izvedbe ključnih postopkov na zaslonu na dotik. Po načinu mirovanja: 20 sekund ali manj
<b>Čas prvega natisa</b>	Pribl.: 6,2 sekundi ali manj
<b>Jeziki tiskalnika</b>	UFRII, PCL 5e <sup>1</sup> , PCL6, Adobe® PostScript <sup>3</sup>
<b>Pisave</b>	93 pisav PCL (93 romanskih, 10 pisav z bitnimi slikami, 2 za OCR) <sup>2</sup> Andalé Mono WTJ/K/S/T (japonščina, korejščina, poenostavljena in tradicionalna kitajščina) <sup>2</sup> Pisave za črtne kode <sup>3</sup> 136 pisav PostScript
<b>Robovi natisa</b>	5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno 10 mm zgoraj, spodaj, levo in desno (ovojnice)
<b>Način varčevanja s tonerjem</b>	Da
<b>Funkcije naprednega tiskanja</b>	Šifrirano varno tiskanje Varno tiskanje Prisiljeno zadržanje tiskanja Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Tiskanje črtnih kod <sup>3</sup> Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Android; potrdilo Mopria, aplikacija Canon PRINT, vtičnik Canon Print Service Plug-in, IPP Everywhere
KOPIRNI STROJ	
<b>Hitrost kopiranja</b>	Enostransko (A4): do 43 strani na minuto Obojestransko (A4): do 36 slik na minuto
<b>Natis prve kopije</b>	Model s kopirnim steklom: pribl. 6,3 sekunde ali manj SPD: pribl. 6,4 sekunde ali manj
<b>Ločljivost kopiranja</b>	Do 600 × 600 dpi
<b>Načini kopiranja</b>	Besedilo, besedilo/fotografija (privzeto), besedilo/fotografija (kakovostno), fotografija
<b>Obojestransko kopiranje</b>	2-stransko na 2-stransko (samodejno)
<b>Več kopij</b>	Do 9999 kopij
<b>Zmanjšanje/povečanje</b>	Od 25 do 400 % v korakih po 1 %
<b>Druge funkcije</b>	Prednastavljena razmerja za povečanje in pomanjšanje glede na območje, dvostransko, nastavev gostote, izbira vrste izvornika, način prekinitve, dvostranski izvornik, razvrščanje, zasnova opravlila, N na 1, ostrina, brisanje okvirja, kopiranje osebne izkaznice, rezervirano kopiranje, vzorec kopiranja

SKENER	
<b>Vrsta</b>	Barvni
<b>Ločljivost skeniranja</b>	Optično: do 600 × 600 dpi
<b>Hitrost skeniranja</b>	Enostransko: 50 slik na minuto (300 × 300 dpi) Obojestransko: 100 slik na minuto (300 × 300 dpi) Enostransko: 50 slik na minuto (300 × 600 dpi) Obojestransko: 100 slik na minuto (300 × 300 dpi)
<b>Globina barvnega skeniranja</b>	24-bitna/24-bitna (vhod/izhod)
<b>Sivine</b>	256 odtenkov
<b>Združljivost</b>	TWAIN, WIA, ICA
<b>Največja širina skeniranja</b>	216 mm
<b>Skeniranje v e-pošto</b>	Standardno: TIFF (MMR), JPEG (samo enostransko), PDF (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, PDF/A1-b, šifrirana), XPS (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja), PDF/XPS (podpis naprave), Office Open XML (PowerPoint, Word)
<b>Skeniranje v osebni računalnik</b>	
<b>Skeniranje v pomnilnik USB</b>	
<b>Skeniranje v strežnik FTP</b>	
<b>Skeniranje v oblak<sup>1</sup></b>	JPEG/PDF <sup>4</sup>
<b>iFAX</b>	ITU-T.37
FAKS	
<b>Hitrost modema</b>	33,6 kb/s (do 3 sekunde na stran <sup>5</sup> )
<b>Način sprejemanja</b>	Samo faks, samodejni preklon med faksom in telefonom, odzivnik, ročno
<b>Ločljivost faksa</b>	Standardna: 200 × 100 dpi Drobno: 200 × 200 dpi Super visoka: 200 × 400 dpi Ultra visoka: 400 × 400 dpi
<b>Pomnilnik faksa</b>	Do 30.000 strani <sup>5</sup>
<b>Hitro izbiranje</b>	Do 200 klicev
<b>Izbiranje skupin/ciljev</b>	Najv. 199 izbiranj/najv. 199 številc
<b>Zaporedno oddajanje</b>	Najv. 256 ciljev
<b>Rezervni pomnilnik</b>	Trajna varnostna kopija pomnilnika faksa (varnostno kopiranje s pomnilnikom flash)
<b>Pošiljanje obojestranskih faksov</b>	Da (pošiljanje in sprejemanje)
<b>Druge funkcije</b>	Ime pošiljatelja (TTI), neposredno pošiljanje, zakasnjeno pošiljanje, predogled, žig končne obdelave, obvestilo o končanem opraviilu, poročilo o oddaji, prekinjeni prenos, zaporedno oddajanje, pošiljanje gesla/podnaslova, zaupni nabiralnik
UPRAVLJANJE MEDIJEV	
<b>Vrsta skenerja</b>	Kopirno steklo, obojestranski samodejni podajalnik dokumentov (en prehod)
<b>Podajanje papirja (standardno)</b>	Kaseta za 550 listov Večnamenski pladenj za 100 listov ADF za 50 listov
<b>Podajanje papirja (izbirno)</b>	3 kasete za 550 listov
<b>Največja zaloga papirja</b>	2300 listov
<b>Izhod papirja</b>	150 listov

<b>Vrste medijev</b>	Navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, barvni papir, nalepke, razglednice, ovojnice
<b>Velikosti medijev</b>	Kaseta (standardno in izbirno): A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, velikosti po meri: najm. 105 x 148 mm; najv. 216,0 x 355,6 mm.  Večnamenski pladenj: A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indeksna kartica, ovojnica (COM10, Monarch, DL, C5), velikosti po meri: najm. 76,2 x 127 mm, najv. 216,0 x 355,6 mm.  SPD: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, velikosti po meri: najm. 48 x 85,0 mm, najv. 216 x 355,6 mm
<b>Teža medijev</b>	Kaseta (standardna in izbirna): od 60 do 120 g/m <sup>2</sup> Večnamenski pladenj: od 60 do 200 g/m <sup>2</sup> ADF: od 60 do 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Obojestransko tiskanje</b>	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Velikost po meri – najm. 210 x 279,4 mm najv. 216,0 x 355,6 mm Od 60 do 120 g/m <sup>2</sup>
<b>VMESNIK IN PROGRAMSKA OPREMA</b>	
<b>Vrsta vmesnika</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, brezžično 802.11b/g/n, povezava Wi-Fi Direct
<b>Združljivost z operacijskimi sistemi</b>	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Različica Mac OS X 10.15 in novejše Linux <sup>6</sup>

<b>Omrežni protokol</b>	Tisk: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Skeniranje: Potisno skeniranje: Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), Web DAV, e-pošta/i-faks: SMTP (pošiljanje), POP3 (prejemanje) Omrežno skeniranje: TCP/IP  Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)  Varnost: TLS1.3, IPsec, filtriranje naslovov IP/Mac, IEEE802.1X(LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), podpora za dve omrežji Zaščita (brezžično): Način z infrastrukturo: WPA-PSK(AES), WPA2-PSK(AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES), WPA3-EAP(AES) Način dostopne točke: WPA2-PSK(AES), WPA3-SAE (AES)
<b>Programska oprema in upravljanje tiskalnika</b>	Network Scan Gear2 Pregledovalnik za oddaljeno upravljanje Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI) Upravljanje ID-jev oddelkov, sistem za nadzor dostopa Orodje za stanje tonerja iW Enterprise Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav e-vzdrževanje Maintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika Sistem za posredovanje vsebine: strežniška platforma omogoča samodejno posodabljanje vdelane programske opreme v napravo.

<b>OSNOVNE FUNKCIJE</b>	
<b>Priporočena mesečna naklada</b>	Od 2000 do 7500 strani na mesec
<b>Delovni cikel</b>	Najv. 150.000 strani na mesec <sup>7</sup>
<b>Hitrost procesorja</b>	1,6-GHz procesor Dual Core in 800-HMz procesor Single Core
<b>Pomnilnik</b>	2 GB
<b>Prostor za shranjevanje</b>	64 GB eMMC
<b>Nadzorna plošča</b>	17,8-cm barvni zaslon LCD na dotik
<b>Dimenzije s pladnji (Š x G x V)</b>	480 mm x 518 mm x 458 mm
<b>Prostor za namestitve (Š x G x V)</b>	680 mm x 980 mm x 1120 mm

<b>Teža</b>	Pribl. 24,5 Kg
<b>Delovno okolje</b>	Temperatura: od 10 do 30 °C (od 50 do 86 °F) Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)
<b>Napajanje</b>	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Poraba</b>	Največ: pribl. 1400 W Aktivno tiskanje: pribl. 522 W Stanje pripravljenosti: pribl. 12,2 W Način mirovanja: pribl. 0,8 W Običajna poraba električne energije (TEC): 0,38 kWh na teden (230 V) <sup>11</sup> Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Ravni hrupa</b>	Hrupnost <sup>8</sup> : Med delovanjem: 53 dB V stanju pripravljenosti: 25 dB Zvočna moč <sup>8</sup> : Med delovanjem: obojestransko 67 dB/ enostransko 68 dB V stanju pripravljenosti: 40 dB
<b>POTROŠNI MATERIAL</b>	
<b>Kartuše</b>	Kartuša 056L (5100 strani) <sup>9)10</sup> Kartuša 056 (10.000 strani) <sup>9)10</sup> Kartuša 056H (21.000 strani) <sup>9)10</sup>
<b>DODATNA OPREMA/MOŽNOSTI</b>	
<b>Elementi</b>	Podajalnik papirja PF-C1 (kasete za 550 listov) Navadni podstavek – V2 Navadni podstavek – AB1 KOMPLET PISAV PCL-A1E Komplet za tiskanje črtnih kod – D1E

**Opombe:**

- [1] Gonilnik Canon PCL5e ni priložen, naprava pa podpira ukaze PCL5e.  
 [2] Potrebna je dodatna oprema – PCL FONT SET-A1E.  
 [3] Potrebna je dodatna oprema – komplet za tiskanje črtnih kod – D1E.  
 [4] Skeniranje s programom Canon PRINT.  
 [5] Na osnovi standardne tabele ITU-T št. 1.  
 [6] Linux podpira tiskanje in skeniranje.  
 [7] Delovni cikel je definiran kot največje število natisnjenih strani v enem mesecu visoke obremenitve.  
 Vsaka uporaba nad priporočenim delovnim ciklom lahko skrajša življenjsko dobo izdelka.  
 [8] Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.  
 [9] Glede na ISO/IEC 19752.  
 [10] Tiskalniku je priložena kartuša 056L (5100 strani).  
 [11] V skladu s standardom US ENERGY STAR® različica 3.2.