PAJISJE E SHPEJTË, E SIGURT DHE TEJET PRODUKTIVE BARDHEZI, A4, ME KAPACITET PËR PËRPUNIMIN E SHPEJTË TË DOKUMENTEVE.

i-SENSYS MF563dw



Ideale për bizneset e vogla dhe mesatare që po kërkojnë një pajisje kompakte dhe të besueshme, në gjendje për t'ju përgjigjur të gjitha nevojave të tyre të printimit dhe skanimit.

PRODUKTIVITET I LARTË

Shpejtësi të larta printimi dhe skanimi, mbështetje për një gamë të gjerë materialesh dhe konfigurim fleksibël me kapacitet letre deri në 2300 fletë duke siguruar produktivitet të lartë.

PËRVOJË E LEHTË PËR PËRDORUESIN

Ekran i madh 7" që ofron një shumëllojshmëri funksionesh të dobishme për t'ju përshtatur nevojave tuaja individuale të printimit dhe skanimit. Përfitoni nga fleksibiliteti dhe efikasiteti i shtuar i kostos falë lidhjes me pajisjet celulare dhe renë kompjuterike.

SIGURI E LARTË

Integrimi i veçorive të avancuara dhe teknologjisë AI me opsione të mësimit automatik ju ndihmon të zgjidhni cilësimet e duhura të sigurisë për të parandaluar shkeljen e të dhënave dhe për të garantuar printim dhe skanim të sigurt.

PROMOVON QËNDRUESHMËRINË

Reduktoni gjurmën tuaj të karbonit dhe kurseni kostot e energjisë falë konsumit të ulët të energjisë. Përmirësoni më tej përpjekjet tuaja të qëndrueshmërisë falë pajisjes së ndërtuar me 25% materiale të ricikluesshme.

Canon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

i-SENSYS MF563dw

i-SENSYS MF563dw	
Lloji i pajisjes	Lazer shumëfunksional bardhezi
Funksionet e disponueshme	Printim, fotokopjim, skanim dhe faks
PRINTERI	
Shpejtësia e printimit	Njëanësh: Deri në 43 faqe në minutë (A4) Deri në 65,2 faqe në minutë (A5 horizontale) Dyanësh: Deri në 36 imazhe në minutë (A4)
Metoda e printimit	Printim njëngjyrësh me rreze lazer
Rezolucioni i printimit	Deri në 1200 x 1200 dpi
Koha e nxehjes	4 sekonda ose më pak* * Koha nga ndezja e pajisjes deri kur përdorimi i butonave mund të kryhet në ekranin me prekje. Nga modaliteti pasiv: 20 sekonda ose më pak
Koha e printimit të parë	Rreth: 6,2 sekonda ose më pak
Gjuhët e printerit	UFRII, PCL 5e[1], PCL6, Adobe® PostScript[3]
Fontet	93 fonte PCL (93 Roman, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR)*[2] Andalé Mono WT J/K/S/T (japonisht, koreanisht, kinezishte e thjeshtuar dhe tradicionale)*[2] Fonte barkodesh *[3] 136 fonte PostScript
Marzhet e printimit	5 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas 10 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas (zarf)
Modaliteti i kursimit të tonerit	Po
Funksionet e avancuara të printimit	Printim i siguruar me enkriptim Printim i siguruar Printim me pritje të detyruar Printoni nga njësia e memories USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Printimi i barkodeve[3] Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikacioni Canon PRINT Android; cerifikuar për Mopria, aplikacioni Canon PRINT, modul Canon Print Service, IPP everywhere
FOTOKOPJUES	
Shpejtësia e fotokopjimit	Në një anë (A4): Deri në 43 faqe/min Dyanëshe (A4): Deri në 36 ipm
Koha e fotokopjes së parë (FCOT)	Xhami: rreth 6,3 sekonda ose më pak Vetëmbushësja: rreth 6,4 sekonda ose më pak
Rezolucioni i fotokopjimit	Deri në 600 x 600 dpi
Modalitetet e fotokopjimit	Tekst, tekst/foto (parazgjedhje), tekst/foto (cilësi e lartë), foto
Fotokopjim nga të dy anët	2-anësh në 2-anësh (automatik)
Fotokopjim i shumëfishtë	Deri në 9999 kopje
Zvogëlimi/zmadhimi	25-400% në rritje 1%
Karakteristika të tjera	Norma R/E sipas sipërfaqes, dyanëshe, rregullim dendësie, zgjedhje lloji origjinal, modalitet ndërprerjeje, origjinal dyanësh, renditje, variant pune, N në 1, qartësi, fshirje kuadri, fotokopjim letërnjoftimi, fotokopjim mbrapsht, shembull fotokopjimi

SKANERI	
Lloji	Ngjyra
Rezolucioni i skanimit	Optik: deri në 600 x 600 dpi
Shpejtësia e skanimit	Njëanësh: 50 ipm (300 x 300 dpi) Dyanësh: 100 ipm (300 x 300 dpi) Njëanësh: 50 ipm (300 x 600 dpi) Dyanësh: 100 ipm (300 x 600 dpi)
Thellësia e ngjyrës së skanimit	24 bit/24 bit (hyrje/dalje)
Gradacion grije	256 nivele
Pajtueshmëria	TWAIN, WIA, ICA
Gjerësi maks. skanimi	216 mm
Skanim në email	TIFF standard (MMR), JPEG (vetëm njëfaqëshe), PDF (kompakte, e kërkueshme, PDF/A-1b, e enkriptuar), XPS (kompakte, e kërkueshme), PDF/XPS (nënshkrim pajisjeje), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Skanim në kompjuter	
Skanim në pajisje memorje USB	
Skanimi në FTP	
Skanim në renë kompjuterike[1]	JPEG/PDF[4]
iFAX	ITU-T.37
FAKS	
Shpejtësia e modemit	33,6 Kbps (deri në 3 sekonda/faqe[5])
Modaliteti i marrjes	Vetëm faks, kalim automatik faks/telefon, modalitet përgjigjeje, manual
Rezolucioni i faksit	Standard: 200 x 100 dpi I mirë: 200 x 200 dpi I shkëlqyeshëm: 200 x 400 dpi Jashtëzakonisht i mirë: 400 x 400 dpi
Memoria e FAKSIT	Deri në 30 000 faqe[5]
Numrat e shpejtë	Deri në 200 numra të shpejtë
Thirrjet në grup/ destinacionet	Maks. 199 formime numri / maks. 199 destinacione
Transmetim i njëpasnjëshëm	Maks. 256 destinacione
Kopje rezervë e memories	Kopje e përhershme rezervë e memories së faksit (kopje rezervë me memorie Flash)
Faks dyanësh	Po (Transmeto dhe merr)
Karakteristika të tjera	Emri i dërguesit (TTI), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim me vonesë, pamje paraprake, vulë përfundimi, njoftim përfundimi pune, raport TX, ndërprerje transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm, dërgim fjalëkalimi/ nënadrese, kuti konfidenciale emaili
ADMINISTRIMI I MATERIALEVE	
Lloji i skanerit	Platen, ADF me 2-anësh (një kalim i vetëm)
Futja e letrës (standarde)	Kasetë 550-fletëshe Sirtar shumëfunksional 100-fletësh ADF me 50 fletë
Futja e letrës (opsion)	Kasetë me 550 fletë x 3
Kapaciteti maksimal i futjes së letrës	2300 fletë
Dalja e letrës	150 fletë

Canon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

i-SENSYS MF563dw

Llojet e materialeve	Letër e thjeshtë, letër e ricikluar, letër e rëndë, letër e hollë, letër me ngjyrë, etiketë, letër me kokë, kartolinë, zarf
Përmasat e materialeve	Kaseta (standarde dhe opsionale): A4, A5, A5 (horizontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, përmasa të personalizuara: min. 105 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm. Sirtari shumëfunksional: A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, skedë, zarf (COM10, Monarch, C5, DL), madhësi të posaçme: min. 76,2 x 127 mm maks. 216,0 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, të posaçme: min. 48 x 85,0 mm maks. 216 x 355,6 mm
Pesha e materialit	Kaseta (standarde dhe opsionale): 60 deri në 120 g/m² Sirtari shumëfunksional: 60 deri në 200 g/m² ADF: 60 deri në 105 g/m²
Printim dyanësh	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Përmasa të personalizuara - min. 210 x 279,4 mm maks. 216,0 x 355,6 mm 60 deri në 120 g/m²
NDËRFAQJA DHE SOFTUERI	
Lloji i ndërfaqes	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, lidhje me valë 802.11b/g/n, lidhje e drejtpërdrejtë me valë
Pajtueshmëria e sistemit operativ	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X version 10.15 e lart Linux[6]

Protokolli i rrjetit	Printimi: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skano: Skanim me dhënie: Skedar: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), Web DAV, Email/I-Fax: SMTP (dërgo), POP3 (merr) Skanim me marrje: TCP/IP Manaxhimi: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Siguria: TLS1.3, IPSec, filtrim adresash IP/Mac, IEEE802.1X(LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), mbështetje rrjeti të dyfishtë Siguria (me valë): Modaliteti i infrastrukturës: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Modaliteti i pikëhyrjes: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Menaxhimi i softuerit dhe printerit	Rrjeti Scan Gear2, Shikuesi i veprimeve nga distanca, Ndërfaqja e përdoruesit nga distanca (RUI), Administrim i ID-së së departamentit, Sistem për administrimin e hyrjes, Mjeti i statusit të tonerit, iW Enterprise Management Console: softuer me bazë serveri për menaxhimin e centralizuar të një sërë pajisjesh eMaintenance: RDS i integruar bën të mundur shërbimet eMaintenance në distancë si për shembull matjen, administrimin e pjesëve të konsumit dhe diagnostikimet në distancë. Sistemi i dorëzimit të përmbajtjes: Platforma e serverit mundëson përditësimin automatik të firmuerit në pajisje.
VEÇORI TË PËRGJITHSHME	
Vëllimi i printimit i rekomanduar në muaj	2000 - 7500 faqe në muaj
Cikli i punës	Maks. 150 000 faqe në muaj[7]
Shpejtësia e procesorit	Procesor dybërthamësh 1,6 GHz dhe procesor njëbërthamësh 800 HMz
Memoria	2 GB
Hapësira ruajtëse	64GB eMMC
Paneli i kontrollit	Ekran 17,8 cm/7" cm LCD me prekje dhe me ngjyra
Dimensionet me sirtaret (Gj x Th x L)	480 mm x 518 mm x 458 mm
Hapësira e instalimit (Gjer. x Thell. x Lart.)	680 mm x 980 mm x 1120 mm

Canon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

i-SENSYS MF563dw

Pesha	Afro 20 Kg
Ambienti i përdorimit	Temperatura: 10 deri në 30°C (50 deri në 86°F) Lagështira: 20 deri 80% RH (pa kondensim)
Burimi i energjisë	220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Konsumi i energjisë	Maksimumi: afro 1400 W Printim aktiv: Rreth 522 W Në gatishmëri: Rreth 12,2 W Modaliteti i gjumit: afro 0,8 W Konsumi tipik i energjisë elektrike (TEC): 0,38 kWh/javë (230 V)[11] Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Lot26, shihni: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Nivelet e zhurmës	Presioni akustik [8]: Aktiv: 53 dB Në gatishmëri: 25 dB Fuqia zanore[8]: Aktiv: dyanësh 67 dB/njëanësh 68 dB Në gatishmëri: 40 dB
PJESËT E KONSUMIT	
Fishekë boje	Fishek 056L (5100 faqe [9])[10] Fishek 056H (21 000 faqe [9])[10]
AKSESOR/OPSIONE	
Artikujt	Furnizuesi i letrës PF-C1 (kaseta me 550 fletë) Plain Pedestal V2 Plain Pedestal AB1 PCL FONT SET-A1E Barcode Printing Kit-D1E

Shënime:
[1] Nuk ofrohet drajver Canon PCL5e, por mbështeten komandat PCL5e në pajisje.
[2] Kërkohet aksesor - PCL FONT SET-A1E
[3] Kërkohet aksesor - Barcode Printing Kit-D1E
[4] Skanim me Canon PRINT
[5] Sipas ITU-T Standard Chart No. 1
[6] Linux mbështet printimin dhe skanimin.
[7] Cikli i punës përcaktohet si numri maksimal i faqeve të printuara për një muaj të vetëm me ngarkesë të lartë.
Çdo përdorim mbi ciklin e rekomanduar të punës mund të shkurtojë jetën e produktit
[8] Emetimi i deklaruar i zhurmës në përputhje me ISO 9296
[9] Bazuar në ISO/IEC 19752
[10] Printeri vjen me fishekun 056L (5100 faqe)
[11] Sipas US ENERGY STAR® versioni 3.2.

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europe N.V., 2026