

# PAJISJE E SHPEJTË, E SIGURT DHE TEJET PRODUKTIVE BARDHEZI, A4, ME KAPACITET PËR PËRPUNIMIN E SHPEJTË TË DOKUMENTEVE.

Ideale për bizneset e vogla dhe mesatare që po kërkojnë një pajisje kompakte dhe të besueshme, në gjendje për t'ju përgjigjur të gjitha nevojave të tyre të printimit dhe skanimit.

i-SENSYS MF563dw



## PRODUKTIVITET I LARTË

Shpejtësi të larta printimi dhe skanimi, mbështetje për një gamë të gjerë materialesh dhe konfigurim fleksibël me kapacitet letre deri në 2300 fletë duke siguruar produktivitet të lartë.

## PËRVOJË E LEHTË PËR PËRDORUESIN

Ekran i madh 7" që ofron një shumëllojshmëri funksionesh të dobishme për t'ju përshtatur nevojave tuaja individuale të printimit dhe skanimit. Përfitoni nga fleksibiliteti dhe efikasiteti i shtuar i kostos falë lidhjes me pajisjet celulare dhe renë kompjuterike.

## SIGURI E LARTË

Integrimi i veçorive të avancuara dhe teknologjisë AI me opsione të mësimit automatik ju ndihmon të zgjidhni cilësimet e duhura të sigurisë për të parandaluar shkeljen e të dhënave dhe për të garantuar printim dhe skanim të sigurt.

## PROMOVON QËNDRUESHMËRINË

Reduktoni gjurmën tuaj të karbonit dhe kurseni kostot e energjisë falë konsumit të ulët të energjisë. Përmirësoni më tej përpjekjet tuaja të qëndrueshmërisë falë pajisjes së ndërtuar me 25% materiale të riciklueshme.

i-SENSYS MF563dw	
Lloji i pajisjes	Lazer shumëfunktional bardhezi
Funksionet e disponueshme	Printim, fotokopjim, skanim dhe faks
PRINTERI	
Shpejtësia e printimit	Njëanësh: Deri në 43 faqe në minutë (A4) Deri në 65,2 faqe në minutë (A5 horizontale) Dyanësh: Deri në 36 imazhe në minutë (A4)
Metoda e printimit	Printim njëngjyrësh me rreze lazer
Rezolucioni i printimit	Deri në 1200 x 1200 dpi
Koha e nxehtës	4 sekonda ose më pak* * Koha nga ndezja e pajisjes deri kur përdorimi i butonave mund të kryhet në ekranin me prekje. Nga modaliteti pasiv: 20 sekonda ose më pak
Koha e printimit të parë	Rreth: 6,2 sekonda ose më pak
Gjuhët e printerit	UFRII, PCL 5e <sup>1</sup> , PCL6, Adobe® PostScript <sup>3</sup>
Fontet	93 fonte PCL (93 Roman, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR) <sup>2</sup> Andalé Mono WT J/K/S/T (japonisht, koreanisht, kinezishte e thjeshtuar dhe tradicionale) <sup>2</sup> Fonte barkodesh <sup>3</sup> 136 fonte PostScript
Marzhet e printimit	5 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas 10 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas (zarf)
Modaliteti i kursimit të tonerit	Po
Funksionet e avancuara të printimit	Printim i siguar me enkriptim Printim i siguar Printim me pritje të detyruar Printoni nga njësia e memories USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Printimi i barkodeve <sup>3</sup> Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikacioni Canon PRINT Android; certifikuar për Mopria, aplikacioni Canon PRINT, modul Canon Print Service, IPP everywhere
FOTOKOPJUES	
Shpejtësia e fotokopjimit	Në një anë (A4): Deri në 43 faqe/min Dyanëshe (A4): Deri në 36 ipm
Koha e fotokopjes së parë (FCOT)	Xhami: rreth 6,3 sekonda ose më pak Vetëmbushësja: rreth 6,4 sekonda ose më pak
Rezolucioni i fotokopjimit	Deri në 600 x 600 dpi
Modalitetet e fotokopjimit	Tekst, tekst/foto (parazgjedhje), tekst/foto (cilësi e lartë), foto
Fotokopjim nga të dy anët	2-anësh në 2-anësh (automatik)
Fotokopjim i shumëfishtë	Deri në 9999 kopje
Zvogëlimi/zmadhimi	25-400% në rritje 1%
Karakteristika të tjera	Norma R/E sipas sipërfaqes, dyanëshe, rregullim dendësie, zgjedhje lloji origjinal, modalitet ndërprerjeje, origjinal dyanësh, renditje, variant pune, N në 1, qartësi, fshirje kuadri, fotokopjim letërnjoftimi, fotokopjim mbrapsht, shembull fotokopjimi

SKANERI	
Lloji	Ngjyra
Rezolucioni i skanimit	Optik: deri në 600 x 600 dpi
Shpejtësia e skanimit	Njëanësh: 50 ipm (300 x 300 dpi) Dyanësh: 100 ipm (300 x 300 dpi) Njëanësh: 50 ipm (300 x 600 dpi) Dyanësh: 100 ipm (300 x 600 dpi)
Thellësia e ngjyrës së skanimit	24 bit/24 bit (hyrje/dalje)
Gradacion grije	256 nivele
Pajtuueshmëria	TWAIN, WIA, ICA
Gjerësi maks. skanimi	216 mm
Skanim në email	TIFF standard (MMR), JPEG (vetëm njëfaqëshe), PDF (kompakte, e kërkueshme, PDF/A-1b, e enkriptuar), XPS (kompakte, e kërkueshme), PDF/XPS (nënshkrim pajisjeje), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Skanim në kompjuter	
Skanim në pajisje memorje USB	
Skanimi në FTP	
Skanim në renë kompjuterike <sup>1</sup>	JPEG/PDF <sup>4</sup>
iFAX	ITU-T.37
FAKS	
Shpejtësia e modemit	33,6 Kbps (deri në 3 sekonda/faqe <sup>5</sup> )
Modaliteti i marrjes	Vetëm faks, kalim automatik faks/telefon, modalitet përgjigjeje, manual
Rezolucioni i faksit	Standard: 200 x 100 dpi I mirë: 200 x 200 dpi I shkëlqyeshëm: 200 x 400 dpi Jashtëzakonisht i mirë: 400 x 400 dpi
Memoria e FAKSIT	Deri në 30 000 faqe <sup>5</sup>
Numrat e shpejtë	Deri në 200 numra të shpejtë
Thirrjet në grup/destinacionet	Maks. 199 formime numri / maks. 199 destinacione
Transmetim i njëpasnjëshëm	Maks. 256 destinacione
Kopje rezervë e memories	Kopje e përhershme rezervë e memories së faksit (kopje rezervë me memorie Flash)
Faks dyanësh	Po (Transmeto dhe merr)
Karakteristika të tjera	Emri i dërguesit (TTI), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim me vonesë, pamje paraprake, vulë përfundimi, njoftim përfundimi pune, raport TX, ndërprerje transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm, dërgim fjalëkalimi/nënadrese, kuti konfidenciale emaili
ADMINISTRIMI I MATERIALEVE	
Lloji i skanerit	Platen, ADF me 2-anësh (një kalim i vetëm)
Futja e letrës (standarde)	Kasetë 550-fletëshe Sirtar shumëfunktional 100-fletësh ADF me 50 fletë
Futja e letrës (opsion)	Kasetë me 550 fletë x 3
Kapaciteti maksimal i futjes së letrës	2300 fletë
Dalja e letrës	150 fletë

<b>Llojet e materialeve</b>	Letër e thjeshtë, letër e ricikluar, letër e rëndë, letër e hollë, letër me ngjyrë, etiketë, letër me kokë, kartolinë, zarf
<b>Përmasat e materialeve</b>	Kaseta (standarde dhe opsionale): A4, A5, A5 (horizontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, përmasa të personalizuar: min. 105 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.  Sirtari shumëfunksional: A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, skedë, zarf (COM10, Monarch, C5, DL), madhësi të posaçme: min. 76,2 x 127 mm maks. 216,0 x 355,6 mm.  ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, të posaçme: min. 48 x 85,0 mm maks. 216 x 355,6 mm
<b>Pesha e materialit</b>	Kaseta (standarde dhe opsionale): 60 deri në 120 g/m <sup>2</sup> Sirtari shumëfunksional: 60 deri në 200 g/m <sup>2</sup> ADF: 60 deri në 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Printim dyanësh</b>	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Përmasa të personalizuar - min. 210 x 279,4 mm maks. 216,0 x 355,6 mm 60 deri në 120 g/m <sup>2</sup>
<b>NDËRFAQJA DHE SOFTUERI</b>	
<b>Lloji i ndërfaqes</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, lidhje me valë 802.11b/g/n, lidhje e drejtpërdrejtë me valë
<b>Pajtueshmëria e sistemit operativ</b>	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X version 10.15 e lart Linux <sup>6</sup>

<b>Protokolli i rrjetit</b>	Printimi: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skano: Skanim me dhënie: Skedar: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), Web DAV, Email/I-Fax: SMTP (dërgo), POP3 (merr) Skanim me marrje: TCP/IP  Manaxhimi: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  Siguria: TLS1.3, IPsec, filtrim adresash IP/Mac, IEEE802.1X(LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), mbështetje rrjeti të dyfishtë Siguria (me valë): Modaliteti i infrastrukturës: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Modaliteti i pikëhyrjes: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
<b>Menaxhimi i softuerit dhe printerit</b>	Rrjeti Scan Gear2, Shikuesi i veprimeve nga distanca, Ndërfaqja e përdoruesit nga distanca (RUI), Administrim i ID-së së departamentit, Sistem për administrimin e hyrjes, Mjeti i statusit të tonerit, iW Enterprise Management Console: softuer me bazë serveri për menaxhimin e centralizuar të një sërë pajisjesh eMaintenance: RDS i integruar bën të mundur shërbimet eMaintenance në distancë si për shembull matjen, administrimin e pjesëve të konsumit dhe diagnostikimet në distancë. Sistemi i dorëzimit të përmbajtjes: Platforma e serverit mundëson përditësimin automatik të firmuerit në pajisje.
<b>VEÇORI TË PËRGJITHSHME</b>	
<b>Vëllimi i printimit i rekomanduar në muaj</b>	2000 - 7500 faqe në muaj
<b>Cikli i punës</b>	Maks. 150 000 faqe në muaj <sup>7</sup>
<b>Shpejtësia e procesorit</b>	Procesor dybërthamësh 1,6 GHz dhe procesor njëbërthamësh 800 HMZ
<b>Memoria</b>	2 GB
<b>Hapësira ruajtëse</b>	64GB eMMC
<b>Paneli i kontrollit</b>	Ekran 17,8 cm/7" cm LCD me prekje dhe me ngjyra
<b>Dimensionet me sirtaret (Gj x Th x L)</b>	480 mm x 518 mm x 458 mm
<b>Hapësira e instalimit (Gjer. x Thell. x Lart.)</b>	680 mm x 980 mm x 1120 mm

<b>Pesha</b>	Afro 24,5 Kg
<b>Ambienti i përdorimit</b>	Temperatura: 10 deri në 30°C (50 deri në 86°F) Lagështira: 20 deri 80% RH (pa kondensim)
<b>Burimi i energjisë</b>	220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)
<b>Konsumi i energjisë</b>	Maksimumi: afro 1400 W Printim aktiv: Rreth 522 W Në gatishmëri: Rreth 12,2 W Modaliteti i gjumit: afro 0,8 W Konsumi tipik i energjisë elektrike (TEC): 0,38 kWh/javë (230 V) <sup>[1]</sup> Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Lot26, shihni: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Nivelet e zhurmës</b>	Presioni akustik <sup>8</sup> : Aktiv: 53 dB Në gatishmëri: 25 dB Fuqia zanore <sup>9</sup> : Aktiv: dyanësh 67 dB/njëanësh 68 dB Në gatishmëri: 40 dB
<b>PJESËT E KONSUMIT</b>	
<b>Fishekë boje</b>	Fishek 056L (5100 faqe <sup>9</sup> ) <sup>10</sup> Fishek 056 (10 000 faqe <sup>9</sup> ) <sup>10</sup> Fishek 056H (21 000 faqe <sup>9</sup> ) <sup>10</sup>
<b>AKSESOR/OPSIONE</b>	
<b>Artikujt</b>	Furnizuesi i letrës PF-C1 (kaseta me 550 fletë) Plain Pedestal V2 Plain Pedestal AB1 PCL FONT SET-A1E Barcode Printing Kit-D1E

**Shënime:**

- [1] Nuk ofrohet drajver Canon PCL5e, por mbështeten komandat PCL5e në pajisje.  
 [2] Kërkohet aksesori - PCL FONT SET-A1E  
 [3] Kërkohet aksesori - Barcode Printing Kit-D1E  
 [4] Skanim me Canon PRINT  
 [5] Sipas ITU-T Standard Chart No.1  
 [6] Linux mbështet printimin dhe skanimin.  
 [7] Cikli i punës përcaktohet si numri maksimal i faqeve të printuara për një muaj të vetëm me ngarkesë të lartë.  
 Çdo përdorim mbi ciklin e rekomanduar të punës mund të shkurtojë jetën e produktit  
 [8] Emetimi i deklaruar i zhurmës në përputhje me ISO 9296  
 [9] Bazuar në ISO/IEC 19752  
 [10] Printeri vjen me fishekun 056L (5100 faqe)  
 [11] Sipas US ENERGY STAR® versioni 3.2.