

BRZ, BEZBEDAN I VISOKOPRODUKTIVAN A4 CRNO-BELI UREĐAJ SA MOGUĆNOSTIMA BRZE OBRADE DOKUMENATA.

Idealan za užurbana mala i srednja preduzeća koja traže kompaktni i pouzdan uređaj, sposoban da zadovolji sve potrebe za štampanjem i skeniranjem.

i-SENSYS MF563dw



VISOKA PRODUKTIVNOST

Velike brzine štampanja i skeniranja, podrška za širok spektar medija i fleksibilna konfiguracija sa ulazom papira do 2.300 listova, koja osigurava visoku produktivnost.

TEČAN KORISNIČKI DOŽIVLJAJ

Veliki ekran od 7" koji nudi razne praktične funkcije kako bi odgovarao individualnim potrebama za štampanje i skeniranje. Iskoristite prednosti povećane fleksibilnosti i troškovne efikasnosti zahvaljujući povezivanju sa mobilnim uređajima i informatičkim oblakom.

ROBUSTNA BEZBEDNOST

Uključuje napredne bezbednosne funkcije i tehnologiju mašinskog učenja (AI), koja pomaže u odabiru odgovarajućih bezbednosnih postavki radi sprečavanja povrede podataka i osiguranja bezbednog štampanja i skeniranja.

PROMOVISANJE ODRŽIVOSTI

Smanjite ugljenični otisak i uštedite troškove energije zahvaljujući niskoj potrošnji energije. Dodatno unapredite napore u pogledu održivosti zahvaljujući uređaju izrađenom od 25% materijala koji se mogu reciklirati.

i-SENSYS MF563dw

Tip uređaja	Monohromatski višenamenski laserski uređaj
Dostupne funkcije	Štampanje, kopiranje, skeniranje i razmena faksova

ŠTAMPAČ

Brzina štampanja	Jednostrano: do 43 ppm (A4) do 65,2 ppm (A5 položeno) Dvostrano: do 36 slika u minuti (A4)
Način štampanja	Monohromatska laserska štampa
Rezolucija štampe	Do 1.200 x 1.200 tpi
Vreme zagrevanja	4 s ili manje* * Vreme od uključivanja uređaja do mogućnosti obavljanja ključnih operacija na ekranu osjetljivom na dodir. Iz režima mirovanja: 20 s ili manje
Vreme do prvog otiska	Približno 6,2 sekundi ili manje
Jeziци štampača	UFRII, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript ³
Fontovi	93 PCL fonta (93 Roman, 10 rasterskih fontova, 2 OCR fonta) ² Andalé Mono WT J/K/S/T (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski) ² Fontovi za bar-kodove ³ 136 PostScript fontova
Margine za štampu	5 mm – gore, dole, levo, desno 10 mm – gore, dole, levo, desno (koverta)
Režim štednje tonera	Da
Napredne funkcije štampanja	Šifrovano bezbedno štampanje Bezbedno štampanje Štampanje sa nametnutim zadržavanjem Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG / TIFF / PDF / XPS) Štampanje bar-kodova ³ Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Android; sertifikat Mopria, aplikacija Canon PRINT, dodatna komponenta Canon Print Service, IPP everywhere

MAŠINA ZA KOPIRANJE

Brzina kopiranja	Jednostrano (A4): do 43 stranice u minuti Dvostrano (A4): do 36 slika u minuti
Vreme do prvog otiska (FCOT)	Staklena površina: približno 6,3 s ili manje ADF: približno 6,4 s ili manje
Rezolucija kopiranja	Do 600 x 600 tpi
Režimi kopiranja	Tekst, tekst/fotografije (podrazumevano), tekst/fotografije (visoki kvalitet), fotografije
Dvostrano kopiranje	Obostrano na obostrano (automatski)
Više kopija	Do 9.999 kopija
Umanjivanje/ uvećavanje	25–400% u koracima od 1%
Ostale funkcije	Unapred podešeni R/E odnosi po oblasti, dvostrano, podešavanje gustine, izbor tipa originala, režim prekida, dvostrani original, sortiranje, sastavljanje posla, N na 1, oština, brisanje okvira, kopiranje lične karte, rezervisana kopija, uzorak kopije

SKENER

Tip	U boji
Rezolucija skeniranja	Optički: do 600 x 600 tpi
Brzina skeniranja	Jednostrano: 50 ipm (300 x 300 tpi) Dvostrano: 100 ipm (300 x 300 tpi) Jednostrano: 50 ipm (300 x 600 tpi) Dvostrano: 100 ipm (300 x 600 tpi)
Dubina skeniranja u boji	24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)
Nijanse sive	256 nivoa
Kompatibilnost	TWAIN, WIA, ICA
Min. širina za skeniranje	216 mm
Skeniranje u e-poštu	Standardno: TIFF (MMR), JPEG (samo jedna stranica), PDF (kompaktni, pretraživi, PDF/A-1b, šifrovani), XPS (kompaktni, pretraživi), PDF/XPS (potpis uređaja), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Skeniranje na računar	
Skeniranje na USB memorijski uređaj	
Skeniranje na FTP	
Skeniranje u informatički oblak¹	JPEG / PDF ⁴
iFAX	ITU-T.37

FAKS

Brzina modema	33,6 kb/s (do 3 sekunde po stranici ⁵)
Režim primanja	Samo faks, automatsko prebacivanje faks/telefon, režim odgovaranja, ručno
Rezolucija faksa	Standardno: 200 x 100 tpi Fino: 200 x 200 tpi Superfino: 200 x 400 tpi Ultrafino: 400 x 400 tpi
Memorija faksa	Do 30.000 stranica ⁵
Brojevi za brzo biranje	Do 200 brojeva
Grupno biranje/ odredišta	Maks. 199 brojeva / maks. 199 odredišta
Sekvencijalni prenos	Maks. 256 odredišta
Rezervna kopija memorije	Rezervna kopija trajne memorije faksa (rezervna kopija u fleš memoriji)
Dvostrano slanje faksova	Da (slanje i primanje)
Ostale funkcije	Ime pošiljaoca (TTI), direktno slanje, odloženo slanje, pregled, pečat završenog posla, obaveštenje o završenom poslu, TX izveštaj, prekid prenosa, sekvencijalno emitovanje, slanje lozinke/podadrese, poverljivo poštansko sanduče

RAD SA MEDIJIMA

Tip skenera	Staklena površina, dvostrani ADF (u jednom prolazu)
Ulaz za papir (standardni)	Kaseta za 550 listova Višenamensko ležište za 100 listova ADF sistem za 50 listova
Ulaz za papir (opcija)	Tri kasete kapaciteta po 550 listova
Maksimalni ulazni kapacitet papira	2.300 listova
Izlaz za papir	150 listova
Tipovi medija	Običan papir, recikliran papir, težak papir, tanak papir, papir u boji, nalepnica, memorandum, razglednica, koverta

Veličine medija	<p>Kaseta (standardna i opcionalna): A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, prilagođene veličine: min. 105 x 148 mm maks. 216 x 355,6 mm.</p> <p>Višenamensko ležište: A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartica indeksa, koverte (COM10, Monarch, C5, DL), prilagođene veličine: min. 76,2 x 127 mm maks. 216 x 355,6 mm.</p> <p>ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, prilagođene veličine: min. 48 x 85 mm maks. 216 x 355,6 mm</p>
Težine medija	<p>Kaseta (standardna i opcionalna): 60 do 120 g/m² Višenamensko ležište: 60 do 200 g/m² ADF: 60 do 105 g/m²</p>
Dvostrano štampanje	<p>A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Prilagođena veličina: min. 210 x 279,4 mm maks. 216 x 355,6 mm 60 do 120 g/m²</p>
INTERFEJS I SOFTVER	
Tip interfejsa	<p>Brza USB 2.0 veza, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection</p>
Kompatibilnost sa operativnim sistemima	<p>Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X verzija 10.15 i novije Linux⁶</p>
Mrežni protokol	<p>Štampanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Skeniranje: Skeniranje sa otpremanjem: Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), Web DAV, E-pošta/ I-faks: SMTP (slanje), POP3 (prijem) Skeniranje sa preuzimanjem: TCP/IP</p> <p>Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)</p> <p>Bezbednost: TLS1.3, IPSec, filtriranje IP/Mac adresa, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPSS), podrška za dva tipa mreže Bezbednost (bežična veza): Infrastrukturni režim: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Režim pristupne tačke: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)</p>

Softver i upravljanje štampačem	<p>Network Scan Gear2, Remote Operation Viewer, Remote User Interface (RUI), Upravljanje ID-om odeljenja, sistem za upravljanje pristupom, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverski softver za centralizovano upravljanje sistemom uređaja eMaintenance: Ugrađeni RDS omogućava daljinske usluge eMaintenance, poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostike. Content Delivery System: serverska platforma omogućava automatsko ažuriranje firmvera uređaja.</p>
--	--

OPŠTE KARAKTERISTIKE

Preporučeni mesečni obim štampanja	2.000 do 7.500 stranica mesečno
Radni ciklus	Maks. 150.000 stranica mesečno ⁷
Brzina procesora	1,6 GHz procesor sa dva jezgra i 800 MHz procesor sa jednim jezgrom
Memorija	2 GB
Skladištenje	64 GB eMMC
Kontrolna tabla	LCD ekran u boji osetljiv na dodir veličine 17,8 cm / 7 inča
Dimenzije sa ležištima (Š x D x V)	480 x 518 x 458 mm
Prostor za instalaciju (Š x D x V)	680 x 980 x 1.120 mm
Težina	Približno 20 kg
Radno okruženje	Temperatura: 10 do 30 °C (50 do 86 °F) Vlažnost: od 20 do 80% RV (bez kondenzacije)
Izvor napajanja	220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Potrošnja energije	<p>Maksimalna: približno 1.400 W Aktivno štampanje: približno 522 W U stanju pripravnosti: približno 12,2 W U režimu mirovanja: približno 0,8 W Tipična potrošnja struje (TEC): 0,38 kWh nedeljno (230 V)¹¹ Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</p>
Nivoi buke	<p>Zvučni pritisak⁸: U toku rada: 53 dB Stanje pripravnosti: 25 dB Jačina zvuka⁹: U toku rada: dvostrano 67 dB / jednostrano 68 dB U stanju pripravnosti: 40 dB</p>

POTROŠNI MATERIJAL	
Kartridži	Kartridž 056L (5.100 stranica ⁹⁾) ¹⁰ Kartridž 056H (21.000 stranica ⁹⁾) ¹⁰
DODATNA OPREMA/OPCIONA OPREMA	
Stavke	Jedinica za uvlačenje papira PF-C1 (kasetna kapaciteta 550 listova) Obično postolje V2 Obično postolje AB1 KOMPLET PCL FONTOVA – A1E Komplet za štampanje bar-kodova – DIE

Napomene:

[1] Canon PCL5e upravljački program se ne isporučuje, ali su PCL5e komande podržane na uređaju.

[2] Potrebna je dodatna oprema – KOMPLET PCL FONTOVA – A1E

[3] Potrebna je dodatna oprema – Komplet za štampanje bar-kodova – DIE

[4] Skeniranje uz Canon PRINT

[5] Na osnovu standardnog ITU-T grafikona br. 1

[6] Linux podrška za štampanje i skeniranje

[7] Radni ciklus se definiše kao maksimalni broj odštampanih stranica tokom meseca sa najvećim obimom posla.

Svaka upotreba koja prevazilazi preporučeni radni ciklus može da skрати radni vek proizvoda

[8] Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 9296

[9] Na osnovu ISO/IEC 19752

[10] Štampač se isporučuje sa kartridžom 056L (5.100 stranica)

[11] U skladu sa US ENERGY STAR® verzija 3.2