

SNABB, SÄKER OCH MYCKET PRODUKTIV A4-ENHET FÖR SVARTVIT UTSKRIFT MED SNABB DOKUMENTBEARBETNING.

Perfekt för ett hektiskt litet till medelstort företag som vill ha en kompakt och tillförlitlig enhet som kan tillgodose alla deras utskrifts- och scanningsbehov.

i-SENSYS MF563dw



HÖG PRODUKTIVITET

Snabba utskrifts- och scanningshastigheter, stöd för många olika typer av utskriftsmaterial och flexibel konfiguration med en inmatning av upp till 2 300 pappersark, vilket säkerställer hög produktivitet.

SMIDIG ANVÄNDARUPPLEVELSE

Stor skärm på 7 tum som erbjuder en mängd praktiska funktioner för att passa dina individuella utskrifts- och scanningsbehov. Dra nytta av ökad flexibilitet och kostnadseffektivitet tack vare mobil- och molnanslutning.

AVANCERAD SÄKERHET

Avancerade säkerhetsfunktioner och AI-teknik med maskininlärning som hjälper dig att välja lämpliga säkerhetsinställningar för att förhindra dataintrång och säkerställa säker utskrift och scanning.

FRÄMJAR HÅLLBARHET

Minska koldioxidutsläppen och sänk energikostnaderna tack vare låg energiförbrukning. Främja hållbarhetsarbetet ytterligare tack vare att enheten är tillverkad av 25 % återvinningsbart material.

| i-SENSYS MF563dw | |
|---------------------------------------|--|
| Maskintyp | Allt-i-ett-laserskrivare för svartvitt |
| Tillgängliga funktioner | Skriv ut, kopiera, scanna och faxa |
| SKRIVARE | |
| Utskriftshastighet | Enkelsidigt: upp till 43 sidor/minut (A4), upp till 65,2 sidor/minut (A5, liggande) Dubbelsidigt: upp till 36 sidor/minut (A4) |
| Utskriftsmetod | Svartvit laserutskrift |
| Utskriftsupplösning | Upp till 1 200 x 1 200 dpi |
| Uppvärmningstid | 4 sekunder eller mindre* * Tid från det att enheten slås på tills knappfunktioner kan användas på touchskärmen. Från viloläge: 20 sekunder eller mindre |
| Tid för första utskriften | Cirka 6,2 sekunder eller mindre |
| Skrivarspråk | UFR II, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript ³ |
| Teckensnitt | 93 PCL-teckensnitt (93 Roman, 10 bitmapsteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt) ² Andalé Mono WT J/K/S/T (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska) ² Streckkodsteckensnitt ³ 136 PostScript-teckensnitt |
| Utskriftsmarginaler | 5 mm över-, under-, vänster- och högerkant 10 mm över-, under-, vänster- och högerkant (kuvert) |
| Tonersparläge | Ja |
| Avancerade utskriftsfunktioner | Krypterad säker utskrift Säkra utskrifter Vänteläge för utskrift Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Streckkodsutskrift ³ Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, appen Canon PRINT Android; Mopria-certifierad, appen Canon PRINT, Canons plugin-program Print Service, IPP Everywhere |
| KOPIATOR | |
| Kopieringshastighet | Enkelsidigt (A4): upp till 43 sidor/minut Dubbelsidigt (A4): upp till 36 sidor/minut |
| Tid för första kopian | Glas: cirka 6,3 sekunder eller mindre Automatisk dokumentmatare: cirka 6,4 sekunder eller mindre |
| Kopieringsupplösning | Upp till 600 x 600 dpi |
| Kopieringsmetoder | Text, Text/Foto (standard), Text/Foto (högkvalitetsläge), Foto |
| Dubbelsidig kopiering | 2-sidigt till 2-sidigt (automatiskt) |
| Flera kopior | Upp till 9 999 kopior |
| Förminskning/förstoring | 25–400 % i steg om 1 % |
| Övriga funktioner | Förinställda R/E-grader per område, dubbelsidigt, täthetsjustering, val av originaltyp, avbrottsläge, dubbelsidigt original, sortering, jobbgenerering, N på 1, skärpa, borttagning av ram, kopiering av ID-kort, reserverad kopia, provkopia |

| SCANNER | |
|---|---|
| Typ | Färg |
| Scanningsupplösning | Optiskt: upp till 600 x 600 dpi |
| Scanningshastighet | Enkelsidigt: 50 sidor/minut (300 x 300 dpi) Dubbelsidigt: 100 sidor/minut (300 x 300 dpi) Enkelsidigt: 50 sidor/minut (300 x 600 dpi) Dubbelsidigt: 100 sidor/minut (300 x 600 dpi) |
| Scanningsfärgdjup | 24 bitar/24 bitar (indata/utdata) |
| Gråskalor | 256 nivåer |
| Kompatibilitet | TWAIN, WIA, ICA |
| Maximal scanningsbredd | 216 mm |
| Scanna till e-post | Standard: TIFF (MMR), JPEG (endast enkelsidigt), PDF (kompakt, sökbar, PDF/A-1b, krypterad), XPS (kompakt, sökbar), PDF/XPS (enhetssignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) |
| Scanna till PC | |
| Scanna till USB-minnesenhet | |
| Scanna till FTP | |
| Scanna till molnet¹ | JPEG/PDF ⁴ |
| iFAX | ITU-T.37 |
| FAX | |
| Modemhastighet | 33,6 kbit/s (upp till 3 sekunder/sida ⁵) |
| Mottagningsläge | Endast fax, fax/automatisk telefonomkoppling, svarsläge, manuell |
| Faxupplösning | Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Ultrafin: 400 x 400 dpi |
| FAX-minne | Upp till 30 000 sidor ⁵ |
| Kortnummer | Upp till 200 nummer |
| Gruppuppringning/adresser | Max. 199 nummer/max. 199 mottagare |
| Manuell grupp-sändning | Max. 256 destinationer |
| Minnesbackup | Permanent faxminnesbackup (backup med flashminne) |
| Dubbelsidig faxning | Ja (sändning och mottagning) |
| Övriga funktioner | Avsändarens namn (TTI), direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranskning, klart-stämpel, meddelande om slutfört jobb, TX-rapport, överföring av avbrytande, grupp-sändning i följd, sändning av lösenord/deladress, konfidentiell inkorg |
| HANTERING AV UTSKRIFTMATERIAL | |
| Scannertyp | Scannerlock, dubbelsidig ADF (enkelmatad) |
| Pappersinmatning (standard) | Kassett för 550 ark Universalfack för 100 ark Automatisk dokumentmatare för 50 ark |
| Pappersinmatning (alternativ) | Kassett för 550 ark x 3 |
| Maximal pappersinmatningskapacitet | 2 300 ark |
| Pappersutmatning | 150 ark |

| | |
|--|---|
| Utskriftsmaterial | Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, färgat papper, etiketter, brevpapper, vykort, kuvert |
| Utskriftsmaterialets format | Kassett (standard och tillval): A4, A5, A5 (liggande) A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, anpassade format: min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. Universalfack: A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, indexkort, kuvert (COM10, Monarch, C5, DL), anpassade format: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. Automatisk dokumentmatare: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, anpassade format: min. 48 x 85,0 mm, max. 216 x 355,6 mm |
| Utskriftsmaterialets vikt | Kassett (standard och tillval): 60 till 120 g/m ² Universalfack: 60 till 200 g/m ² Automatisk dokumentmatare: 60 till 105 g/m ² |
| Dubbelsidig utskrift | A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Folio Anpassat format: min. 210 x 279,4 mm, max. 216,0 x 355,6 mm 60 till 120 g/m ² |
| GRÄNSSNITT OCH PROGRAMVARA | |
| Gränssnittstyp | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, trådlös direktanslutning |
| Kompatibilitet med operativsystem | Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X version 10.15 och senare Linux ⁶ |

| | |
|---|--|
| Nätverksprotokoll | Utskrift TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Scanning: Push-scanning: fil: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), Web DAV, E-post/I-Fax: SMTP (skicka), POP3 (ta emot) Pull-scanning: TCP/IP Hantering: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Säkerhet: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-adressfiltrering, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), stöd för dubbla nätverk Säkerhet (trådlöst): Infrastrukturäge: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Åtkomstpunktläge: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES) |
| Programvara och skrivarhantering | Network Scan Gear2, Remote Operation Viewer, Fjärranvändargränssnitt (RUI), Hantering av avdelnings-ID, Access Management System, Verktyg för tonerstatus, iW Enterprise Management Console: Serverbaserad programvara för central administration av flera enheter eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik. Content Delivery System: serverplattform möjliggör automatisk uppdatering av inbyggd programvara till enheten. |
| ALLMÄNNA EGENSKAPER | |
| Rekommenderad utskriftsvolym per månad | 2 000–7 500 sidor/månad |
| Kapacitet | Max. 150 000 sidor per månad ⁷ |
| Processorhastighet | 1,6 GHz Dual Core-processor och 800 HMz Single Core-processor |
| Minne | 2 GB |
| Lagring | 64 GB eMMC |
| Kontrollpanel | 7 tums LCD-touchskärm i färg |
| Mått med fack (B x D x H) | 480 x 518 x 458 mm |
| Installationsutrymme (B x D x H) | 680 x 980 x 1 120 mm |

| | |
|-------------------------|---|
| Vikt | Cirka 24,5 kg |
| Driftsmiljö | Temperatur: 10 till 30 °C Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (utan kondensering) |
| Strömkälla | 220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) |
| Strömförbrukning | Max: cirka 1 400 W Aktiv utskrift: cirka 522 W Standby: cirka 12,2 W Viloläge: cirka 0,8 W Typisk elförbrukning (TEC): 0,38 kWh/vecka (230 V) ¹¹ Mer information om Lot26-bestämmelser finns på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx |
| Bullernivåer | Ljudtryck ⁸ : Aktiv: 53 dB Standby: 25 dB Ljudstyrka ⁹ : Aktiv: dubbelsidigt 67 dB/enkelsidigt 68 dB Standby: 40 dB |

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

| | |
|------------------|---|
| Kassetter | Kassett 056L (5 100 sidor ⁹) ¹⁰ Kassett 056 (10 000 sidor ⁹) ¹⁰ Kassett 056H (21 000 sidor ⁹) ¹⁰ |
|------------------|---|

TILLBEHÖR/ALTERNATIV

| | |
|-----------------|---|
| Artiklar | Paper Feeder PF-C1 (kassett för 550 ark) Plain Pedestal V2 Plain Pedestal AB1 PCL FONT SET-A1E Barcode Printing Kit-D1E |
|-----------------|---|

Fotnoter:

[1] En Canon PCL5e-drivrutin medföljer inte, men PCL5e-kommandon stöds av enheten.

[2] Tillbehör – PCL-FONT SET-A1E – krävs

[3] Tillbehör – Barcode Printing Kit-D1E – krävs

[4] Scanning via Canon PRINT

[5] Baserat på ITU-T-standarddiagram nr.1

[6] Linux stöder både utskrift och scanning

[7] Kapacitet definieras som det högsta antalet utskrivna sidor under en enskild månad när produktionsstrycket är som högst.

All användning utöver den rekommenderade kapaciteten kan förkorta produktens livslängd

[8] Uppgiven ljudnivå enligt ISO 9296

[9] Baserat på ISO/IEC 19752

[10] Skrivaren levereras med kassett 056L (5 100 sidor)

[11] Enligt US ENERGY STAR® version 3.2