

# SNABB, SÄKER OCH MYCKET PRODUKTIV A4-ENHET FÖR SVARTVIT UTSKRIFT MED SNABB DOKUMENTBEARBETNING.

Perfekt för ett hektiskt litet till medelstort företag som vill ha en kompakt och tillförlitlig enhet som kan tillgodose alla deras utskrifts- och scanningsbehov.

i-SENSYS MF563dw



## HÖG PRODUKTIVITET

Snabba utskrifts- och scanningshastigheter, stöd för många olika typer av utskriftsmaterial och flexibel konfiguration med en inmatning av upp till 2 300 pappersark, vilket säkerställer hög produktivitet.

## SMIDIG ANVÄNDARUPPLEVELSE

Stor skärm på 7 tum som erbjuder en mängd praktiska funktioner för att passa dina individuella utskrifts- och scanningsbehov. Dra nytta av ökad flexibilitet och kostnadseffektivitet tack vare mobil- och molnanslutning.

## AVANCERAD SÄKERHET

Avancerade säkerhetsfunktioner och AI-teknik med maskininlärning som hjälper dig att välja lämpliga säkerhetsinställningar för att förhindra dataintrång och säkerställa säker utskrift och scanning.

## FRÄMJAR HÅLLBARHET

Minska koldioxidutsläppen och sänk energikostnaderna tack vare låg energiförbrukning. Främja hållbarhetsarbetet ytterligare tack vare att enheten är tillverkad av 25 % återvinningsbart material.

i-SENSYS MF563dw	
<b>Maskintyp</b>	Allt-i-ett-laserskrivare för svartvitt
<b>Tillgängliga funktioner</b>	Skriv ut, kopiera, scanna och faxa
SKRIVARE	
<b>Utskriftshastighet</b>	Enkelsidigt: upp till 43 sidor/minut (A4), upp till 65,2 sidor/minut (A5, liggande) Dubbelsidigt: upp till 36 sidor/minut (A4)
<b>Utskriftsmetod</b>	Svartvit laserutskrift
<b>Utskriftsupplösning</b>	Upp till 1 200 x 1 200 dpi
<b>Uppvärmningstid</b>	4 sekunder eller mindre* * Tid från det att enheten slås på tills knappfunktioner kan användas på touchskärmen. Från viloläge: 20 sekunder eller mindre
<b>Tid för första utskriften</b>	Cirka 6,2 sekunder eller mindre
<b>Skrivarspråk</b>	UFR II, PCL 5e <sup>1</sup> , PCL6, Adobe® PostScript <sup>3</sup>
<b>Teckensnitt</b>	93 PCL-teckensnitt (93 Roman, 10 bitmapsteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt) <sup>2</sup> Andalé Mono WT J/K/S/T (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska) <sup>2</sup> Streckkodsteckensnitt <sup>3</sup> 136 PostScript-teckensnitt
<b>Utskriftsmarginaler</b>	5 mm över-, under-, vänster- och högerkant 10 mm över-, under-, vänster- och högerkant (kuvert)
<b>Tonersparläge</b>	Ja
<b>Avancerade utskriftsfunktioner</b>	Krypterad säker utskrift Säkra utskrifter Vänteläge för utskrift Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Streckkodsutskrift <sup>3</sup> Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, appen Canon PRINT Android; Mopria-certifierad, appen Canon PRINT, Canons plugin-program Print Service, IPP Everywhere
KOPIATOR	
<b>Kopieringshastighet</b>	Enkelsidigt (A4): upp till 43 sidor/minut Dubbelsidigt (A4): upp till 36 sidor/minut
<b>Tid för första kopian</b>	Glas: cirka 6,3 sekunder eller mindre Automatisk dokumentmatare: cirka 6,4 sekunder eller mindre
<b>Kopieringsupplösning</b>	Upp till 600 x 600 dpi
<b>Kopieringsmetoder</b>	Text, Text/Foto (standard), Text/Foto (högkvalitetsläge), Foto
<b>Dubbelsidig kopiering</b>	2-sidigt till 2-sidigt (automatiskt)
<b>Flera kopior</b>	Upp till 9 999 kopior
<b>Förminskning/förstoring</b>	25–400 % i steg om 1 %
<b>Övriga funktioner</b>	Förinställda R/E-grader per område, dubbelsidigt, täthetsjustering, val av originaltyp, avbrottsläge, dubbelsidigt original, sortering, jobbgenerering, N på 1, skärpa, borttagning av ram, kopiering av ID-kort, reserverad kopia, provkopia

SCANNER	
<b>Typ</b>	Färg
<b>Scanningsupplösning</b>	Optiskt: upp till 600 x 600 dpi
<b>Scanningshastighet</b>	Enkelsidigt: 50 sidor/minut (300 x 300 dpi) Dubbelsidigt: 100 sidor/minut (300 x 300 dpi) Enkelsidigt: 50 sidor/minut (300 x 600 dpi) Dubbelsidigt: 100 sidor/minut (300 x 600 dpi)
<b>Scanningsfärgdjup</b>	24 bitar/24 bitar (indata/utdata)
<b>Gråskalor</b>	256 nivåer
<b>Kompatibilitet</b>	TWAIN, WIA, ICA
<b>Maximal scanningsbredd</b>	216 mm
<b>Scanna till e-post</b>	Standard: TIFF (MMR), JPEG (endast enkelsidigt), PDF (kompakt, sökbar, PDF/A-1b, krypterad), XPS (kompakt, sökbar), PDF/XPS (enhetssignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
<b>Scanna till PC</b>	
<b>Scanna till USB-minnesenhet</b>	
<b>Scanna till FTP</b>	
<b>Scanna till molnet<sup>1</sup></b>	JPEG/PDF <sup>4</sup>
<b>iFAX</b>	ITU-T.37
FAX	
<b>Modemhastighet</b>	33,6 kbit/s (upp till 3 sekunder/sida <sup>5</sup> )
<b>Mottagningsläge</b>	Endast fax, fax/automatisk telefonkoppling, svarsläge, manuell
<b>Faxupplösning</b>	Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Ultrafin: 400 x 400 dpi
<b>FAX-minne</b>	Upp till 30 000 sidor <sup>5</sup>
<b>Kortnummer</b>	Upp till 200 nummer
<b>Gruppuppringning/adresser</b>	Max. 199 nummer/max. 199 mottagare
<b>Manuell grupsändning</b>	Max. 256 destinationer
<b>Minnesbackup</b>	Permanent faxminnesbackup (backup med flashminne)
<b>Dubbelsidig faxning</b>	Ja (sändning och mottagning)
<b>Övriga funktioner</b>	Avsändarens namn (TTI), direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranskning, klart-stämpel, meddelande om slutfört jobb, TX-rapport, överföring av avbrytande, grupsändning i följd, sändning av lösenord/deladress, konfidentiell inkorg
HANTERING AV UTSKRIFTMATERIAL	
<b>Scannertyp</b>	Scannerlock, dubbelsidig ADF (enkelmatad)
<b>Pappersinmatning (standard)</b>	Kassett för 550 ark Universalfack för 100 ark Automatisk dokumentmatare för 50 ark
<b>Pappersinmatning (alternativ)</b>	Kassett för 550 ark x 3
<b>Maximal pappersinmatningskapacitet</b>	2 300 ark
<b>Pappersutmatning</b>	150 ark

<b>Utskriftsmaterial</b>	Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, färgat papper, etiketter, brevpapper, vykort, kuvert
<b>Utskriftsmaterialets format</b>	Kassett (standard och tillval): A4, A5, A5 (liggande) A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, anpassade format: min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.  Universalfack: A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, indexkort, kuvert (COM10, Monarch, C5, DL), anpassade format: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.  Automatisk dokumentmatare: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, anpassade format: min. 48 x 85,0 mm, max. 216 x 355,6 mm
<b>Utskriftsmaterialets vikt</b>	Kassett (standard och tillval): 60 till 120 g/m <sup>2</sup> Universalfack: 60 till 200 g/m <sup>2</sup> Automatisk dokumentmatare: 60 till 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Dubbelsidig utskrift</b>	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Folio Anpassat format: min. 210 x 279,4 mm, max. 216,0 x 355,6 mm 60 till 120 g/m <sup>2</sup>
<b>GRÄNSSNITT OCH PROGRAMVARA</b>	
<b>Gränssnittstyp</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, trådlös direktanslutning
<b>Kompatibilitet med operativsystem</b>	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X version 10.15 och senare Linux <sup>6</sup>

<b>Nätverksprotokoll</b>	Utskrift TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Scanning: Push-scanning: fil: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), Web DAV, E-post/I-Fax: SMTP (skicka), POP3 (ta emot) Pull-scanning: TCP/IP  Hantering: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  Säkerhet: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-adressfiltrering, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), stöd för dubbla nätverk Säkerhet (trådlöst): Infrastrukturäge: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Åtkomstpunktläge: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
<b>Programvara och skrivarhantering</b>	Network Scan Gear2, Remote Operation Viewer, Fjärranvändargränssnitt (RUI), Hantering av avdelnings-ID, Access Management System, Verktyg för tonerstatus, iW Enterprise Management Console: Serverbaserad programvara för central administration av flera enheter eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik. Content Delivery System: serverplattform möjliggör automatisk uppdatering av inbyggd programvara till enheten.
<b>ALLMÄNNA EGENSKAPER</b>	
<b>Rekommenderad utskriftsvolym per månad</b>	2 000–7 500 sidor/månad
<b>Kapacitet</b>	Max. 150 000 sidor per månad <sup>7</sup>
<b>Processorhastighet</b>	1,6 GHz Dual Core-processor och 800 HMz Single Core-processor
<b>Minne</b>	2 GB
<b>Lagring</b>	64 GB eMMC
<b>Kontrollpanel</b>	7 tums LCD-touchskärm i färg
<b>Mått med fack (B x D x H)</b>	480 x 518 x 458 mm
<b>Installationsutrymme (B x D x H)</b>	680 x 980 x 1 120 mm

<b>Vikt</b>	Cirka 20 kg
<b>Driftsmiljö</b>	Temperatur: 10 till 30 °C Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (utan kondensering)
<b>Strömkälla</b>	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Strömförbrukning</b>	Max: cirka 1 400 W Aktiv utskrift: cirka 522 W Standby: cirka 12,2 W Viloläge: cirka 0,8 W Typisk elförbrukning (TEC): 0,38 kWh/vecka (230 V) <sup>11</sup> Mer information om Lot26-bestämmelser finns på <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Bullernivåer</b>	Ljudtryck <sup>8</sup> : Aktiv: 53 dB Standby: 25 dB Ljudstyrka <sup>9</sup> : Aktiv: dubbelsidigt 67 dB/enkelsidigt 68 dB Standby: 40 dB

## FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

<b>Kassetter</b>	Kassett 056L (5 100 sidor <sup>9</sup> ) <sup>10</sup> Kassett 056H (21 000 sidor <sup>9</sup> ) <sup>10</sup>
------------------	---

## TILLBEHÖR/ALTERNATIV

<b>Artiklar</b>	Paper Feeder PF-C1 (kassett för 550 ark) Plain Pedestal V2 Plain Pedestal AB1 PCL FONT SET-A1E Barcode Printing Kit-D1E
-----------------	---

### Fotnoter:

[1] En Canon PCL5e-drivrutin medföljer inte, men PCL5e-kommandon stöds av enheten.

[2] Tillbehör – PCL-FONT SET-A1E – krävs

[3] Tillbehör – Barcode Printing Kit-D1E – krävs

[4] Scanning via Canon PRINT

[5] Baserat på ITU-T-standarddiagram nr.1

[6] Linux stöder både utskrift och scanning

[7] Kapacitet definieras som det högsta antalet utskrivna sidor under en enskild månad när produktionsstrycket är som högst.

All användning utöver den rekommenderade kapaciteten kan förkorta produktens livslängd

[8] Uppgiven ljudnivå enligt ISO 9296

[9] Baserat på ISO/IEC 19752

[10] Skrivaren levereras med kassett 056L (5 100 sidor)

[11] Enligt US ENERGY STAR® version 3.2