

HIZLI BELGE İŞLEME ÖZELLİKLERİNE SAHİP HIZLI, GÜVENLİ VE SON DERECE VERİMLİ A4 SİYAH-BEYAZ CİHAZ.

i-SENSYS MF563dw



Tüm baskı ve tarama ihtiyaçlarını karşılayabilen kompakt ve güvenilir bir cihaz arayan küçük ve orta ölçekli işletmeler için idealdir.

YÜKSEK VERİMLİLİK

Yüksek baskı ve tarama hızları, geniş bir medya yelpazesine destek ve 2.300 yaprağa kadar kâğıt girişi sunan esnek yapılandırma ile yüksek verimlilik sağlar.

SORUNSUZ KULLANICI DENEYİMİ

Bireysel baskı ve tarama ihtiyaçlarınıza uygun çeşitli kullanışlı işlevler sunan geniş 7 inç ekran. Mobil bağlantı ve bulut bağlantısı sayesinde daha fazla esneklik ve maliyet verimliliğinden yararlanın.

YÜKSEK GÜVENLİK

Geliştirilmiş güvenlik özelliklerini ve makine öğrenimini bir araya getiren yapay zeka teknolojisi, veri ihlallerini önlemek ve güvenli baskı ve tarama sağlamak için uygun güvenlik ayarlarını seçmenize yardımcı olur.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DESTEĞİ

Düşük enerji tüketimi sayesinde karbon ayak izinizi ve enerji maliyetlerinizi azaltın. %25 geri dönüştürülebilir malzemelerle üretilen cihaz sayesinde sürdürülebilirlik çalışmalarınızı ileriye taşıyın.

| i-SENSYS MF563dw | |
|---|---|
| Makine Türü | Siyah-Beyaz Lazer Hepsini Bir Arada |
| Kullanılabilir işlevler | Baskı, Fotokopi, Tarama ve Faks |
| YAZICI | |
| Baskı hızı | Tek taraflı: Dakikada 43 sayfaya kadar (A4) Dakikada 65,2 sayfaya kadar (A5-Yatay) Çift taraflı: Dakikada 36 görüntüye kadar (A4) |
| Baskı yöntemi | Siyah-beyaz lazer baskı |
| Baskı çözünürlüğü | 1.200 x 1.200 dpi'ye kadar |
| Isınma süresi | 4 Saniye veya Daha Az* * Cihazın açıldığı andan dokunmatik panel ekranında temel işlemin gerçekleştirilebildiği ana kadar geçen süre. Uyku Modundan: 20 Saniye veya daha az |
| İlk Baskı Çıkış Süresi | Yaklaşık 6,2 saniye veya daha az |
| Yazıcı dilleri | UFRII, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript ³ |
| Yazı tipleri | 93 PCL yazı tipi (93 Roman, 10 Bit eşlem yazı tipi, 2 OCR yazı tipi) ² Andalé Mono WT J/K/S/T (Japonca, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince) ² Barkod Yazı Tipleri ³ 136 PostScript yazı tipi |
| Baskı kenar boşlukları | Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm Üstten, alttan, soldan ve sağdan 10 mm (Zarf) |
| Toner tasarruf modu | Var |
| Geliştirilmiş baskı özellikleri | Şifreli Güvenli Baskı Güvenli Baskı Manuel Baskı Bekletme USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Barkod Baskısı ³ Microsoft Evrensel Yazdırma iOS: AirPrint, Canon PRINT uygulaması Android: Mopria sertifikalı, Canon PRINT uygulaması, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, IPP everywhere |
| FOTOKOPİ MAKİNESİ | |
| Fotokopi hızı | Tek taraflı (A4): Dakikada 43 sayfaya kadar İki taraflı (A4): Dakikada 36 sayfaya kadar |
| İlk Fotokopi Çıkış Süresi (FCOT) | Düz Yataklı: Yaklaşık 6,3 saniye veya daha az ADF: Yaklaşık 6,4 saniye veya daha az |
| Fotokopi çözünürlüğü | 600 x 600 dpi'ye kadar |
| Fotokopi modları | Metin, Metin/Fotoğraf (Varsayılan), Metin/Fotoğraf (Yüksek Kalite), Fotoğraf |
| Çift taraflı fotokopi | 2 taraflı - 2 taraflı (Otomatik) |
| Çoklu fotokopi | 9.999 fotokopiye kadar |
| Küçültme / Büyütme | %1'lik artışlarla %25-400 |
| Diğer özellikler | Alana Göre R/E Ön Ayar Oranı, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Yarıda Kesme Modu, Çift Taraflı Orijinal, Sıralama, İş Oluşturma, Tek Sayfada Birden Fazla Baskı, Netlik, Çerçeveyi Silme, Kimlik Kartı Fotokopisi, Rezerve Fotokopi, Fotokopi Örneği |

| TARAYICI | |
|---|--|
| Tür | Renkli |
| Tarama çözünürlüğü | Optik: 600 x 600 dpi'ye kadar |
| Tarama hızı | Tek taraflı: Dakikada 50 görüntü (300x300 dpi) Çift taraflı: Dakikada 100 görüntü (300x300 dpi) Tek taraflı: Dakikada 50 görüntü (300x600 dpi) Çift taraflı: Dakikada 100 görüntü (300x600 dpi) |
| Renkli tarama derinliği | 24 bit/24 bit (giriş/çıkış) |
| Gri tonlamalı | 256 seviye |
| Uyumluluk | TWAIN, WIA, ICA |
| Maks. tarama genişliği | 216 mm |
| E-postaya Tarama | Standart: TIFF (MMR), JPEG (yalnızca tek sayfa), PDF (Kompakt, Arama Yapılabilir, PDF/A-1b, Şifreli), XPS (Kompakt, Arama Yapılabilir), PDF/XPS (Cihaz İmzası), Office Open XML (PowerPoint, Word) |
| PC'ye Tarama | |
| USB bellek anahtarına tarama | |
| FTP'ye Tarama | |
| Buluta Tarama¹ | JPEG/PDF ⁴ |
| iFAX | ITU-T.37 |
| FAKS | |
| Modem hızı | 33,6 Kb/sn (En fazla 3 saniye/sayfa ⁵) |
| Alma modu | Yalnızca Faks, Faks/Tel Otomatik Değiştirme, Cevap Modu, Manuel |
| Faks çözünürlüğü | Standart: 200 x 100 dpi Yüksek: 200 x 200 dpi Süper yüksek: 200 x 400 dpi Ultra yüksek: 400 x 400 dpi |
| FAKS belleği | 30.000 sayfaya kadar ⁵ |
| Hızlı arama | 200 aramaya kadar |
| Grup aramaları/hedefler | Maks. 199 arama / Maks. 199 hedef |
| Sıralı yayın | Maks. 256 hedef |
| Bellek yedeklemesi | Kalıcı faks belleği yedekleme (Flaş bellekle yedekleme) |
| Çift taraflı faks | Var (Aktarma ve Alma) |
| Diğer özellikler | Gönderenin Adı (TTI), Doğrudan Gönderme, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, Bitti Damgası, İş Tamamlandı Bildirimi, TX Raporu, Aktarımı Yarıda Kesme, Sıralı Yayın, Parola/Alt Adres Gönderme, Gizli Posta Kutusu |
| MEDYA KULLANIMI | |
| Tarayıcı türü | Düz yataklı, 2 taraflı ADF (tek geçişi) |
| Kağıt girişi (Standart) | 550 yapraklık kaset 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 50 yapraklık ADF |
| Kağıt girişi (Opsiyonel) | 550 yapraklık kaset x 3 |
| Maksimum kağıt girişi kapasitesi | 2.300 yaprak |
| Kağıt çıkışı | 150 yaprak |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Medya türleri | Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır kağıt, İnce kağıt, Renkli kağıt, Etiket, Antetli, Kartpostal, Zarf |
| Medya boyutları | Kaset (Standart ve opsiyonel): A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Özel boyutlar: Min. 105 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm. Çok amaçlı tepsi: A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, İndeks kartı, Zarf (COM10, Monarch, C5, DL), Özel boyutlar: Min 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Özel boyutlar: Min. 48 x 85,0 mm Maks. 216 x 355,6 mm |
| Medya ağırlıkları | Kaset (standart ve opsiyonel): 60 - 120 g/m ² Çok amaçlı tepsi: 60 - 200 g/m ² ADF: 60 - 105 g/m ² |
| Çift taraflı baskı | A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Özel boyutlar: Min. 210 x 279,4 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm 60 - 120 g/m ² |
| ARAYÜZ VE YAZILIM | |
| Arayüz türü | USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı |
| İşletim Sistemi Uyumluluğu | Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X sürüm 10.15 ve üzeri Linux ⁶ |

| | |
|--|--|
| Ağ Protokolü | Baskı: TCP/IP (LPD/Port9100/IPPP/FTP\WSD) Tarama: Tarama Gönderme: Dosya: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), Web DAV, E-posta/İnternet Faksı: SMTP (gönderme), POP3 (alma) Tarama Çekme: TCP/IP Yönetim: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Güvenlik: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), Çift Ağ Desteği Güvenlik (kablosuz): Altyapı Modu: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Erişim Noktası Modu: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES) |
| Yazılım ve yazıcı yönetimi | Ağ ScanGear2, Uzaktan İşlem Görüntüleme, Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI), Departman Kimliği Yönetimi, Erişim Yönetim Sistemi, Toner Durumu Aracı, iW Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filusunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım e-Bakım: Yerleşik RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar. İçerik Dağıtım Sistemi: Sunucu platformu, cihazda otomatik ürün yazılımı güncellemelerini etkinleştirir. |
| GENEL ÖZELLİKLER | |
| Önerilen Aylık Baskı Hacmi | Ayda 2.000 - 7.500 sayfa |
| Maksimum iş hacmi | Ayda maksimum 150.000 sayfa ⁷ |
| İşlemci Hızı | 1,6 GHz Çift Çekirdekli İşlemci ve 800 HMz Tek Çekirdekli İşlemci |
| Bellek | 2 GB |
| Depolama | 64 GB eMMC |
| Kontrol paneli | 17,8 cm / 7 inç LCD Renkli Dokunmatik Ekran |
| Tepsilerle boyutlar (G x D x Y) | 480 mm x 518 mm x 458 mm |
| Kurulum alanı (G x D x Y) | 680 mm x 980 mm x 1.120 mm |

| | |
|-------------------------------|--|
| Ağırlık | Yaklaşık 20 Kg |
| Çalışma ortamı | Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F) Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız) |
| Güç Kaynağı | 220-240 V(±%10) 50/60 Hz (±2 Hz) |
| Güç Tüketimi | Maksimum: Yaklaşık 1.400 W Aktif baskı: Yaklaşık 522 W Beklemede: Yaklaşık 12,2 W Uyku modu: Yaklaşık 0,8 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,38 kW/sa (230 V) ¹¹ Lot26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen şu adrese gidin: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx |
| Gürültü Düzeyleri | Ses Basıncı ⁸ : Aktif: 53 dB Beklemede: 25 dB Ses Gücü ⁸ : Aktif: Çift taraflı 67 dB / Tek taraflı 68 dB Bekleme: 40 dB |
| SARF MALZEMELERİ | |
| Kartuşlar | Kartuş 056L (5.100 sayfa ⁹) ¹⁰ Kartuş 056H (21.000 sayfa ⁹) ¹⁰ |
| AKSESUARLAR/SEÇENEKLER | |
| Öğeler | Kağıt Besleme Ünitesi PF-C1 (550 yapraklık kaset) Düz Altılık V2 Düz Altılık AB1 PCL YAZI TİPİ SETİ-A1E Barkod Baskısı Seti-D1E |

Notlar:

- [1] Canon PCL5e sürücüsü cihazla beraber verilmez ancak PCL5e komutları cihaz tarafından desteklenir.
- [2] Aksesuar - PCL YAZI TİPİ SETİ-A1E gereklidir.
- [3] Aksesuar - Barkod Baskı Seti-D1E gereklidir.
- [4] Canon PRINT ile Tarama
- [5] ITU-T Standard Tablo No. 1'e göre.
- [6] Linux destekli baskı ve tarama
- [7] Aylık iş hacmi tek bir ayda yazdırılabilen maksimum sayfa sayısını belirtir.
Tavsiye edilen maksimum iş hacminin üzerindeki kullanımlar ürünün ömrünü kısaltabilir.
- [8] Beyan edilen gürültü emisyonu ISO 9296 ile uyumludur.
- [9] ISO/IEC 19752 temel alınmıştır.
- [10] Yazıcı, Kartuş 056L ile birlikte gelir (5.100 sayfa)
- [11] ABD ENERGY STAR® 3.2 sürümü uyarınca.