

HIZLI BELGE İŞLEME ÖZELLİKLERİNE SAHİP HIZLI, GÜVENLİ VE SON DERECE VERİMLİ A4 SİYAH-BEYAZ CİHAZ.

i-SENSYS MF563dw



Tüm baskı ve tarama ihtiyaçlarını karşılayabilen kompakt ve güvenilir bir cihaz arayan küçük ve orta ölçekli işletmeler için idealdir.

YÜKSEK VERİMLİLİK

Yüksek baskı ve tarama hızları, geniş bir medya yelpazesine destek ve 2.300 yaprağa kadar kâğıt girişi sunan esnek yapılandırma ile yüksek verimlilik sağlar.

SORUNSUZ KULLANICI DENEYİMİ

Bireysel baskı ve tarama ihtiyaçlarınıza uygun çeşitli kullanışlı işlevler sunan geniş 7 inç ekran. Mobil bağlantı ve bulut bağlantısı sayesinde daha fazla esneklik ve maliyet verimliliğinden yararlanın.

YÜKSEK GÜVENLİK

Geliştirilmiş güvenlik özelliklerini ve makine öğrenimini bir araya getiren yapay zeka teknolojisi, veri ihlallerini önlemek ve güvenli baskı ve tarama sağlamak için uygun güvenlik ayarlarını seçmenize yardımcı olur.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DESTEĞİ

Düşük enerji tüketimi sayesinde karbon ayak izinizi ve enerji maliyetlerinizi azaltın. %25 geri dönüştürülebilir malzemelerle üretilen cihaz sayesinde sürdürülebilirlik çalışmalarınızı ileriye taşıyın.

i-SENSYS MF563dw	
Makine Türü	Siyah-Beyaz Lazer Hepsini Bir Arada
Kullanılabilir işlevler	Baskı, Fotokopi, Tarama ve Faks
YAZICI	
Baskı hızı	Tek taraflı: Dakikada 43 sayfaya kadar (A4) Dakikada 65,2 sayfaya kadar (A5-Yatay) Çift taraflı: Dakikada 36 görüntüye kadar (A4)
Baskı yöntemi	Siyah-beyaz lazer baskı
Baskı çözünürlüğü	1.200 x 1.200 dpi'ye kadar
Isınma süresi	4 Saniye veya Daha Az* * Cihazın açıldığı andan dokunmatik panel ekranında temel işlemin gerçekleştirilebildiği ana kadar geçen süre. Uyku Modundan: 20 Saniye veya daha az
İlk Baskı Çıkış Süresi	Yaklaşık 6,2 saniye veya daha az
Yazıcı dilleri	UFRII, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript ³
Yazı tipleri	93 PCL yazı tipi (93 Roman, 10 Bit eşlem yazı tipi, 2 OCR yazı tipi) ² Andalé Mono WT J/K/S/T (Japonca, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince) ² Barkod Yazı Tipleri ³ 136 PostScript yazı tipi
Baskı kenar boşlukları	Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm Üstten, alttan, soldan ve sağdan 10 mm (Zarf)
Toner tasarruf modu	Var
Geliştirilmiş baskı özellikleri	Şifreli Güvenli Baskı Güvenli Baskı Manuel Baskı Bekletme USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Barkod Baskısı ³ Microsoft Evrensel Yazdırma iOS: AirPrint, Canon PRINT uygulaması Android: Mopria sertifikalı, Canon PRINT uygulaması, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, IPP everywhere
FOTOKOPİ MAKİNESİ	
Fotokopi hızı	Tek taraflı (A4): Dakikada 43 sayfaya kadar İki taraflı (A4): Dakikada 36 sayfaya kadar
İlk Fotokopi Çıkış Süresi (FCOT)	Düz Yataklı: Yaklaşık 6,3 saniye veya daha az ADF: Yaklaşık 6,4 saniye veya daha az
Fotokopi çözünürlüğü	600 x 600 dpi'ye kadar
Fotokopi modları	Metin, Metin/Fotoğraf (Varsayılan), Metin/Fotoğraf (Yüksek Kalite), Fotoğraf
Çift taraflı fotokopi	2 taraflı - 2 taraflı (Otomatik)
Çoklu fotokopi	9.999 fotokopiye kadar
Küçültme / Büyütme	%1'lik artışlarla %25-400
Diğer özellikler	Alana Göre R/E Ön Ayar Oranı, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Yarıda Kesme Modu, Çift Taraflı Orijinal, Sıralama, İş Oluşturma, Tek Sayfada Birden Fazla Baskı, Netlik, Çerçeveyi Silme, Kimlik Kartı Fotokopisi, Rezerve Fotokopi, Fotokopi Örneği

TARAYICI	
Tür	Renkli
Tarama çözünürlüğü	Optik: 600 x 600 dpi'ye kadar
Tarama hızı	Tek taraflı: Dakikada 50 görüntü (300x300 dpi) Çift taraflı: Dakikada 100 görüntü (300x300 dpi) Tek taraflı: Dakikada 50 görüntü (300x600 dpi) Çift taraflı: Dakikada 100 görüntü (300x600 dpi)
Renkli tarama derinliği	24 bit/24 bit (giriş/çıkış)
Gri tonlamalı	256 seviye
Uyumluluk	TWAIN, WIA, ICA
Maks. tarama genişliği	216 mm
E-postaya Tarama	Standart: TIFF (MMR), JPEG (yalnızca tek sayfa), PDF (Kompakt, Arama Yapılabilir, PDF/A-1b, Şifreli), XPS (Kompakt, Arama Yapılabilir), PDF/XPS (Cihaz İmzası), Office Open XML (PowerPoint, Word)
PC'ye Tarama	
USB bellek anahtarına tarama	
FTP'ye Tarama	
Buluta Tarama¹	JPEG/PDF ⁴
iFAX	ITU-T.37
FAKS	
Modem hızı	33,6 Kb/sn (En fazla 3 saniye/sayfa ⁵)
Alma modu	Yalnızca Faks, Faks/Tel Otomatik Değiştirme, Cevap Modu, Manuel
Faks çözünürlüğü	Standart: 200 x 100 dpi Yüksek: 200 x 200 dpi Süper yüksek: 200 x 400 dpi Ultra yüksek: 400 x 400 dpi
FAKS belleği	30.000 sayfaya kadar ⁵
Hızlı arama	200 aramaya kadar
Grup aramaları/hedefler	Maks. 199 arama / Maks. 199 hedef
Sıralı yayın	Maks. 256 hedef
Bellek yedeklemesi	Kalıcı faks belleği yedekleme (Flaş bellekle yedekleme)
Çift taraflı faks	Var (Aktarma ve Alma)
Diğer özellikler	Gönderenin Adı (TTI), Doğrudan Gönderme, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, Bitti Damgası, İş Tamamlandı Bildirimi, TX Raporu, Aktarımı Yarıda Kesme, Sıralı Yayın, Parola/Alt Adres Gönderme, Gizli Posta Kutusu
MEDYA KULLANIMI	
Tarayıcı türü	Düz yataklı, 2 taraflı ADF (tek geçişli)
Kağıt girişi (Standart)	550 yapraklık kaset 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 50 yapraklık ADF
Kağıt girişi (Opsiyonel)	550 yapraklık kaset x 3
Maksimum kağıt girişi kapasitesi	2.300 yaprak
Kağıt çıkışı	150 yaprak

Medya türleri	Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır kağıt, İnce kağıt, Renkli kağıt, Etiket, Antetli, Kartpostal, Zarf
Medya boyutları	Kaset (Standart ve opsiyonel): A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Özel boyutlar: Min. 105 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm. Çok amaçlı tepsi: A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, İndeks kartı, Zarf (COM10, Monarch, C5, DL), Özel boyutlar: Min 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Özel boyutlar: Min. 48 x 85,0 mm Maks. 216 x 355,6 mm
Medya ağırlıkları	Kaset (standart ve opsiyonel): 60 - 120 g/m ² Çok amaçlı tepsi: 60 - 200 g/m ² ADF: 60 - 105 g/m ²
Çift taraflı baskı	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Özel boyutlar: Min. 210 x 279,4 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm 60 - 120 g/m ²
ARAYÜZ VE YAZILIM	
Arayüz türü	USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı
İşletim Sistemi Uyumluluğu	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X sürüm 10.15 ve üzeri Linux®

Ağ Protokolü	Baskı: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP\WSD) Tarama: Tarama Gönderme: Dosya: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), Web DAV, E-posta/İnternet Faksı: SMTP (gönderme), POP3 (alma) Tarama Çekme: TCP/IP Yönetim: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Güvenlik: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), Çift Ağ Desteği Güvenlik (kablosuz): Altyapı Modu: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Erişim Noktası Modu: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Yazılım ve yazıcı yönetimi	Ağ ScanGear2, Uzaktan İşlem Görüntüleme, Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI), Departman Kimliği Yönetimi, Erişim Yönetim Sistemi, Toner Durumu Aracı, iW Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filusunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım e-Bakım: Yerleşik RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar. İçerik Dağıtım Sistemi: Sunucu platformu, cihazda otomatik ürün yazılımı güncellemelerini etkinleştirir.

GENEL ÖZELLİKLER	
Önerilen Aylık Baskı Hacmi	Ayda 2.000 - 7.500 sayfa
Maksimum iş hacmi	Ayda maksimum 150.000 sayfa ⁷
İşlemci Hızı	1,6 GHz Çift Çekirdekli İşlemci ve 800 HMz Tek Çekirdekli İşlemci
Bellek	2 GB
Depolama	64 GB eMMC
Kontrol paneli	17,8 cm / 7 inç LCD Renkli Dokunmatik Ekran
Tepsilerle boyutlar (G x D x Y)	480 mm x 518 mm x 458 mm
Kurulum alanı (G x D x Y)	680 mm x 980 mm x 1.120 mm

Ağırlık	Yaklaşık 24,5 Kg
Çalışma ortamı	Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F) Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Güç Kaynağı	220-240 V(±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)
Güç Tüketimi	Maksimum: Yaklaşık 1.400 W Aktif baskı: Yaklaşık 522 W Beklemede: Yaklaşık 12,2 W Uyku modu: Yaklaşık 0,8 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,38 kW/sa (230 V) ¹¹ Lot26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen şu adrese gidin: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Gürültü Düzeyleri	Ses Basıncı ⁸ : Aktif: 53 dB Beklemede: 25 dB Ses Gücü ⁸ : Aktif: Çift taraflı 67 dB / Tek taraflı 68 dB Bekleme: 40 dB
SARF MALZEMELERİ	
Kartuşlar	Kartuş 056L (5.100 sayfa ⁹) ¹⁰ Kartuş 056 (10.000 sayfa ⁹) ¹⁰ Kartuş 056H (21.000 sayfa ⁹) ¹⁰
AKSESUARLAR/SEÇENEKLER	
Öğeler	Kağıt Besleme Ünitesi PF-C1 (550 yapraklık kaset) Düz Altlık V2 Düz Altlık AB1 PCL YAZI TİPİ SETİ-A1E Barkod Baskısı Seti-D1E

Notlar:

[1] Canon PCL5e sürücüsü cihazla beraber verilmez ancak PCL5e komutları cihaz tarafından desteklenir.

[2] Aksesuar - PCL YAZI TİPİ SETİ-A1E gereklidir.

[3] Aksesuar - Barkod Baskı Seti-D1E gereklidir.

[4] Canon PRINT ile Tarama

[5] ITU-T Standard Tablo No. 1'e göre.

[6] Linux destekli baskı ve tarama

[7] Aylık iş hacmi tek bir ayda yazdırılabilen maksimum sayfa sayısını belirtir.

Tavsiye edilen maksimum iş hacminin üzerindeki kullanımlar ürünün ömrünü kısaltabilir.

[8] Beyan edilen gürültü emisyonu ISO 9296 ile uyumludur.

[9] ISO/IEC 19752 temel alınmıştır.

[10] Yazıcı, Kartuş 056L ile birlikte gelir (5.100 sayfa)

[11] ABD ENERGY STAR® 3.2 sürümü uyarınca.