

i-SENSYS MF660 Series الفئة طابعات بالألوان متعددة الوظائف صغيرة الحجم وسريعة مقاس A4 للطباعة والمسح الضوئي الأساسيين.



أنشئ مستندات عالية الجودة باستخدام طابعات مصممة للتلاعيم بسهولة مع مجموعة متنوعة من بيانات العمل.

يمكنك إنتاج مطبوعات عالية الجودة من مساحيق الحبر ذات مجموعة كبيرة من الألوان والحصول على مطبوعات ساطعة ونابضة بالحياة مع إعادة إنتاج ممتاز لكل من الألوان الفاتحة والداكنة.

ادعم جهود الاستدامة من خلال اختيار الأجهزة التي تزيد من استخدام المواد البلاستيكية المعاد تدويرها. ويعني الوزن الخفيف للطابعات أيضًا انبعاثات أقل في أثناء النقل.

عزّز التعاون والإنتاجية بفضل سرعات الطباعة والمسح الضوئي العالية. يمكنك مسح المستندات الصغيرة الحجم ضوئياً بسهولة، بما في ذلك الشيكات والإيصالات، لقليل الإدخال اليدوي وتقليل تخزين المستندات الورقية.

استخدم واجهة المستخدم السهلة لتنفيذ مجموعة من مهام الطباعة والمسح الضوئي بسهولة والوصول بسرعة إلى الأجزاء ذات الصلة من الدليل عبر الإنترنت باستخدام رمز الاستجابة السريعة. وفَرِّ الوقت مع إعداد Master الذي يقوم تلقائياً بتنزيل البرنامج وتنسيقه.

يوصي متصفح إعدادات الأمان بالإعدادات المناسبة للحماية من التسريبات الأمنية والتهديدات الإلكترونية.

طابعة عالية الجودة

تعزيز جهود الاستدامة

إنتاجية أعلى

تجربة مستخدم سلسة

ميزة الأمان الشامل

Canon

i-SENSYS MF660 Series

المواصفات التقنية

المساحة الضوئية	
اللون	نوع
البصرية: تصل إلى 600×600 نقطة لكل بوصة المتحركة: تصل إلى 9600×9600 نقطة لكل بوصة	دقة الماسحة الضوئية
i-SENSYS MF664Cdw أحادي اللون على وجه واحد: 50 صورة في الدقيقة (300 × 300 × 300 نقطة لكل بوصة) بالألوان على وجه واحد: 40 صورة في الدقيقة (300 × 300 × 300 نقطة لكل بوصة) أحادي اللون على وجه واحد: 40 صورة في الدقيقة (300 × 300 × 300 نقطة لكل بوصة) بالألوان على وجه واحد: 20 صورة في الدقيقة (300 × 300 × 300 نقطة لكل بوصة)	i-SENSYS MF667Cdw أحادي اللون على وجه واحد: 50 صورة في الدقيقة (300 × 300 × 300 نقطة لكل بوصة) بالألوان على وجه واحد: 40 صورة في الدقيقة (300 × 300 × 300 نقطة لكل بوصة) أحادي اللون على الوجهين: 100 صورة في الدقيقة (300 × 300 × 300 نقطة لكل بوصة) بالألوان على الوجهين: 80 صورة في الدقيقة (300 × 300 × 300 نقطة لكل بوصة) أحادي اللون على وجه واحد: 40 صورة في الدقيقة (300 × 300 × 300 نقطة لكل بوصة) بالألوان على وجه واحد: 20 صورة في الدقيقة (300 × 300 × 300 نقطة لكل بوصة) أحادي اللون على الوجهين: 80 صورة في الدقيقة (300 × 300 × 300 نقطة لكل بوصة) بالألوان على الوجهين: 40 صورة في الدقيقة (300 × 300 × 300 نقطة لكل بوصة)
سرعة الماسحة الضوئية	
24 بت/24 بت (الإدخال/الإخراج)	غطى الماسحة الضوئية بالألوان
256 مستوى	درجات اللون الرمادي
ICA, WIA, TWAIN	التوافق
216	الحد الأقصى لعرض الماسحة الضوئية
i-SENSYS MF664Cdw PDF/PDF/JPEG/TIFF PDF A-1b PDF مضغوط PDF4/ TIFF/ PDF قابل للبحث فيه/ PDF مشفر / A-1b/ PDF4/ PDF/ التوقيع الرقمي/ PDF	ال MASHP PDF الضوئي إلى البريد الإلكتروني
i-SENSYS MF667Cdw PDF/PDF/JPEG/TIFF PDF قابل للبحث فيه/ PDF4/ TIFF/ PDF مشفر / A-1b/ PDF4/ PDF/ التوقيع الرقمي/ PDF	ال MASHP PDF الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي
⁵ PNG/PDF/JPEG/TIFF	ال MASHP PDF الضوئي إلى الشبكة السحابية ¹
ITU-T.37 i-SENSYS MF667Cdw	الفاكس عبر الإنترنت
الفاكس (I-SENSYS MF667CDW)	
33,6 كيلوبت/ثانية (يصل إلى 3 ثوانٍ/صفحة ²)	سرعة المودم
الفاكس فقط، التبديل التلقائي بين الفاكس والهاتف، وضع الرد، يدوي	وضع الاستقبال
قياسية: 200 × 100 نقطة لكل بوصة	دقة الفاكس
نقطة: 200 × 200 نقطة لكل بوصة	
فائق: 200 × 400 نقطة لكل بوصة	
فائق للغاية: 400 × 400 نقطة لكل بوصة	
تصل إلى 512 صفحة ³	ذاكرة الفاكس
ما يصل إلى 281 اتصالاً	الاتصالات السريعة
299 اتصالاً بعد أقصى 299 وجهة بحد أقصى	اتصالات/وجهات المجموعة
310 وجهات بعد أقصى	البث المتعدد
النسخ الاحتياطي لذاكرة الفاكس بصفة دائمة (النسخ الاحتياطي باستخدام الذاكرة المحمولة)	النسخ الاحتياطي لذاكرة
نعم (إرسال واستقبال)	الفاكس على الوجهين
اسم المرسل (TTI)، الإرسال المباشر، المعالجة، تغليف الإرسال، البث المتعدد	الميزات الأخرى
معالجة الوسائط	
i-SENSYS MF664Cdw على الوجهين (التصوير المفرد)	نوع المساحة الضوئية
عليه ورق سمية 250 ورقة فتحة للتغذية الدورية سمية ورقة واحدة وحدة تغذية تلقائية بالمستندات سعة 50 ورقة	وحدة إدخال الورق (القياسية)
251 ورقة	الحد الأقصى لسعة إدخال الورق
100 ورقة	وحدة إخراج الورق

الوحدة الرئيسية	
طباعة ليزر متكاملة بالألوان	نوع الجهاز
الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال عبر الماكس	الوظائف المتوفرة
الطباعة	
على وجه واحد: ما يصل إلى 25 صفة في الدقيقة (مقاييس A4) ما يصل إلى 45,3 صفة في الدقيقة (مقاييس A5 - عرضي) على الوجهين: ما يصل إلى 15 صورة في الدقيقة (مقاييس A4)	سرعة الطباعة
طباعة باشاش الليزر بالألوان	طريقة الطباعة
تصل إلى 1200×1200 نقطة لكل بوصة	دقة الطباعة
حوالي 13 ثانية أو أقل من وقت التشغيل	وقت الإعداد
حوالي 10,93 ثانية أو أقل بلون واحد: حوالي 10,93 ثانية أو أقل	وقت خروج أول نسخة مطبوعة
PCL6, PCL 5c, UFRII, i-SENSYS MF664Cdw, PCL6, PCL 5c, UFRII, i-SENSYS MF667Cdw, Adobe PostScript	لغات الطباعة
PCL 45 خط i-SENSYS MF664Cdw, PostScript, 136 خط PCL, 93 خط i-SENSYS MF667Cdw	الخطوط
5 مم من أعلى، وأسفل، والمطر، والبيضاء، والبيضاء (الأطراف) 10 مم من أعلى، وأسفل، والمطر، والبيضاء، والبيضاء (الأطراف)	هوامش الطباعة
نعم	وضع توفير مسحوق الحبر
i-SENSYS MF664Cdw الطباعة الآمنة المشتركة الطباعة الآمنة الطباعة من جهاز ذاكرة USB (بتنسيق JPEG) الطباعة من الشبكة السحابية (OneDrive, GoogleDrive, Dropbox) (JPEG/PDF)	ميزات الطباعة المتقدمة
Microsoft Universal Print دعم Canon PRINT, AirPrint: iOS Canon PRINT: iOS, Android: حاصلة على اعتماد Mopria, المكون الإضافي لخدمة الطباعة Canon Print Service Plug-in, تطبيق Canon PRINT, IPP Everywhere	
i-SENSYS MF667Cdw الطباعة الآمنة المشتركة الطباعة الآمنة الطباعة من جهاز ذاكرة USB (بتنسيق JPEG) الطباعة من الشبكة السحابية (OneDrive, GoogleDrive, Dropbox) (JPEG/PDF)	
Microsoft Universal Print دعم طباعة الموز الترتيبية ⁴ طباعة الموز الترتيبية ⁴ Android Canon PRINT: iOS, المكون الإضافي لخدمة الطباعة Mopria Canon PRINT, تطبيق IPP Everywhere	
الناسفة	
على وجه واحد (مقاييس A4): ما يصل إلى 25 صفة في الدقيقة على الوجهين (مقاييس A4): ما يصل إلى 15 صفحات في الدقيقة	سرعة النسخ
وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (مقاييس A4): حوالي 10,6 ثوانٍ أو أقل بلون واحد حوالي 11,2 ثوانٍ أو أقل باللون حالي 11,0 ثوانٍ أو أقل	وقت خروج أول نسخة مطبوعة (FCOT)
تصل إلى 600×600 نقطة لكل بوصة نص/صورة/مخطط (أفتراضي)، نص/صورة/مخطط (جودة)، صورة مطبوعة، نص	دقة النسخ
وجهان إلى وجهين (ثنائي) ما يصل إلى 999 نسخة	أوضاع النسخ
ما يصل إلى 25 - 400 بزيادات قدرها 6%	النسخ المتعدد
ضبط نسبة التصغير/التكبير سابقاً حسب المنطقة، الطباعة على الوجهين، ضبط الكثافة، تحديد النوع الأصلي، مستندات أصلية على الوجهين، الفرز، N على 1، الوضوء، إزالة الإطار، نسخ بطاقة الهوية، نسخ جواز السفر، وضع الألوان، نسخة محفوظة	الميزات الأخرى

Canon

المواصفات

اللتقطية

i-SENSYS MF660 Series

الميزات العامة			نوع الواسط
MF Scan Utility واجهة المستخدم الجديدة (UI)، ادارة معرف القسم، اداة حالة مصروف الحبر، ادارة الامان Enterprise Management Console I:W: برنامج مستند إلى خادم لتوفير التعاون مع نظام تدقيق الأمان المترافق (معلومات الأمان وإدارة الأحداث) الميانيات الالكترونية: يتيح نظام التشخيص عن بعد المدمج في الطابعة خدمات الصيانة الالكترونية عن بعد، مثل قراءة العدادات والإدارة التقنية للمواد المستهلكة والتخصيصات عن بعد.	ادارة البرامج والطابعة	ورق عادي، ورق معد تدوير، ورق ثقيل، ورق رقيق، ورق ملون، ورق مغلف، ملصقات، بطاقات بريدي، أظرف	عليه الورق:
1200 ميجا هرتز	سرعة المعالج	Statement, Executive, Letter, Legal, B5, A5, A4, Foolscap, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, ، بطاقه بريديه، بطاقه فهسه، اظرف (Monarch, C5, DL, COM10) ، أحجام مخصوصه: الحد الأدنى 127 × 76,2 مم والحد الأقصى 216 × 355,6 مم.	أحجام الواسط
1 جيجابايت	الذاكرة	Executive, Letter, Legal, A6, B5, A5, A4, Foolscap, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, Statement, Letter, Legal, B5, A6, A5, A4, ، بطاقه بريديه، بطاقه فهسه، اظرف (Monarch, C5, DL, COM10) ، أحجام مخصوصه: الحد الأدنى 127 × 76,2 مم والحد الأقصى 216 × 355,6 مم.	وحدة التغذية التقليدية بالمستنادات:
4 جيجابايت	التخزين	Statement, Executive, Letter, Legal, B5, A6, A5, A4, Foolscap, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, ، بطاقه بريديه، بطاقه فهسه، اظرف (Monarch, C5, DL, COM10) ، أحجام مخصوصه: الحد الأدنى 127 × 76,2 مم والحد الأقصى 216 × 355,6 مم.	عليه الورق: 60 إلى 163 جم/م ² (ما يصل إلى 200 جم/م ² مع الورق المغلق)
شاشة LCD بالآل ان تعمل باللمس مقاس 12,7 سم	لوحة التحكم	الدرج المتعدد الأغراض: 60 إلى 163 جم/م ² (ما يصل إلى 200 جم/م ² مع الورق المغلق)	الدرج المتعدد الأغراض: 60 إلى 163 جم/م ² (ما يصل إلى 200 جم/م ² مع الورق المغلق)
397 مم × 425 مم × 461 مم	الأبعاد مع الأدراج (عرض × العمق × الارتفاع)	وحدة التغذية التقليدية بالمستنادات: من 50 إلى 105 جم/م ²	وحدة التغذية التقليدية بالمستنادات: من 50 إلى 105 جم/م ²
785 مم × 701 مم × 1,020 مم	مساحة التركيب (عرض × العمق × الارتفاع)	عليه الورق: 60 إلى 163 جم/م ² (ما يصل إلى 200 جم/م ² مع الورق المغلق)	عليه الورق:
حوالي 20,8 كجم	الوزن	الثقلية: B-OFFICIO, OFFICIO, Executive, Letter, Legal, A6, B5, A4, Foolscap, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, ، الحجم المخصص - 16K, Foolscap 355,6 × 216,0 مم بوزن 257 مم × 182 مم × 257 مم والحد الأقصى 200 جم/م ² إلى 60 جم/م ²	الطباعة على الوجهين
درجة الحرارة: من 10 إلى 30 درجة مئوية (50% من 86 درجة فهرنهايت) الرطوبة: من 20 إلى 80% كرطوبة نسبية (من دون تكثيف)	بنية التشغيل	الثقلية: B-OFFICIO, OFFICIO, Executive, Letter, Legal, A6, B5, A4, Foolscap, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, ، الحجم المخصص - 16K, Foolscap 355,6 × 216,0 مم بوزن 257 مم × 182 مم × 257 مم والحد الأقصى 200 جم/م ² إلى 60 جم/م ²	الطباعة على الوجهين
60/50 فولت (± 220 فولت)	مصدر الطاقة	الواجهة والبريمارج	نوع الواجهة
الحد الأقصى: حوالي 980 وات الطاقة في الوضع التشغيل: حوالي 580 وات وضع الاستعداد: حوالي 12,0 وات وضع السكون: حوالي 1,0 وات الاستهلاك التمويحي الكهربائي (TEC): 0,23 كيلوات في الساعة/الأسبوع ¹¹ للحصول على المعلومات التقنية المدققة بلوان6، لوتو26، يرجى الانتقال إلى: https://www.canon-europe.com/business/lot26/	معدل استهلاك الطاقة	USB على سرعة 2.0 لاسلكي، اتصال لاسلكي مباشر 802.11b/g/n	نوع الواجهة
ضغط الصوت: الوضع التشغيل: مفرد 53 دببسيل عند الطابعة على وجه واحد 52 دببسيل عند الطابعة على الوجهين وضع الاستعداد: غير مسمى	مستويات الضوضاء	الطباعة: (WSD/IPPS/IPP/Port9100/LPD) IP/TCP المحسض المصنوني: الطبع المصنوني بالدفع: الملف: (IP/TCP) SMB 3.1.1, (IP/TCP) FTP, البريد الالكتروني/الملفات عبر الانترنت: SMTP, (إرسال), (استلام) الطبع المصنوني من خلال المحب: IP/TCP الادارة: (IPv6, IPv4) SNMPv3, SNMPv1	التوافق مع نظام التشغيل
طقة الصوت: الوضع تشغيل: 67 دببسيل أو أقل عند الطابعة على وجه واحد (بالأسود والأبيض)/ 66 دببسيل أو أقل (بالألوان) 66 دببسيل أو أقل عند الطابعة على الوجهين وضع الاستعداد: غير مسمى	المواد المستهلكة	الأمان: .SNMPv3, IPSec, TLS1.3 (IPPS, HTTPS, SSL) الأمان (الاسلكي): وضع البنية الأساسية: (AES) WPA3-SAE, (AES) WPA2-PSK, (AES) WPA-PSK (AES) WPA3-EAP, (AES) WPA2-EAP, (AES) WPA-EAP وضع نقطة الوصول: (AES) WPA3-SAE, (AES) WPA2-PSK	بروتوكول الشبكة
i-SENSYS MF667Cdw سلك مجموعة الهاتف 6 المدولب (سماعة الهاتف) مجموعة طباعة الرموز الشريطية E1E مجموعه ميزه امن ارسال ملف PDF	الملحقات / الخيارات		

Canon

المواصفات الtechnical

- ملاحظات:
1. يلزم الاشتراك في خدمة شيك مالية خاصة بجهة خارجية، ويخضع شرط هذه الجهة وأحكامها.
 2. يتم دعم الامر فقط برقميّن الجهة المارجحة أو الطاعة المباشرة من التطبيق مطلوب.
 3. الملف - مجموعة طباعة المؤشر الشريطية E1E - مطلوب.
 4. الملف - مجموعة طباعة المؤشر الشريطية E1 - مطلوب.
 5. المسح الضوئي باستخدام Canon PRINT أو MF Scan Utility.
 6. وفقاً لمحض العجل ITU رقم 1.
 7. التوزيع عبر البريد فقط عدم الدفع عبر نظام التشغيل Linux.
 8. مستوى ابعاد الصوتاء المطلوب وفقاً للمعيار ISO 7779.
 9. استناداً إلى المعيار ISO/IEC 19798.
 10. الملباقة مزودة بخراطيم الدياء، الأسود: 700 صفحة، الساوني/الأرجواني/الأصفر: 500 صفحة.
 11. وفقاً للإصدار 3.2 من برنامج US ENERGY STAR®.