

KOMPAKTE, HURTIGE A4-MULTIFUNKTIONS- FARVEPRINTERE TIL VIGTIGE PRINT- OG SCANNINGSOPGAVER.

Opret dokumenter af høj kvalitet med printere, der er designet til at passe problemfrit ind i en række forskellige arbejdsmiljøer.

PRINT I HØJ KVALITET

Producér output i høj kvalitet fra tonere med et bredt udvalg af farver, og opnå klare, levende print med fremragende gengivelse af både lyse og mørke toner.

FORBEDRER BÆREDYGTIGHEDSINDSATSEN

Øg din indsats for bæredygtighed ved at vælge printere, der øger brugen af genbrugsplast. Printerens lave vægt betyder også færre emissioner under transport.

STØRRE PRODUKTIVITET

Øg samarbejdet og produktiviteten med hurtige print- og scanningshastigheder. Scan nemt små dokumenter, herunder kvitteringer, for at skære ned på manuel udfyldning og papiropbevaring.

PROBLEMFRI BRUGEROPLEVELSE

Brug det intuitive brugerinterface til nemt at udføre en række print- og scanningsopgaver og hurtigt nå frem til relevante dele af online-manualen via en QR-kode. Spar tid med Master Setup, som automatisk downloader og installerer software.

360 GRADERS SIKKERHED

Security Settings Navigator anbefaler passende indstillinger til beskyttelse mod sikkerhedslækager og cybertrusler.

i-SENSYS MF660-serien



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

HOVEDENHED	
Maskintype	Alt-i-én-farvelaserprinter
Tilgængelige funktioner	Print, kopiering, scanning og fax
PRINTER	
Printhastighed	Enkelt-sided: Op til 25 sider/min. (A4) Op til 45,3 sider/min. (A5 – liggende) Dobbelt-sided: Op til 15 ipm (A4)
Printmetode	Farvelaserprint
Printopløsning	Op til 1200 × 1200 dpi
Opvarmningstid	Ca. 13 sekunder eller mindre fra opstart
FPOT (First Print Out Time – tid til første print)	Farve ca.: 10,93 sekunder eller derunder Sort/hvid ca.: 10,90 sekunder eller derunder
Printersprog	i-SENSYS MF664Cdw: UFR II, PCL 5c ² , PCL6 i-SENSYS MF667Cdw: UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Skrifttyper	i-SENSYS MF664Cdw: 45 PCL-skrifttyper i-SENSYS MF667Cdw: 93 PCL-skrifttyper, 136 PostScript-skrifttyper
Printmargener	5 mm – top, bund, venstre og højre 10 mm – top, bund, venstre og højre (kuvert)
Tonerbesparelsesfunktion	Ja
Avancerede printfunktioner	i-SENSYS MF664Cdw: Krypteret sikkert print Sikkert print Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF) Print fra cloud (Dropbox, Google Drev, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print-understøttelse iOS: AirPrint, Canon PRINT-app Android; Mopria-certificeret, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT-app, IPP Everywhere i-SENSYS MF667Cdw: Krypteret sikkert print Sikkert print Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF) Print fra cloud (Dropbox, Google Drev, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print-understøttelse Stregkodeprint ³ iOS: AirPrint, Canon PRINT-app Android; Mopria-certificeret, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT-app, IPP Everywhere
KOPIMASKINE	
Kopieringshastighed	Enkelt-sided (A4): Op til 25 sider/min. Dobbelt-sided (A4): Op til 15 ipm (billeder/min.)
FCOT (First Copy Output Time – tid til første kopi)	ADF (A4): Farve ca. 10,6 sekunder eller mindre Sort/hvid ca. 10,5 sekunder eller mindre Glasplade (A4): Farve ca. 11,2 sekunder eller mindre Sort/hvid ca. 11,0 sekunder eller mindre
Kopiopløsning	Op til 600 × 600 dpi
Kopieringsmetoder	Tekst/foto/kort (standard), tekst/foto/kort (kvalitet), printet billede, tekst
Dobbelt-sided kopiering	2-sided til 2-sided (automatisk)
Flere kopier	Op til 999 kopier
Op-/nedkopiering	25-400 % i intervaller på 1 %
Andre funktioner	Forudindstillede R/E-forhold efter område, tosidet, justering af densitet, valg af original type, tosidet original, sortering, N på 1, skarphed, kantsletning, kopiér ID-kort, kopiér pas, farvefunktion, reserveret kopi

i-SENSYS MF660-serien

SCANNER	
Type	Farve
Scanningsopløsning	Optisk: Op til 600 x 600 dpi Forbedret: Op til 9600 x 9600 dpi
Scanningshastighed	i-SENSYS MF664Cdw: Enkelt-sided sort/hvid: 50 ipm (300 x 300 dpi) Enkelt-sided farve: 40 ipm (300 x 300 dpi) Enkelt-sided sort/hvid: 40 ipm (300 x 600 dpi) Enkelt-sided farve: 20 ipm (300 x 600 dpi) i-SENSYS MF667Cdw: Enkelt-sided sort/hvid: 50 ipm (300 x 300 dpi) Enkelt-sided farve: 40 ipm (300 x 300 dpi) Dobbelt-sided sort/hvid: 100 ipm (300 x 300 dpi) Dobbelt-sided farve: 80 ipm (300 x 300 dpi) Enkelt-sided sort/hvid: 40 ipm (300 x 600 dpi) Enkelt-sided farve: 20 ipm (300 x 600 dpi) Dobbelt-sided sort/hvid: 80 ipm (300 x 600 dpi) Dobbelt-sided farve: 40 ipm (300 x 600 dpi)
Farvedybde ved scanning	24-bit/24-bit (input/output)
Gråtoner	256 niveauer
Kompatibilitet	TWAIN, WIA, ICA
Maks. scanningsbredde	216 mm
Scan til e-mail	i-SENSYS MF664Cdw: TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF/PDF/A-1b
Scan til PC	i-SENSYS MF667Cdw: TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF/Krypteret PDF4/PDF (Digital signature)*/PDF/A-1b
Scan til clouden ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵
iFAX	i-SENSYS MF667Cdw: ITU-T.37
FAX (KUN I-SENSYS MF667CDW)	
Modemhastighed	33,6 kbps (op til 3 sekunder/side ⁶)
Modtagemetode	Kun fax, fax/tlf-autoomsifter, svarstatus, manuel
Faxopløsning	Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Ultrafin: 400 x 400 dpi
Faxhukommelse	Op til 512 sider ⁶
Hurtigkald	Op til 281 numre
Gruppeopkald/modtagere	Maks. 299 opkald/maks. 299 destinationer
Rundsending	Maks. 310 destinationer
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Permanent sikkerhedskopiering af faxhukommelse (sikkerhedskopiering med flashhukommelse)
Dobbelt-sided fax	Ja (afsend/modtag)
Andre funktioner	Afsenders navn (TTI), direkte afsendelse, eksempelvísning, TX-rapport, sekventiel udsendelse
MEDIEHÅNDTERING	
Scannertype	i-SENSYS MF664Cdw: Glasplade, ADF i-SENSYS MF667Cdw: Glasplade, 2-sided ADF (enkelt passage)
Papirinput (standard)	250-arks kassette 1-arks manuel indføring 50-arks ADF
Maks. papirkapacitet	251 ark
Papiroutput	100 ark

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Medietyper	Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, farvet papir, coated papir, etiketter, postkort, kuverter
Medieformater	Kassette: A4, A5, A5 (liggende), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkort, kartotekskort, kuverter (COM10, DL, C5, Monarch), brugerdefineret format: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 216 x 355,6 mm. Universalbakke: A4, A5, A5 (liggende), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkort, kartotekskort, kuverter (COM10, DL, C5, Monarch), brugerdefineret format: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 216 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, brugerdefineret format: Min. 48 x 85,0 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm
Medievægt	Kassette: 60 til 163 g/m² (op til 200 g/m² med coated papir) Universalbakke: 60 til 163 g/m² (op til 200 g/m² med coated papir) ADF: 50 til 105 g/m²
Dobbeltsidet print	Automatisk kassette: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Brugerdefineret format – Min. 182 x 257 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm 60 til 200 g/m²
INTERFACE OG SOFTWARE	
Interfacetype	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, trådløs 802.11b/g/n, trådløs direkte tilslutning
Kompatible operativsystemer	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X version 10.15 og nyere Linux ⁷
Netværksprotokol	Print: TCP/IP (LPD/Port9100/IPPP/PPS/WSD) Scanning: Push Scan: Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) E-mail/i-Fax: SMTP (send), POP3 (modtag) Pull Scan: TCP/IP Håndtering: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Sikkerhed: TLS1.3, IPSec, IP-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sikkerhed (trådløs): Infrastrukturmetode: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Access point-metode: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)

i-SENSYS MF660-serien

Software- og printeradministration	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: Serverbaseret software til centraliseret styring af en flåde af printere/MFP'er Samarbejder med External Security Audit System (Security Information and Event Management) eMaintenance: Indbygget RDS tilbyder fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom måleraflysning, automatisk styring af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering. Programbibliotek
GENERELLE FUNKTIONER	
Processorhastighed	1200 MHz
Hukommelse	1 GB
Lagring	4 GB
Kontrolpanel	12,7 cm LCD-touchscreen i farver
Mål inkl. bakker (B x D x H)	425 mm x 461 mm x 397 mm
Installationsområde (B x D x H)	701 mm x 1.020 mm x 785 mm
Vægt	Ca. 20,8 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (ingen kondensering)
Strømkilde	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbrug	Maks: ca. 980 W Aktivt print: Ca. 580 W Standby: Ca. 12,0 W Dvale: Ca. 1,0 W TEC (Typical Electricity Consumption): 0,23 kWh/uge¹¹ Find detaljerede oplysninger om Lot26-regulering på: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Støjniveauer	Lydtryk⁸: I drift: Simpleks 53 dB/dupleks 52 dB Standby: Lydløs Lydeffekt⁸: I drift: Simpleks 67 dB eller mindre (sort/hvid)/66 dB eller mindre (farve) Dupleks 66 dB eller mindre Standby: Lydløs
FORBRUGSSTOFFER	
Patroner	Patron 075 sort (1.400 sider ⁹⁾¹⁰) Patron 075H sort (3.500 sider ⁹⁾¹⁰) Patron 075 cyan (1.300 sider ⁹⁾¹⁰) Patron 075H cyan (2.500 sider ⁹⁾¹⁰) Patron 075 magenta (1.300 sider ⁹⁾¹⁰) Patron 075H magenta (2.500 sider ⁹⁾¹⁰) Patron 075 gul (1.300 sider ⁹⁾¹⁰) Patron 075H gul (2.500 sider ⁹⁾¹⁰)
TILBEHØR/FUNKTIONER	
Artikler	i-SENSYS MF667Cdw: TEL 6 Kit Long Cord (håndsæt til telefon) Barcode Printing Kit-E1E Send PDF Security Feature Set-E1

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

i-SENSYS MF660-serien

Bemærkninger:

1. Abonnement på en tredjeparts cloud-tjeneste er påkrævet og underlagt tredjepartens vilkår og betingelser.
2. Kun kommandoer understøttes. Tredjepartsdriver eller direkte print fra programmet påkrævet.
3. Tilbehør – Barcode Printing Kit-E1E – er påkrævet.
4. Tilbehør – Send PDF Security Feature Set-E1 er påkrævet
5. Scanning via MF Scan Utility eller Canon PRINT
6. Baseret på ITU-T Standard Chart No.1
7. Kun webdistribution. Linux understøtter kun print.
8. Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 7779.
9. Baseret på ISO/IEC 19798.
10. Printerens leveres med startpatron til 700 sider (sort) og 500 sider (cyan, magenta, gul)
11. I henhold til US ENERGY STAR® version3.2.