

IMPRESORAS A4 EN COLOR MULTIFUNCIÓN COMPACTAS Y RÁPIDAS PARA IMPRESIÓN Y ESCANEADO ESENCIALES.

Crea documentos de alta calidad con impresoras diseñadas para adaptarse perfectamente a una gran variedad de entornos de trabajo.

IMPRESIÓN DE ALTA CALIDAD

Produce impresiones de alta calidad usando tóneres con una amplia gama de colores e impresiones luminosas y vibrantes con una excelente reproducción de tonos claros y oscuros.

MEJORA TUS ESFUERZOS DE SOSTENIBILIDAD

Mejora tus esfuerzos de sostenibilidad con dispositivos que incrementan el uso de plástico reciclado. El peso ligero de las impresoras también implica menos emisiones durante el transporte.

MAYOR PRODUCTIVIDAD

Potencia la colaboración y la productividad con las altas velocidades de impresión y escaneo. Escanea fácilmente documentos pequeños, como cheques y recibos, para reducir la entrada manual y el almacenamiento en papel.

EXPERIENCIA DE USUARIO SENCILLA

Usa la intuitiva interfaz de usuario para realizar fácilmente toda una variedad de tareas de impresión y escaneo, y accede rápidamente a las partes relevantes del manual online a través de un código QR. Ahorra tiempo con la configuración maestra, que descarga e instala el software automáticamente.

SEGURIDAD INTEGRAL

Security Settings Navigator recomienda los ajustes adecuados para proteger el dispositivo frente a filtraciones de seguridad y ciberamenazas.

Serie i-SENSYS MF660



Canon

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UNIDAD PRINCIPAL	
Tipo de equipo	Equipo láser multifunción en color
Funciones disponibles	Impresión, copia, escaneo y fax
IMPRESORA	
Velocidad de impresión	A una cara: hasta 25 ppm (A4), hasta 45,3 ppm (A5, horizontal) A doble cara: hasta 15 ipm (A4)
Método de impresión	Impresión láser en color
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 1200 ppp
Tiempo de calentamiento	Aprox. 13 segundos o menos desde el encendido
Tiempo de salida de la primera impresión	Color aprox.: 10,93 segundos o menos Blanco y negro aprox.: 10,90 segundos o menos
Lenguajes de impresión	i-SENSYS MF664Cdw: UFR II, PCL 5c², PCL6 i-SENSYS MF667Cdw: UFR II, PCL 5c², PCL6, Adobe® PostScript³
Fuentes	i-SENSYS MF664Cdw: 45 fuentes PCL i-SENSYS MF667Cdw: 93 fuentes PCL, 136 fuentes PostScript
Márgenes de impresión	5 mm superior, inferior, izquierda y derecha 10 mm superior, inferior, izquierda y derecha (sobre)
Modo de ahorro de tóner	Sí
Características de impresión avanzadas	i-SENSYS MF664Cdw: Impresión segura cifrada Impresión cifrada Impresión desde dispositivo de memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Impresión desde la nube (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) Admite Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplicación Canon PRINT Android: certificación Mopria, complemento Canon Print Service, aplicación Canon PRINT, IPP Everywhere
	i-SENSYS MF667Cdw: Impresión segura cifrada Impresión cifrada Impresión desde dispositivo de memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Impresión desde la nube (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) Admite Microsoft Universal Print Impresión de códigos de barras³ iOS: AirPrint, aplicación Canon PRINT Android: certificación Mopria, complemento Canon Print Service, aplicación Canon PRINT, IPP Everywhere
COPIADORA	
Velocidad de copia	A una cara (A4): hasta 25 ppm A doble cara (A4): hasta 15 ipm
Tiempo de salida de la primera copia (FCOT)	ADF (A4): En color aprox. 10,6 segundos o menos Blanco y negro aprox. 10,5 segundos o menos Cristal de copia (A4): En color aprox. 11,2 segundos o menos Blanco y negro aprox. 11,0 segundos o menos
Resolución de copia	Hasta 600 x 600 ppp
Modos de copia	Texto/Fotografía/Mapa (predeterminado), Texto/Fotografía/Mapa (calidad), Imagen impresa, Texto
Copia a doble cara	De doble cara a doble cara (automática)
Copia múltiple	Hasta 999 copias
Rango de ampliación/reducción	25-400 % en incrementos del 1 %
Otras funcionalidades	Índices R/E predefinidos por área, doble cara, ajuste de densidad, selección de tipo original, originales a dos caras, clasificación, N en 1, nitidez, borrado de bordes, copia de tarjetas de identificación, copia de pasaporte, modo de color, copia reservada

Serie i-SENSYS MF660

ESCÁNER	
Tipo	Color
Resolución de escaneo	Óptica: hasta 600 x 600 ppp Mejorada: hasta 9600 x 9600 ppp
Velocidad de escaneo	i-SENSYS MF664Cdw: Blanco y negro a una cara: 50 ipm (300 x 300 ppp) En color a una cara: 40 ipm (300 x 300 ppp) Blanco y negro a una cara: 40 ipm (300 x 600 ppp) En color a una cara: 20 ipm (300 x 600 ppp) i-SENSYS MF667Cdw: Blanco y negro a una cara: 50 ipm (300 x 300 ppp) En color a una cara: 40 ipm (300 x 300 ppp) Blanco y negro a doble cara: 100 ipm (300 x 300 ppp) En color a doble cara: 80 ipm (300 x 300 ppp) Blanco y negro a una cara: 40 ipm (300 x 600 ppp) En color a una cara: 20 ipm (300 x 600 ppp) Blanco y negro a doble cara: 80 ipm (300 x 600 ppp) En color a doble cara: 40 ipm (300 x 600 ppp)
Profundidad de escaneo en color	24 bits/24 bits (entrada/salida)
Escalas de grises	256 niveles
Compatibilidad	TWAIN, WIA, ICA
Anchura de escaneo máx.	216 mm
Escaneo a correo electrónico	i-SENSYS MF664Cdw: TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda y PDF/A-1b
Escaneo a PC	i-SENSYS MF667Cdw: TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda/PDF cifrado4/PDF (firma digital)4/PDF A-1b
Escaneo a la nube¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG⁵
iFAX	i-SENSYS MF667Cdw: ITU-T.37
FAX (SOLO i-SENSYS MF667CDW)	
Velocidad del módem	33,6 Kbps (hasta 3 segundos/página⁶)
Modo de recepción	Solo fax, discriminador automático FAX/TEL, modo contestador, manual
Resolución del fax	Estándar: 200 x 100 ppp Fina: 200 x 200 ppp Superfina: 200 x 400 ppp Ultrafina: 400 x 400 ppp
Memoria del FAX	Hasta 512 páginas⁶
Marcaciones abreviadas	Hasta 281 marcaciones
Destinos/marcaciones de grupos	Máx. 299 marcaciones/máx. 299 destinos
Difusión secuencial	Máx. 310 destinos
Copia de seguridad de memoria	Copia de seguridad de memoria de fax permanente (copia de seguridad con memoria Flash)
Envío de faxes a doble cara	Sí (transmisión y recepción)
Otras características	Nombre del remitente (TTI), envío directo, vista preliminar, informe de TX, difusión secuencial
GESTIÓN DE SOPORTES	
Tipo de escáner	i-SENSYS MF664Cdw: cristal de copia, ADF i-SENSYS MF667Cdw: cristal de copia, ADF a doble cara (una sola pasada)
Entrada de papel (estándar)	Casete de 250 hojas Ranura de alimentación manual de 1 hoja ADF de 50 hojas
Capacidad máxima de entrada de papel	251 hojas
Salida de papel	100 hojas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipos de papel	Papel normal, papel reciclado, papel grueso, papel fino, papel de color, papel estucado, etiqueta, postal, sobre
Tamaños de papel	Casete: A4, A5, A5 (horizontal), B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K, Postal, Ficha, Sobre (COM10, DL, C5, Monarch), Tamaños personalizados: mín. 76,2 x 127 mm Máx. 216 x 355,6 mm. Bandeja multipropósito: A4, A5, A5 (horizontal), B5, A6, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Ministro, 16K, Postal, Ficha, Sobre (COM10, DL, C5, Monarch), Tamaños personalizados: mín. 76,2 x 127 mm Máx. 216 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Carta, Informe, Tamaños personalizados: mín. 48 x 85 mm; máx. 216 x 355,6 mm
Gramajes de papel	Casete: de 60 a 163 g/m² (hasta 200 g/m² para papel revestido) Bandeja multipropósito: de 60 a 163 g/m² (hasta 200 g/m² para papel revestido) ADF: de 50 a 105 g/m²
Impresión a doble cara	Casete automático: A4, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K, Tamaño personalizado: mín. 182 x 257 mm Máx. 216 x 355,6 mm 60 a 200 g/m²
INTERFAZ Y SOFTWARE	
Tipo de interfaz	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, conexión inalámbrica 802.11b/g/n, conexión Wireless Direct
Sistemas operativos compatibles	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X 10.15 o superior Linux ⁷
Protocolo de red	Impresión: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Escaneo: Push Scan: Archivo: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) Correo electrónico/Fax por Internet: SMTP (enviar), POP3 (recibir) Pull Scan: TCP/IP Gestión: SNMPv1, SNMPv3 (Ipv4, Ipv6) Seguridad: TLS1.3, IPSec, filtrado de direcciones IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Seguridad (inalámbrica): Modo infraestructura: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Modo de punto de acceso: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)

Serie i-SENSYS MF660

Gestión de software e impresión	MF Scan Utility, Interfaz de usuario remoto (RUI), gestión de ID de departamento, herramienta de estado del tóner, iW Enterprise Management Console: software basado en servidor para la gestión centralizada de una flota de dispositivos Cooperación con el sistema de auditoría de seguridad externo (seguridad de la información y gestión de eventos) eMaintenance: RDS incorporado que permite realizar servicios de mantenimiento electrónico como captura de medidas, gestión automática de consumibles y diagnóstico remoto. Biblioteca de aplicaciones
CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Velocidad de procesador	1200 MHz
Memoria	1 GB
Almacenamiento	4 GB
Panel de control	Pantalla LCD táctil en color de 12,7 cm
Dimensiones con bandejas (An. x Pr. x Al.)	425 x 461 x 397 mm
Dimensiones de instalación (An. x Pr. x Al.)	701 x 1020 x 785 mm
Peso	Aprox. 20,8 kg
Entorno operativo	Temperatura: de 10 a 30 °C (de 50 a 86 °F) Humedad: del 20 al 80 % de HR (sin condensación)
Fuente de alimentación	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo eléctrico	Máximo: aprox. 980 W Impresión activa: aprox. 580 W En espera: aprox. 12,0 W Modo de reposo: aprox. 1,0 W Consumo eléctrico típico (TEC): 0,23 kWh/semana¹¹ Para obtener información detallada sobre la normativa Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Niveles de ruido	Presión sonora⁸: En funcionamiento: 53 dB a una cara / 52 dB a doble cara En espera: inaudible Potencia acústica⁹: En funcionamiento: 67 dB o menos (B/N)/66 dB o menos (color) a una cara 66 dB o menos a doble cara En espera: inaudible
CONSUMIBLES	
Cartuchos	Cartucho negro 075 (1400 páginas⁹)¹⁰ Cartucho negro 075H (3500 páginas⁹)¹⁰ Cartucho cian 075 (1300 páginas⁹)¹⁰ Cartucho cian 075H (2500 páginas⁹)¹⁰ Cartucho magenta 075 (1300 páginas⁹)¹⁰ Cartucho magenta 075H (2500 páginas⁹)¹⁰ Cartucho amarillo 075 (1300 páginas⁹)¹⁰ Cartucho amarillo 075H (2500 páginas⁹)¹⁰
ACCESORIOS/OPCIONES	
Elementos	i-SENSYS MF667Cdw: Cable largo para kit TEL 6 (terminal de teléfono) Kit de impresión de código de barras E1E Kit de características de seguridad de envío de PDF E1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie i-SENSYS MF660

Notas:

1. Es necesaria la suscripción a un servicio en la nube de terceros; está sujeta a los términos y condiciones de sus partes.
2. Solo se admiten comandos. Se requieren controladores de otros fabricantes o impresión directa desde aplicación.
3. Se requiere el accesorio de kit de impresión de códigos de barras E1E.
4. Se requiere el accesorio Conjunto de características de seguridad de envío de PDF E1.
5. Escaneo con MF Scan Utility o Canon PRINT.
6. Según el gráfico estándar de ITU-T n.º 1.
7. Solo distribución vía web. Linux soporta impresión únicamente.
8. Emisión de ruido declarada de acuerdo con ISO 7779.
9. Según la norma ISO/IEC 19798
10. La impresora se suministra con cartuchos de cortesía negro (700 páginas) y C/M/Y (500 páginas).
11. Según la versión 3.2 de ENERGY STAR® de EE. UU.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon.es

Spanish edition
© Canon Europa N.V. 2025