

KOMPAKTSED JA KIRED A4 VÄRVILISED MITMEFUNKTSIONAALSED PRINTERID PRINTIMISEKS JA SKANNIMISEKS.

Valmistage kvaliteetseid dokumente printeritega, mis on loodud sobima sujuvalt erinevatesse töökeskkondadesse.

i-SENSYS MF660 seeria



KVALITEETNE PRINTIMINE

Tooge tooneritega kvaliteetset väljundit laia värvivalikuga ning saavutage erksad ja elavad trükised, mis tagavad suurepärase nii heledate kui ka tumedate toonide taasesituse.

TÄIUSTAGE JÄTKUSUUTLIKKUSE ALASEID JÕUPINGUTUSI

Suurendage oma jätkusuutlikkuse alaseid jõupingutusi, valides seadmeid, mis suurendavad ümbertöödeldud plasti kasutamist. Printerite kerge kaal tähendab ka väiksemaid heitkoguseid transportimisel.

SUUREM TOOTLIKKUS

Suurendage koostööd ja tootlikkust kiirete printimis- ja skannimiskiirustega. Skannige hõlpsalt väikese suurusega dokumente, sealhulgas tšekke ja kviitungeid, et vähendada käsitsi sisestamise ja paberite säilitamise vaeva.

SUJUV KASUTUSKOGEMUS

Kasutage intuitiivset kasutajaliidest mitmesuguste printimis- ja skannimisülesannete hõlpsaks täitmiseks ning QR-koodi abil veebijuheni asjakohaste osade kiireks leidmiseks. Säätke aega põhiseadistusega, mis laadib tarkvara automaatselt alla ja installib.

IGAKÜLGNE TURVALISUS

Turvaseadete navigaator soovib sobivaid seadeid turvalekete ja küberohtude eest kaitsmiseks.

Canon

TEHNILISED ANDMED

PÕHISEADE	
Seadme tüüp	Värviline multifunktsionaalne laserseade
Funktsioonid	Printimine, kopeerimine, skannimine, faksimine
PRINTER	
Printimiskiirus	Ühepoolne: kuni 25 lk/min (A4) kuni 45,3 lk/min (A5, horisontaalpaigutus) Kahepoolne: kuni 15 kujutist/min (A4)
Printimismeetod	Värviline laserprintimine
Printimise eraldusvõime	Kuni 1200 × 1200 punkt/tolli
Soojenemisaeg	Ligikaudu 13 sekundit või vähem alates sisselülitamisest
Esimese väljatrüki väljastuskiirus	Värviliselt: kuni 10,93 sekundit Mustvalgelt: kuni 10,90 sekundit
Printeri keeled	i-SENSYS MF664Cdw : UFR II, PCL 5c ² , PCL6 i-SENSYS MF667Cdw : UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Kirjastiilid	i-SENSYS MF664Cdw: 45 PCL fonti i-SENSYS MF667Cdw: 93 PCL fonti, 136 PostScript fonti
Printimisäärised	5 mm üleval, all, vasakul ja paremal 10 mm üleval, all, vasakul ja paremal (ümbrik)
Toonerisäästurežiim	Jah
Täiustatud printimisfunktsioonid	i-SENSYS MF664Cdw: Krüptitud turvaline printimine Turvaline printimine Printimine USB-mälupulgalt (JPEG/TIFF/PDF) Printimine pilvest (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Printi tugi iOS: AirPrint, Canon PRINT rakendus Android; Mopria sertifitseeritud, Canon Print Service pistikprogramm, Canon PRINT rakendus, IPP everywhere i-SENSYS MF667Cdw: Krüptitud turvaline printimine Turvaline printimine Printimine USB-mälupulgalt (JPEG/TIFF/PDF) Printimine pilvest (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Printi tugi Võõtkoodide printimine ³ iOS: AirPrint, Canon PRINT rakendus Android; Mopria sertifitseeritud, Canon Print Service pistikprogramm, Canon PRINT rakendus, IPP everywhere
KOOPIAMASIN	
Kopeerimiskiirus	Ühepoolne (A4): kuni 25 lk/min Kahepoolne (A4): kuni 15 lk/min
Esimese koopia väljastusaeg (FCOT)	Automaatne dokumendisöötur (A4): Värviline ligikaudu 10,6 sekundit või vähem Mustvalge ligikaudu 10,5 sekundit või vähem Prindiklaas (A4): Värviline ligikaudu 11,2 sekundit või vähem Mustvalge ligikaudu 11,0 sekundit või vähem
Kopeerimise eraldusvõime	kuni 600 × 600 punkt/tolli
Kopeerimisrežiimid	Tekst / foto / kaart (vaikimisi), tekst / foto / kaart (kvaliteetne), prinditud kujutis, tekst
Kahepoolne kopeerimine	Kahepoolsest kahepoolseks (automaatne)
Koopiate arv	Kuni 999 koopiat
Vähendus/suurendus	25–400% 1% sammuga
Muud funktsioonid	Valmis R/E suhtarvud pindalade kaupa, kahepoolne, tiheduse kohandamine, originaali tüübi valik, kahepoolne originaal, sorteerimine, N kujutist ühel lehel, teravus, äärise kustutamine, ID-kaardi kopeerimine, passi kopeerimine, värvirežiim, reserveeritud kopeerimine

i-SENSYS MF660 seeria

SKANNER	
Tüüp	Värviline
Skannimislahutus	Optiline: kuni 600 × 600 punkt/tolli Täiustatud: kuni 9600 × 9600 punkt/tolli
Skannimiskiirus	i-SENSYS MF664Cdw: Ühepoolne mustvalge: 50 kujutist/min (300 × 300 punkt/tolli) Ühepoolne värviline: 40 kujutist/min (300 × 300 punkt/tolli) Ühepoolne mustvalge: 40 kujutist/min (300 × 600 punkt/tolli) Ühepoolne värviline: 20 kujutist/min (300 × 600 punkt/tolli) i-SENSYS MF667Cdw: Ühepoolne mustvalge: 50 kujutist/min (300 × 300 punkt/tolli) Ühepoolne värviline: 40 kujutist/min (300 × 300 punkt/tolli) Kahepoolne mustvalge: 100 kujutist/min (300 × 300 punkt/tolli) Kahepoolne värviline: 80 kujutist/min (300 × 300 punkt/tolli) Ühepoolne mustvalge: 40 kujutist/min (300 × 600 punkt/tolli) Ühepoolne värviline: 20 kujutist/min (300 × 600 punkt/tolli) Kahepoolne mustvalge: 80 kujutist/min (300 × 600 punkt/tolli) Kahepoolne värviline: 40 kujutist/min (300 × 600 punkt/tolli)
Skanneri värisügavus	24-bitine/24-bitine (sisend/väljund)
Hallskaalad	256 taset
Ühilduvus	TWAIN, WIA, ICA
Max skannimislaius	216 mm
Skannimine e-posti	i-SENSYS MF664Cdw: TIFF/JPEG/PDF/ kompaktne PDF / otsinguvõimalusega PDF /PDF/A-1b
Skannimine arvutisse	i-SENSYS MF667Cdw: TIFF / JPEG / PDF / kompaktne PDF / otsinguvõimalusega PDF / krüptitud PDF4 / PDF (digiallkiri) ⁴ / PDF A-1b
Skannimine pilveteenustesse ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵
iFAX	i-SENSYS MF667Cdw: ITU-T.37
FAKS (i-SENSYS MF667CDW AINULT)	
Modemi kiirus	33,6 kbit/s (kuni 3 sekundit lehe kohta ⁶)
Vastuvõtturežiim	Ainult faks, faksi/telefoni autom. lülitus, vastamisrežiim, käsitsi
Faksilahutus	Standardne: 200 × 100 punkt/tolli Peen: 200 × 200 punkt/tolli Ülipleen: 200 × 400 punkt/tolli Ultrapreen: 400 × 400 punkt/tolli
Faksi mälu	Kuni 512 lehte ⁶
Kiirvalikud	Kuni 281 kiirvalikut
Rühmavalikud/ adressaadid	Max 299 numbrit / max 299 sihtkohta
Järjestikune edastamine	Max 310 sihtkohta
Mälu varundus	Püsiva faksimälu varundus (varundus välmäluga)
Kahepoolne faksimine	Jah (saatmine ja vastuvõtt)
Muud funktsioonid	Saatja nimi (TTI), otsesaatmine, eelvaade, TX-aruanne, järjestikune edastamine
PRINDIMATERJAL	
Skanneri tüüp	i-SENSYS MF664Cdw: skanneriklaas, dokumendisöötur i-SENSYS MF667Cdw: skanneriklaas, kahepoolne dokumendisöötur (ühe läbimisega)
Paberisestus (standardne)	250-leheline kassett 1-leheline käsitsisöödu pilu 50-leheline automaatne dokumendisöötur
Maksimaalne paberisöödumaht	251 lehekülge
Paberiväljastus	100-leheline

Canon

TEHNILISED ANDMED

Prindimaterjali tüübid	Tavapaber, ümbertöödeldud paber, raske paber, õhuke paber, värviline paber, kaetud paber, silt, postkaart, ümbrik
Prindimaterjali formaadid	Kassett: A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkaart, kartoteegikaart, ümbrik (COM10, DL, C5, Monarch), kohandatavad suurused: min 76,2 × 127 mm, max 216 × 355,6 mm. Mitmeotstarbeline salv: A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkaart, kartoteegikaart, ümbrik (COM10, DL, C5, Monarch), kohandatavad suurused: min 76,2 × 127 mm, max 216 × 355,6 mm. Automaatne dokumendisöötur: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, kohandatud suurused: min 48 x 85,0 mm Max 216,0 x 355,6 mm
Prindimaterjali kaal	Kassett: 60 kuni 163 g/m² (kuni 200 g/m² kriitpaberiga) Mitmeotstarbeline salv: 60 kuni 163 g/m² (kuni 200 g/m² kriitpaberiga) Automaatne dokumendisöötur: 50 kuni 105 g/m²
Kahepoolne printimine	Automaatne Kassett: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Kohandatud suurus - min 182 × 257 mm, max 216,0 × 355,6 mm 60 kuni 200 g/m²
KASUTAJALIIDES JA TARKVARA	
Kasutajaliidese tüüp	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, juhtmevaba otseühendus
Ühilduvad operatsioonisüsteemid	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X versioon 10.15 ja uuem Linux ⁷
Võrguprotokoll	Printimine: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skannimine: Tõukeskannimine: fail: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (saatmine), POP3 (vastuvõtmine) Tõmbeskannimine: TCP/IP Haldamine: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Turvalisus: TLS1.3, IPsec, IP-aadressi filtreerimine, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Turvalisus (juhtmevaba): Infrastruktuuri režiim: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Pääsupunkti režiim: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)

i-SENSYS MF660 seeria

Tarkvara ja printeri haldus	MF Scan utiliit, Kaugkasutajaliides (RUI), Osakonna ID-haldus, Tooneri oleku tööriist, iW Enterprise Management Console: serveripõhine tarkvara seadmete pargi tsentraliseeritud haldamiseks Koostöö välise turbeauditi süsteemiga (turvateabe ja sündmuste haldus) eMaintenance: sisseehitatud RDS võimaldab kaughaldusteenuseid, nagu näitude lugemine, automaatne kulumaterjalide haldamine ja kaugdiagnostika. Kartoteegi rakendus
ÜLDISED OMADUSED	
Protsessori taktsagedus	1200 MHz
Mälu	1 GB
Andmesalvestus	4 GB
Juhtpaneel	12,7 cm värviline puutetundlik vedelkristallekraan
Mõõtmised salvedega (L × S × K)	425 mm × 461 mm × 397 mm
Paigalduskoht (L × S × K)	701 mm × 1020 mm × 785 mm
Kaal	Ligikaudu 20,8 kg
Töökeskkond	Temperatuur: 10 kuni 30 °C (50 kuni 86 °F) Õhuniiskus: 20 kuni 80% RH (ilma kondensaadita)
Toiteallikas	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Energiaarve	Maksimaalselt: ligikaudu 980 W Aktiivprintimisel: ligikaudu 580 W Ooterežiimis: ligikaudu 12,0 W Puhkerežiimis: ligikaudu 1,0 W Tüüpiline elektritarve (TEC): 0,23 kWh/nädalas¹¹ Üksikasjalikumad teavet seoses Lot26 määрусega leiate veebilehelt: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Müratasemed	Helirõhk⁸: Aktiivsena: ühepoolne 53 dB / kahepoolne 52 dB Ooterežiimis: hääletu Helitugevus⁹: Aktiivsena: ühepoolne 67 dB või vähem (mustvalge) / 66 dB või vähem (värviline) kahepoolne 66 dB või vähem Ooterežiimis: hääletu
KULUTARVIKUD	
Kassetid	Kassett 075 must (1400 lehekülge ³⁾¹⁰) Kassett 075H must (3500 lehekülge ³⁾¹⁰) Kassett 075 tsüaan (1300 lehekülge ³⁾¹⁰) Kassett 075H tsüaan (2500 lehekülge ³⁾¹⁰) Kassett 075 magenta (1300 lehekülge ³⁾¹⁰) Kassett 075H magenta (2500 lehekülge ³⁾¹⁰) Kassett 075 kollane (1300 lehekülge ³⁾¹⁰) Kassett 075H kollane (2500 lehekülge ³⁾¹⁰)
LISATARVIKUD/VALIKUD	
Nimetused	i-SENSYS MF667Cdw: TEL 6 pika juhtmega komplekt (telefonitorukomplekt) Võõtkoodi printimiskomplekt E1E PDFi saatmise turbefunktsiooni komplekt E1

TEHNILISED ANDMED

i-SENSYS MF660 seeria

Märkused.

1. Nõutav on kolmanda osapoole pilveteenuse tellimus ja see vastab vastava osapoole tingimustele.
2. Ainult toetatud käsud. Vaja on kolmandast osapoolast tootja draiverit või printimist vahetult rakendusest.
3. Vajalik on tarvik – võõtkoodi printimiskomplekt E1E.
4. Vajalik on tarvik – PDF-faili saatmise turbefunktsiooni komplekt E1.
5. Skannimine utiliidiga MF Scan või Canon PRINT.
6. Põhineb ITU-T standarddiagrammil nr 1.
7. Saadaval ainult internetis. Ainult Linuxi toega printimine.
8. Deklareeritud müratase kooskõlas standardiga ISO 7779.
9. Põhinedes ISO/IEC standardil 19798.
10. Printeriga on kaasas stardikassetid: must 700 lk, T/M/K 500 lk.
11. US ENERGY STAR® versiooni 3.2 järgi.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Estonian edition
© Canon Europa N.V. 2025