

PIENIKOKOISET A4-KOON VÄRIMONITOIMITULOSTIMET NOPEAAN TULOSTUKSEEN JA SKANNAUKSEEN.

Luo korkealaatuisia asiakirjoja tulostimilla, jotka on suunniteltu sopimaan saumattomasti erilaisiin työympäristöihin.

**KORKEALAATUISTA
TULOSTUSTA**

Tulosta laadukkaita tulosteita eri väriaineista. Lopputulostus on kirkas ja eloisa, ja sekä vaaleat että tummat kohdat näkyvät selkeästi.

**ENTISTÄ
VASTUULLISEMPI**

Lisää vastuullisuutta valitsemalla laite, jossa on käytetty enemmän kierrätettyä muovia. Kevyiden tulostimien kuljetuksesta aiheutuu myös vähemmän päästöjä.

**TEHOSTAA
TUOTTAVUUTTA**

Tehosta yhteistyötä ja tuottavuutta nopealla tulostuksella ja skannauksella. Skannaa helposti pienikokoisia asiakirjoja, kuten lukien sekkejä ja kuitteja, jolloin tietoja ei tarvitse syöttää käsin ja varastoinnin tarve vähenee.

**HELPPO
KÄYTTÄÄ**

Intuiitiivisen käyttöliittymän avulla voit helposti suorittaa erilaisia tulostus- ja skannaustehtäviä. QR-koodin avulla voit nopeasti siirtyä verkko-oppaan oikeaan kohtaan. Master Setup -ohjelmisto säästää aikaa lataamalla ja asentamalla ohjelmiston automaattisesti.

**KATTAVA
SUOJAUS**

Suojausasetusnavigaattori suosittelee asetuksia, joilla voit suojautua tietoturvaongelmilta ja kyberuhilta.

i-SENSYS MF660 -sarja



Canon

TEKNISET TIEDOT

PÄÄYKSIKKÖ	
Laitetyyppi	Lasertekniikalla toimiva värimonitoimilaite
Käytettävät toiminnot	Tulostus, kopiointi, skannaus ja faksaus
TULOSTIN	
Tulostusnopeus	Yksipuolinen: 25 sivua/min (A4), 45,3 sivua/min (vaakasuuntainen A5) Kaksipuolinen: 15 kuvaa/min (A4)
Tulostusmenetelmä	Värilasertulostus
Tarkkuus	Enintään 1200 x 1200 dpi
Lämpenemisaika	Noin 13 sekuntia tai vähemmän virran kytkemisestä
Ensimmäisen sivun tulostusaika	Värillinen: enintään 10,93 sekuntia Mustavalkoinen: enintään 10,90 sekuntia
Tulostuskielet	i-SENSYS MF664Cdw : UFR II, PCL 5c ² , PCL6 i-SENSYS MF667Cdw : UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Fontit	i-SENSYS MF664Cdw: 45 PCL-fonttia i-SENSYS MF667Cdw: 93 PCL-fonttia, 136 PostScript-fonttia
Tulostusmarginaalit	5 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla 10 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla (kirjekuori)
Väriaineen säästötila	Kyllä
Edistykselliset tulostustoiminnot	i-SENSYS MF664Cdw: Salattu tietoturvallinen tulostus Tietoturvallinen tulostus Tulostus USB-muistivälineeltä (JPEG/TIFF/PDF) Tulostus pilvipalvelusta (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print -tuki iOS: AirPrint, Canon PRINT -sovellus Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus, Canon PRINT -sovellus, IPP Everywhere
	i-SENSYS MF667Cdw: Salattu tietoturvallinen tulostus Tietoturvallinen tulostus Tulostus USB-muistivälineeltä (JPEG/TIFF/PDF) Tulostus pilvipalvelusta (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print -tuki Viivakooditulostus iOS: AirPrint, Canon PRINT -sovellus Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus, Canon PRINT -sovellus, IPP Everywhere
KOPIOINTI	
Kopiointinopeus	Yksipuolinen (A4): 25 sivua/min Kaksipuolinen (A4): 15 kuvaa/min
Ensimmäisen kopion tulostusaika	Arkinsyöttölaite (A4): Värillinen enintään 10,6 sekuntia Mustavalkoinen enintään 10,5 sekuntia Taso (A4): Värillinen enintään 11,2 sekuntia Mustavalkoinen enintään 11,0 sekuntia
Kopiointitarkkuus	Jopa 600 x 600 dpi
Kopiointitavat	Teksti/valokuva/bittikartta (oletus), teksti/valokuva/ bittikartta (korkea laatu), tulostettu kuva, teksti
Kaksipuolinen kopiointi	Kaksipuolisesta kaksipuoliseksi (automaattinen)
Kopiointi sarjana	Enintään 999 kopiota
Pienennys/suurennus	25–400 % (yhden prosentin välein)
Muut toiminnot	Esiasetetut suurennus-/pienennys-suhteet alueen mukaan, kaksipuolinen, tiheyden säätö, alkuperäisen tyypin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, lajittelu, N sivua arkille, terävyys, reunuksen poisto, henkilökortin kopiointi, passin kopiointi, väritila, kopiotyön varaaminen

i-SENSYS MF660 -sarja

SKANNAUS	
Tyyppi	Väri
Skannaustarkkuus	Optinen: enintään 600 x 600 dpi Parannettu: enintään 9 600 x 9 600 dpi
Skannausnopeus	i-SENSYS MF664Cdw: Yksipuolinen mustavalkoinen: 50 kuvaa/min (300 x 300 dpi) Yksipuolinen värillinen: 40 kuvaa/min (300 x 300 dpi) Yksipuolinen mustavalkoinen: 40 kuvaa/min (300 x 600 dpi) Yksipuolinen värillinen: 20 kuvaa/min (300 x 600 dpi) i-SENSYS MF667Cdw: Yksipuolinen mustavalkoinen: 50 kuvaa/min (300 x 300 dpi) Yksipuolinen värillinen: 40 kuvaa/min (300 x 300 dpi) Kaksipuolinen mustavalkoinen: 100 kuvaa/min (300 x 300 dpi) Kaksipuolinen värillinen: 80 kuvaa/min (300 x 300 dpi) Yksipuolinen mustavalkoinen: 40 kuvaa/min (300 x 600 dpi) Yksipuolinen värillinen: 20 kuvaa/min (300 x 600 dpi) Kaksipuolinen mustavalkoinen: 80 kuvaa/min (300 x 600 dpi) Kaksipuolinen värillinen: 40 kuvaa/min (300 x 600 dpi)
Väriskannauksen syvyys	24/24 bittiä (tulo/lähtö)
Harmaasävyt	256 tasoa
Yhteensopivuus	TWAIN, WIA, ICA
Skannausalueen suurin leveys	216 mm
Skannaus sähköpostiin	i-SENSYS MF664Cdw: TIFF/JPEG/PDF / kompakti PDF / hakukelpoinen PDF / PDF/A-1b
Skannaus tietokoneeseen	i-SENSYS MF667Cdw: TIFF/JPEG/PDF / kompakti PDF / hakukelpoinen PDF / salattu PDF4/ PDF (digitaalinen allekirjoitus)* / PDF/A-1b
Skannaus pilveen ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵
iFAX	i-SENSYS MF667Cdw: ITU-T.37
FAKSI (VAIN i-SENSYS MF667CDW)	
Modeemin nopeus	33,6 kb/s (enintään 3 sekuntia/sivu ⁶)
Vastaanottotila	Vain faksi, automaattinen faksin/puhelun tunnistus, vastausala, manuaalinen
Faksin tarkkuus	Vakio: 200 x 100 dpi Tarkka: 200 x 200 dpi Erittäin tarkka: 200 x 400 dpi Huipputarkka: 400 x 400 dpi
Faksimusti	enintään 512 sivua ⁶
Pikavalinnat	enintään 281 numeroa
Ryhmävalinnat/-kohteet	enintään 299 valintaa / enintään 299 kohdetta
Sarjalähetys	enintään 310 kohdetta
Muistin varmuuskopiointi	Faksimustin pysyvä varmennus (varmennus flash-muistin avulla)
Kaksipuolinen faksaus	Kyllä (lähetys ja vastaanotto)
Muut ominaisuudet	Lähetäjän nimi (TTI), suoralähetys, esikatselu, lähetysraportti, sarjalähetys
TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY	
Skannerityyppi	i-SENSYS MF664Cdw: Taso, arkinsyöttölaite i-SENSYS MF667Cdw: Taso, kaksipuolinen arkinsyöttölaite (yksi pyyhkäisy)
Paperinsyöttö (vakio)	250 arkin kasetti 1 arkin käsinsyöttötaso 50 automaattinen syöttölaite
Materiaalien enimmäis-syöttökapasiteetti	251 arkkiä
Tulosteiden luovutus	100 arkkiä

TEKNISET TIEDOT

Tulostusmateriaalit	tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, ohut paperi, väripaperi, päällystetty paperi, tarra, postikortti, kirjekuori
Paperikoot	Kasetti: A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postikortti, hakemistokortti, kirjekuori (COM10, DL, C5, Monarch), mukautetut koot: 76,2 x 127 – 216 x 355,6 mm Monitoimitaso: A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postikortti, hakemistokortti, kirjekuori (COM10, DL, C5, Monarch), mukautetut koot: 76,2 x 127 – 216 x 355,6 mm Arkinsyöttölaite: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, mukautetut koot: 48 x 85 – 216 x 355,6 mm
Materiaalin paino	Kasetti: 60–163 g/m ² (enintään 200 g/m ² päällystettyä paperia käytettäessä) Monitoimitaso: 60–163 g/m ² (enintään 200 g/m ² päällystettyä paperia käytettäessä) Arkinsyöttölaite: 50–105 g/m ²
Kaksipuolinen tulostus	Automaattinen Kasetti: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Mukautetut koot: 182 x 257 – 216 x 355,6 mm 60–200 g/m ²
LIITÄNNÄT JA OHJELMISTOT	
Liitäntätyyppi	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, langaton 802.11b/g/n, langaton suoratulostus
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X 10.15 tai uudempi Linux ⁷
Verkkoprotokolla	Tulostus: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skannaus: Push-skannaus: Tiedosto: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) Sähköposti/l-faksi: SMTP (lähetys), POP3 (vastaanotto) Pull-skannaus: TCP/IP Hallinta: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Suojaus: TLS1.3, IPSec, IP-osoitteiden suodatus, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Suojaus (langaton): Infrastruktuuritila: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Tukiasematila: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)

i-SENSYS MF660 -sarja

Ohjelmisto ja tulostuksen hallinta	MF Scan Utility Etäkäyttöliittymä (RUI) Osastokohtainen tunnusvalvontatoiminto Väriaineen tila -työkalu iW Enterprise Console: palvelinohjainen ohjelmisto tulostuslaitteiden keskitettyyn hallintaan Yhteistoiminta ulkoisen turvatarkastusjärjestelmän kanssa (suojaustiedot ja tapahtumahallinta) Monitori: integroitu RDS mahdollistaa Monitori-etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarkikkeiden hallinnan ja etäviänmäärityksen Sovelluskirjasto
YLEISET OMINAISUUDET	
Suorittimen nopeus	1 200 MHz
Muisti	1 Ct
Tallennustila	4 Ct
Käyttöpaneeli	12,7 cm:n nestekidekosketusvärinäyttö
Mitat tasojen kanssa (L x S x K)	425 mm x 461 mm x 397 mm
Tilavaatimus (L x S x K)	701 mm x 1 020 mm x 785 mm
Paino	Noin 20,8 kg
Käyttöolosuhteet	Lämpötila: 10–30 °C Ilmankosteus: 20–80 % (suhteellinen, ei tiivistymistä)
Virtalähde	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Virrankulutus	Enintään: noin 980 W Tulostettaessa: noin 580W Valmiustilassa noin 12,0 W Lepotila: noin 1,0 W Tyypillinen virrankulutus (TEC): 0,23 kWh/viikko ¹¹ Lisätietoja Lot26-säännöksistä on osoitteessa http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Melutasot	Äänenpaine ⁸ : Käytön aikana: Yksipuolinen 53 dB / kaksipuolinen 52 dB Valmiustilassa kuulumaton Ääniteho ⁸ : Käytön aikana: Yksipuolinen enintään 67 dB (mustavalko) / 66 dB (väri) Kaksipuolinen enintään 66 dB Valmiustilassa kuulumaton
TARVIKKEET	
Kasetit	Kasetti 075, musta (1 400 sivua ⁹) ¹⁰ Kasetti 075H, musta (3 500 sivua ⁹) ¹⁰ Kasetti 075, syaani (1 300 sivua ⁹) ¹⁰ Kasetti 075H, syaani (2 500 sivua ⁹) ¹⁰ Kasetti 075, magenta (1 300 sivua ⁹) ¹⁰ Kasetti 075H, magenta (2 500 sivua ⁹) ¹⁰ Kasetti 075, keltainen (1 300 sivua ⁹) ¹⁰ Kasetti 075H, keltainen (2 500 sivua ⁹) ¹⁰
LISÄVARUSTEET	
Tuotteet	i-SENSYS MF667Cdw: Puhelinsarja 6, pitkä johto (puhelinkuuloke) Viivakooditulostussarja E1E Tietoturvallinen PDF-lähetysyksikkö E1

TEKNISET TIEDOT

i-SENSYS MF660 -sarja

Huomautuksia:

1. Kolmannen osapuolen pilvipalvelu on tilattava ja sen käyttö on osapuolen käyttöehtojen alasta.
2. Vain kommentoja tuetaan. Edellyttää kolmannen osapuolen ohjainta tai suoratulostusta sovelluksesta.
3. Lisävarusteena saatava viivakooditulospaketti ETE tarvitaan.
4. Lisävarusteena saatava lähetyksyksikön PDF-tietoturvatoinnot E1 tarvitaan.
5. Skannaus MF Scan Utility- tai Canon PRINT -sovelluksella.
6. Perustuu ITU-T:n testiarkkiin nro 1.
7. Vain verkkojakelu. Linux-tuki vain tulostukselle.
8. Ilmoitettu meluarvo on ISO 7779 -standardin mukainen.
9. Perustuu ISO/IEC 19798 -standardiin.
10. Tulostimen mukana toimitetaan aloituskasetit (musta: 700 sivua, syaani/magenta/keltainen: 500 sivua).
11. Perustuu US ENERGY STAR® -versioon 3.2.

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe / Canon Oy
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition
© Canon Europa N.V. 2025

