

IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS A4 COULEUR COMPACTES ET RAPIDES POUR LES TÂCHES D'IMPRESSION ET DE NUMÉRISATION ESSENTIELLES.

Créez des documents de haute qualité avec des imprimantes conçues pour s'adapter parfaitement à une grande variété d'environnements de travail.

Série i-SENSYS MF660



IMPRESSIONS DE HAUTE QUALITÉ

Produisez des impressions de haute qualité à partir de toners avec une large gamme de couleurs et obtenez des impressions lumineuses et éclatantes avec une excellente reproduction des tons clairs et foncés.

OPTIMISATION DES EFFORTS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Intensifiez vos efforts dans le domaine du développement durable en optant pour des appareils comportant davantage de plastique recyclé. Ces imprimantes sont également légères, ce qui réduit les émissions générées pendant leur transport.

PRODUCTIVITÉ SUPÉRIEURE

Améliorez la collaboration et la productivité grâce à des vitesses d'impression et de numérisation élevées. Numérisez facilement des documents de petite taille, comme des chèques et des reçus, pour réduire les saisies manuelles et le stockage du papier.

EXPÉRIENCE UTILISATEUR FLUIDE

Utilisez l'interface utilisateur intuitive pour effectuer facilement de nombreuses tâches d'impression et de numérisation et accéder rapidement aux parties pertinentes du manuel en ligne via un QR code. Gagnez du temps grâce à la configuration principale qui télécharge et installe automatiquement les logiciels.

SÉCURITÉ À 360 DEGRÉS

Un navigateur des paramètres de sécurité recommande des paramètres appropriés pour vous protéger contre les failles de sécurité et les cybermenaces.

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

UNITÉ PRINCIPALE	
Type d'appareil	Multifonction laser couleur
Fonctions disponibles	Impression, numérisation, copie et télécopie
IMPRIMANTE	
Vitesse d'impression	Recto : jusqu'à 25 ppm (A4) jusqu'à 45,3 ppm (A5-Paysage) Recto verso : jusqu'à 15 ipm (A4)
Méthode d'impression	Impression laser couleur
Résolution d'impression	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Temps de préchauffage	Environ 13 secondes maximum depuis la mise sous tension
Temps de sortie de la première impression	Couleur : environ 10,93 seconde maximum Noir et blanc : environ 10,90 secondes maximum
Langages d'impression	i-SENSYS MF664Cdw : UFR II, PCL 5c2, PCL6 i-SENSYS MF667Cdw : UFR II, PCL 5c2, PCL6, Adobe® PostScript3
Polices	i-SENSYS MF664Cdw : 45 polices PCL i-SENSYS MF667Cdw : 93 polices PCL, 136 polices PostScript
Marges d'impression	5 mm - haut, bas, gauche et droite 10 mm - haut, bas, gauche et droite (enveloppe)
Mode économie d'encre	Oui
Fonctions d'impression avancées	i-SENSYS MF664Cdw : Impression sécurisée chiffrée Impression sécurisée Impression à partir d'une clé USB (JPEG/TIFF/PDF) Impression depuis le Cloud (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) Prise en charge de la solution d'impression universelle Microsoft iOS : AirPrint, application Canon PRINT Android : certification Mopria, plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT, IPP Everywhere
	i-SENSYS MF667Cdw : Impression sécurisée chiffrée Impression sécurisée Impression à partir d'une clé USB (JPEG/TIFF/PDF) Impression depuis le Cloud (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) Prise en charge de la solution d'impression universelle Microsoft Impression de codes-barres ³ iOS : AirPrint, application Canon PRINT Android : certification Mopria, plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT, IPP Everywhere
COPIEUR	
Vitesse de copie	Recto (A4) : jusqu'à 25 ppm Recto verso (A4) : jusqu'à 15 ipm
Temps de sortie de la première copie	CAD (A4) : Couleur : environ 10,6 secondes maximum Noir et blanc : environ 10,5 secondes maximum Vitre (A4) : Couleur : environ 11,2 secondes maximum Noir et blanc : environ 11 secondes maximum
Résolution de copie	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Modes de copie	Texte/photo/carte (par défaut), texte/photo/carte (qualité supérieure), image imprimée, texte
Copie recto verso	Copie de documents recto verso en recto verso (automatique)
Copies multiples	Jusqu'à 999 copies
Réduction / Agrandissement	25 à 400 % par incréments de 1 %
Autres caractéristiques	Rapports R/A prédéfinis par zone, Recto verso, Réglage de densité, Sélection du type d'original, Original recto verso, Tri, N sur 1, Netteté, Effacer le cadre, Copie de carte d'identité, Copie de passeport, Mode couleur, Copie réservée

Série i-SENSYS MF660

SCANNER	
Type	Couleur
Résolution de numérisation	Optique : jusqu'à 600 x 600 ppp Optimisée : jusqu'à 9600 x 9600 ppp
Vitesse de numérisation	i-SENSYS MF664Cdw : Recto noir et blanc : 50 ipm (300 x 300 ppp) Recto couleur : 40 ipm (300 x 300 ppp) Recto noir et blanc : 40 ipm (300 x 600 ppp) Recto couleur : 20 ipm (300 x 600 ppp) i-SENSYS MF667Cdw : Recto noir et blanc : 50 ipm (300 x 300 ppp) Recto couleur : 40 ipm (300 x 300 ppp) Recto verso noir et blanc : 100 ipm (300 x 300 ppp) Recto verso couleur : 80 ipm (300 x 300 ppp) Recto noir et blanc : 40 ipm (300 x 600 ppp) Recto couleur : 20 ipm (300 x 600 ppp) Recto verso noir et blanc : 80 ipm (300 x 600 ppp) Recto verso couleur : 40 ipm (300 x 600 ppp)
Profondeur de numérisation de couleur	24 bits/24 bits (entrée/sortie)
Niveaux de gris	256 niveaux
Compatibilité	TWAIN, WIA, ICA
Largeur de numérisation max.	216 mm
Numérisation vers messagerie	i-SENSYS MF664Cdw : TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF avec fonction de recherche / PDF/A-1b
Numérisation vers PC	i-SENSYS MF667Cdw : TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF avec fonction de recherche/PDF chiffré4/PDF (signature numérique)* / PDF/A-1b
Numérisation vers le Cloud ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵
iFAX	i-SENSYS MF667Cdw : ITU-T.37
TÉLÉCOPIE (i-SENSYS MF667CDW UNIQUEMENT)	
Débit du modem	33,6 kbit/s (jusqu'à 3 secondes/page ⁶)
Mode de réception	Télécopie uniquement, commutation auto. fax/tél., mode répondeur, réception manuelle
Résolution télécopieur	Standard : 200 x 100 ppp Fin : 200 x 200 ppp Super fin : 200 x 400 ppp Ultra fin : 400 x 400 ppp
Mémoire de télécopie	Jusqu'à 512 pages ⁶
Numérotation rapide	Jusqu'à 281 numérotations
Numérotation groupée/destinations	299 numérotations max. / 299 destinations max.
Diffusion séquentielle	310 destinations maximum
Sauvegarde de mémoire	Sauvegarde de mémoire télécopie en continu (sur mémoire flash)
Télécopie recto verso	Oui (émission et réception)
Autres fonctionnalités	Nom de l'expéditeur (TTI), envoi direct, aperçu, rapport TX, diffusion séquentielle
GESTION DES SUPPORTS	
Type de scanner	i-SENSYS MF664Cdw : vitre, CAD i-SENSYS MF667Cdw : vitre, CAD recto verso (un seul passage)
Chargement papier (standard)	Cassette 250 feuilles Alimentation manuelle 1 feuille CAD 50 feuilles
Capacité papier maximum en entrée	251 feuilles
Sortie papier	100 feuilles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Types de supports	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin, Papier couleur, Papier couché, Étiquette, Carte postale, Enveloppe
Taille des supports	Cassette : A4, A5, A5 (Paysage), B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Carte postale, Fiche, Enveloppe (COM10, DL, C5, Monarch), Formats personnalisés : 76,2 × 127 mm (min.) à 216 × 355,6 mm (max.). Bac multifonctions : A4, A5, A5 (Paysage), B5, A6, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Carte postale, Fiche, Enveloppe (COM10, DL, C5, Monarch), Formats personnalisés : 76,2 × 127 mm (min.) à 216 × 355,6 mm (max.). CAD : A4, A5, A6, B5, Légal, Lettre, Statement, Formats personnalisés : 48 × 85,0 mm (min.) à 216 × 355,6 mm (max.).
Grammages supportés	Cassette : 60 à 163 g/m² (jusqu'à 200 g/m² avec papier couché) Bac multifonctions : 60 à 163 g/m² (jusqu'à 200 g/m² avec papier couché) CAD : 50 à 105 g/m²
Impression recto verso	Cassette automatique : A4, B5, Légal, Lettre, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Formats personnalisés : 182 × 257 mm (min.) à 216 × 355,6 mm (max.) 60 à 200 g/m²
INTERFACE ET LOGICIELS	
Type d'interface	USB 2.0 Haute Vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, 802.11b/g/n sans fil, connexion directe sans fil
Compatibilité avec les systèmes d'exploitation	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X version 10.15 et versions ultérieures Linux ⁷
Protocole réseau	Impression : TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Numérisation Numérisation « Push » : fichier : FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP) Messagerie électronique/i-Fax : SMTP (envoi), POP3 (réception) Numérisation « Pull » : TCP/IP Gestion : SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sécurité : TLS 1.3, IPSec, filtrage d'adresse IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sécurité (sans fil) : Mode infrastructure : WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Mode point d'accès : WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)

Série i-SENSYS MF660

Gestion du logiciel et de l'imprimante	MF Scan Utility, Interface utilisateur distante (RUI), Gestion d'ID de service, Outil d'indication d'état du toner, iW Enterprise Management Console : logiciel serveur pour la gestion centralisée d'un parc d'équipements Coopération avec le système d'audit externe de la sécurité (Security Information and Event Management) eMaintenance : le système RDS intégré permet l'exécution de services eMaintenance tels que l'extraction des relevés, la gestion automatique des consommables et les diagnostics à distance. Bibliothèque d'applications
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Vitesse du processeur	1200 MHz
Mémoire	1 Go
Stockage	4 Go
Panneau de contrôle	Écran tactile couleur LCD de 12,7 cm
Dimensions avec bacs (L x P x H)	425 mm × 461 mm × 397 mm
Espace requis pour l'installation (L x P x H)	701 mm × 1020 mm × 785 mm
Poids	Environ 20,8 kg
Environnement d'utilisation	Température : 10 à 30 °C (50 à 86 °F) Humidité : 20 à 80 % d'humidité relative (sans condensation)
Source d'alimentation	220 à 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consommation	Maximum : environ 980 W Impression active : environ 580 W En attente : environ 12,0 W En veille : environ 1,0 W Consommation électrique typique (TEC) : 0,23 kWh/semaine¹¹ Pour en savoir plus sur la réglementation du lot 26, rendez-vous sur : http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Niveaux de bruit	Pression sonore⁸ : En fonctionnement : recto 53 dB / recto verso 52 dB En veille : inaudible Puissance sonore⁸ : En fonctionnement : recto 67 dB maximum (noir et blanc) / 66 dB maximum (couleur) Recto verso 66 dB maximum En veille : inaudible
CONSUMMABLES	
Cartouches	Cartouche 075 noire (1400 pages⁹)¹⁰ Cartouche 075H noire (3500 pages⁹)¹⁰ Cartouche 075 cyan (1300 pages⁹)¹⁰ Cartouche 075H cyan (2500 pages⁹)¹⁰ Cartouche 075 magenta (1300 pages⁹)¹⁰ Cartouche 075H magenta (2500 pages⁹)¹⁰ Cartouche 075 jaune (1300 pages⁹)¹⁰ Cartouche 075H jaune (2500 pages⁹)¹⁰
ACCESSOIRES/OPTIONS	
Éléments	i-SENSYS MF667Cdw : Cordon long kit TÉL 6 (combiné téléphonique) Kit d'impression de codes-barres E1E Kit de sécurisation PDF E1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série i-SENSYS MF660

Remarque :

1. Un abonnement à un service cloud tiers est requis et soumis aux conditions générales du tiers en question.
2. Commandes prises en charge uniquement. Pilote tiers ou impression directe à partir de l'application requise.
3. Accessoire requis : kit d'impression de codes-barres EIE.
4. Accessoire requis : kit de sécurisation PDF-E1.
5. Numérisation par MF Scan Utility ou Canon PRINT.
6. En fonction du classement standard ITU-T n° 1.
7. Distribution Internet uniquement. Linux prend uniquement en charge l'impression.
8. Émission de bruit conforme à la norme ISO 7779.
9. Selon la norme ISO/IEC 19798.
10. L'imprimante est livrée avec des cartouches de démarrage d'une capacité de 700 pages (noire) et 500 pages (cyan, magenta et jaune).
11. Selon US ENERGY STAR® version 3.2.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
© Canon Europe N.V. 2025