

KOMPAKTNI I BRZI VIŠEFUNKCIJSKI A4 PISAČI U BOJI ZA OSNOVNE ZNAČAJKE ISPISIVANJA I SKENIRANJA.

Kreirajte vrlo kvalitetne dokumente s pomoću pisača dizajniranih da se besprijekorno uklope u razna radna okruženja.

VRLO KVALITETNO ISPISIVANJE

Toneri širokog raspona boja stvaraju visokokvalitetne ispise te omogućuju jarke, živopisne ispise odlične reprodukcije svijetlih i tamnih tonova.

POBOLJŠAJTE OSTVARENJE CILJEVA ODRŽIVOSTI

Podržite nastojanja u ostvarenju održivosti odabirom uređaja s više reciklirane plastike. Laganiji pisači podrazumijevaju manje emisije tijekom transporta.

VEĆA PRODUKTIVNOST

Povećajte suradnju i produktivnost velikim brzinama ispisivanja i skeniranja. Jednostavno skenirajte dokumente malog formata, uključujući čekove i račune, kako biste smanjili ručni unos i pohranu papira.

BESPRIJEKORAN KORISNIČKI DOŽIVLJAJ

Intuitivno korisničko sučelje upotrebljavajte za lako izvršavanje niza zadataka ispisivanja i skeniranja te brzo pristupite relevantnim dijelovima priručnika na mreži s pomoću QR koda. Uštedite vrijeme uz glavnu postavku koja omogućuje automatsko preuzimanje i instaliranje softvera.

CJELOVITA ZAŠTITA

Security Settings Navigator preporučuje odgovarajuće sigurnosne postavke za zaštitu od sigurnosnih propusta i kibernetičkih prijetnji.

Seriya i-SENSYS MF660



TEHNIČKI PODACI

Seriya i-SENSYS MF660

GLAVNA JEDINICA	
Vrsta uređaja	Višenamjenski laserski uređaj za obradu u boji
Dostupne funkcije	Ispisivanje, kopiranje, skeniranje i faksiranje
PISAČ	
Brzina ispisivanja	Jednostrano: do 25 ppm (A4) do 45,3 ppm (A5 vodoravno) Obostrano: do 15 ipm (A4)
Metoda ispisivanja	Lasersko ispisivanje u boji
Razlučivost ispisivanja	Do 1200 x 1200 dpi
Vrijeme zagrijavanja	Pribl. 13 sekundi ili manje nakon uključivanja
Vrijeme do prvog ispisa	U boji pribl.: 10,93 sekunde ili manje monokromatski pribl. 10,90 sekundi ili manje
Jezici pisača	i-SENSYS MF664Cdw: UFR II, PCL 5c ² , PCL6 i-SENSYS MF667Cdw: UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Fontovi	i-SENSYS MF664Cdw: 45 PCL fontova i-SENSYS MF667Cdw: 93 PCL fonta, 136 PostScript fontova
Margine ispisa	5 mm – vrh, dno, lijevo i desno 10 mm – vrh, dno, lijevo i desno (omotnica)
Način rada s uštedom tonera	Da
Napredne značajke ispisivanja	i-SENSYS MF664Cdw: Šifrirano zaštićeno ispisivanje Zaštićeno ispisivanje Ispisivanje s USB memorije (JPEG/TIFF/PDF) Ispisivanje iz računalnog oblaka (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Podrška za Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Android; certifikat Mopria, programski dodatak Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT, IPP Everywhere
	i-SENSYS MF667Cdw: Šifrirano zaštićeno ispisivanje Zaštićeno ispisivanje Ispisivanje s USB memorije (JPEG/TIFF/PDF) Ispisivanje iz računalnog oblaka (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Podrška za Microsoft Universal Print Ispisivanje crtičnog koda ³ iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Android; certifikat Mopria, programski dodatak Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT, IPP Everywhere
KOPIRNI UREĐAJ	
Brzina kopiranja	Jednostrano (A4): do 25 ppm Obostrano (A4): do 15 ipm
Vrijeme do prve kopije (FCOT)	ADF (A4): U boji pribl. 10,6 sekundi ili manje Monokromatski pribl. 10,5 sekundi ili manje Kopirno staklo (A4): U boji pribl. 11,2 sekunde ili manje Monokromatski pribl. 11 sekundi ili manje
Razlučivost kopiranja	Do 600 x 600 dpi
Načini kopiranja	Tekst/fotografija/zemljovid (zadano), tekst/ fotografija/zemljovid (kvalitetno), ispisana slika, tekst
Obostrano kopiranje	Obostrano na obostrano (automatski)
Višestruke kopije	Do 999 kopija
Smanjenje/povećanje	25 – 400 % u koracima od 1 %
Ostale značajke	Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, obostrani original, razvrstavanje, N na 1, oština, brisanje okvira, kopiranje osobne iskaznice, kopiranje putovnice, način rada u boji, rezervirano kopiranje

SKENER	
Tip	Boja
Razlučivost skeniranja	Optička: do 600 x 600 dpi Poboljšana: do 9600 x 9600 dpi
Brzina skeniranja	i-SENSYS MF664Cdw: Jednostrano monokromatski: 50 ipm (300 x 300 dpi) Jednostrano u boji: 40 ipm (300 x 300 dpi) Jednostrano monokromatski: 40 ipm (300 x 600 dpi) Jednostrano u boji: 20 ipm (300 x 600 dpi) i-SENSYS MF667Cdw: Jednostrano monokromatski: 50 ipm (300 x 300 dpi) Jednostrano u boji: 40 ipm (300 x 300 dpi) Obostrano monokromatski: 100 ipm (300 x 300 dpi) Obostrano u boji: 80 ipm (300 x 300 dpi) Jednostrano monokromatski: 40 ipm (300 x 600 dpi) Jednostrano u boji: 20 ipm (300 x 600 dpi) Obostrano monokromatski: 80 ipm (300 x 600 dpi) Obostrano u boji: 40 ipm (300 x 600 dpi)
Dubina skeniranja boja	24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)
Sivi tonovi	256 razina
Kompatibilnost	TWAIN, WIA, ICA
Maks. širina skena	216 mm
Skeniranje u e-poštu	i-SENSYS MF664Cdw: TIFF / JPEG / PDF / kompaktni PDF / pretraživi PDF / PDF/A-1b
Skeniranje na računalo	i-SENSYS MF667Cdw: TIFF / JPEG / PDF / kompaktni PDF / pretraživi PDF / šifrirani PDF4/PDF (digitalni potpis)* / PDF/A-1b
Skeniranje u oblak ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵
iFAX	i-SENSYS MF667Cdw: ITU-T.37
FAKS (SAMO I-SENSYS MF667CDW)	
Brzina modema	33,6 kb/s (do 3 s/stranica ⁶)
Način primanja	Fax only (samo faksiranje), Fax/Tel Auto Switch (automatsko prebacivanje između faksa/telefona), Answer Mode (primanje poziva), Manual (ručno)
Razlučivost faksiranja	Standardna: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi Superfina: 200 x 400 dpi Ultrafina: 400 x 400 dpi
Memorija za faksiranje	Do 512 stranica ⁶
Brojevi za brzo biranje	Do 281 broj
Grupno biranje / odredišta	Maks. 299 brojeva / maks. 299 odredišta
Sekvencijsko razlaživanje	Maks. 310 odredišta
Pohrana sigurnosnih kopija	Trajna sigurnosna kopija memorije faksa (sigurnosna kopija s flash memorijom)
Obostrano faksiranje	Da (slanje i primanje)
Ostale značajke	Ime pošiljatelja (TTI), izravno slanje, pregled, izvješće o slanju, uzastopno razlaživanje
UKOVANJE MEDIJIMA	
Vrsta skenera	i-SENSYS MF664Cdw: staklo, ADF i-SENSYS MF667Cdw: staklo, obostrani ADF (u jednom prolasku)
Ulaz papira (standardno)	Kaseta za 250 listova Otvor za ručno umetanje 1 lista ADF za 50 listova
Maksimalni ulazni kapacitet papira	251 list
Izlaz papira	100 listova

TEHNIČKI PODACI

Vrste medija	Obični papir, reciklirani papir, teški papir, tanki papir, papir u boji, papir s premazom, naljepnice, dopisnice, omotnice
Formati medija	Kaseta: A4, A5, A5 (vodoravno), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, dopisnice, indeksne kartice, omotnice (COM10, DL, C5, Monarch), prilagođeni formati: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216 x 355,6 mm. Višenamjenski odlagač: A4, A5, A5 (vodoravno), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, dopisnice, indeksne kartice, omotnice (COM10, DL, C5, Monarch), prilagođeni formati: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, prilagođeni formati: min. 48 x 85 mm, maks. 216 x 355,6 mm
Gramature medija	Kaseta: 60 – 163 g/m² (do 200 g/m² s premazanim papirom) Višenamjenski odlagač: 60 – 163 g/m² (do 200 g/m² s premazanim papirom) ADF: 50 – 105 g/m²
Obostrano ispisivanje	Automatski Kaseta: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Prilagođeni formati: min. 182 x 257 mm, maks. 216 x 355,6 mm 60 – 200 g/m²
SUČELJE I SOFTVER	
Vrsta sučelja	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza
Kompatibilnost operativnog sustava	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X verzija 10.15 i novija Linux⁷
Mrežni protokol	Ispisivanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skeniranje: Skeniranje s prosljeđivanjem: datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) E-pošta/internetski faks: SMTP (slanje), POP3 (primanje) Skeniranje s povlačenjem: TCP/IP Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sigurnost: TLS1.3, IPsec, filtriranje IP adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sigurnost (bežično): Infrastrukturni način rada: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Način rada pristupne točke: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)

Seriya i-SENSYS MF660

Softver i upravljanje pisačem	MF Scan Utility, Udaljeno korisničko sučelje (RUI), Upravljanje ID-om odjela, Alat za status tonera, iW Enterprise Management Console: poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja Suradnja s vanjskim sigurnosnim sustavom za nadzor (sigurnosne informacije i upravljanje događajima) eMaintenance: ugrađeni RDS omogućuje daljinske eMaintenance usluge kao što su praćenje brojača, automatsko upravljanje potrošnim materijalima i daljinska dijagnostika. Application Library
OPĆE ZNAČAJKE	
Brzina procesora	1200 MHz
Memorija	1 GB
Pohrana	4 GB
Upravljačka ploča	LCD dodirni zaslon u boji dijagonale 12,7 cm
Dimenzije s odlagačima (Š x D x V)	425 x 461 x 397 mm
Prostor za postavljanje (Š x D x V)	701 x 1020 x 785 mm
Masa	Pribl. 20,8 kg
Radno okruženje	Temperatura: 10 – 30 °C (50 – 86 °F) Vlažnost: 20 – 80 % RV (bez kondenzacije)
Izvor napajanja	220 – 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Potrošnja energije	Maksimalno: pribl. 980 W Aktivno ispisivanje: pribl. 580 W Pripravno stanje: pribl. 12 W Stanje mirovanja: pribl. 1 W Tipična potrošnja energije (TEC): 0,23 kWh tjedno¹⁾ Detaljne informacije o propisu Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Razine buke	Tlak zvuka⁸⁾: Tijekom rada: jednostrano 53 dB / obostrano 52 dB Pripravno stanje: nečujno Snaga zvuka⁸⁾: Tijekom rada: jednostrano 67 dB ili manje (crno-bijelo) / 66 dB ili manje (u boji) obostrano 66 dB ili manje Pripravno stanje: nečujno
POTROŠNI MATERIJAL	
Spremnici	Spremnik s crnom bojom 075 (1400 stranica ⁹⁾¹⁰⁾ Spremnik s crnom bojom 075H (3500 stranica ⁹⁾¹⁰⁾ Spremnik s cijan bojom 075 (1300 stranica ⁹⁾¹⁰⁾ Spremnik s cijan bojom 075H (2500 stranica ⁹⁾¹⁰⁾ Spremnik s magenta bojom 075 (1300 stranica ⁹⁾¹⁰⁾ Spremnik s magenta bojom 075H (2500 stranica ⁹⁾¹⁰⁾ Spremnik sa žutom bojom 075 (1300 stranica ⁹⁾¹⁰⁾ Spremnik sa žutom bojom 075H (2500 stranica ⁹⁾¹⁰⁾
DODATNA/OPCIONALNA OPREMA	
Stavke	i-SENSYS MF667Cdw: Telefonski komplet 6 s dugačkim kabelom (telefonska slušalica) Komplet za ispisivanje crtičnog koda E1E Komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke E1

TEHNIČKI PODACI

Seriya i-SENSYS MF660

Napomene:

1. Potrebna je pretplata na uslugu računalnog oblaka treće strane koja je podložna odredbama i uvjetima te treće strane.
2. Podržano samo naredbama. Potreban je upravljački program treće strane ili izravno ispisivanje iz aplikacije.
3. Potreban je dodatak – komplet za ispisivanje crtičnog koda EIE
4. Potreban je dodatak – komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke E1
5. Skeniranje putem programa MF Scan Utility ili aplikacije Canon PRINT
6. Temelji se na standardnoj tablici ITU-T br. 1
7. Samo distribucija putem interneta. Podrška samo za ispisivanje za Linux.
8. Deklarirana emisija buke u skladu s ISO 7779.
9. Na temelju ISO/IEC 19798
10. Pisač se isporučuje s početnim spremnicima za ispisivanje 700 stranica (crna) i 500 stranica C/M/Y (cijan, magenta i žuta)
11. Prema standardu US ENERGY STAR® verzija 3.2.

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V. 2025

