

KOMPAKT, GYORS, A4-ES SZÍNES TÖBBFUNKCIÓS NYOMTATÓK AZ ALAPVETŐ NYOMTATÁSI ÉS SZKENNELÉSI FELADATOK ELVÉGZÉSÉHEZ.

Készíts kiváló minőségű dokumentumokat olyan nyomtatókkal, amelyek zökkenőmentesen együttműködnek a legkülönbözőbb munkakörnyezetekkel.

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ NYOMTATÁS

Kiváló minőségű nyomtatokat készíthetsz a széles színskálát kínáló tonerekkel, így élénk, vibrálóan színes nyomtatokat érhetsz el, a világos és sötét árnyalatok tökéletes visszaadásával.

FENNTARTHATÓSÁGI TÖREKVÉSEK JAVÍTÁSA

Fokozd fenntarthatósági törekvéseidet olyan készülékek választásával, amelyek nagyobb arányban használnak újrahasznosított műanyagot. A készülékek kis súlyának köszönhetően a szállítással járó károsanyag-kibocsátás is kevesebb.

HATÉKONYABB MUNKAVÉGZÉS

Növeld az együttműködés hatékonyságát és a termelékenységet nagy sebességű nyomtatással és szkenneléssel. Egyszerűen beolvashatod a kis méretű dokumentumokat is, például csekkeket és nyugtákat, hogy kevesebb kézi adatbevitelre és papírtárolásra legyen szükség.

ZÖKKENŐMENTES FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY

Használd az intuitív kezelőfelületet, amellyel könnyedén elvégezheted a nyomtatási és szkennelési feladatokat, és a QR-kód segítségével gyorsan elérheted az online kézikönyv megfelelő részeit. Takaríts meg időt a Master beállítással, amely automatikusan letölti és telepíti a szükséges szoftvereket.

TELJES KÖRŰ VÉDELEM

A Security Settings Navigator megfelelő beállításokat ajánl, hogy meg tudd védeni az adatokat a biztonsági résektől és a kiberfenyegetésektől.

i-SENSYS MF660 sorozat



MŰSZAKI ADATOK

FŐ KÉSZÜLÉK	
A készülék típusa	Színes multifunkciós lézerekészülék
Elérhető funkciók	Nyomtatás, másolás, szkennelés és fax
NYOMTATÓ	
Nyomtatási sebesség	Egyoldalas: max. 25 lap/perc (A4) Max. 45,3 lap/perc (A5, fekvő) Kétoldalas: max. 15 kép/perc (A4)
Nyomtatási eljárás	Színes lézersugaras nyomtatás
Nyomtatási felbontás	Max. 1200×1200 dpi
Bemelegedési idő	kb. legfeljebb 13 másodperc a bekapcsolástól
Első nyomat elkészülési ideje	Színes kb.: legfeljebb 10,93 mp Fekete-fehér kb.: legfeljebb 10,90 mp
Nyomtatónyelvek	i-SENSYS MF664Cdw: UFR II, PCL 5c², PCL6 i-SENSYS MF667Cdw: UFR II, PCL 5c², PCL6, Adobe® PostScript³
Betűtípusok	i-SENSYS MF664Cdw: 45 PCL betűtípus i-SENSYS MF667Cdw: 93 PCL betűtípus, 136 PostScript betűtípus
Nyomtatási margók	5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon 10 mm felül, alul, bal és jobb oldalon (boríték)
Festéktakarékos üzemmód	Igen
Fejlett nyomtatási funkciók	i-SENSYS MF664Cdw: Titkosított biztonságos nyomtatás Biztonságos nyomtatás Nyomtatás USB-memóriaeszköztől (JPEG/TIFF/PDF) Nyomtatás felhőből (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print-támogatás iOS: AirPrint, Canon PRINT alkalmazás Android; Mopria-tanúsítvány, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT alkalmazás, IPP everywhere i-SENSYS MF667Cdw: Titkosított biztonságos nyomtatás Biztonságos nyomtatás Nyomtatás USB-memóriaeszköztől (JPEG/TIFF/PDF) Nyomtatás felhőből (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print-támogatás Vonalkódnyomtatás³ iOS: AirPrint, Canon PRINT alkalmazás Android; Mopria-tanúsítvány, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT alkalmazás, IPP everywhere
MÁSOLÓ	
Másolási sebesség	Egyoldalas (A4): max. 25 lap/perc Kétoldalas (A4): max. 15 lap/perc
Első másolat elkészülési ideje (FCOT)	Automatikus dokumentumadagoló (A4): Színes: kb. legfeljebb 10,6 mp Fekete-fehér: kb. legfeljebb 10,5 mp Másolóüveg (A4): Színes: kb. legfeljebb 11,2 mp Fekete-fehér: kb. legfeljebb 11,0 mp
Másolási felbontás	Max. 600×600 dpi
Másolási módok	Szöveg/fotó/térkép (alap), szöveg/fotó/térkép (minőség), nyomtatott kép, szöveg
Kétoldalas másolás	2 oldalról 2 oldalra (automatikus)
Másolás több példányban	Max. 999 másolat
Kicsinyítés/nagyítás	25–400% 1%-os lépésekben
Egyéb jellemzők	Előre beállított területenkénti R/E arányok, kétoldalas, fényerő beállítása, eredeti típus kiválasztása, kétoldalas eredeti, rendezés, n-ről 1-re, élesség, kerettörles, személyi igazolvány másolása, útlevelemásolás, színes mód, másolás a nyomatok megőrzésével

i-SENSYS MF660 sorozat

SZKENNER	
Típus	Színes
Szkennelési felbontás	Optikai: max. 600×600 dpi Javított: max. 9600×9600 dpi
Szkennelési sebesség	i-SENSYS MF664Cdw: Egyoldalas fekete-fehér: 50 kép/perc (300×300 dpi) Egyoldalas színes: 40 kép/perc (300×300 dpi) Egyoldalas fekete-fehér: 40 kép/perc (300×600 dpi) Egyoldalas színes: 20 kép/perc (300×600 dpi) i-SENSYS MF667Cdw: Egyoldalas fekete-fehér: 50 kép/perc (300×300 dpi) Egyoldalas színes: 40 kép/perc (300×300 dpi) Kétoldalas fekete-fehér: 100 kép/perc (300×300 dpi) Kétoldalas színes: 80 kép/perc (300×300 dpi) Egyoldalas fekete-fehér: 40 kép/perc (300×600 dpi) Egyoldalas színes: 20 kép/perc (300×600 dpi) Kétoldalas fekete-fehér: 80 kép/perc (300×600 dpi) Kétoldalas színes: 40 kép/perc (300×600 dpi)
Beolvasási színmélység	24 bit/24 bit (bemenet/kimenet)
Szűrkeárnyalatok	256 szint
Kompatibilitás	TWAIN, WIA, ICA
Max. beolvasási szélesség	216 mm
Beolvasás e-mailbe	i-SENSYS MF664Cdw: TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF/PDF/A-1b
Beolvasás számítógépre	i-SENSYS MF667Cdw: TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF/titkosított PDF4/PDF (digitális aláírás)/PDF/A-1b
Beolvasás a felhőbe¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG⁵
iFAX	i-SENSYS MF667Cdw: ITU-T.37
FAX (CSAK AZ I-SENSYS MF667CDW TÍPUSNÁL)	
Modem sebessége	33,6 kb/s (max. 3 mp/oldal⁹)
Vételi mód	Csak fax, automatikus fax./tel. váltás, üzenetrögzítő mód, kézi
Faxfelbontás	Normál: 200×100 dpi Finom: 200×200 dpi Szuperfinom: 200×400 dpi Ultrafinom: 400×400 dpi
Faxmemória	Max. 512 oldal⁶
Gyórhívószámok	Max. 281 hívószám
Csoporthívások/címzettek	Max. 299 hívószám/max. 299 célállomás
Körözvényadás	Max. 310 célállomás
Memória biztonsági mentése	Állandó faxmemória-mentés (mentés flashmemóriával)
Kétoldalas faxolás	Van (küldés és fogadás)
Egyéb jellemzők	Feladónév (TTI), közvetlen küldés, előnézet, TX-jelentés, körözvényadás
MÉDIAKEZELÉS	
Szkennertípusa	i-SENSYS MF664Cdw: másolóüveg, automatikus dokumentumadagoló i-SENSYS MF667Cdw: másolóüveg, kétoldalas automatikus dokumentumadagoló (egyutas)
Papírbemenet (alaptípus)	250 lapos tálcá 1 lapos kézi lapadagoló nyílás 50 lapos automatikus dokumentumadagoló
Maximális papírbemeneti kapacitás	251 lap
Papírkidadás	100 lapos

MŰSZAKI ADATOK

Médiatípusok	Normál papír, újrahasznosított papír, nehéz papír, vékony papír, színes papír, bevonatos papír, címke, képeslap, boríték
Médiaméretek	Papírtálca: A4, A5, A5 (fekvő), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, képeslap, indexkártya, boríték (COM10, DL, C5, Monarch), egyedi méretek: min. 76,2×127 mm, max. 216×355,6 mm. Többfunkciós tálca: A4, A5, A5 (fekvő), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, képeslap, indexkártya, boríték (COM10, DL, C5, Monarch), egyedi méretek: min. 76,2×127 mm, max. 216×355,6 mm. Automatikus dokumentumadagoló: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, egyedi méretek: min. 48×85,0 mm, max. 216,0×355,6 mm
Médiasúlyok	Papírtálca: 60–163 g/m ² (max. 200 g/m ² bevonatos papírral) Többfunkciós tálca: 60–163 g/m ² (max. 200 g/m ² bevonatos papírral) Automatikus dokumentumadagoló: 50–105 g/m ²
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus papírtálca: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Egyedi méretek: min. 182×257 mm, max. 216,0×355,6 mm 60–200 g/m ²
CSATLAKOZÓK ÉS SZOFTVER	
Interfész típusa	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, vezeték nélküli 802.11b/g/n, Wireless Direct-kapcsolat
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X version 10.15 és újabb verziók Linux ⁷
Hálózati protokoll	Nyomtatás: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Szkennelés: Küldéses szkennelés: fájl: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) E-mail/Fax: SMTP (küldés), POP3 (fogadás) Behúzással történő szkennelés: TCP/IP Kezelés: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Biztonság: TLS1.3, IPSec, IP-cím-szűrés, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Biztonság (vezeték nélküli): Infrastruktúra mód: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Hozzáférési pont mód: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)

i-SENSYS MF660 sorozat

Szoftverek és nyomtatókezelés	MF Scan Utility Távoli felhasználói felület (RUI), Részlegazonosító-kezelés, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: szerveralapú szoftver az eszközpark központi kezeléséhez Együttműködés külső biztonsági auditrendszerrel (biztonsági információk és eseménykezelés) eMaintenance: a beágyazott RDS lehetővé teszi az olyan távoli eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számlálóleolvasás, a fogyóeszközök automatikus kezelése és a távdiagnosztika. Alkalmazáskönyvtár
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK	
Processzor sebessége	1200 MHz
Memória	1 GB
Tárhely	4 GB
Vezérlőpanel	12,7 cm-es színes LCD-érintőképernyő
Méret tálcákkal (szé × mé × ma)	425 mm x 461 mm x 397 mm
Telepítéshez szükséges hely (szé × mé × ma)	701 mm x 1 020 mm x 785 mm
Tömeg	kb. 20,8 kg
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10–30 °C (50–86 °F) Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)
Áramforrás	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Energiafogyasztás	Maximum: kb. 980 W Aktív nyomtatás: kb. 580 W Készenléti állapotban: kb. 12,0 W Alvó állapotban: kb. 1,0 W Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,23 kWh/hét ¹ A Lot26 szabályozással kapcsolatos részletes információkat lásd: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Zajszintek	Hangnyomás ² : Működés közben: egyoldalas nyomtatás 53 dB/ kétoldalas nyomtatás 52 dB Készenléti állapotban: hangtalan Hangteljesítmény ³ : Működés közben: egyoldalas nyomtatás legfeljebb 67 dB (fekete-fehér)/legfeljebb 66 dB (színes) Kétoldalas nyomtatás legfeljebb 66 dB Készenléti állapotban: hangtalan
FOGYÓESZKÖZÖK	
Tonerek	075 fekete tonerkazetta (1400 oldal ⁹⁾ ¹⁰ 075H fekete tonerkazetta (3500 oldal ⁹⁾ ¹⁰ 075 cián tonerkazetta (1300 oldal ⁹⁾ ¹⁰ 075H cián tonerkazetta (2500 oldal ⁹⁾ ¹⁰ 075 magenta tonerkazetta (1300 oldal ⁹⁾ ¹⁰ 075H magenta tonerkazetta (2500 oldal ⁹⁾ ¹⁰ 075 sárga tonerkazetta (1300 oldal ⁹⁾ ¹⁰ 075H sárga tonerkazetta (2500 oldal ⁹⁾ ¹⁰
TARTOZÉKOK/VÁLASZTHATÓ ESZKÖZÖK	
Egységek	i-SENSYS MF667Cdw: TEL 6 Kit Long Cord (telefonos kézibeszélő hosszú kábellel) Barcode Printing Kit-EIE vonalkódnymtató készlet EI PDF-küldésre szolgáló biztonságifunkció-készlet

MŰSZAKI ADATOK

i-SENSYS MF660 sorozat

Megjegyzések:

1. Külső felhőalapú szolgáltatásra való előfizetés szükséges, és az adott harmadik fél feltételei lesznek érvényesek.
2. Csak a parancsok támogatottak. Harmadik féltől származó szoftver vagy alkalmazásból való közvetlen nyomtatás szükséges.
3. Tartozék – Barcode Printing Kit-E1E vonalkódnyomtató készlet – szükséges
4. Tartozék – Send PDF Security Feature Set-E1 küldésre szolgáló biztonságifunkció-készlet szükséges
5. Beolvasás az MF Scan Utility vagy a Canon PRINT segítségével
6. A következő szabványon alapul: ITU-T1
7. Csak internetes terjesztés. Csak a Linux által támogatott nyomtatáshoz.
8. A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 7779 szabványnak.
9. Az ISO/IEC 19798 alapján
10. A nyomtató 700 oldalra elegendő fekete és 500 oldalra elegendő cián/magenta/sárga tonerkazettával érkezik
11. A US ENERGY STAR® 3.2 verziója szerint.