

STAMPANTI MULTIFUNZIONE A COLORI A4 COMPATTE E VELOCI PER LA GESTIONE DI STAMPA E SCANSIONE.

Crea documenti di alta qualità con stampanti progettate per adattarsi perfettamente a diversi ambienti di lavoro.

**STAMPA DI ALTA
QUALITÀ**

Ottieni stampe di alta qualità grazie a toner con un'ampia gamma di colori, per risultati brillanti e vivaci, con una riproduzione eccellente delle tonalità sia chiare che scure.

**IMPEGNO CONCRETO PER
LA SOSTENIBILITÀ**

Scegli dispositivi realizzati con una percentuale maggiore di plastica riciclata e aumenta concretamente il tuo impegno per la sostenibilità. Il design leggero contribuisce inoltre a ridurre le emissioni durante il trasporto.

**PRODUTTIVITÀ
INCREMENTATA**

Aumenta la produttività e la collaborazione in ufficio con funzionalità rapide di stampa e scansione. Esegui facilmente la scansione di documenti di dimensioni ridotte, come disegni e scontrini, per ridurre l'inserimento manuale e non doverli conservare.

**ESPERIENZA UTENTE
OTTIMIZZATA**

L'interfaccia intuitiva ti permette di eseguire facilmente diverse operazioni di stampa e scansione, oltre a consultare rapidamente le sezioni rilevanti del manuale online tramite un comodo codice QR. Risparmia tempo con la configurazione Master, che scarica e installa automaticamente il software necessario.

**PROTEZIONE
A 360 GRADI**

Il Security Settings Navigator ti guida attraverso la configurazione di impostazioni efficaci contro fughe di dati e minacce informatiche.

Serie i-SENSYS MF660



Canon

SPECIFICHE TECNICHE

UNITÀ PRINCIPALE	
Tipo	Multifunzione laser a colori
Funzioni disponibili	Stampa, scansione, copia e fax
STAMPANTE	
Velocità di stampa	Solo fronte: fino a 25 ppm (A4), fino a 45,3 ppm (A5 orizzontale) Fronte/retro: fino a 15 ipm (A4)
Metodo di stampa	Stampa laser a colori
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi
Tempo di riscaldamento	Circa 13 secondi o meno dall'accensione
Tempo di uscita della prima stampa	Colore: circa 10,93 secondi o meno Monocromia: circa 10,90 secondi o meno
Linguaggi di stampa	i-SENSYS MF664Cdw: UFR II, PCL 5c ² , PCL6 i-SENSYS MF667Cdw: UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Font	i-SENSYS MF664Cdw: 45 font PCL i-SENSYS MF667Cdw: 93 font PCL, 136 font PostScript
Margini di stampa	5 mm superiore, inferiore, sinistro e destro 10 mm superiore, inferiore, sinistro e destro (busta)
Modalità di risparmio toner	Sì
Funzioni avanzate di stampa	i-SENSYS MF664Cdw: Stampa protetta crittografata Stampa protetta Stampa da chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Stampa da Cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Supporto per Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, app Canon PRINT Android: Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT, IPP Everywhere i-SENSYS MF667Cdw: Stampa protetta crittografata Stampa protetta Stampa da chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Stampa da cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Supporto per Microsoft Universal Print Stampa codici a barre ³ iOS: AirPrint, app Canon PRINT Android: Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT, IPP Everywhere
COPIATRICE	
Velocità di copia	Solo fronte (A4): fino a 25 ppm Fronte/retro (A4): fino a 15 ipm
Tempo di uscita della prima copia (FCOT)	ADF (A4): A colori: circa 10,6 secondi o meno Monocromia: circa 10,5 secondi o meno Piano di copiatura (A4): A colori: circa 11,2 secondi o meno Monocromia: circa 11 secondi o meno
Risoluzione di copia	Fino a 600 x 600 dpi
Modalità di copia	Testo/foto/mappe (impostazione predefinita), testo/foto/mappe (qualità), immagini stampate, testo
Copia fronte/retro	Da fronte/retro a fronte/retro (automatico)
Copie multiple	Fino a 999 copie
Riduzione/ingrandimento	Dal 25% al 400% con incrementi dell'1%
Altre funzioni	Rapporti R/E preimpostati per area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Ordinamento, N su 1, Nitidezza, Cancellazione cornice, Copia documenti di identità, Copia passaporti, Modo colore, Prenotazione copia

Serie i-SENSYS MF660

SCANNER	
Tipo	Colore
Risoluzione di scansione	Ottica: fino a 600 x 600 dpi Ottimizzata: fino a 9600 x 9600 dpi
Velocità di scansione	i-SENSYS MF664Cdw: Monocromatico solo fronte: 50 ipm (300 x 300 dpi) A colori solo fronte: 40 ipm (300 x 300 dpi) Monocromatico solo fronte/retro: 40 ipm (300 x 600 dpi) A colori solo fronte/retro: 20 ipm (300 x 600 dpi) i-SENSYS MF667Cdw: Monocromatico solo fronte: 50 ipm (300 x 300 dpi) A colori solo fronte: 40 ipm (300 x 300 dpi) Monocromatico fronte/retro: 100 ipm (300 x 300 dpi) A colori fronte/retro: 80 ipm (300 x 300 dpi) Monocromatico solo fronte: 40 ipm (300 x 600 dpi) A colori solo fronte: 20 ipm (300 x 600 dpi) Monocromatico fronte/retro: 80 ipm (300 x 600 dpi) A colori fronte/retro: 40 ipm (300 x 600 dpi)
Profondità di scansione dei colori	24 bit/24 bit (ingresso/uscita)
Scale di grigi	256 livelli
Compatibilità	TWAIN, WIA, ICA
Ampiezza di scansione	216 mm
Scansione su e-mail	i-SENSYS MF664Cdw: TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF/A-1b
Scansione su PC	i-SENSYS MF667Cdw: TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF4 crittografato/PDF (firma digitale)* PDF/A-1b
Scansione su cloud¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵
iFAX	i-SENSYS MF667Cdw: ITU-T.37
FAX (SOLO I-SENSYS MF667CDW)	
Velocità del modem	33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina ⁹)
Modalità di ricezione	Solo fax, conversione automatica fax/tel, modalità risposta, manuale
Risoluzione fax	Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Super fine: 200 x 400 dpi Ultra fine: 400 x 400 dpi
Memoria FAX	Fino a 512 pagine ⁶
Tasti di selezione rapida	Fino a 281 tasti di selezione rapida
Selezione a gruppi/destinazioni	Max. 299 selezioni / Max. 299 destinazioni
Trasmissione sequenziale	Max. 310 destinazioni
Backup memoria	Backup permanente della memoria del fax (backup con Flash memory)
Invio di fax fronte/retro	Sì (trasmissione e ricezione)
Altre funzioni	Nome del mittente (TTI), Invio diretto, Anteprima, Rapporto trasmissione, Trasmissione sequenziale
GESTIONE DEI SUPPORTI	
Tipo di scanner	i-SENSYS MF664Cdw: Piano di copiatura, ADF i-SENSYS MF667Cdw: Piano di copiatura, ADF fronte/retro (passaggio singolo)
Ingresso carta (standard)	Cassetto da 250 fogli Alimentazione manuale da 1 foglio ADF a 50 fogli
Capacità massima carta in ingresso	251 fogli
Uscita carta	100 fogli

SPECIFICHE TECNICHE

Tipi di supporti di stampa	Carta comune, riciclata, pesante, sottile, colorata, patinata, etichette, cartoline, buste
Formati supportati	Cassetto: A4, A5, A5 (Orizzontale), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, cartolina, Index Card, busta (COM10, DL, C5, Monarch), formati personalizzati: da 76,2 x 127 mm a 216 x 355,6 mm. Vassoio multifunzione: A4, A5, A5 (Orizzontale), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, cartolina, Index Card, busta (COM10, DL, C5, Monarch), formati personalizzati: da 76,2 x 127 mm a 216 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, formati personalizzati: da 48 x 85 mm a 216 x 355,6 mm
Grammatura dei supporti	Cassetto: da 60 a 163 g/m² (fino a 200 g/m² con carta patinata) Vassoio multifunzione: da 60 a 163 g/m² (fino a 200 g/m² con carta patinata) ADF: da 50 a 105 g/m²
Stampa fronte/retro	Cassetto automatico: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Formati personalizzati: da 182 x 257 mm a 216 x 355,6 mm da 60 a 200 g/m²
INTERFACCIA E SOFTWARE	
Tipi di interfaccia	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, connessione Wireless Direct
Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X versione 10.15 e successive Linux ⁷
Protocollo di rete	Stampa: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scansione: Scansione push: file: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (invio), POP3 (ricezione) Scansione pull: TCP/IP Gestione: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sicurezza: TLS1.3, IPSec, filtro degli indirizzi IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sicurezza (wireless): Modalità infrastruttura: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Modalità Access Point: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)

Serie i-SENSYS MF660

Gestione stampante e software	MF Scan Utility, Interfaccia utente remota (RUI), Gestione ID reparto, Strumento di verifica dello stato del toner, iW Enterprise Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi Integrazione con sistemi esterni di controllo sicurezza (Security Information and Event Management) eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire servizi eMaintenance in remoto come lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica in modalità remota. Application Library
CARATTERISTICHE GENERALI	
Velocità processore	1200 MHz
Memoria	1 GB
Archiviazione	4 GB
Pannello di controllo	Touch screen LCD a colori da 12,7 cm
Dimensioni con i vassoi (L x P x A)	425 mm x 461 mm x 397 mm
Spazio di installazione (L x P x A)	701 mm x 1020 mm x 785 mm
Peso	Circa 20,8 kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)
Fonte di alimentazione	220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo energetico	Massimo: circa 980 W Stampa in funzione: circa 580 W In standby: circa 12 W Modalità sospensione: circa 1 W Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,23 kWh/settimana¹¹ Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita https://www.canon-europe.com/business/lot26/
Livelli di rumorosità	Pressione sonora⁸: In funzione: solo fronte 53 dB, fronte/retro 52 dB In standby: impercettibile Potenza sonora⁸: In funzione: solo fronte 67 dB o inferiore (B/N), 66 dB o inferiore (colori) Fronte/retro 66 dB o inferiore Standby: impercettibile
MATERIALI DI CONSUMO	
Cartucce	Cartuccia 075 Nero (1400 pagine⁹)¹⁰ Cartuccia 075H Nero (3500 pagine⁹)¹⁰ Cartuccia 075 Ciano (1300 pagine⁹)¹⁰ Cartuccia 075H Ciano (2500 pagine⁹)¹⁰ Cartuccia 075 Magenta (1300 pagine⁹)¹⁰ Cartuccia 075H Magenta (2500 pagine⁹)¹⁰ Cartuccia 075 Giallo (1300 pagine⁹)¹⁰ Cartuccia 075H Giallo (2500 pagine⁹)¹⁰
ACCESSORI/OPZIONI	
Codici	i-SENSYS MF667Cdw: Kit TEL 6, cavo lungo (cornetta telefono) Barcode Printing Kit-E1E Send PDF Security Feature Set-E1

SPECIFICHE TECNICHE

Serie i-SENSYS MF660

Note:

1. È richiesto l'abbonamento a un servizio cloud di terze parti, soggetto ai termini e alle condizioni dei medesimi.
2. Solo comandi supportati. Necessario driver di terze parti o stampa diretta dall'applicazione.
3. Accessorio necessario: Barcode Printing Kit-E1E.
4. Accessorio necessario: Send PDF Security Feature Set-E1.
5. Scansione con MF Scan Utility o Canon PRINT.
6. Basato sulla Tabella Standard ITU-T n. 1.
7. Solo distribuzione Web. Linux supporta solo la stampa.
8. Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 7779.
9. Secondo standard ISO/IEC 19798.
10. La stampante è fornita con cartucce di inchiostro nero con resa di 700 pagine e C/M/Y (ciano, magenta e giallo) con resa di 500 pagine.
11. Conforme a US ENERGY STAR® versione 3.2.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition /canon.it
© Canon Europe N.V. 2025