

KOMPAKTIŠKI IR GREITI A4 SPALVINIAI DAUGIAFUNKCIAI SPAUSDINTUVAI SVARBIAUSIEMS SPAUSDINIMO IR NUSKAITYMO DARBAMS.

Kurkite aukštos kokybės dokumentus naudodami spausdintuvus, sukurtus taip, kad puikiai tiktų įvairioms darbo aplinkoms.

**AUKŠTA SPAUSDINIMO
KOKYBĖ**

**DIDESNIS
TVARUMAS**

**DIDESNIS
PRODUKTYVUMAS**

**SKLANDI NAUDOTOJO
PATIRTIS**

**360 LAIPSNIŲ
SAUGA**

Serija „i-SENSYS MF660“



Kurkite kokybišką produkciją naudodami įvairių spalvų dažus ir išgaukite ryškius bei sodrius spaudinius, kuriuose puikiai atkuriami tiek šviesūs, tiek tamsūs atspalviai.

Padidinkite pastangas tvarumo srityje rinkdamiesi įrenginius, kurių gamybai naudojama daugiau perdirbto plastiko. Kadangi spausdintuvai lengvi, taip pat išmetama mažiau teršalų gabenimo metu.

Pagerinkite bendradarbiavimą ir produktyvumą sparčiai spausdindami ir nuskaitydami dokumentus. Lengvai nuskaitykite mažo dydžio dokumentus, įskaitant čekius ar kvitus, kad išvengtumėte duomenų suvedimo rankiniu būdu bei popierių kaupimo.

Pasinaudokite intuityvia naudotojo sąsaja ir lengvai atlikite įvairias spausdinimo ir nuskaitymo užduotis, taip pat greitai peržiūrėkite atitinkamas internetinio vadovo dalis nuskaitydami QR kodą. Sutaupykite laiko atlikdami pagrindinę sąranką, kuri leidžia programinę įrangą atsisiųsti ir įdiegti automatiškai.

„Security Settings Navigator“ pateikia tinkamų nustatymų rekomendacijas ir apsaugo nuo saugumo spragų bei kibernetinių grėsmių.

Canon

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Serija „i-SENSYS MF660“

PAGRINDINIS ĮRENGINYS	
Įrenginio tipas	Spalvinis lazerinis daugiafunkcis įrenginys
Įdiegtos funkcijos	Spausdina, kopijuoja, nuskaityti, atlieka fakso funkcijas
SPAUSDINTUVAS	
Spausdinimo greitis	Vienpusis: iki 25 psl./min. (A4) iki 45,3 psl./min. (A5 – gulsčiai) Dvipusis: iki 15 v./min. (A4)
Spausdinimo metodas	Spalvinis spausdinimas lazerio spinduliu
Spausdinimo skiriamoji geba	Iki 1 200 x 1 200 t./col.
Įšilimo trukmė	apie 13 sek. arba greičiau įjungus maitinimą
Pirmojo spaudinio pateikimo trukmė	Spalviniu režimu apyt.: iki 10,93 sek. Nespalviniu režimu apyt.: iki 10,90 sek.
Spausdintuvo kalbos	„i-SENSYS MF664Cdw“: UFR II, PCL 5c ² , PCL6 „i-SENSYS MF667Cdw“: UFR II, PCL 5c ² , PCL6, „Adobe® PostScript“
Šriftai	„i-SENSYS MF664Cdw“: 45 PCL šriftai „i-SENSYS MF667Cdw“: 93 PCL šriftai, 136 „PostScript“ šriftai
Spaudinio paraštės	5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje 10 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje (vokas)
Dažų taupymo režimas	Taip
Išplėstinės spausdinimo funkcijos	„i-SENSYS MF664Cdw“: šifruotas saugusis spausdinimas saugusis spausdinimas spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF) spausdinimas iš debesijos („Dropbox“, „GoogleDrive“, „OneDrive“) (PDF / JPEG) „Microsoft Universal Print“ palaikymas „iOS“; „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT“ „Android“; su „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT“, „IPP everywhere“ „i-SENSYS MF667Cdw“: šifruotas saugusis spausdinimas saugusis spausdinimas spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF) spausdinimas iš debesijos („Dropbox“, „GoogleDrive“, „OneDrive“) (PDF / JPEG) „Microsoft Universal Print“ palaikymas brūkšninio kodo spausdinimas „iOS“; „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT“ „Android“; su „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT“, „IPP everywhere“
KOPIJUOKLIS	
Kopijavimo greitis	Vienpusis (A4) – iki 25 psl./min. Dvipusis (A4) – iki 15 v./min.
Pirmosios kopijos pateikimo trukmė (FCOT)	ADF (A4): spalviniu režimu apie 10,6 sek. Nespalviniu režimu apie 10,5 sek. Tiglio (A4): spalviniu režimu apie 11,2 sek. arba mažiau Nespalviniu režimu apie 11,0 sek. arba mažiau
Kopijavimo raiška	Iki 600 x 600 t./col.
Kopijavimo režimai	Tekstas / nuotrauka / žemėlapis (numatytasis), tekstas / nuotrauka / žemėlapis (aukštos kokybės), spausdintas vaizdas, tekstas
Dvipusis kopijavimas	Dvipusis į dvipusį (automatinis)
Kelios kopijos	Iki 999 kopijų
Mažinimas / didinimas	25–400 % didinant po 1 %
Kitos funkcijos	Nustatyti R/E santykiai pagal sritį, dvipusis, tankio reguliavimas, originalo tipo pasirinkimas, dvipusis originalas, rūšiavimas, N ant 1, ryškumas, rėmelio šalinimas, ID kortelės kopija, pašto kopija, spalvinis režimas, kopijos rezervavimas

SKAITYTUVAS	
Tipas	Spalvotas
Nuskaitymo skiriamoji geba	Optinė: iki 600 x 600 t./col. Padidinta: iki 9 600 x 9 600 t./col.
Nuskaitymo greitis	„i-SENSYS MF664Cdw“: vienpusis vienspalvis: 50 v./min. (300 x 300 t./col.) vienpusis spalvotas: 40 v./min. (300 x 300 t./col.) vienpusis vienspalvis: 40 v./min. (300 x 600 t./col.) vienpusis spalvotas: 20 v./min. (300 x 600 t./col.) „i-SENSYS MF667Cdw“: vienpusis vienspalvis: 50 v./min. (300 x 300 t./col.) vienpusis spalvotas: 40 v./min. (300 x 300 t./col.) dvipusis vienspalvis: 100 v./min. (300 x 300 t./col.) dvipusis spalvotas: 80 v./min. (300 x 300 t./col.) vienpusis vienspalvis: 40 v./min. (300 x 600 t./col.) vienpusis spalvotas: 20 v./min. (300 x 600 t./col.) dvipusis vienspalvis: 80 v./min. (300 x 600 t./col.) dvipusis spalvotas: 40 v./min. (300 x 600 t./col.)
Spalvoto nuskaitymo gylys	24 bitai / 24 bitai (įvestis / išvestis)
Pilki tonai	256 lygiai
Suderinamumas	TWAIN, WIA, ICA
Didžiausias nuskaitymo srities plotis	216 mm
Nuskaitymas į el. paštą	„i-SENSYS MF664Cdw“: TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ / „PDF/A-1b“
Nuskaitymas į kompiuterį	„i-SENSYS MF667Cdw“: TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ / „Encrypted PDF4“ / PDF (skaitmeninis parašas) / „PDF/A-1b“
Nuskaitymas į debesiją ¹	TIFF / JPEG / PDF / PNG ⁵
„iFAX“	„i-SENSYS MF667Cdw“: ITU-T.37
FAKSAS (TIK „i-SENSYS MF667CDW“)	
Modemo sparta	33,6 Kb/s (iki 3 sek./psl. ⁶)
Priėmimo režimas	Tik faksas, fakso / telefono automatinis persijungimas, atsakiklio režimas, rankinis
Faksogramų skiriamoji geba	Standartinė: 200 x 100 t./col., Preciziška: 200 x 200 t./col. Labai didelė: 200 x 400 t./col. Ištin didelė: 400 x 400 t./col.
Fakso atmintis	Iki 512 puslapių ⁶
Spartusis numerių rinkimas	Iki 281 numerio
Grupės numerių / adresatų rinkimas	Daugiausiai 299 rinkimai / daugiausiai 299 adresatai
Nuoseklusis transliavimas	Daugiausiai 310 paskirties vietų
Atminties atsarginė kopija	Nuolatinė fakso atmintinės atsarginė kopija (kuriama naudojant „flash“ atmintuką)
Dvipusis faksogramų siuntimas	Taip (siuntimas ir priėmimas)
Kitos funkcijos	Siuntėjo vardas (TTI), tiesioginis siuntimas, peržiūra, TX ataskaita, nuoseklusis transliavimas
LAIKMENŲ NAUDOJIMAS	
Skaitytuvo tipas	„i-SENSYS MF664Cdw“: tiglis, ADF „i-SENSYS MF667Cdw“: tiglis, dvipusis ADF (vieno ciklo)
Popieriaus tiekimas (standartinis)	250 lapų kasetė 1 lapo rankinio tiekimo anga 50 lapų ADF
Maksimali popieriaus tiekimo talpa	251 lapas
Popieriaus išvestis	100 lapų

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Serija „i-SENSYS MF660“

Laikmenų tipai	Paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, spalvotas popierius, dengtas popierius, etiketės, atvirukas, vokas
Popieriaus formatai	Kasetė: A4, A5, A5 (gulsčiai), B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, atvirukas, indekso kortelė, vokas (COM10, DL, C5, „Monarch“), pasirenkami dydžiai: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216 x 355,6 mm. Universalusis dėklas: A4, A5, A5 (gulsčiai), B5, A6, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, atvirukas, indekso kortelė, vokas (COM10, DL, C5, „Monarch“), pasirenkami dydžiai: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Statement“, pasirenkamas dydis: min. 48 x 85,0 mm maks. 216,0 x 355,6 mm
Laikmenų svoris	Kasetė: 60–163 g/m ² (iki 200 g/m ² su padengtu popieriumi) Universalusis dėklas: 60–163 g/m ² (iki 200 g/m ² su padengtu popieriumi) ADF: nuo 50–105 g/m ²
Dvipusis spausdinimas	Automatinis Kasetė: A4, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K Pasirenkami dydžiai: min. 182 x 257 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm 60–200 g/m ²
SĄSAJA IR PROGRAMINĖ ĮRANGA	
Sąsajos tipas	„USB 2.0 Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“
Suderinamos operacinės sistemos	„Windows® 11“ / „Windows® 10“ / „Server® 2025“ / „Server® 2022“ / „Server® 2019“ / „Server® 2016“ „Mac OS X“ nuo 10.15 versijos „Linux“ ⁷
Tinklo protokolas	Spausdinimo: TCP/IP (LPD/Port9100/IPPP/IPPS/WSD) Nuskaitymo „Push Scan“: failų: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) El. pašto / „I-Fax“: SMTP (siuntimas), POP3 (gavimas) „Pull Scan“: TCP/IP Valdymo: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Saugumo: TLS1.3, IPsec, IP adresų filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Saugumo (belaidis ryšys): Infrastruktūros režimas: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Priėgus taško režimas: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)

Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas	„MF Scan Utility“, nuotolinė naudotojo sąsaja (RUI), Skyriaus ID valdymas, Dažų būsenos įrankis, „iW Enterprise Management Console“: per serverį veikianti programinė įranga, skirta centralizuotai valdyti įrenginių ūkį Bendradarbiavimas su išorine saugumo audito sistema (saugumo informacijos ir įvykių valdymas) „eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika. Programų biblioteka
BENDROSIOS SAVYBĖS	
Procesoriaus sparta	1 200 MHz
Atmintis	1 GB
Saugykla	4 GB
Valdymo skydelis	12,7 cm LCD spalvotas jutiklinis ekranas
Matmenys su dėklais (P x G x A)	425 mm x 461 mm x 397 mm
Įrengimui reikalinga vieta (P x G x A)	701 mm x 1.020 mm x 785 mm
Svoris	apie 20,8 Kg
Naudojimo aplinka	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Drėgmė: 20–80 % santykinis drėgnumas (be kondensacijos)
Maitinimo šaltinis	220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
Energijos sąnaudos	Maks.: apie 980 W Spausdinant: apytiksliai 580 W Budėjimo režimu: apytiksliai 12,0 W Miego režimu: apytiksliai 1,0 W Tipinės elektros energijos sąnaudos (TEC): 0,23 kWh/sav. ¹¹ Daugiau su „Lot26“ reglamentu susijusios informacijos rasite: https://www.canon-europe.com/business/lot26/
Triukšmo lygis	Garso slėgis ⁸ : veikimo metu: vienpusis 53 dB / dvipusis 52 dB; budėjimo režimu: negirdimas. Garso galia ⁹ : veikimo metu: vienpusis iki 67 dB (nesp.) / iki 66 dB (spalv.); dvipusis iki 66 dB. Budėjimo režimu: negirdimas
SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS	
Kasetės	Juodo rašalo kasetė 075 (1 400 puslapio ⁹⁾¹⁰) Juodo rašalo kasetė 075H (3500 puslapio ⁹⁾¹⁰) Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 075 (1300 puslapio ⁹⁾¹⁰) Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 075H (2500 puslapio ⁹⁾¹⁰) Rausvo rašalo kasetė 075 (1300 puslapio ⁹⁾¹⁰) Rausvo rašalo kasetė 075H (2500 puslapio ⁹⁾¹⁰) Geltono rašalo kasetė 075 (1300 puslapio ⁹⁾¹⁰) Geltono rašalo kasetė 075H (2500 puslapio ⁹⁾¹⁰)
PRIEDAI / PARINKTYS	
Papildomi įrenginiai	„i-SENSYS MF667Cdw“: „TEL 6“ rinkinys su ilgu laidu (telefono ragelis) Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1E PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Serija „i-SENSYS MF660“

Pastabos

1. Reikalinga trečiųjų šalių debesijos paslaugos prenumerata. Turi būti atsižvelgta į šių šalių sąlygas.
2. Palaikomos tik komandos. Reikalinga trečiosios šalies tvarkyklė arba tiesioginis spausdinimas iš programos.
3. Būtinasis priedas: brūkšnių kodų spausdinimo įranga E1E
4. Būtinasis priedas: PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1
5. Nuskaitant paslaugų programa „MF Scan Utility“ arba „Canon PRINT“
6. Pagal ITU-T standartų lentelę nr. 1
7. Platinimas tik žiniatinkliu. „Linux“ operacinėje sistemoje tik spausdina.
8. Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 7779.
9. Pagal ISO / IEC 19798
10. Spausdintuvas pristatomas su 700 puslapių (juodos spalvos) ir 500 puslapių CMY (žydros, purpurinės ir geltonos spalvų) pradinėmis kasetėmis
11. Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“ 3.2 versijoje.

Canon

„Canon Inc.“
canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Lithuanian edition
© Canon Europa N.V. 2025