

KOMPAKTI, ĀTRI A4 FORMĀTA KRĀSU DAUDZFUNKCIJU PRINTERI PAMATA DRUKĀŠANAI UN SKENĒŠANAI.

Veidojiet augstas kvalitātes dokumentus, izmantojot printerus, kas nevainojami iekļaujas dažādās darba vidēs.

i-SENSYS MF660 sērija



AUGSTAS KVALITĀTES DRUKĀŠANA

Veidojiet augstas kvalitātes materiālus ar toneriem, kam ir plašs krāsu klāsts, un radiet spilgtas, košas izdrukas, panākot izcilu atbilstību gan gaišos, gan tumšos toņos.

ILGTSPĒJĪBAS VEICINĀŠANA

Veiciniet ilgtspējību, izvēloties ierīces, kas palielina pārstrādātas plastmasas izmantošanu. Arī nelielais printeru svars nozīmē mazāku emisiju daudzumu transportēšanas laikā.

LIELĀKA PRODUKTIVITĀTE

Uzlabojiet sadarbību un produktivitāti ar ātru drukāšanu un skenēšanu. Ērti skenējiet maza izmēra dokumentus, tostarp čekus un kvītis, lai samazinātu manuālu datu ievadi un papīra dokumentu glabāšanu.

NEVAINOJAMA LIETOŠANAS PIEREDZE

Izmantojiet intuitīvo lietotāja interfeisu, lai ērti veiktu dažādus drukāšanas un skenēšanas uzdevumus un ātri atvērtu attiecīgās tiešsaistes rokasgrāmatas daļas, izmantojot QR kodu. Ietaupiet laiku, izmantojot galvenos iestatījumus, kas automātiski lejupielādē un instalē programmatūru.

VISAPTVEROŠA DROŠĪBA

Drošības iestatījumu navigators iesaka atbilstošus iestatījumus, lai pasargātu no datu noplūdēm un kiberdraudiem.

Canon

TEHNISKIE DATI

GALVENĀ IEKĀRTA	
Iekārtas tips	Universāla krāsu lāzerierīce
Pieejamās funkcijas	Drukāšana, kopēšana, skenēšana un fakss
PRINTERIS	
Drukāšanas ātrums	Vienpusēja: līdz 25 lpp./min (A4), līdz 45,3 lpp./min (A5, ainavas formātā) Divpusēja: līdz 15 attēliem minūtē (A4)
Drukāšanas metode	Krāsu lāzerstaru druka
Drukšanas izšķirtspēja	Līdz 1200 x 1200 dpi
Ieslēšanas laiks	Aptuveni 13 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas
Pirmās izdrukas ieguves laiks	Krāsaina izdruka: aptuveni 10,93 sekundes vai ātrāk Melnbalta izdruka: aptuveni 10,90 sekundes vai ātrāk
Printera valodas	i-SENSYS MF664Cdw: UFR II, PCL 5c ² , PCL6 i-SENSYS MF667Cdw: UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Fonti	i-SENSYS MF664Cdw: 45 PCL fonti i-SENSYS MF667Cdw: 93 PCL fonti, 136 PostScript fonti
Drukšanas piemaļas	5 mm augšā, apakšā, labajā un kreisajā pusē 10 mm augšā, apakšā, labajā un kreisajā pusē (aploksne)
Tonera taupīšanas režīms	Ir
Uzlabotas drukāšanas funkcijas	i-SENSYS MF664Cdw: Šifrēta drošā druka Drošā druka Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF) Drukāšana no mākoņa (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print atbalsts iOS: AirPrint, Canon PRINT lietojumprogramma Android; Mopria sertifikāts, Canon Print Service spraudnis, Canon PRINT lietojumprogramma, IPP everywhere
	i-SENSYS MF667Cdw: Šifrēta drošā druka Drošā druka Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF) Drukāšana no mākoņa (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print atbalsts SVĪTRKODU drukāšana ³ iOS: AirPrint, Canon PRINT lietojumprogramma Android; Mopria sertifikāts, Canon Print Service spraudnis, Canon PRINT lietojumprogramma, IPP everywhere
KOPĒTĀJS	
Kopēšanas ātrums	Vienpusēja (A4): līdz 25 lpp./min Divpusēja (A4): līdz 15 att./min
Pirmās kopijas ieguves laiks	ADF (A4): Krāsu režīmā apm. 10,6 sekundes vai mazāk Melnbaltajā režīmā apm. 10,5 sekundes vai mazāk Stikla vāks (A4): Krāsu režīmā apm. 11,2 sekundes vai mazāk Melnbaltajā režīmā apm. 11,0 sekundes vai mazāk
Kopēšanas izšķirtspēja	Līdz 600 x 600 dpi
Kopēšanas režīmi	Teksts/foto/karte (noklusējuma), teksts/foto/karte (kvalitatīvs), drukātais attēls, teksts
Divpusējā kopēšana	Divpusēja uz divpusēju (automātiski)
Vairākas kopijas	Līdz 999 kopijām
Samazināšana/palielināšana	25–400% ar 1% palielinājuma soli
Citas funkcijas	Preset R/E Ratios by Area (iepriekš iestatīti R/E koeficienti pēc laukuma), Two-Sided (divpusēja darbība), Density Adjustment (blīvuma regulēšana), Original Type Selection (sākotnējā veida atlase), Two- sided Original (divpusējs oriģināls), Sort (kārtošana), N on 1 (N uz vienu), Sharpness (asums), Erase Frame (rāmja dzēšana), Copy ID Card (ID kartes kopēšana), Copy Passport (pases kopēšana), Color Mode (krāsu režīms), Reserved copy (rezervēta kopija)

i-SENSYS MF660 sērija

SKENERIS	
Tips	Krāsa
Skenēšanas izšķirtspēja	Optiskā: līdz 600 x 600 dpi Uzlabotā: līdz 9600 x 9600 dpi
Skenēšanas ātrums	i-SENSYS MF664Cdw: Vienpusējā melnbaltā skenēšana: 50 att./min (300 x 300 dpi) Vienpusējā krāsu skenēšana: 40 att./min (300 x 300 dpi) Vienpusējā melnbaltā skenēšana: 40 att./min (300 x 600 dpi) Vienpusējā krāsu skenēšana: 20 att./min (300 x 600 dpi) i-SENSYS MF667Cdw: Vienpusējā melnbaltā skenēšana: 50 att./min (300 x 300 dpi) Vienpusējā krāsu skenēšana: 40 att./min (300 x 300 dpi) Divpusējā melnbaltā skenēšana: 100 att./min (300 x 300 dpi) Divpusējā krāsu skenēšana: 80 att./min (300 x 300 dpi) Vienpusējā melnbaltā skenēšana: 40 att./min (300 x 600 dpi) Vienpusējā krāsu skenēšana: 20 att./min (300 x 600 dpi) Divpusējā melnbaltā skenēšana: 80 att./min (300 x 600 dpi) Divpusējā krāsu skenēšana: 40 att./min (300 x 600 dpi)
Krāsu skenēšanas dziļums	24 biti /24 biti (ievade/izvade)
Pelēkie toņi	256 līmeņi
Saderība	TWAIN, WIA, ICA
Maksimālais skenēšanas platums	216 mm
Skenēšana uz e-pastu	i-SENSYS MF664Cdw: TIFF/JPEG/PDF/kompakts PDF/pārmeklējams PDF/ PDF/A-1b
Skenēšana uz datoru	i-SENSYS MF667Cdw: TIFF/JPEG/PDF/kompakts PDF/pārmeklējams PDF/ šifrēts PDF4/PDF (digitālais paraksts)*/PDF/A-1b
Skenēšana uz mākonpakalpojumu ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵
iFAX	i-SENSYS MF667Cdw: ITU-T.37
FAKSS (TIKAI I-SENSYS MF667CDW)	
Modema ātrums	33,6 Kb/s (līdz 3 sekundēm uz lappusi ⁶)
Saņemšanas režīms	Tikai fakss, fakss/automātiska tālruņa ieslēgšana, atbildes režīms, manuāli
Faksa izšķirtspēja	Standarta: 200 x 100 dpi Laba kvalitāte: 200 x 200 dpi Augsta kvalitāte: 200 x 400 dpi Ļoti augsta kvalitāte: 400 x 400 dpi
FAKSA atmiņa	Līdz 512 lappusēm ⁶
Ātrie numuri	Līdz 281 numuram
Grupu zvani/adresāti	Maks. 299 numuri/maks. 299 adresāti
Secīga apraide	Maks. 310 adresātu
Atmiņas dublēšana	Pastāvīga faksa atmiņas dublēšana (dublēšana, izmantojot zibatmiņu)
Divpusēja faksa funkcija	Ir (sūtīšana un saņemšana)
Citas funkcijas	Sūtītāja vārds (TTI), tiešā sūtīšana, priekšskatīšana, TX atskaite, secīga apraide
MATERIĀLU PADEVE	
Skenera tips	i-SENSYS MF664Cdw: ar stikla vāku, ADF i-SENSYS MF667Cdw: ar stikla vāku, divpusējs ADF (viena padeve)
Papīra ievade (standarta)	250 lokšņu kasete 1 loksnes manuālās padeves slots 50 lokšņu ADF
Maksimālā papīra ievades ietilpība	251 loksne
Papīra izvade	100 lokšņu

TEHNISKIE DATI

Apdrukājamā materiāla veids	Parasts papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, krāsu papīrs, kritpapīrs, uzlīmes, pastkartes, aploksnes
Apdrukājamā materiāla formāti	Kasete: A4, A5, A5 (ainavas formāts), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pastkartes, indeksa kartītes, aploksnes (COM10, DL, C5, Monarch); pielāgoti izmēri: min. 76,2 x 127 mm; maks. 216 x 355,6 mm. Daudzfunkciju paplāte: A4, A5, A5 (ainavas formāts), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pastkartes, indeksa kartītes, aploksnes (COM10, DL, C5, Monarch); pielāgoti izmēri: min. 76,2 x 127 mm; maks. 216 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, pielāgoti izmēri: min. 48 x 85,0 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm.
Apdrukājamā materiāla svars	Kasete: 60–163 g/m ² (līdz 200 g/m ² ar kritpapīru) Daudzfunkciju paplāte: 60–163 g/m ² (līdz 200 g/m ² ar kritpapīru) ADF: 50–105 g/m ²
Divpusējā drukāšana	Automātiskā Kasete: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Pielāgoti izmēri: min. 182 x 257 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm 60–200 g/m ²
INTERFEISS UN PROGRAMMATŪRA	
Interfeisa veids	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T, bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums
Operētājsistēmu saderība	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X 10.15 un jaunāka versija Linux ⁷
Tīkla protokols	Drukāšana: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skenēšana: Skenēšana ar stūmējtehnoloģiju: fails: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) E-pasts/interneta fakss: SMTP (sūtīšana), POP3 (saņemšana) Skenēšana ar vilcējtehnoloģiju: TCP/IP Pārvaldība: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Drošība: TLS1.3, IPsec, IP adreses filtrēšana, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Drošība (bezvadu): Infrastruktūras režīms: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Piekļuves punkta režīms: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)

i-SENSYS MF660 sērija

Programmatūra un printera pārvaldība	MF Scan Utility Remote User Interface (RUI) Department ID Management Toner statusa rīks iW pārvaldības pults: servera programmatūra, kas paredzēta centralizētai biroja ierīču pārvaldībai Sadarbība ar ārējo drošības audita sistēmu (drošības informācija un notikumu pārvaldība) eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina attālus eMaintenance pakalpojumus, piemēram, skaitītāju rādītāju uzņemšanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību un attālu diagnostiku. Lietojumprogrammu bibliotēka
VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS	
Procesora ātrums	1200 MHz
Atmiņa	1 GB
Krātuve	4 GB
Vadības panelis	12,7 cm LCD krāsu skārienekrāns
Izmēri ar paplātēm (platums x dziļums x augstums)	425 mm x 461 mm x 397 mm
Uztādīšanas vieta (platums x dziļums x augstums)	701 mm x 1020 mm x 785 mm
Svars	Aptuveni 20,8 kg
Darbības vide	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Mitruma: relatīvais mitrums 20–80% (bez kondensāta)
Barošanas avots	220–240 V (±10%); 50/60 Hz (±2 Hz)
Enerģijas patēriņš	Maks. aptuveni 980 W Drukāšanas laikā: aptuveni 580 W Gaidīšanas režīmā: aptuveni 12,0 W Miega režīmā: aptuveni 1,0 W Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 0,23 kWh/ nedēļa ¹¹ Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē https://www.canon-europe.com/business/lot26/
Trokšņa līmenis	Skaņas spiediens ⁸ : Darbojoties: vienpusējā režīmā 53 dB / divpusējā režīmā 52 dB Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams Skaņas jauda ⁸ : Darbojoties: vienpusējā režīmā 67 dB vai mazāk (melnbaltā režīmā) / 66 dB vai mazāk (krāsu režīmā) Divpusējā režīmā 66 dB vai mazāk Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams
IZLIETOJAMIE MATERIĀLI	
Kasetnes	Kasetne 075, melna (1400 lappuses ⁹) ¹⁰ Kasetne 075H melna (3500 lappuses ⁹) ¹⁰ Kasetne 075, ciāna (1300 lappuses ⁹) ¹⁰ Kasetne 075H, ciāna (2500 lappuses ⁹) ¹⁰ Kasetne 075, fuksīna (1300 lappuses ⁹) ¹⁰ Kasetne 075H, fuksīna (2500 lappuses ⁹) ¹⁰ Kasetne 075, dzeltena (1300 lappuses ⁹) ¹⁰ Kasetne 075H, dzeltena (2500 lappuses ⁹) ¹⁰
PIEDERUMI/PAPILDAPRĪKOJUMS	
Ierīces	i-SENSYS MF667Cdw: TEL 6 komplekts, garais vads (tālruna klausule) Svītrkodu drukāšanas komplekts E1E PDF sūtīšanas drošības funkciju komplekts E1

TEHNISKIE DATI

i-SENSYS MF660 sērija

Piezīmes

1. Nepieciešams trešās puses mākoņpakalpojuma abonements; tiek piemēroti trešās puses noteikumi.
2. Tiek atbalstītas tikai komandas. Nepieciešams trešās puses draiveris vai tieša drukāšana no lietojumprogrammas.
3. Nepieciešams piederums — svitrkodu drukāšanas komplekts E1E.
4. Nepieciešams piederums — PDF sūtīšanas drošības komplekts E1.
5. Skenēšana, izmantojot funkciju MF Scan Utility vai Canon PRINT
6. Ņemot vērā standarta ITU-T tabulu Nr.1.
7. Izplatīšana tikai tīmeklī. Linux atbalsta tikai drukāšanu.
8. Uzrādītais trokšņa līmenis atbilst standartam ISO 7779.
9. Balstīts uz standartu ISO/IEC 19798.
10. Printeris tiek piegādāts ar darba sākšanai paredzēto melnās tintes kasetni 700 lappusēm un ciāna, fuksina un dzeltenās tintes kasetni 500 lappusēm.
11. Saskaņā ar US ENERGY STAR® versiju 3.2.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Latvian edition
© Canon Europa N.V. 2025