

КОМПАКТНИ И БРЗИ ПОВЕЌЕФУНКЦИОНАЛНИ ПЕЧАТАЧИ ВО БОЈА ЗА А4-ФОРМАТИ СО НЕОПХОДНИ ФУНКЦИИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ И СКЕНИРАЊЕ.

Печатете висококвалитетни документи со печатачи дизајнирани за беспрекорно вклопување во разни работни опкружувања.

**ВИСОКОКВАЛИТЕТНО
ПЕЧАТЕЊЕ**

Серија i-SENSYS MF660



Печатете висококвалитетни резултати од тонери со широка палета на бои и добијте светли и живописни отпечатени материјали со одлична репродукција на светли и темни тонови.

**ПОДОБРЕТЕ ГИ НАПОРИТЕ
ЗА ОДРЖЛИВОСТ**

Зголемете ги напорите за одржливост со тоа што ќе изберете уреди со зголемено користење на рециклирана пластика. Малата тежина на печатачите придонесува до помалку емисии на гасови за време на транспортот.

**ПОГОЛЕМА
ПРОДУКТИВНОСТ**

Подобре ја соработката и продуктивноста со големи брзини на печатење и скенирање. Лесно скенирајте документи со мала големина, вклучувајќи чекови и сметки, за да заштедите на рачно внесување и складирање хартија.

**БЕСПРЕКОРНО
КОРИСНИЧКО
ДОЖИВУВАЊЕ**

Користете го интуитивниот кориснички интерфејс за лесно да извршувате задачи за печатење и скенирање и брзо достигнете до релевантни делови од онлајн прирачникот преку QR-код. Заштедете време со главното поставување кое автоматски презема и инсталира софтвер.

**БЕЗБЕДНОСТ
ОД 360
СТЕПЕНИ**

Security Settings Navigator препорачува соодветни поставки за да ве заштити од прекршување на безбедноста и кибер-закани.

Canon

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија i-SENSYS MF660

ГЛАВЕН УРЕД	
Тип на машина	Сè-во-едно ласерски уред во боја
Достапни функции	Печатење, копирање, скенирање и испраќање на факсови
ПЕЧАТАЧ	
Брзина на печатење	Еднострано: до 25 стр./мин. (A4) до 45,3 стр./мин. (A5 хоризонтално) Двострано: до 15 слики/мин. (A4)
Метод на печатење	Печатење во боја со ласерски зраци
Резолуција на печатење	До 1200 x 1200 dpi
Потребно време за загревање	Прибл. 13 секунди од моментот на вклучување или помалку
Време за печатење на првата страница	Во боја прибл.: 10,93 секунди или помалку Црно-бело прибл.: 10,90 секунди или помалку
Јазици на печатачот	i-SENSYS MF664Cdw : UFR II, PCL 5c ² , PCL6 i-SENSYS MF667Cdw : UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Фонтови	i-SENSYS MF664Cdw: 45 PCL-фонтови i-SENSYS MF667Cdw: 93 PCL-фонтови, 136 PostScript-фонтови
Маргини на печатење	5 mm горе, долу, лево и десно 10 mm горе, долу, лево и десно (пликови)
Режим за заштеда на тонер	Да
Напредни функции за печатење	i-SENSYS MF664Cdw: Шифрирано безбедно печатење Безбедно печатење Печатење од USB-мемориски уреди (JPEG/TIFF/PDF) Печатење од Cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Поддршка за Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, апликација Canon PRINT Android; сертификат за Mopria, дополнителна компонента Canon Print Service, апликација Canon PRINT, IPP Everywhere i-SENSYS MF667Cdw: Шифрирано безбедно печатење Безбедно печатење Печатење од USB-мемориски уреди (JPEG/TIFF/PDF) Печатење од Cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Поддршка за Microsoft Universal Print Печатење баркодови ³ iOS: AirPrint, апликација Canon PRINT Android; сертификат за Mopria, дополнителна компонента Canon Print Service, апликација Canon PRINT, IPP Everywhere
КОПИР	
Брзина на копирање	Еднострано (A4): до 25 стр./мин. Двострано (A4): до 15 слики/мин.
Потребно време до излегување на првата копија (FCOT)	ADF (A4): Во боја прибл. 10,6 секунди или помалку Црно-бело; прибл. 10,5 секунди или помалку Плоча (A4): Во боја прибл. 11,2 секунди или помалку Црно-бело; прибл. 11,0 секунди или помалку
Резолуција на копирање	До 600 x 600 dpi
Режими на копирање	Текст/фотографија/мапа (зададено), текст/ фотографија/мапа (квалитетно), отпечатена слика, текст
Двострано копирање	2-страно на 2-страно (автоматски)
Повеќекратно копирање	До 999 копии
Намалување / зголемување	25-400% со 1% чекор на зголемување
Други функции	Однапред поставени соодноси за намалувања/ зголемувања по површина, двострано, прилагодување на густината, избор на оригинални видови, подредување, N на 1, острина, бришење на рамка, копирање документи за идентификација, копирање пасош, режим за бои, резервирана копија

СКЕНЕР	
Вид	Боја
Резолуција на скенирање	Оптички: до 600 x 600 dpi Подобрено: до 9600 x 9600 dpi
Брзина на скенирање	i-SENSYS MF664Cdw: Еднострано црно-бело: 50 слики/мин. (300x300 dpi) Еднострано во боја: 40 слики/мин. (300x300 dpi) Еднострано црно-бело: 40 слики/мин. (300x600 dpi) Еднострано во боја: 20 слики/мин. (300x600 dpi) i-SENSYS MF667Cdw: Еднострано црно-бело: 50 слики/мин. (300x300 dpi) Еднострано во боја: 40 слики/мин. (300x300 dpi) Двострано црно-бело: 100 слики/мин. (300x300 dpi) Двострано во боја: 80 слики/мин. (300x300 dpi) Еднострано црно-бело: 40 слики/мин. (300x600 dpi) Еднострано во боја: 20 слики/мин. (300x600 dpi) Двострано црно-бело: 80 слики/мин. (300x300 dpi) Двострано во боја: 40 слики/мин. (300x600 dpi)
Длабочина на скенирање во боја	24 бита/24 бита (влез/излез)
Сиви тонови	256 нивоа
Компатибилност	TWAIN , WIA, ICA
Макс. ширина на скенирање	216 mm
Скенирање кон е-пошта	i-SENSYS MF664Cdw: TIFF/JPEG/PDF/компактен PDF/PDF со можност за пребарување / PDF/A-1b
Скенирање кон компјутер	i-SENSYS MF667Cdw: TIFF/JPEG/PDF/компактен PDF/PDF со можност за пребарување/шифриран PDF4/PDF (дигитален потпис) ⁴ /PDF/A-1b
Скенирање кон Cloud ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵
iFAX	i-SENSYS MF667Cdw: ITU-T.37

ФАКС (САМО I-SENSYS MF667CDW)	
Брзина на модем	33,6 Kbps (до 3 секунди/страница ⁹)
Режим на прием	Само факс, автоматско избирање помеѓу факс/тел., режим на одговор, рачно
Резолуција на факс	Стандардно: 200 x 100 dpi Фино: 200 x 200 dpi Супер фино: 200 x 400 dpi Ултра фино: 400 x 400 dpi
Меморија на факс	До 512 страници ⁶
Броеви за брзо бирање	До 281 број за бирање
Групно бирање/ одредишта	Макс. 299 броеви за бирање / макс. 299 одредишта
Секвенцијално пренесување	Макс. 310 одредишта
Резервна копија на меморија	Резервна копија на трајната меморија на факсот (правење резервна копија на флеш меморија)
Двострано користење на факс	Да (праќање и прием)
Други функции	Име на испраќачот (ТТ1), директно испраќање, преглед, TX-извештај, секвенцијално пренесување

РАБОТА СО МЕДИУМИ	
Тип на скенер	i-SENSYS MF664Cdw: плоча, ADF i-SENSYS MF667Cdw: плоча, 2-стран ADF (во едно поминување)
Внес на хартија (стандарден)	Касета за 250 листови Влез за рачно ставање по 1 лист ADF за 50 листови
Максимален капацитет за внес на хартија	251 листови
Излезно лежиште за хартија	100 листови

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија i-SENSYS MF660

Типови на медиуми	Обична хартија, рециклирана хартија, тешка хартија, тенка хартија, хартија во боја, обложена хартија, етикети, поштенски картички, пликови
Големина на медиуми	<p>Касета: A4, A5, A5 (хоризонтално), B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, поштенска картичка, картичка со индекс, плик (COM10, DL, C5, Monarch), Прилагодени големини: мин. 76,2 x 127 mm Макс. 216 x 355,6 mm.</p> <p>Повеќенаменски фах: A4, A5, A5 (хоризонтално), B5, A6, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, поштенска картичка, картичка со индекс, плик (COM10, DL, C5, Monarch), Прилагодени големини: мин. 76,2 x 127 mm Макс. 216 x 355,6 mm.</p> <p>ADF: A4, A5, A6, B5, правни, писма, извештаи, Прилагодени големини: мин. 48 x 85,0 mm, макс. 216,0 x 355,6 mm</p>
Тежина на медиуми	<p>Касета: 60 до 163 g/m² (до 200 g/m² со обложена хартија) Повеќенаменски фах: 60 до 163 g/m² (до 200 g/m² со обложена хартија) ADF: 50 до 105 g/m²</p>
Двострано печатење	<p>Автоматски Касета: A4, B5, правни, писма, извршни, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, Прилагодени големини - мин. 182 x 257 mm макс. 216,0 x 355,6 mm 60 до 200 g/m²</p>
ИНТЕРФЕЈС И СОФТВЕР	
Тип на интерфејс	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, директна безжична врска
Компатибилност со оперативни системи	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X верзија 10.15 и понова Linux ⁷
Мрежен протокол	<p>Печатење: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Скенирање: Скенирање со проследување: датотека: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) Е-пошта/И-факс: SMTP (праќање), POP3 (примање) Скенирање со преземање: TCP/IP</p> <p>Управување: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)</p> <p>Безбедност: TLS1.3, IPSec, филтрирање на IP-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Безбедност (безжично): Режим на инфраструктура: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Режим на пристапна точка: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)</p>

Софтвер и управување со печатач	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Управување со ID на оддел, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: софтвер базиран на сервер за централизирано управување со голем број на уреди Соработување со надворешен безбедносен систем за ревизија (управување со настани и безбедносни информации) eMaintenance: вградениот RDS овозможува користење далечински услуги од eMaintenance како снимање со бројач, автоматско управување со потрошни материјали и далечинско дијагностицирање. Многубројни апликации
ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ	
Брзина на процесорот	1200 MHz
Меморија	1 GB
Простор за складирање	4 GB
Контролен панел	LCD-екран на допир во боја од 12,7 cm
Димензии со фахови (Ш x Д x В)	425 mm x 461 mm x 397 mm
Простор за инсталирање (Ш x Д x В)	701 mm x 1.020 mm x 785 mm
Тежина	Прибл. 20,8 Kg
Работни услови	Температура: 10 до 30 °C (50 до 86 °F) Влажност: 20 до 80% RH (без кондензација)
Извор на напојување со енергија	220-240 V(±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Потрошувачка на енергија	<p>Максимум: прибл. 980 W активно печатење: прибл. 580 W Режим на подготвеност: прибл. 12,0 W Режим на мирување: прибл. 1,0 W Типична потрошувачка на електрична енергија (TEC): 0,23 kWh/неделно¹⁾ За детални информации за регулативата Lot26, ве молиме одете на: https://www.canon-europe.com/business/lot26/</p>
Ниво на шум	<p>Звучен притисок²⁾: Активен режим: еднострано 53 dB / двострано 52 dB Режим на подготвеност: нечуен</p> <p>Моќност на звук³⁾: Активен режим: Еднострано 67 dB или помалку (ЦРНО-БЕЛО) / 66 dB или помалку (ВО БОЈА) Двострано 66 dB или помалку Режим на подготвеност: нечуен</p>
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ	
Картрици	<p>Картриц 075 црна (1.400 страници ⁹⁾¹⁰⁾ Картриц 075H црна (3.500 страници ⁹⁾¹⁰⁾ Картриц 075 цијан (1.300 страници ⁹⁾¹⁰⁾ Картриц 075H цијан (2.500 страници ⁹⁾¹⁰⁾ Картриц 075 магента (1.300 страници ⁹⁾¹⁰⁾ Картриц 075H магента (2.500 страници ⁹⁾¹⁰⁾ Картриц 075 жолта (1.300 страници ⁹⁾¹⁰⁾ Картриц 075H жолта (2.500 страници ⁹⁾¹⁰⁾</p>
ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА/ ОПЦИИ	
Делови	<p>i-SENSYS MF667Cdw: Комплет со долг кабел TEL 6 (телефон со слушалка) Комплет за печатење баркодови-EIE Комплет безбедносни функции за испраќање PDF-E1</p>

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија i-SENSYS MF660

Забелешки:

1. Потребна е претплата на услуга за Cloud од трета страна, а ќе подлежи на нивните правила и услови.
2. Само поддржани команди. Потребен е драјвер од трети страни или директно печатење преку апликацијата.
3. Потребна е дополнителна опрема - Комплет за печатење баркодovi-EiE
4. Потребна е дополнителна опрема - комплет безбедносни функции за испраќање на PDF-E1
5. Скенирање со MF Scan Utility или Canon PRINT
6. Врз основа на стандардот ITU-T табела бр. 1
7. Дистрибуција само преку интернет. Поддршка само за печатење кај Linux.
8. Декларирана емисија на шум во согласност со ISO 7779.
9. Врз основа на ISO/IEC 19798
10. Печатачот се испорачува со основни картрици со црна боја: 700 страници,
Ц/М/Ж: 500 страници
11. Според US ENERGY STAR® верзија 3.2.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition
©Canon Europe N.V. 2025 година