

COMPACTE, SNELLE ALL-IN-ONE A4- KLEURENPRINTERS VOOR ESSENTIËLE PRINT- EN SCANTAKEN.

Maak documenten van hoge kwaliteit met printers die naadloos in verschillende werkomgevingen passen.

**PRINTS VAN
HOGE KWALITEIT**

Produceer hoogwaardige output met toners met een breed scala aan kleuren en maak heldere, levendige prints met een uitstekende reproductie van lichte en donkere tinten.

**DUURZAMER TE WERK
GAAN**

Vergroot je inspanningen op het gebied van duurzaamheid en kies voor printers met meer gebruik van gerecycled plastic. Het lichte gewicht van printers vermindert ook de uitstoot tijdens transport.

**HOGERE
PRODUCTIVITEIT**

Verbeter de samenwerking en productiviteit met snelle print- en scansnelheden. Scan eenvoudig kleine documenten, inclusief cheques en kwitanties, voor minder handmatige invoer en papieropslag.

**EENVOUDIG IN
GEBRUIK**

Gebruik de intuïtieve gebruikersinterface om eenvoudig een reeks print- en scantaken uit te voeren en vind snel relevante gedeeltes van de online handleiding met een QR-code. Bespaar tijd met de Master set-up die automatisch software downloadt en installeert.

360°-BEVEILIGING

De Security Settings Navigator beveelt de juiste instellingen aan om je apparaat te beschermen tegen beveiligingslekken en cyberdreigingen.

i-SENSYS MF660-serie



Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

HOOFDEENHEID	
Type apparaat	Kleurenlaser All-in-One
Beschikbare functies	Printen, kopiëren, scannen en faxen
PRINTER	
Printsnelheid	Enkelzijdig: tot 25 ppm (A4) Maximaal 45,3 ppm (A5, landscape) Dubbelzijdig: tot 15 ipm (A4)
Printmethode	Laserprinten in kleur
Printresolutie	Tot 1200 x 1200 dpi
Opwarmtijd	Ca. 13 seconden of minder vanaf opstarten apparaat
Tijd tot eerste print	Kleur ca.: 10,93 seconden of minder Zwart-wit ca.: 10,90 seconden of minder
Printertalen	i-SENSYS MF664Cdw : UFR II, PCL 5c ² , PCL6 i-SENSYS MF667Cdw : UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Letterttypen	i-SENSYS MF664Cdw: 45 PCL-lettertypen i-SENSYS MF667Cdw: 93 PCL-lettertypen, 136 PostScript-lettertypen
Printmarges	5 mm - boven, onder, links en rechts 10 mm - boven, onder, links en rechts (envelop)
Tonerbesparingsmodus	Ja
Geavanceerde printfuncties	i-SENSYS MF664Cdw: Gecodeerd beveiligd printen Beveiligd printen Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG/TIFF/PDF) Print via de cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print-support iOS: AirPrint, Canon PRINT-app Android; Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service- plug-in, Canon PRINT-app, IPP Everywhere
	i-SENSYS MF667Cdw: Gecodeerd beveiligd printen Beveiligd printen Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG/TIFF/PDF) Print via de cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print-support Barcodes printen ³ iOS: AirPrint, Canon PRINT-app Android; Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service- plug-in, Canon PRINT-app, IPP Everywhere
KOPIERAPPARAAT	
Kopieersnelheid	Enkelzijdig (A4): tot 25 ppm Dubbelzijdig (A4): tot 15 ipm
Tijd tot eerste kopie (FCOT)	ADF (A4): Kleur: ca. 10,6 seconden of minder Zwart-wit: ca. 10,5 seconden of minder Glasplaat (A4): Kleur: ca. 11,2 seconden of minder Zwart-wit: ca. 11,0 seconden of minder
Kopieerresolutie	Tot 600 x 600 dpi
Kopieermodi	Tekst / foto / kaart (standaard), tekst / foto / kaart (kwaliteit), geprinte afbeelding, tekst
Dubbelzijdig kopiëren	Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)
Meerdere exemplaren	Tot 999 kopieën
Verkleining / vergroting	25%-400% in stappen van 1%
Overige functies	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen / vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, sorteren, N op 1, scherpte, kader wissen, ID-kaart kopiëren, paspoort kopiëren, kleurmodus, gereserveerde kopie

i-SENSYS MF660-serie

SCANNER	
Type	Kleur
Scanresolutie	Optisch: maximaal 600 x 600 dpi Verbeterd: maximaal 9600 x 9600 dpi
Scansnelheid	i-SENSYS MF664Cdw: Enkelzijdig zwart wit: 50 ipm (300 x 300 dpi) Enkelzijdig kleur: 40 ipm (300 x 300 dpi) Enkelzijdig zwart wit: 40 ipm (300 x 600 dpi) Enkelzijdig kleur: 20 ipm (300 x 600 dpi) i-SENSYS MF667Cdw: Enkelzijdig zwart wit: 50 ipm (300 x 300 dpi) Enkelzijdig kleur: 40 ipm (300 x 300 dpi) Dubbelzijdig zwart-wit: 100 ipm (300 x 300 dpi) Dubbelzijdig kleur: 80 ipm (300 x 300 dpi) Enkelzijdig zwart wit: 40 ipm (300 x 600 dpi) Enkelzijdig kleur: 20 ipm (300 x 600 dpi) Dubbelzijdig zwart-wit: 80 ipm (300 x 600 dpi) Dubbelzijdig kleur: 40 ipm (300 x 600 dpi)
Kleurdiepte voor scannen	24-bits / 24-bits (invoer / uitvoer)
Grijswaarden	256 niveaus
Compatibiliteit	TWAIN, WIA, ICA
Maximale scanbreedte	216 mm
Scannen naar e-mail	i-SENSYS MF664Cdw: TIFF/JPEG/PDF/Compacte PDF/Doorzoekbare PDF / PDF/A-1b
Scannen naar pc	i-SENSYS MF667Cdw: TIFF/JPEG/PDF/Compacte PDF/Doorzoekbare PDF/ Gecodeerde PDF4/PDF (digitale handtekening)* / PDF/A-1b
Scannen naar de cloud ¹	TIFF / JPEG / PDF / PNG ⁵
iFAX	i-SENSYS MF667Cdw: ITU-T.37
FAX (ALLEEN i-SENSYS MF667CDW)	
Modemsnelheid	33,6 Kbps (tot 3 seconden/pagina ⁶)
Ontvangstmodus	Alleen fax, Automatische schakeling Fax/Tel, Beantwoordingsmodus, Handmatig
Faxresolutie	Standaard: 200 x 100 dpi Fijn: 200 x 200 dpi Superfijn: 200 x 400 dpi Ultrafijn: 400 x 400 dpi.
Faxgeheugen	Maximaal 512 pagina's ⁶
Verkorte kiescodes	Maximaal 281 kiescodes
Groepskiezen/ -bestemmingen	Max. 299 kieslijsten / max. 299 bestemmingen
Groepsverzending	Max. 310 bestemmingen
Geheugenback-up	Permanent back-up faxgeheugen (back-up met flashgeheugen)
Dubbelzijdig faxen	Ja (verzenden en ontvangen)
Andere functies	Naam afzender (TTI), directe verzending, voorbeeld, TX-rapport, groepsverzending
MEDIA-ONDERSTEUNING	
Scannertype	i-SENSYS MF664Cdw: Glasplaat, ADF i-SENSYS MF667Cdw: Glasplaat, dubbelzijdige ADF (single pass)
Papierinvoer (standaard)	Cassette voor 250 vel Handmatige invoer voor 1 vel ADF voor 50 vel
Maximale papierinvoercapaciteit	251 vel
Papieruitvoer	100 vel

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Mediatypen	Normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, dun papier, gekleurd papier, glanzend papier, etiketten, briefkaarten, enveloppen
Mediaformaten	Cassette: A4, A5, A5 (landscape), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Briefkaart, Indexkaart, Envelop (COM10, DL, C5, Monarch), Aangepaste formaten: min. 76,2 x 127 mm Max. 216 x 355,6 mm. Multi-purpose tray: A4, A5, A5 (landscape), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Briefkaart, Indexkaart, Envelop (COM10, DL, C5, Monarch), aangepaste formaten: min. 76,2 x 127 mm Max. 216 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Aangepaste formaten: min. 48 x 85,0 mm, max. 216,0 x 355,6 mm
Mediagewicht	Cassette: 60 tot 163 g/m ² (maximaal 200 g/m ² met gecoat papier) Multi-purpose tray: 60 tot 163 g/m ² (maximaal 200 g/m ² met gecoat papier) ADF: 50 tot 105 g/m ²
Dubbelzijdig printen	Automatische cassette: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Aangepast formaat - min. 182 x 257 mm max. 216,0 x 355,6 mm 60 tot 200 g/m²
INTERFACE EN SOFTWARE	
Interfacetype	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Compatibele besturingssystemen	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X versie 10.15 en hoger Linux ⁷
Netwerkprotocol	Printen: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scannen: Push-scan: Bestand: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (verzenden), POP3 (ontvangen) Pull-scan: TCP/IP Bestand: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Beveiliging: TLS1.3, IPSec, IP-adresfiltering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Beveiliging (wireless): Infrastructuurmodus: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Access Point-modus: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)

i-SENSYS MF660-serie

Software- en printerbeheer	MF Scan Utility, Externe gebruikersinterface (RUI), ID-beheer per afdeling, Hulpprogramma voor tonerstatus, iW Enterprise Management Console: servergebaseerde software voor centraal beheer van een reeks apparaten Samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (beveiligingsinformatie en gebeurtenisbeheer) eMaintenance: ingesloten RDS maakt externe eMaintenance-services mogelijk, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand. Applicatiebibliotheek
ALGEMENE KENMERKEN	
Processorsnelheid	1200 MHz
Geheugen	1 GB
Opslag	4 GB
Bedieningspaneel	12,7 cm LCD-kleurentouchscreen
Afmetingen inclusief laden (B x D x H)	425 mm x 461 mm x 397 mm
Installatieruimte (B x D x H)	701 mm x 1020 mm x 785 mm
Gewicht	Ca. 20,8 kg
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30°C Vochtigheid 20 tot 80% RV (geen condensatie)
Voeding	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2Hz)
Stroomverbruik	Maximaal: ca. 980 W Actief printen: ca. 580 W Stand-by: ca. 12,0 W Slaapstand: ca. 1,0 W Normaal energieverbruik (TEC): 0,23 kWh/week¹¹ Ga voor meer informatie over de Lot26-richtlijn naar: https://www.canon-europe.com/business/lot26/
Geluidsniveaus	Geluidsdruk⁸: Actief: simplex 53 dB / duplex 52 dB Stand-by: onhoorbaar Geluidssterkte⁸: Actief: simplex 67 dB of minder (BW) / 66 dB of minder (CL) Duplex 66 dB of minder Stand-by: onhoorbaar
CONSUMABLES	
Cartridges	Cartridge 075 zwart (1.400 pagina's⁹)¹⁰ Cartridge 075H zwart (3.500 pagina's⁹)¹⁰ Cartridge 075 cyaan (1.300 pagina's⁹)¹⁰ Cartridge 075H cyaan (2.500 pagina's⁹)¹⁰ Cartridge 075 magenta (1.300 pagina's⁹)¹⁰ Cartridge 075H magenta (2.500 pagina's⁹)¹⁰ Cartridge 075 geel (1.300 pagina's⁹)¹⁰ Cartridge 075H geel (2.500 pagina's⁹)¹⁰
ACCESSOIRES / OPTIES	
Items	i-SENSYS MF667Cdw: TEL 6 Kit Long Cord (telefoonhandset met lang snoer) Barcode Printing Kit-E1E Send PDF Security Feature Set - E1

TECHNISCHE SPECIFICATIES

i-SENSYS MF660-serie

Notes:

1. Een abonnement op een cloudservice van derden is vereist en is onderhevig aan de voorwaarden en bepalingen van de betreffende derde partij.
2. Alleen opdrachten ondersteund. Stuurprogramma van derden of direct printen vanuit toepassing vereist.
3. Accessoire - Barcode Printing Kit-E1E - is vereist.
4. Accessoire - Send PDF Security Feature Set-E1 is vereist.
5. Scannen met MF Scan Utility of Canon PRINT
6. Gebaseerd op ITU-T-standaardchart nr. 1
7. Alleen distributie via het web. Linux ondersteunt alleen printen.
8. De vermelde geluidsemissie is in overeenstemming met ISO 7779.
9. Gebaseerd op ISO/IEC 19798.
10. De printer wordt geleverd met startercartridges voor 700 pagina's zwart en 500 pagina's kleur
11. Overeenkomstig US ENERGY STAR® versie 3.2.

Canon Inc.
Canon.com

Canon België / Canon Nederland N.V.
nl.canon.be / www.canon.nl

Dutch edition
© Canon Nederland N.V. 2025

