

KOMPAKTE, RASKE, FLERFUNKSJONELLE A4-FARGESKRIVERE FOR GRUNNLEGGENDE UTSKRIFT OG SKANNING.

Lag dokumenter av høy kvalitet med skrivere som er utviklet for å passe sømløst inn i en rekke arbeidsmiljøer.

**TRYKK MED HØY
KVALITET**

Produser utskrifter av høy kvalitet med tonerkassetter i en rekke farger og få klare, levende utskrifter med utmerket gjengivelse av både lyse og mørke toner.

**FORBEDRE INNSATSEN
FOR BÆREKRAFT**

Styrk bærekraftsarbeidet ditt ved å velge enheter som består av mer resirkulert plast. Dessuten veier skriverne lite, slik at det blir mindre utslipp under transport.

**HØYERE
PRODUKTIVITET**

Styrk samarbeidet og produktiviteten din med rask utskrifts- og skannehastighet. Skann små dokumenter enkelt, inkludert sjekker og kvitteringer, slik at du kan redusere manuell inntasting og papirlagring.

**ENKEL
BRUKEROPPLEVELSE**

Bruk det intuitive brukergrensesnittet til å utføre en rekke utskrifts- og skanneoppgaver enkelt, og få rask tilgang til relevante deler av brukerhåndboken på nett via en QR-kode. Spar tid med Master-oppsettet som automatisk laster ned og installerer programvare.

**360-GRADERS
SIKKERHET**

Funksjonen Security Settings Navigator anbefaler passende innstillinger for å beskytte mot sikkerhetslekkasjer og internettrusler.

i-SENSYS MF660-serien



Canon

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

HOVEDENHET	
Maskintype	Multifunksjonsprodukt med fargelaser
Tilgjengelige funksjoner	Utskrift, kopiering, skanning og faks
SKRIVER	
Utskriftshastighet	Enkeltsidig: opptil 25 sider/min (A4) opptil 45,3 sider/min (A5 – liggende) Tosidig: Opptil 15 bilder/minutt (A4)
Utskriftsmetode	Fargelaserskriver
Utskriftsoppløsning	Opptil 1200 x 1200 dpi
Oppvarmingstid	Ca. 13 sekunder eller mindre fra oppstart
Tid til første utskrift	Farge ca: 10,93 sekunder eller mindre, svart-hvitt ca: 10,90 sekunder eller mindre
Skriverspråk	i-SENSYS MF664Cdw: UFR II, PCL 5c ² , PCL6 i-SENSYS MF667Cdw: UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Skrifttyper	i-SENSYS MF664Cdw: 45 PCL-skrifter i-SENSYS MF667Cdw: 93 PCL-skrifter, 136 PostScript-skrifter
Utskriftsmarger	5 mm – topp, bunn, venstre og høyre 10 mm – topp, bunn, venstre og høyre (konvolutt)
Tonersparemodus	Ja
Avanserte utskriftsfunksjoner	i-SENSYS MF664Cdw: Kryptert sikker utskrift Sikker utskrift Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF) Skriv ut fra sky (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) Støtte for Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, Canon PRINT-app Android; Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT-app, IPP Everywhere i-SENSYS MF667Cdw: Kryptert sikker utskrift Sikker utskrift Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF) Skriv ut fra sky (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) Støtte for Microsoft Universal Print Strekkodeutskrift ³ iOS: AirPrint, Canon Print-app Android; Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT-app, IPP Everywhere
KOPIMASKIN	
Kopieringshastighet	Enkeltsidig (A4): opptil 25 sider/min Tosidig (A4): opptil 15 bilder/min
Tid til første kopi	Automatisk dokumentmater (A4): Farger ca. 10,6 sekunder eller mindre Svart-hvitt ca. 10,5 sekunder eller mindre Plate (A4): Farger ca. 11,2 sekunder eller mindre Svart-hvitt ca. 11,0 sekunder eller mindre
Kopioppløsning	Opptil 600 x 600 dpi
Kopieringsinnstillinger	Tekst/bilde/kart (standard), tekst/bilde/kart (kvalitet), utskrevet bilde, tekst
Tosidig kopiering	Tosidig til tosidig (automatisk)
Flere kopier	Opptil 999 kopier
Forstørring/forminsking	25–400 % i intervaller på 1 %
Andre funksjoner	Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, tosidig, tetthetsjustering, valg av original type, tosidig original, sorter, N på 1, skarphet, slett ramme, kopier ID-kort, passkopiering, fargemodus, reservert kopi

i-SENSYS MF660-serien

SKANNER	
Type	Farge
Skanneoppløsning	Optisk: opptil 600 x 600 dpi Interpolert: opptil 9600 x 9600 dpi
Skannehastighet	i-SENSYS MF664Cdw: Enkeltsidig, svart-hvitt: 50 bilder/min (300x300 dpi) Enkeltsidig, farger: 40 bilder/min (300x300 dpi) Enkeltsidig, svart-hvitt: 40 bilder/min (300x600 dpi) Enkeltsidig, farger: 20 bilder/min (300x600 dpi) i-SENSYS MF667Cdw: Enkeltsidig, svart-hvitt: 50 bilder/min (300x300 dpi) Enkeltsidig, farger: 40 bilder/min (300x300 dpi) Tosidig, svart-hvitt: 100 bilder/min (300x300 dpi) Tosidig, farger: 80 bilder/min (300x300 dpi) Enkeltsidig, svart-hvitt: 40 bilder/min (300x600 dpi) Enkeltsidig, farger: 20 bilder/min (300x600 dpi) Tosidig, svart-hvitt: 80 bilder/min (300x600 dpi) Tosidig, farger: 40 bilder/min (300x600 dpi)
Farger/nyanser	24 biter / 24 biter (inn/ut)
Gråtoner	256 nivåer
Kompatibilitet	TWAIN, WIA, ICA
Maks. skannebredde	216 mm
Skann til e-post	i-SENSYS MF664Cdw: TIFF / JPEG / PDF / kompakt PDF / søkbar PDF / PDF / A-lb
Skann til PC	i-SENSYS MF667Cdw: TIFF / JPEG / PDF / kompakt PDF / søkbar PDF / kryptert PDF4 / PDF (digital signatur)* / PDF/A-lb
Skann til nettsky ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵
iFAX	i-SENSYS MF667Cdw: ITU-T.37
FAKS (BARE i-SENSYS MF667CDW)	
Modemhastighet	33,6 Kbps (opptil 3 sekunder/side ⁶)
Mottaksmodus	Bare faks, faks-/telefonvelger, svaremodus, manuell
Faksoppløsning	Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Ultrafin: 400 x 400 dpi
Faksminne	Opptil 512 sider ⁶
Hurtignumre	Opptil 281 numre
Gruppesending/mottakere	Maks. 299 numre / maks. 299 mottakere
Serieresending	Maks. 310 mottakere
Sikkerhets kopi av minne	Permanent sikkerhets kopi av faksminne (sikkerhetskopiering med flash-minne)
Tosidig faksing	Ja (sending og mottak)
Andre funksjoner	Avsenders navn (TTI), direktesending, forhåndsvisning, TX-rapport, serieresending
MEDIEHÅNDTERING	
Skannertype	i-SENSYS MF664Cdw: plate, automatisk dokumentmater i-SENSYS MF667Cdw: plate, tosidig automatisk dokumentmater (ettrinns)
Papirmating (standard)	250-arks papirkassett 1-arks manuell papirmating 50-arks automatisk dokumentmater
Maksimal papirkapasitet	251 ark
Papirutmating	100 ark

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Medietyper	Vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, fargepapir, bestrøket papir, etiketter, postkort, konvolutter
Medieformater	Kassett: A4, A5, A5 (liggende), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkort, indeksskott, konvolutt (COM10, DL, C5, Monarch), egendefinerte størrelser: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216 x 355,6 mm. Multiarkmater: A4, A5, A5 (liggende), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkort, indeksskott, konvolutt (COM10, DL, C5, Monarch), egendefinerte størrelser: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216 x 355,6 mm. Automatisk dokumentmater: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, egendefinerte størrelser: min. 48 x 85 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm
Medievekt	Kassett: 60 til 163 g/m² (opptil 200 g/m² med bestrøket papir) Flerbruksbrett: 60 til 163 g/m² (opptil 200 g/m² med bestrøket papir) ADF: 50 til 105 g/m²
Tosidig utskrift	Automatisk Kassett: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Egendefinert størrelse: min. 182 x 257 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm 60 til 200 g/m²
GRENSESNITT OG PROGRAMVARE	
Grensesnitttype	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, trådløs 802.11b/g/n, direkte trådløs tilkobling
Støttet operativsystem	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X versjon 10.15 og nyere Linux ⁷
Nettverksprotokoll	Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skanning: Push Scan: Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) Faks via e-post/internett: SMTP (sende), POP3 (motta) Pull Scan: TCP/IP Styring: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhet: TLS1.3, IPsec, IP-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sikkerhet (trådløs): Infrastrukturmodus: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Tilgangspunktmodus: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)

i-SENSYS MF660-serien

Programvare og skriveradministrasjon	MF Scan Utility Eksternt brukergrensesnitt (RUI) Styring av avdelings-ID Verktøy for tonerstatus iW Enterprise Management Console: Serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av flere enheter Samarbeid med eksternt sikkerhetsrevisjonssystem (SIEM) og hendelsesadministrasjon eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksartikler og eksternt diagnose. Programbibliotek
GENERELLE FUNKSJONER	
Prosesorhastighet	1200 MHz
Minne	1 GB
Oppbevaring	4 GB
Kontrollpanel	12,7 cm LCD-berøringsskjerm i farger
Mål med kassetter (B x D x H)	425 mm x 461 mm x 397 mm
Installasjonsplass (B x D x H)	701 mm x 1 020 mm x 785 mm
Vekt	Ca. 20,8 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10–30 °C Fuktighet: 20–80 % relativ luftfuktighet (ikke-kondenserende)
Strømkilde	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbruk	Maksimalt: ca. 980 W Aktiv utskrift: ca. 580 W Ventemodus: ca. 12,0 W Hvilemodus: ca. 1,0 W Normalt strømforbruk (TEC): 0,23 kWh/uke¹¹ For mer informasjon om Lot26-regelverket kan du gå til: https://www.canon-europe.com/business/lot26/
Lydnivåer	Lydtrykk⁸: Ved bruk: 53 dB Ventemodus: Lydløs Lydeffekt⁹: Aktiv: Enkeltidig 67 dB eller mindre (svart-hvitt) / 66 dB eller mindre (farger) Tosidig 66 dB eller mindre Hvilemodus: lydløs
FORBRUKSARTIKLER	
Kassetter	Kassett 075 sort (1400 sider⁹)¹⁰ Kassett 075H sort (3500 sider⁹)¹⁰ Kassett 075 cyan (1300 sider⁹)¹⁰ Kassett 075H cyan (2 500 sider⁹)¹⁰ Kassett 075 magenta (1300 sider⁹)¹⁰ Kassett 075H magenta (2 500 sider⁹)¹⁰ Kassett 075 gul (1300 sider⁹)¹⁰ Kassett 075H gul (2 500 sider⁹)¹⁰
TILBEHØR/TILLEGGSUTSTYR	
Utstyr	i-SENSYS MF667Cdw: TEL 6 Kit Long Cord (telefonhåndsett) Sett for strekkodeutskrift E1E Send PDF Security Feature Set-E1

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

i-SENSYS MF660-serien

Merknader:

1. Abonnement på en tredjeparts skytjeneste er nødvendig og underlagt deres vilkår.
2. Støtter bare kommandoer. Krever driver fra tredjepart eller direkteutskrift fra program.
3. Tilbehør – sett for strekkodeutskrift E1E – kreves
4. Tilbehør – krever sending av PDF Security Feature Set-E1
5. Skann ved hjelp av MF Scan Utility eller Canon PRINT
6. Basert på ITU-T-standard skjema nr.1
7. Kun Internett-distribusjon. Linux støtter bare utskrift.
8. Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 7779.
9. Basert på ISO/IEC 19798
10. Skriveren leveres med startkassetten sort: 700 sider, cyan/magenta/gul: 500 sider
11. I henhold til US ENERGY STAR® versjon 3.2.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Norge
canon.no

Norwegian edition
© Canon Europa N.V. 2025