

KOMPAKTOWE, SZYBKIE KOLOROWE DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE A4 DO DRUKOWANIA I SKANOWANIA

Twórz wysokiej jakości dokumenty na drukarkach zaprojektowanych tak, aby bezproblemowo pasowały do różnych środowisk pracy.

WYSOKA JAKOŚĆ WYDRUKÓW

Drukuj wysokiej jakości materiały dzięki tonerom o szerokiej gamie kolorów. Otrzymasz jasne, żywe wydruki z doskonałym odwzorowaniem jasnych i ciemnych odcieni.

POPRAWA EFEKTÓW DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Zintensyfikuj realizację celów dotyczących zrównoważonego rozwoju, stawiając na urządzenia, które zwiększają wykorzystanie plastiku z recyklingu. Mniejsza waga drukarek oznacza również mniejszą emisję podczas transportu.

WIĘKSZA PRODUKTYWNOŚĆ

Usprawnij współpracę i zwiększ produktywność dzięki szybkiemu drukowaniu i skanowaniu. Możesz łatwo skanować małe dokumenty, w tym czek i paragony, w celu zmniejszenia ręcznego wprowadzania danych i ilości przechowywanych dokumentów papierowych.

WYGODA UŻYTKOWANIA

Intuicyjny interfejs użytkownika ułatwia wykonywanie różnych zadań drukowania i skanowania oraz szybkie docieranie do odpowiednich części podręcznika online za pomocą kodu QR. Oszczędzaj czas dzięki głównej konfiguracji urządzenia, która automatycznie pobiera i instaluje oprogramowanie.

KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA

Security Settings Navigator zaleca odpowiednie ustawienia w celu ochrony przed wyciekiem informacji i cyberzagrożeniami.

Seria i-SENSYS MF660



DANE TECHNICZNE

MODUŁ GŁÓWNY	
Typ urządzenia	Wielofunkcyjne kolorowe urządzenie laserowe
Dostępne funkcje	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie i obsługa faksów
DRUKARKA	
Szybkość drukowania	Jednostronne: do 25,0 str./min (A4) do 45,3 str./min (A5, układ poziomy) Dwustronne: do 15 obr./min (A4)
Metoda drukowania	Kolorowe drukowanie laserowe
Rozdzielczość drukowania	Maks. 1200 × 1200 dpi
Czas nagrzewania	Około 13 s lub mniej od włączenia zasilania
Czas wydruku pierwszej strony	Tryb kolorowy: maks. 10,93 s Tryb monochromatyczny: maks. 10,90 s
Języki obsługi drukarki	i-SENSYS MF664Cdw: UFR II, PCL 5c ² , PCL6 i-SENSYS MF667Cdw: UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Czcionki	i-SENSYS MF664Cdw: 45 czcionek PCL i-SENSYS MF667Cdw: 93 czcionki PCL, 136 czcionek PostScript
Marginesy wydruku	5 mm – górny, dolny, lewy, prawy 10 mm – górny, dolny, lewy, prawy (koperta)
Tryb oszczędzania tonera	Tak
Zaawansowane funkcje drukowania	i-SENSYS MF664Cdw: Bezpieczne drukowanie szyfrowane Bezpieczne drukowanie Drukowanie z pamięci USB (JPEG/TIFF/PDF) Drukowanie z chmury (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive – PDF/JPEG) Obsługa Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Android; certyfikat Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon Print, IPP Everywhere i-SENSYS MF667Cdw: Bezpieczne drukowanie szyfrowane Bezpieczne drukowanie Drukowanie z pamięci USB (JPEG/TIFF/PDF) Drukowanie z chmury (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive – PDF/JPEG) Obsługa Microsoft Universal Print Drukowanie kodów kreskowych ³ iOS: AirPrint, aplikacja Canon Print Android; certyfikat Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon Print, IPP Everywhere
KOPIARKA	
Szybkość kopiowania	Jednostronne (A4): do 25 str./min Dwustronne (A4): do 15 obr./min
Czas druku pierwszej kopii	Podajnik ADF (A4) Kolorowe: około 10,6 s lub mniej Monochromatyczne: około 10,5 s lub mniej Płyta (A4): Kolorowe: około 11,2 s lub mniej Monochromatyczne: około 11,0 s lub mniej
Rozdzielczość kopiowania	Maks. 600 × 600 dpi
Tryby kopiowania	Tekst/zdjęcia/mapy (domyślnie), tekst/zdjęcia/mapy (jakość), obrazy drukowane, tekst
Kopiowanie dwustronne	Dwustronne na dwustronne (automatycznie)
Liczba kopii	Do 999 kopii
Pomniejszanie/powiększanie	25–400% ze zmianą co 1%
Inne funkcje/cechy	Zaprogramowane współczynniki R/E według obszaru, drukowanie dwustronne, regulacja gęstości druku, wybór typu oryginału, dwustronny oryginał, sortowanie, N na 1, ostrość, usuwanie ramki, kopiowanie dokumentów tożsamości, kopiowanie paszportu, tryb kolorowy, kopiowanie zarezerwowane

Seria i-SENSYS MF660

SKANER	
Typ	Kolorowy
Rozdzielczość skanowania	Optyczna: maks. 600 × 600 dpi Interpolowana: maks. 9600 × 9600 dpi
Szybkość skanowania	i-SENSYS MF664Cdw: Jednostronne, czarno-białe: 50 obr./min (300 × 300 dpi) Jednostronne, kolorowe: 40 obr./min (300 × 300 dpi) Jednostronne, czarno-białe: 40 obr./min (300 × 600 dpi) Jednostronne, kolorowe: 20 obr./min (300 × 600 dpi) i-SENSYS MF667Cdw: Jednostronne, czarno-białe: 50 obr./min (300 × 300 dpi) Jednostronne, kolorowe: 40 obr./min (300 × 300 dpi) Dwustronne, czarno-białe: 100 obr./min (300 × 300 dpi) Dwustronne, kolorowe: 80 obr./min (300 × 300 dpi) Jednostronne, czarno-białe: 40 obr./min (300 × 600 dpi) Jednostronne, kolorowe: 20 obr./min (300 × 600 dpi) Dwustronne, czarno-białe: 80 obr./min (300 × 600 dpi) Dwustronne, kolorowe: 40 obr./min (300 × 600 dpi)
Głębokość skanowania kolorów	24 bity / 24 bity (wejście/wyjście)
Odcienie szarości	256 poziomów
Zgodność	TWAIN, WIA, ICA
Maks. szerokość skanowania	216 mm
Skanowanie do wiadomości e-mail	i-SENSYS MF664Cdw: TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania tekstu / PDF/A-1b
Skanowanie do komputera	i-SENSYS MF667Cdw: TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania tekstu / szyfrowany PDF4 / PDF (podpis cyfrowy) ⁴ / PDF/A-1b
Skanowanie do chmury ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵
iFAX	i-SENSYS MF667Cdw: ITU-T.37
FAKS (TYLKO MODEL I-SENSYS MF667CDW)	
Szybkość pracy modemu	33,6 Kb/s (do 3 s/strona ⁶)
Tryb odbioru	Tylko faks, przełącznik faks/telefon, tryb automatycznego odbioru, tryb ręczny
Rozdzielczość faksu	Standard: 200 × 100 dpi Niska kompresja: 200 × 200 dpi Superniska kompresja: 200 × 400 dpi Ultranska kompresja: 400 × 400 dpi
Pamięć telefaksu	Maks. 512 stron ⁶
Szybkie wybieranie	Do 281 pozycji
Wybieranie grupowe / numery docelowe	Maks. 299 pozycji / maks. 299 miejsc docelowych
Nadawanie sekwencyjne	Maks. 310 miejsc docelowych
Kopia zapasowa pamięci	Trwała kopia zapasowa pamięci faksu (w pamięci flash)
Faksowanie dwustronne	Tak (wysyłanie i odbiór)
Inne funkcje	Nazwa nadawcy (TTI), wysyłanie bezpośrednie, podgląd, raport z wysyłania, nadawanie sekwencyjne
OBSŁUGA NOŚNIKÓW	
Typ skanera	i-SENSYS MF664Cdw: płyta, podajnik ADF i-SENSYS MF667Cdw: płyta, dwustronny podajnik ADF (jednoprzebiegowy)
Podajnik papieru (standardowy)	Kaseta na 250 arkuszy Szczelina podawania ręcznego po 1 arkuszu Podajnik ADF na 50 arkuszy
Maksymalna pojemność podajników papieru	251 arkuszy
Odbiornik papieru	Kaseta na 100 arkuszy

DANE TECHNICZNE

Typy nośników	Papier zwykły, papier makulaturowy, papier gruby, papier cienki, papier kolorowy, papier powlekany, etykiety, pocztówki, koperty
Rozmiary nośników	Kaseta: A4, A5, A5 (układ poziomy), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pocztówki, karty indeksowe, koperty (COM10, DL, C5, Monarch); rozmiary niestandardowe: min. 76,2 × 127,0 mm; maks. 216,0 × 355,6 mm Taca uniwersalna: A4, A5, A5 (układ poziomy), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pocztówki, karty indeksowe, koperty (COM10, DL, C5, Monarch); rozmiary niestandardowe: od 76,2 × 127,0 mm do 216,0 × 355,6 mm Podajnik ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement; rozmiary niestandardowe: od 48,0 × 85,0 mm do 216,0 × 355,6 mm
Gramatura nośników	Kaseta: od 60 do 163 g/m² (do 200 g/m² w przypadku papieru powlekanego) Taca wielofunkcyjna: od 60 do 163 g/m² (do 200 g/m² w przypadku papieru powlekanego) Podajnik ADF: od 50 do 105 g/m²
Drukowanie dwustronne	Kaseta automatyczna: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Rozmiary niestandardowe: od 182,0 × 257,0 mm do 216,0 × 355,6 mm Od 60 do 200 g/m²
INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE	
Typ interfejsu	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, łączność bezprzewodowa 802.11b/g/n, bezpośrednie połączenie bezprzewodowe
Zgodność z systemami operacyjnymi	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X 10.15 lub nowsza wersja Linux ⁷
Protokół sieciowy	Drukowanie: TCP/IP (LPD / Port9100 / IPP / IPPS / WSD) Skanowanie: Skanowanie w trybie Push – plik: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP) E-mail / faks internetowy: SMTP (wysyłanie), POP3 (odbieranie) Skanowanie w trybie Pull: TCP/IP Zarządzanie: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpieczenia: TLS1.3, IPSec, filtrowanie adresów IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) ZABEZPIECZENIA (sieć bezprzewodowa): Tryb infrastruktury: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Tryb punktu dostępu: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)

Seria i-SENSYS MF660

Oprogramowanie i zarządzanie drukarką	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI) Department ID Management Toner Status Tool iW Enterprise Management Console: oparte na serwerze oprogramowanie do centralnego zarządzania flotą urządzeń Współpraca z zewnętrznym systemem audytu zabezpieczeń (informacje o zabezpieczeniach i zarządzanie zdarzeniami) eMaintenance: wbudowany RDS pozwala korzystać z usług eMaintenance, takich jak odczyty liczników, automatyczne zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i zdalna diagnostyka Biblioteka aplikacji
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA	
Szybkość procesora	1200 MHz
Pamięć	1 GB
Miejsce na dane	4 GB
Panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy LCD 12,7 cm
Wymiary z tacami (szer. × dł. × wys.)	425 x 461 x 397 mm
Przestrzeń instalacyjna (szer. × dł. × wys.)	701 x 1020 x 785 mm
Masa	Okolo 20,8 kg
Środowisko pracy	Temperatura: od 10 do 30°C Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji)
Źródło zasilania	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Pobór mocy	Maks.: około 980 W Tryb aktywnego drukowania: około 580 W Tryb gotowości: około 12,0 W Tryb uśpienia: około 1,0 W Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC): 0,23 kWh/twierdzenie¹ Szczegółowe informacje dotyczące rozporządzenia Lot26 można znaleźć na stronie: https://www.canon-europe.com/business/lot26/
Poziom hałasu	Cisnienie akustyczne⁸: Praca: jednostronnie 53 dB / dwustronnie 52 dB Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności Moc akustyczna⁸: Praca: jednostronnie maks. 67 dB (cz.-b.) / maks. 66 dB (kol.) dwustronnie maks. 66 dB Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE	
Kasety	Kaseta 075, czarny toner (1400 stron⁹)¹⁰ Kaseta 075H, czarny toner (3500 stron⁹)¹⁰ Kaseta 075, błękitny toner (1300 stron⁹)¹⁰ Kaseta 075H, błękitny toner (2500 stron⁹)¹⁰ Kaseta 075, purpurowy toner (1300 stron⁹)¹⁰ Kaseta 075H, purpurowy toner (2500 stron⁹)¹⁰ Kaseta 075, żółty toner (1300 stron⁹)¹⁰ Kaseta 075H, żółty toner (2500 stron⁹)¹⁰
AKCESORIA / ELEMENTY DODATKOWE	
Elementy	i-SENSYS MF667Cdw: Zestaw telefoniczny 6 z długim przewodem (słuchawka telefoniczna) Zestaw do druku kodów kreskowych EIE Zestaw zabezpieczeń wysyłania plików PDF E1

DANE TECHNICZNE

Seria i-SENSYS MF660

Notes:

1. Wymagana jest subskrypcja usługi w chmurze innej firmy. Usługa podlega warunkom określonym przez taką firmę.
2. Tylko obsługa poleceń. Wymagane: sterownik innego producenta lub bezpośrednie drukowanie z aplikacji.
3. Wymagane akcesorium – zestaw do druku kodów kreskowych E1E.
4. Wymagane akcesorium – zestaw zabezpieczeń wysyłania plików PDF E1.
5. Skanowanie przy użyciu narzędzia MF Scan Utility lub aplikacji Canon PRINT Business.
6. W oparciu o arkusz normy ITU-T nr 1.
7. Tylko dystrybucja internetowa. System Linux obsługuje wyłącznie drukowanie.
8. Deklarowany poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779.
9. W oparciu o normę ISO/IEC 19798.
10. Drukarka jest dostarczana z kasetami startowymi – czarny toner: 700 stron; toner C/M/Y: 500 stron.
11. Zgodnie z amerykańską normą ENERGY STAR® w wersji 3.2.

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon.pl

Polish edition
© Canon Europa N.V. 2025

