

IMPRESSORAS MULTIFUNÇÕES A CORES A4 COMPACTAS E RÁPIDAS COM FUNCIONALIDADES ESSENCIAIS DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO.

Crie documentos de alta qualidade com impressoras concebidas para se adaptarem na perfeição a uma variedade de ambientes de trabalho.

IMPRESSÃO DE ALTA QUALIDADE

Produza impressões de alta qualidade a partir de toners com uma vasta gama de cores e obtenha impressões brilhantes e vibrantes com uma excelente reprodução de tons claros e escuros.

MELHORE OS ESFORÇOS DE SUSTENTABILIDADE

Eleve os seus esforços de sustentabilidade optando por equipamentos que aumentem a utilização de plástico reciclado. O peso reduzido das impressoras também significa menos emissões durante o transporte.

MAIOR PRODUTIVIDADE

Aumente a colaboração e a produtividade com velocidades rápidas de impressão e digitalização. Digitalize facilmente documentos de pequenas dimensões, incluindo cheques e recibos, para reduzir a introdução manual e o armazenamento de papel.

EXPERIÊNCIA DO UTILIZADOR SIMPLES

Utilize a interface de utilizador intuitiva para realizar facilmente uma série de tarefas de impressão e digitalização e aceder rapidamente a conteúdos relevantes do manual online através de um código QR. Poupe tempo com o Master Setup que transfere e instala automaticamente o software.

SEGURANÇA DE 360 GRAUS

O Security Settings Navigator recomenda definições adequadas para proteger contra fugas de segurança e ameaças cibernéticas.

Série i-SENSYS MF660



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

UNIDADE PRINCIPAL	
Tipo de equipamento	Impressora multifunções laser a cores
Funções disponíveis	Impressão, cópia, digitalização e fax
IMPRESSORA	
Velocidade de impressão	Uma face: até 25 ppm (A4) Até 45,3 ppm (A5, horizontal) Frente e verso: até 15 ipm (A4)
Método de impressão	Impressão laser a cores
Resolução de impressão	Até 1200 x 1200 dpi
Tempo de aquecimento	Aprox. 13 segundos, ou menos, após ligar
Tempo de saída da primeira impressão	A cores, aprox.: 10,93 segundos ou menos Monocromático, aprox.: 10,90 segundos ou menos
Linguagens da impressora	i-SENSYS MF664Cdw: UFR II, PCL 5c ² , PCL6 i-SENSYS MF667Cdw: UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Tipos de letra	i-SENSYS MF664Cdw: 45 tipos de letra PCL i-SENSYS MF667Cdw: 93 tipos de letra PCL, 136 tipos de letra PostScript
Margens de impressão	5 mm superior, inferior, esquerda e direita 10 mm superior, inferior, esquerda e direita (envelope)
Modo de poupança de toner	Sim
Funções de impressão avançadas	i-SENSYS MF664Cdw: Impressão segura encriptada Impressão segura Imprimir a partir de um dispositivo de memória USB (JPEG/TIFF/PDF) Imprimir a partir da cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Compatibilidade com Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplicação Canon PRINT Android; certificação Mopria, plug-in Canon Print Service, aplicação Canon PRINT, IPP Everywhere
	i-SENSYS MF667Cdw: Impressão segura encriptada Impressão segura Imprimir a partir de um dispositivo de memória USB (JPEG/TIFF/PDF) Imprimir a partir da cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Compatibilidade com Microsoft Universal Print Impressão de código de barras ³ iOS: AirPrint, aplicação Canon PRINT Android; certificação Mopria, plug-in Canon Print Service, aplicação Canon PRINT, IPP Everywhere
FOTOCOPIADORA	
Velocidade de cópia	Uma face (A4): até 25 ppm Frente e verso (A4): até 15 ipm
Tempo de saída da primeira cópia (FCOT)	ADF (A4): A cores aprox. 10,6 segundos ou menos Monocromático aprox. 10,5 segundos ou menos Vidro de exposição (A4): A cores aprox. 11,2 segundos ou menos Monocromático aprox. 11,0 segundos ou menos
Resolução de cópia	Até 600 x 600 dpi
Modos de cópia	Texto/fotografia/mapa (predefinição), texto/fotografia/mapa (qualidade), imagem impressa, texto
Cópia frente e verso	Frente e verso para frente e verso (automático)
Várias cópias	Até 999 cópias
Redução/ampliação	25–400% em incrementos de 1%
Outras funções	Rácios R/E predefinidos por área, frente e verso, ajuste da densidade, seleção do tipo de original, original frente e verso, ordenação, N em 1, nitidez, apagar moldura, cópia de cartão de identificação, cópia de passaporte, modo de cor, cópia de reserva

Série i-SENSYS MF660

SCANNER	
Tipo	A cores
Resolução de digitalização	Ótica: até 600 x 600 dpi Avançada: até 9600 x 9600 dpi
Velocidade de digitalização	i-SENSYS MF664Cdw: Uma face em monocromático: 50 ipm (300 x 300 dpi) Uma face a cores: 40 ipm (300 x 300 dpi) Uma face em monocromático: 40 ipm (300 x 600 dpi) Uma face a cores: 20 ipm (300 x 600 dpi) i-SENSYS MF667Cdw: Uma face em monocromático: 50 ipm (300 x 300 dpi) Uma face a cores: 40 ipm (300 x 300 dpi) Frente e verso em monocromático: 100 ipm (300 x 300 dpi) Frente e verso a cores: 80 ipm (300 x 300 dpi) Uma face em monocromático: 40 ipm (300 x 600 dpi) Uma face a cores: 20 ipm (300 x 600 dpi) Frente e verso em monocromático: 80 ipm (300 x 600 dpi) Frente e verso a cores: 40 ipm (300 x 600 dpi)
Profundidade de cor da digitalização	24 bits/24 bits (entrada/saída)
Escala de cinzentos	256 níveis
Compatibilidade	TWAIN, WIA, ICA
Largura máxima de digitalização	216 mm
Digitalização para e-mail	i-SENSYS MF664Cdw: TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF pesquisável/PDF/A-1b
Digitalização para PC	i-SENSYS MF667Cdw: TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF pesquisável/PDF encriptado4/PDF (assinatura digital)4/PDF/A-1b
Digitalização para a cloud ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵
iFAX	i-SENSYS MF667Cdw: ITU-T.37
FAX (APENAS I-SENSYS MF667CDW)	
Velocidade do modem	33,6 kbps (até 3 segundos/página ⁶)
Modo de receção	Apenas fax, comutação automática fax/tel., modo de resposta, manual
Resolução de fax	Standard: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi Super fina: 200 x 400 dpi Ultrafina: 400 x 400 dpi
Memória de FAX	Até 512 páginas ⁶
Marcações rápidas	Até 281 marcações
Marcações por grupos/destinos	Máx. 299 marcações/máx. 299 destinos
Transmissão sequencial	Máx. 310 destinos
Cópia de segurança da memória	Cópia de segurança da memória de fax permanente (cópia de segurança com memória flash)
Fax frente e verso	Sim (transmissão e receção)
Outras funcionalidades	Nome do remetente (TTI), envio direto, pré-visualização, relatório TX, transmissão sequencial
GESTÃO DOS SUPORTES DE IMPRESSÃO	
Tipo de scanner	i-SENSYS MF664Cdw: vidro de exposição, ADF i-SENSYS MF667Cdw: vidro de exposição, ADF frente e verso (de uma só passagem)
Entrada de papel (standard)	Cassete para 250 folhas Alimentação manual para 1 folha ADF para 50 folhas
Capacidade máxima para alimentação de papel	251 folhas
Saída de papel	100 folhas

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipos de suportes	Papel normal, papel reciclado, papel grosso, papel fino, papel colorido, papel revestido, etiquetas, postal, envelope
Formatos dos suportes	Cassete: A4, A5, A5 (horizontal), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postal, cartão de índice, envelope (COM10, DL, C5, Monarch), formatos personalizados: mín. 76,2 x 127 mm, máx. 216 x 355,6 mm. Tabuleiro multifunções: A4, A5, A5 (horizontal), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postal, cartão de índice, envelope (COM10, DL, C5, Monarch), formatos personalizados: mín. 76,2 x 127 mm, máx. 216 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, formatos personalizados: mín. 48 x 85,0 mm, máx. 216,0 x 355,6 mm
Gramagens dos suportes	Cassete: 60 a 163 g/m² (até 200 g/m² com papel revestido) Tabuleiro multifunções: 60 a 163 g/m² (até 200 g/m² com papel revestido) ADF: 50 a 105 g/m²
Impressão frente e verso	Cassete Automática: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Formatos personalizados: mín. 182 x 257 mm, máx. 216,0 x 355,6 mm 60 a 200 g/m²
INTERFACE E SOFTWARE	
Tipo de interface	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, ligação direta sem fios
Sistemas operativos compatíveis	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X versão 10.15 e posterior Linux ⁷
Protocolo de rede	Impressão: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Digitalização: Digitalização Push: ficheiro: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (envio), POP3 (receção) Digitalização Pull: TCP/IP Gestão: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Segurança: TLS1.3, IPSec, filtragem de endereço IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Segurança (sem fios): Modo de infraestrutura: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Modo de ponto de acesso: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)

Série i-SENSYS MF660

Gestão do software e da impressora	MF Scan Utility, Interface de utilizador remota (RUI), Gestão de ID de departamento, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: software de funcionamento em servidor para a gestão centralizada de um parque de equipamentos Coordenação com o sistema de auditoria de segurança externo (Security Information e Event Management), eMaintenance: o RDS incorporado permite serviços remotos de eMaintenance como captura de contadores, gestão automática de consumíveis e diagnósticos remotos. Application Library
CARATERÍSTICAS GERAIS	
Velocidade do processador	1200 MHz
Memória	1 GB
Armazenamento	4 GB
Painel de controlo	Ecrã LCD tátil a cores de 12,7 cm
Dimensões com tabuleiros (L x P x A)	425 mm x 461 mm x 397 mm
Espaço para instalação (L x P x A)	701 mm x 1020 mm x 785 mm
Peso	Aprox. 20,8 kg
Ambiente de funcionamento	Temperatura: 10 a 30 °C (50 a 86 °F) Humidade: 20 a 80% HR (sem condensação)
Fonte de alimentação	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo de energia	Máximo: aprox. 980 W Impressão ativa: aprox. 580 W Em espera: aprox. 12,0 W Modo de suspensão: aprox. 1,0 W Consumo elétrico típico (TEC): 0,23 kWh/semana¹¹ Para obter informações detalhadas relativas aos regulamentos de Lot26, aceda a: https://www.canon-europe.com/business/lot26/
Níveis de ruído	Pressão sonora⁸: Ativa: uma face 53 dB/frente e verso 52 dB Em espera: inaudível Potência sonora⁸: Ativa: uma face 67 dB ou menos (preto e branco)/66 dB ou menos (a cores) Frente e verso 66 dB ou menos Em espera: inaudível
CONSUMÍVEIS	
Cartridges	Cartridge 075 Preto (1400 páginas⁹)¹⁰ Cartridge 075H Preto (3500 páginas⁹)¹⁰ Cartridge 075 Ciano (1300 páginas⁹)¹⁰ Cartridge 075H Ciano (2500 páginas⁹)¹⁰ Cartridge 075 Magenta (1300 páginas⁹)¹⁰ Cartridge 075H Magenta (2500 páginas⁹)¹⁰ Cartridge 075 Amarelo (1300 páginas⁹)¹⁰ Cartridge 075H Amarelo (2500 páginas⁹)¹⁰
ACESSÓRIOS/OPÇÕES	
Itens	i-SENSYS MF667Cdw: Kit de cabo longo TEL 6 (auscultador de telefone) Kit de impressão de códigos de barras-EIE Kit de funções de segurança de envio PDF-EI

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Série i-SENSYS MF660

Notas:

1. É necessária uma subscrição a um serviço cloud de terceiros e esta está sujeita aos respetivos termos e condições
2. Apenas comandos suportados. É necessário um controlador de terceiros ou a impressão direta a partir da aplicação
3. Acessório – é necessário o kit de impressão de códigos de barras-E1E
4. Acessório – é necessário o kit de funções de segurança de envio PDF-E1
5. Digitalização com MF Scan Utility ou Canon PRINT
6. Com base na Norma ITU-T, tabela N.º 1
7. Apenas distribuição na Web. Suporte Linux apenas para impressão
8. Emissão de ruídos declarada de acordo com a norma ISO 7779
9. Com base na norma ISO/IEC 19798
10. A impressora inclui cartridges iniciais de Preto: 700 páginas, e C/M/Y: 500 páginas
11. Em conformidade com US ENERGY STAR®, versão 3.2.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Portugal
canon.pt

Portuguese edition
©Canon Europe N.V. 2025