

MULTIFUNCȚIONALE A4 COLOR COMPACTE ȘI RAPIDE PENTRU IMPRIMARE ȘI SCANARE ESEȚIALE.

Creați documente de înaltă calitate cu imprimante proiectate să se potrivească perfect într-o varietate de medii de lucru.

**IMPRIMARE DE
ÎNALTĂ CALITATE**

Produceți materiale de înaltă calitate cu tonere cu o gamă largă de culori și obțineți imprimări vii, luminoase, cu o reproducere excelentă atât a tonurilor deschise, cât și a celor închise.

**ÎMBUNĂTĂȚI
EFORTURILE DE
SUSTENABILITATE**

Intensificați-vă eforturile de sustenabilitate optând pentru dispozitive care folosesc mai mult plastic reciclat. Imprimantele având o greutate redusă, emisiile în timpul transportului vor fi mai mici.

**PRODUCTIVITATE
MAI MARE**

Îmbunătățiți colaborarea și productivitatea cu viteze mari de imprimare și scanare. Scanați cu ușurință documente de dimensiuni mici, inclusiv cecuri și chitanțe, pentru a reduce introducerea manuală și depozitarea hârtiei.

**EXPERIENȚĂ
PERFECTĂ PENTRU
UTILIZATOR**

Utilizați interfața intuitivă cu utilizatorul pentru a efectua cu ușurință o serie de sarcini de imprimare și scanare și accesați rapid părțile relevante ale manualului online printr-un cod QR. Economisiți timp cu configurarea Master, care descarcă și instalează automat software-ul.

**SECURITATE LA
360 DE GRADE**

Navigatorul pentru setările de securitate recomandă setările potrivite pentru a proteja împotriva breșelor de securitate și amenințărilor cibernetice.

Seria i-SENSYS MF660



Canon

SPECIFICAȚII TEHNICE

UNITATEA PRINCIPALĂ	
Tip de echipament	Multifuncțional laser color
Funcții disponibile	Imprimare, copiere, scanare și fax
IMPRIMANTĂ	
Viteză de imprimare	Pe o față: până la 25 ppm (A4) până la 45,3 ppm (A5, peisaj) Față-verso: până la 15 ipm (A4)
Metodă de imprimare	Imprimare laser color
Rezoluție de imprimare	Până la 1200 x 1200 dpi
Timp de încălzire	Aprox. 13 secunde sau mai puțin de la pornire
Timp de imprimare a primei pagini	Color aprox.: 10,93 secunde sau mai puțin Monocrom aprox.: 10,9 secunde sau mai puțin
Limbaje de imprimare	i-SENSYS MF664Cdw: UFR II, PCL 5c ² , PCL6 i-SENSYS MF667Cdw: UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Fonturi	i-SENSYS MF664Cdw: 45 fonturi PCL i-SENSYS MF667Cdw: 93 fonturi PCL, 136 fonturi PostScript
Margini de imprimare	5 mm – sus, jos, stânga și dreapta 10 mm – sus, jos, stânga și dreapta (plic)
Mod de economisire a tonerului	Da
Funcții avansate de imprimare	i-SENSYS MF664Cdw: Imprimare securizată criptată Imprimare securizată Imprimare de pe unitate de memorie USB (JPEG/ TIFF/PDF) Imprimare din cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Compatibilitate cu Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Android: certificare Mopria, pluginul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT, IPP Everywhere i-SENSYS MF667Cdw: Imprimare securizată criptată Imprimare securizată Imprimare de pe unitate de memorie USB (JPEG/ TIFF/PDF) Imprimare din cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Compatibilitate cu Microsoft Universal Print Imprimare coduri de bare ³ iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Android: certificare Mopria, pluginul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT, IPP Everywhere
COPIATOR	
Viteză de copiere	O față (A4): până la 25 ppm Față-verso (A4): până la 15 ipm
Timp de ieșire a primei copii (FCOT)	ADF (A4): Color aprox. 10,6 secunde sau mai puțin Monocrom aprox. 10,5 secunde sau mai puțin Platan (A4): Color aprox. 11,2 secunde sau mai puțin Monocrom aprox. 11 secunde sau mai puțin
Rezoluție de copiere	Până la 600 x 600 dpi
Moduri de copiere	Text/fotografie/hartă (implicit), text/fotografie/hartă (calitate), imagine imprimată, text
Copiere față-verso	Față-verso pe față-verso (automat)
Copiere multiplă	Până la 999 de exemplare
Micșorare/Mărire	25-400% în trepte de 1%
Alte caracteristici	Raporturi de mărire/reducere presetate în funcție de suprafață, față-verso, reglare densitate, selectare tip original, original față-verso, sortare, N pe 1, claritate, ștergere cadru, copiere carte de identitate, copiere pașaport, mod color, copiere rezervată

Seria i-SENSYS MF660

SCANNER	
Tip	Color
Rezoluție de scanare	Optică: până la 600 x 600 dpi Îmbunătățită: până la 9600 x 9600 dpi
Viteză de scanare	i-SENSYS MF664Cdw: Monocrom pe o față: 50 ipm (300 x 300 dpi) Color pe o față: 40 ipm (300 x 300 dpi) Monocrom pe o față: 40 ipm (300 x 600 dpi) Color pe o față: 20 ipm (300 x 600 dpi) i-SENSYS MF667Cdw: Monocrom pe o față: 50 ipm (300 x 300 dpi) Color pe o față: 40 ipm (300 x 300 dpi) Monocrom față-verso: 100 ipm (300 x 300 dpi) Color față-verso: 80 ipm (300 x 300 dpi) Monocrom pe o față: 40 ipm (300 x 600 dpi) Color pe o față: 20 ipm (300 x 600 dpi) Monocrom față-verso: 80 ipm (300 x 600 dpi) Color față-verso: 40 ipm (300 x 600 dpi)
Adâncime de scanare color	24 de biți/24 de biți (intrare/ieșire)
Tonuri de gri	256 de niveluri
Compatibilitate	TWAIN, WIA, ICA
Lățime max. de scanare	216 mm
Scanare către e-mail	i-SENSYS MF664Cdw: TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare/PDF/A-1b
Scanare pe PC	i-SENSYS MF667Cdw: TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare/PDF criptat*/PDF (semnătură digitală)*/ PDF/A-1b
Scanare în cloud ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵
iFAX	i-SENSYS MF667Cdw: ITU-T.37
FAX (NUMAI I-SENSYS MF667CDW)	
Viteză modem	33,6 Kbps (până la 3 secunde/pagină ⁶)
Mod de recepție	Doar fax, comutare automată fax/telefon, mod cu răspuns, manual
Rezoluție fax	Standard: 200 x 100 dpi Fină: 200 x 200 dpi Superfină: 200 x 400 dpi Ultrafină: 400 x 400 dpi
Memorie FAX	Până la 512 pagini ⁶
Apelări rapide	Până la 281 de apelări
Apelări/destinații de grup	Max. 299 apelări/max. 299 destinații
Difuzare secvențială	Max. 310 destinații
Copiere de siguranță în memorie	Copiere de siguranță în memoria permanentă a faxului (copiere de siguranță pe memorie flash)
Fax față-verso	Da (trimitere și primire)
Alte caracteristici	Nume expeditor (TTI), trimitere directă, previzualizare, raport TX, difuzare secvențială
GESTIONAREA SUPORTURILOR	
Tip de scanner	i-SENSYS MF664Cdw: platan, ADF i-SENSYS MF667Cdw: platan, ADF față-verso (o singură trecere)
Alimentare cu hârtie (standard)	Casetă de 250 de coli Slot de alimentare manuală pentru 1 coală ADF pentru 50 de coli
Capacitate maximă de alimentare cu hârtie	251 de coli
Ieșire hârtie	100 de coli

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tipuri de suporturi	Hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subțire, hârtie colorată, hârtie cretată, etichete, cărți poștale, plicuri
Formate de hârtie	Casetă: A4, A5, A5 (peisaj), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, fișă de indexare, plic (COM10, DL, C5, Monarch), formate personalizate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216 x 355,6 mm. Tava universală: A4, A5, A5 (peisaj), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, fișă de indexare, plic (COM10, DL, C5, Monarch), formate personalizate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, formate personalizate: min. 48 x 85 mm, max. 216 x 355,6 mm
Greutatea hârtiei	Casetă: 60 – 163 g/m² (până la 200 g/m² cu hârtie cretată) Tava universală: 60 – 163 g/m² (până la 200 g/m² cu hârtie cretată) ADF: 50 – 105 g/m²
Imprimare față-verso	Casetă automată: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K Format personalizat: min. 182 x 257 mm, max. 216 x 355,6 mm 60 – 200 g/m²
INTERFAȚĂ ȘI SOFTWARE	
Tip de interfață	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, conexiune Wireless Direct
Compatibilitate cu sisteme de operare	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X versiunea 10.15 și versiunile ulterioare Linux ⁷
Protocol de rețea	Imprimare: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scanare: Scanare și trimitere: Fișier: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (trimitere), POP3 (primire) Scanare prin tragere: TCP/IP Gestionare: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Securitate: TLS1.3, IPSec, filtrare adrese IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Securitate (wireless): Modul infrastructură: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Modul punct de acces: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)

Seria i-SENSYS MF660

Software și administrarea imprimantei	MF Scan Utility, interfață la distanță cu utilizatorul (RUI), gestionarea ID-urilor de departamente, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive Cooperare cu un sistem de audit extern al securității (gestionarea informațiilor și evenimentelor de securitate) eMaintenance: RDS integrat permite servicii de întreținere electronică de la distanță, precum citirea valorilor contoarelor, gestionarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță. Application Library
CARACTERISTICI GENERALE	
Viteza procesorului	1200 MHz
Memorie	1 GB
Stocare	4 GB
Panou de control	Ecran tactil color LCD de 12,7 cm
Dimensiuni cu tăvi (l x A x H)	425 mm x 461 mm x 397 mm
Spațiu de instalare (l x A x H)	701 mm x 1.020 mm x 785 mm
Greutate	Aprox. 20,8 kg
Mediu de utilizare	Temperatură: 10 – 30 °C (50 – 86 °F) Umiditate: 20 – 80 % RH (fără condens)
Sursă de alimentare	220-240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Consum de energie	Maxim: aprox. 980 W Imprimare activă: aprox. 580 W Standby: aprox. 12 W Modul inactiv: aprox. 1 W Consum tipic de energie (CTE): 0,23 kWh/săptămână¹¹ Pentru informații detaliate referitoare la directiva Lot26, vă rugăm să accesați: https://www.canon-europe.com/business/lot26/
Niveluri de zgomot	Presiune acustică⁸: Modul activ: simplex 53 dB/duplex 52 dB În standby: inaudibil Putere acustică⁸: Modul activ: simplex 67 dB sau mai puțin (alb-negru)/66 dB sau mai puțin (color) duplex 66 dB sau mai puțin În standby: inaudibil
CONSUMABILE	
Cartușe	Cartuș 075 negru (1.400 de pagini⁹⁾¹⁰) Cartuș 075H negru (3.500 de pagini⁹⁾¹⁰) Cartuș 075 cyan (1.300 de pagini⁹⁾¹⁰) Cartuș 075H cyan (2.500 de pagini⁹⁾¹⁰) Cartuș 075 magenta (1.300 de pagini⁹⁾¹⁰) Cartuș 075H magenta (2.500 de pagini⁹⁾¹⁰) Cartuș 075 galben (1.300 de pagini⁹⁾¹⁰) Cartuș 075H galben (2.500 de pagini⁹⁾¹⁰)
ACCESORII/OPTIUNI	
Articole	i-SENSYS MF667Cdw: Kit telefon 6 cu cablu lung (receptor de telefon) Kit de imprimare a codurilor de bare EIE Set de funcții de securitate pentru trimiterea de documente PDF E1

SPECIFICAȚII TEHNICE

Seria i-SENSYS MF660

Note:

1. Trebuie să vă abonați la un serviciu cloud terț și în conformitate cu termenii și condițiile acestuia.
2. Sunt acceptate numai comenzile. Este necesar un driver terț sau imprimarea direct din aplicație.
3. Este necesar accesoriul Kit de imprimare a codurilor de bare E1E
4. Este necesar accesoriul Set de funcții de securitate pentru trimiterea de documente PDF E1
5. Scanare cu MF Scan Utility sau Canon PRINT
6. Pe baza diagramei ITU-T standard nr. 1
7. Numai prin distribuție web. Linux acceptă doar imprimarea.
8. Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 7779.
9. Pe baza standardului ISO/IEC 19798
10. Imprimanta este livrată cu cartușe inițiale – negru: 700 de pagini, C/M/Y: 500 de pagini
11. Conform standardului ENERGY STAR® versiunea 3.2 din SUA.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V. 2025