

КОМПАКТНЫЕ И БЫСТРЫЕ ЦВЕТНЫЕ МФУ ФОРМАТА А4 ДЛЯ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПЕЧАТИ И СКАНИРОВАНИЯ.

Создавайте качественные документы с этими принтерами, предназначенными для удобной установки в разных рабочих пространствах.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПЕЧАТЬ

Создавайте высококачественную печатную продукцию с помощью этого лазерного принтера — печать тонером обеспечит широкий цветовой диапазон и поможет создавать яркие, красочные отпечатки с превосходным воссозданием как светлых, так и темных оттенков.

БОЛЬШОЙ ШАГ НА ПУТИ К ЭКОЛОГИЧНОСТИ

Сделайте важный шаг к устойчивому развитию с этими устройствами, использующими больше переработанного пластика. Малый вес этих принтеров также означает меньше выбросов при транспортировке.

ПОВЫШЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ

Сделайте совместную работу еще эффективнее с высокой скоростью печати и сканирования. Легко сканируйте документы малого формата, например товарные чеки, чтобы меньше сил тратить на ручной ввод данных и хранение бумажных копий.

ПРОСТОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Интуитивный пользовательский интерфейс позволит вам легко справляться с различными заданиями печати и сканирования, а через QR-код вы сможете быстро открыть удобное онлайн-руководство. Экономьте ценное время с мастером установки, который автоматически загружает и устанавливает необходимое ПО.

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Инструмент Security Settings Navigator рекомендует оптимальные настройки для защиты устройства и сети от угроз кибербезопасности.

Серия i-SENSYS MF660



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНОЕ УСТРОЙСТВО	
Тип изделия	Цветное multifunctionальное лазерное устройство «Все в одном»
Поддерживаемые функции	Печать, копирование, сканирование и факс
ПРИНТЕР	
Скорость печати	Односторон.: до 25 стр./мин (A4) до 45,3 стр./мин (A5, альбомная ориентация) Двусторонняя: до 15 изобр./мин (A4)
Способ печати	Цветная лазерная печать
Разрешение печати	До 1200 x 1200 точек на дюйм
Время разогрева	Прибл. не более 13 сек. с момента включения питания
Время выхода первой страницы	Цвет: прибл.: не более 10,93 сек. ЧБ: прибл.: не более 10,90 сек.
Языки интерфейса принтера	i-SENSYS MF664Cdw: UFR II, PCL 5c ² , PCL6 i-SENSYS MF667Cdw: UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Шрифты	i-SENSYS MF664Cdw: 45 шрифтов PCL i-SENSYS MF667Cdw: 93 шрифта PCL, 136 шрифтов PostScript
Поля печати	По 5 мм сверху и снизу, слева и справа По 10 мм сверху и снизу, слева и справа (конверт)
Режим экономии тонера	Да
Дополнительные функции печати	i-SENSYS MF664Cdw: Безопасная печать с шифрованием Безопасная печать Печать с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF) Печать из облака (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) Поддержка Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Android; сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service Plug-in, приложение Canon PRINT, IPP Everywhere i-SENSYS MF667Cdw: Безопасная печать с шифрованием Безопасная печать Печать с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF) Печать из облака (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) Поддержка Microsoft Universal Print Печать штрихкодов ³ iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Android; сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service Plug-in, приложение Canon PRINT, IPP Everywhere
КОПИР	
Скорость копирования	Односторон. (A4): до 25 стр./мин, двусторон. (A4): до 15 изобр./мин
Время выхода первой копии (FCOT)	Устройство автоподачи документов (A4): цвет: прибл. не более 10,6 сек., ЧБ: прибл. не более 10,5 сек. Планшет (A4): цвет: прибл. не более 11,2 сек., ЧБ: прибл. не более 11,0 сек.
Разрешение при копировании	До 600 x 600 точек на дюйм
Режимы копирования	Текст/фото/карта (по умолчанию), текст/фото/карта (качество), печатаемое изображение, текст
Двустороннее копирование	2 стороны на 2 стороны (автоматически)
Количество копий	До 999 копий
Коэффициент масштабирования	25–400% с шагом 1%
Другие функции	Фиксированный масштаб уменьшения/ увеличения по области, двустороннее, настройка плотности, выбор типа оригинала, двусторонний оригинал, сортировка, N на 1, резкость, стирание рамки, копирование удостоверений личности, копирование удостоверений личности, цветной режим, резервирование копии

Серия i-SENSYS MF660

СКАНЕР	
Тип	Цвет
Разрешение сканирования	Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм Улучшенное качество: до 9600 x 9600 точек на дюйм
Скорость сканирования	i-SENSYS MF664Cdw: 1-сторон. ЧБ: 50 изобр./мин (300x300 т./д.) 1-сторон. цвет: 40 изобр./мин (300x300 т./д.) 1-сторон. ЧБ: 40 изобр./мин (300x600 т./д.) 1-сторон. цвет: 20 изобр./мин (300x600 т./д.) i-SENSYS MF667Cdw: 1-сторон. ЧБ: 50 изобр./мин (300x300 т./д.) 1-сторон. цвет: 40 изобр./мин (300x300 т./д.) 2-сторон. ЧБ: 100 изобр./мин (300x300 т./д.) 2-сторон. цвет: 80 изобр./мин (300x300 т./д.) 1-сторон. ЧБ: 40 изобр./мин (300x600 т./д.) 1-сторон. цвет: 20 изобр./мин (300x600 т./д.) 2-сторон. ЧБ: 80 изобр./мин (300x600 т./д.) 2-сторон. цвет: 40 изобр./мин (300x600 т./д.)
Глубина цветного сканирования	24 бита/24 бита (на входе/на выходе)
Оттенки серого	256 уровней
Совместимость	TWAIN, WIA, ICA
Макс. ширина сканирования	216 мм
Сканирование на почту	i-SENSYS MF664Cdw: TIFF / JPEG / PDF / компактный PDF / PDF с возможностью поиска / PDF/A-1b
Сканирование на ПК	i-SENSYS MF667Cdw: TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / PDF с возможностью поиска / PDF с шифрованием ⁴ / PDF (цифровая подпись) ⁴ / PDF/A-1b
Сканирование с отправкой в облако ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵
iFAX	i-SENSYS MF667Cdw: ITU-T.37
ФАКС (ТОЛЬКО МОДЕЛЬ i-SENSYS MF667CDW)	
Скорость модема	33,6 Кбит/с (до 3 секунд на страницу ⁶)
Режим приема	Только факс, автоматическое переключение факс/ тел., автоответчик, ручной
Разрешение факса	Стандартное: 200 x 100 точек на дюйм Высокое: 200 x 200 точек на дюйм Очень высокое: 200 x 400 точек на дюйм Ультравысокое: 400 x 400 точек на дюйм
Память факса	До 512 страниц ⁶
Скоростной набор	До 281 набора
Групповой набор/адресаты	Макс. 299 номеров / макс. 299 адресатов
Последовательная передача	Макс. 310 адресатов
Резервное копирование в память	Постоянное резервное копирование для факса (копирование с флэш-памяти)
Работа с двусторонними факсами	Да (прием и передача)
Другие функции	Имя отправителя (ТТ1), прямая отправка, предпросмотр, отчет TX, последовательная передача
РАБОТА С НОСИТЕЛЯМИ	
Тип сканера	i-SENSYS MF664Cdw: планшет, АПД i-SENSYS MF667Cdw: планшет, двустороннее АПД (однопроходное)
Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)	Кассета на 250 листов Отверстие для ручной подачи на 1 лист Устройство АПД на 50 листов
Максимальная емкость устройства подачи бумаги	251 лист
Вывод бумаги	На 100 листов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы носителей	Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, цветная бумага, бумага с покрытием, этикетки, открытки, конверты
Форматы носителей	Кассета: A4, A5, A5 (альбомная ориентация), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, открытки, индексные карточки, конверты (COM10, DL, C5, Monarch), пользовательские форматы: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 216 x 355,6 мм. Универсальный лоток: A4, A5, A5 (альбомная ориентация), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, открытки, индексные карточки, конверты (COM10, DL, C5, Monarch), пользовательские форматы: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 216 x 355,6 мм. Устройство АПД: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, пользовательские форматы: мин. 48 x 85,0 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм
Плотность носителей	Кассета: 60–163 г/м ² (до 200 г/м ² для мелованной бумаги) Универсальный лоток: 60–163 г/м ² (до 200 г/м ² для мелованной бумаги) Устройство АПД: 50–105 г/м ²
Двусторонняя печать	Автоматическая кассета: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Пользовательские форматы: мин. 182 x 257 мм, макс. 216 x 355,6 мм (60–200 г/м ²)
ИНТЕРФЕЙС И ПО	
Тип интерфейса	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, беспроводное 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение
Поддерживаемые ОС	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X версии 10.15 и выше Linux ⁷
Сетевой протокол	Печать: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Сканирование: Сканирование Push: Файл: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) Эл. почта/fax: SMTP (отправка), POP3 (прием) Сканирование Pull: TCP/IP Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Безопасность: TLS1.3, IPSec, фильтрация IP-адресов, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Безопасность (беспроводная): Режим инфраструктуры: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Режим точки доступа: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)

Серия i-SENSYS MF660

Программное обеспечение и управление принтером	MF Scan Utility, Удаленный пользовательский интерфейс (RUI), Управление именем подразделения, Инструмент уровня тонера, iW Enterprise Management Console: программное обеспечение на основе сервера для централизованного управления группой устройств Интеграция с внешней системой безопасного аудита (SIEM) eMaintenance: встроенная RDS позволяет использовать удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры показаний, автоматическое управление расходными материалами и удаленная диагностика. Библиотека приложений
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Частота процессора	1200 МГц
Память	1 ГБ
Хранение данных	4 ГБ
Панель управления	Цветной сенсорный ЖК-экран 12,7 см
Габариты с лотками (Ш x Г x В)	425 x 461 x 397 мм
Площадь для установки (Ш x Г x В)	701 x 1020 x 785 мм
Вес	Прибл. 20,8 кг
Условия эксплуатации	Температура: 10–30 °C Относительная влажность: 20–80% (без конденсации)
Источник питания	220–240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)
Энергопотребление	Максимум: прибл. 980 Вт Активная печать: прибл. 580 Вт Режим ожидания: прибл. 12,0 Вт Спящий режим: прибл. 1,0 Вт Обычное потребление энергии (ТЕС): 0,23 кВт/ч в неделю ¹¹ Для получения более подробной информации относительно Lot26 перейдите по следующей ссылке: https://www.canon-europe.com/business/lot26/
Уровень шума	Звуковое давление ⁸ : Рабочий режим: 53 дБ (1-сторон.) / 52 дБ (2-сторон.) Режим ожидания: без шума Звуковая мощность ⁸ : Рабочий режим: 1-сторон. не более 67 дБ (ЧБ) / 66 дБ (цвет) 2-сторон.: не более 66 дБ Режим ожидания: без шума
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
Картриджи	Картридж 075 черный (1400 стр. ⁹) ¹⁰ Картридж 075H черный (3500 стр. ⁹) ¹⁰ Картридж 075 голубой (1300 стр. ⁹) ¹⁰ Картридж 075H голубой (2500 стр. ⁹) ¹⁰ Картридж 075 пурпурный (1300 стр. ⁹) ¹⁰ Картридж 075H пурпурный (2500 стр. ⁹) ¹⁰ Картридж 075 желтый (1300 стр. ⁹) ¹⁰ Картридж 075H желтый (2500 стр. ⁹) ¹⁰
АКСЕССУАРЫ/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
Наименования	i-SENSYS MF667Cdw: TEL 6 Kit Long Cord (телефонная трубка) Комплект для печати штрихкодов EIE Комплект для безопасной рассылки PDF - E1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия i-SENSYS MF660

Примечания:

1. Требуется подписка на сторонний облачный сервис, на который распространяются условия и положения владельца.
2. Только поддерживаемые команды. Требуется сторонний драйвер или печать напрямую из приложения.
3. Требуется аксессуар — дополнительный комплект для печати штрихкодов - E1E
4. Требуется аксессуар — комплект для безопасной рассылки PDF - E1
5. Сканирование с помощью MF Scan Utility или Canon PRINT
6. На основе стандартной диаграммы ITU-T № 1
7. Распространяется только через Интернет. В Linux поддерживается только функция печати.
8. Уровень шума заявлен в соответствии со стандартом ISO 7779.
9. Согласно стандарту ISO/IEC 19798
10. В комплект поставки принтера входят стартовые картриджи: черный — 700 стр., (C/M/Y) — 500 стр.
11. В соответствии с нормами US ENERGY STAR® версии 3.2.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Russian edition
©Canon Europe N.V. 2025