

KOMPAKTNÉ RÝCHLE FAREBNÉ MULTIFUNKČNÉ TLAČIARNE FORMÁTU A4 NA ZÁKLADNÚ TLAČ A SKENOVANIE.

Vytvárajte vysokokvalitné dokumenty s tlačiarňami, ktoré sú navrhnuté tak, aby dokonale zapadli do rôznych pracovných prostredí.

VYSOKOKVALITNÁ TLAČ

Vytvára vysoko kvalitný výstup z tonerov so širokou škálou farieb a dosahuje jasné a živé výtlačky s vynikajúcou reprodukciou svetlých aj tmavých tónov.

ZLEPŠENIE ÚSILIA O UDRŽATEĽNOSŤ

Zvýšte svoje úsilie v oblasti udržateľnosti výberom zariadení, ktoré do vyššej miery podporujú používanie recyklovaných plastov. Lhká hmotnosť tlačiarne znamená aj menej emisií počas prepravy.

ZVÝŠENIE PRODUKTIVITY

Zrýchlený chod spolupráce a produktivity vďaka rýchlym rýchlostiam tlače a skenovania. Jednoducho skenujte dokumenty malej veľkosti vrátane šekov a potvrdení, aby ste obmedzili manuálne vkladanie a ukladanie papiera.

JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE

Pomocou intuitívneho používateľského rozhrania môžete jednoducho vykonávať množstvo tlačových a skenovacích úloh a rýchlo sa dostať k príslušným častiam online príručky prostredníctvom QR kódu. Šetrite čas pomocou programu Master Setup, ktorý automaticky prevezme a nainštaluje softvér.

360-STUPŇOVÉ ZABEZPEČENIE

Security Settings Navigator odporúča vhodné nastavenia na ochranu pred bezpečnostnými únikmi a kybernetickými hrozbami.

Séria i-SENSYS MF660



TECHNICKÉ ÚDAJE

HLAVNÁ JEDNOTKA	
Typ zariadenia	Farebné laserové multifunkčné zariadenie
Dostupné funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie a faxovanie
TLAČIARENĚ	
Rýchlosť tlače	Jednostranná: až 25 str./min (A4) Až 45,3 str./min (A5 na šírku) Obojstranná: až do 15 obr./min (A4)
Metóda tlače	Farebná tlač laserovým lúčom
Rozlíšenie tlače	Až 1 200 x 1 200 dpi
Čas zahrievania	Pribl. 13 sekúnd alebo menej od zapnutia
Čas vytlačenia prvého výťažku	Farebne pribl.: 10,93 sekundy alebo menej Čiernobielo pribl.: 10,90 sekundy alebo menej
Jazyky tlačiarne	i-SENSYS MF664Cdw: UFR II, PCL 5c ² , PCL6 i-SENSYS MF667Cdw: UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Písma	i-SENSYS MF664Cdw: 45 písiem PCL i-SENSYS MF667Cdw: 93 písiem PCL, 136 písiem PostScript
Okraje tlače	5 mm hore, dole, vľavo a vpravo 10 mm hore, dole, vľavo a vpravo (obálka)
Režim šetrenia tonera	Áno
Rozšírené funkcie tlače	i-SENSYS MF664Cdw: Šifrovaná zabezpečená tlač Zabezpečená tlač Tlač z pamätového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF) Tlač z cloudu (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Podpora Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service, aplikácia Canon PRINT, IPP kdekoľvek i-SENSYS MF667Cdw: Šifrovaná zabezpečená tlač Zabezpečená tlač Tlač z pamätového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF) Tlač z cloudu (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Podpora Microsoft Universal Print Tlač čiarových kódov ² iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service, aplikácia Canon PRINT, IPP kdekoľvek
KOPÍRKA	
Rýchlosť kopírovania	Jednostranné (A4): až 25 str./min Obojstranné (A4): až 15 obr./min
Čas vytvorenia prvej kópie (FCOT)	Automatický podávač dokumentov (A4): Farebne pribl. 10,6 sekundy alebo menej Čiernobielo pribl. 10,5 sekundy alebo menej Predlohové sklo (A4): Farebne pribl. 11,2 sekundy alebo menej Čiernobielo pribl. 11,0 sekundy alebo menej
Rozlíšenie kópie	Až 600 x 600 dpi
Režimy kopírovania	Text/fotografia/mapa (predvolené), text/fotografia/ mapa (kvalita), vytlačený obrázok, text
Obojstranné kopírovanie	Obojstranné na obojstranné (automatické)
Viacnásobná kópia	Až 999 kópií
Zmenšenie/zväčšenie	25 – 400 % v 1 % prírastkoch
Ďalšie funkcie	Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu, obojstranný originál, triedenie, N na 1, ostroť, vymazanie rámcov, kopírovanie preukazov, kopírovanie pasov, farebný režim, rezervovaná kópia

Séria i-SENSYS MF660

SKENER	
Typ	Farba
Rozlíšenie skenovania	Optické: až do 600 x 600 dpi Vylepšené: až 9 600 x 9 600 dpi
Rýchlosť skenovania	i-SENSYS MF664Cdw: Jednostranné čiernobielo: 50 obr./min (300 x 300 dpi) Jednostranné farebné: 40 obr./min (300 x 300 dpi) Jednostranné čiernobielo: 40 obr./min (300 x 600 dpi) Jednostranné farebné: 20 obr./min (300 x 600 dpi) i-SENSYS MF667Cdw: Jednostranné čiernobielo: 50 obr./min (300 x 300 dpi) Jednostranné farebné: 40 obr./min (300 x 300 dpi) Obojstranné čiernobielo: 100 obr./min (300 x 300 dpi) Obojstranné farebné: 80 obr./min (300 x 300 dpi) Jednostranné čiernobielo: 40 obr./min (300 x 600 dpi) Jednostranné farebné: 20 obr./min (300 x 600 dpi) Obojstranné čiernobielo: 80 obr./min (300 x 600 dpi) Obojstranné farebné: 40 obr./min (300 x 600 dpi)
Farebná hĺbka skenovania	24 bitov/24 bitov (vstup/výstup)
Odtiene sivej	256 úrovní
Kompatibilita	TWAIN, WIA, ICA
Max. šírka skenovania	216 mm
Skenovanie do e-mailu	i-SENSYS MF664Cdw: TIFF/JPEG/PDF/kompaktné PDF/prehľadateľné PDF/PDF/A-1b
Skenovanie do počítača	i-SENSYS MF667Cdw: TIFF/JPEG/PDF/kompaktné PDF/prehľadateľné PDF/šifrované PDF4/PDF (elektronický podpis)/ PDF/A-1b
Skenovanie do cloudu ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵
iFAX	i-SENSYS MF667Cdw: ITU-T.37
FAX (LEN MODEL i-SENSYS MF667CDW)	
Rýchlosť modemu	33,6 kB/s (do 3 s/str. ⁶)
Režim prijímania	Iba fax, automatický prepínač fax/tel., režim odkazovača, ručne
Rozlíšenie faxu	Štandardné: 200 x 100 dpi Jemné: 200 x 200 dpi Veľmi jemné: 200 x 400 dpi Ultra jemné: 400 x 400 dpi
Pamäť faxu	Až 512 strán ⁶
Rýchle voľby	Až 281 volieb
Skupinové voľby/ciele	Max. 299 volieb/max. 299 cieľových miest
Sekvenčné vysielanie	Max. 299 cieľových miest
Zálohovanie pamäte	Trvalé zálohovanie pamäte faxu (zálohovanie pomocou pamäte flash)
Obojstranné faxovanie	Áno (prenos a príjem)
Iné funkcie	Meno odosielateľa (TTI), priame odosielanie, ukážka, správa TX, sekvenčné vysielanie
MANIPULÁCIA S MÉDIAMI	
Typ skenera	i-SENSYS MF664Cdw: predlohové sklo, automatický podávač dokumentov i-SENSYS MF667Cdw: predlohové sklo, 2-stranný automatický podávač dokumentov (jednodprechodový)
Vstup papiera (štandardný)	Kazeta na 250 listov Otvor na ručné podávanie 1 listu Automatický podávač dokumentov na 50 listov
Maximálna vstupná kapacita papiera	251 listov
Výstup papiera	100 listov

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typy médií	Obyčajný papier, recyklovaný papier, hrubý papier, tenký papier, farebný papier, kriedový papier, etiketa, pohľadnica, obálka
Veľkosti médií	Kazeta: A4, A5, A5 (na šírku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohľadnica, kartotečný lístok, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), vlastné veľkosti: min. 76,2 x 127 mm, max. 216 x 355,6 mm. Viacúčelový zásobník: A4, A5, A5 (na šírku), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohľadnica, kartotečný lístok, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), vlastné veľkosti: min. 76,2 x 127 mm, max. 216 x 355,6 mm. Automatický podávač dokumentov: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, vlastné veľkosti: min. 48 x 85,0 mm, max. 216,0 x 355,6 mm
Hmotnosti médií	Kazeta: 60 až 163 g/m ² (kriedový papier až do 200 g/m ²) Viacúčelový zásobník: 60 až 163 g/m ² (kriedový papier až do 200 g/m ²) Automatický podávač dokumentov: 50 až 105 g/m ²
Obojstranná tlač	Automatická kazeta: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Vlastná veľkosť – min. 182 x 257 mm, max. 216,0 x 355,6 mm 60 až 200 g/m ²
ROZHRANIE A SOFTVÉR	
Typ rozhrania	Vysokorýchlostné USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bezdrôtové rozhranie 802.11b/g/n, pripojenie Wireless Direct
Kompatibilita s operačnými systémami	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X verzia 10.15 a novšia Linux ⁷
Sietový protokol	Tlač: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skenovanie: Skenovanie typu Push: súbor: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) E-mail/i-Fax: SMTP (odosielanie), POP3 (prijímanie) Skenovanie typu Pull: TCP/IP Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpečenie: TLS1.3, IPSec, filtrovanie adres IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zabezpečenie (bezdrôtový prenos): Režim infraštruktúry: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Režim prístupového bodu: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)

Séria i-SENSYS MF660

Softvér a správa tlačiarne	Nástroj MF Scan Utility, Rozhranie pre vzdialeného používateľa (RUI), Správa identifikátorov oddelení, Nástroj na zisťovanie stavu tonera, Systém na správu iW Enterprise Management Console: serverový softvér na centralizovanú správu skupiny zariadení Spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (správa bezpečnostných informácií a udalostí) eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje využívanie diaľkových služieb eMaintenance, ako sú metrické snímání, automatická správa spotrebného materiálu a diaľková diagnostika. Knižnica aplikácií
VŠEOBECNÉ FUNKCIE	
Rýchlosť procesora	1200 MHz
Pamäť	1 GB
Uskladnenie	4 GB
Ovládací panel	12,7 cm farebná dotyková obrazovka LCD
Rozmery so zásobníkmi (Š x H x V)	425 mm x 461 mm x 397 mm
Priestor potrebný na umiestnenie (Š x H x V)	701 mm x 1 020 mm x 785 mm
Hmotnosť	Pribl. 20,8 kg
Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F) Vlhkosť: 20 až 80 % RV (bez kondenzácie)
Zdroj napájania	220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Spotreba energie	Maximálna: pribl. 980 W Tlač v aktívnom režime: pribl. 580 W Pohotovostný režim: pribl. 12,0 W Režim spánku: pribl. 1,0 W Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 0,23 kWh/týždeň ¹¹ Podrobné informácie týkajúce sa tzv. usmernenia „Lot 26“ nájdete na stránke: https://www.canon-europe.com/business/lot26/
Úrovně hluku	Akustický tlak ⁸ : Aktívny: jednostranne 53 dB/obojstranne 52 dB Pohotovostný režim: nepočuteľný Akustický výkon ⁸ : Aktívny: jednostranne 67 dB alebo menej (čiernobielo)/66 dB alebo menej (farebne) Obojstranne 66 dB alebo menej Pohotovostný režim: nepočuteľný
SPOTREBNÝ MATERIÁL	
Kazety	Kazeta 075, čierna (1 400 strán ⁹⁾ ¹⁰ Kazeta 075H, čierna (3 500 strán ⁹⁾ ¹⁰ Kazeta 075, azúrová (1 300 strán ⁹⁾ ¹⁰ Kazeta 075H, azúrová (2 500 strán ⁹⁾ ¹⁰ Kazeta 075, purpurová (1 300 strán ⁹⁾ ¹⁰ Kazeta 075H, purpurová (2 500 strán ⁹⁾ ¹⁰ Kazeta 075, žltá (1 300 strán ⁹⁾ ¹⁰ Kazeta 075H, žltá (2 500 strán ⁹⁾ ¹⁰
PRÍSLUŠENSTVO/MOŽNOSTI	
Položky	i-SENSYS MF667Cdw: Dlhý kábel tel. súpravy 6 (telefónna súprava) Súprava na tlač čiarových kódov EIE Súprava na odosielanie zabezpečených súborov PDF E1

TECHNICKÉ ÚDAJE

Séria i-SENSYS MF660

Poznámky:

1. Vyžaduje sa predplatné služby cloudu tretej strany a podlieha podmienkam a požiadavkám tejto strany.
2. Podporované sú len príkazy. Vyžaduje sa ovládač tlačiarne tretej strany alebo priama tlač z aplikácie.
3. Vyžaduje sa príslušenstvo – súprava na tlač čiarových kódov – E1E
4. Vyžaduje sa príslušenstvo – súprava na odosielanie zabezpečených súborov PDF – E1
5. Skenovanie pomocou nástroja MF Scan Utility alebo aplikácie Canon PRINT
6. Podľa tabuľky normy ITU-T č. 1
7. Len webová distribúcia. Podpora pre Linux: len tlač.
8. Deklarovaná emisia hluku je v súlade s normou ISO 7779.
9. Podľa normy ISO/IEC 19798
10. Tlačiareň sa dodáva so štartovacími kazetami čiernej farby: 700 strán, C/M/Y: 500 strán
11. Podľa programu US ENERGY STAR® verzie 3.2.

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V. 2025

