

KOMPAKTNI IN HITRI VEČNAMENSKI TISKALNIKI ZA BARVNO TISKANJE IN SKENIRANJE V VELIKOSTI A4.

Ustvarjajte visokokakovostne dokumente s tiskalniki, ki so zasnovani tako, da se brezhibno prilegajo različnim delovnim okoljem.

VISOKOKAKOVOSTNO TISKANJE

S tonerji s širokim naborom barv poskrbite za visokokakovostne natise in zagotovite svetle, živahne natise z izjemno reprodukcijo tako svetlih kot temnih odtenkov.

IZBOLJŠAJTE PRIZADEVANJA ZA TRAJNOST

Z izbiro naprav, ki podpirajo povečano uporabo reciklirane plastike, okrepite svoje trajnostne težnje. Nizka teža tiskalnikov se odraži tudi v manj emisijah med prevozom.

VEČJA PRODUKTIVNOST

Spodbudite sodelovanje in produktivnost s hitrim tiskanjem in skeniranjem. Enostavno skenirajte majhne dokumente, vključno s čeki in računi ter s tem zmanjšajte ročne vnose in omejite shranjevanje papirnatih dokumentov.

NEMOTENA UPORABNIŠKA IZKUŠNJA

Intuitivni uporabniški vmesnik omogoča preprosto izvajanje različnih opravil tiskanja in skeniranja ter hiter dostop do ustreznih delov spletnega priročnika s kodo QR. Prihranite čas s funkcijo glavne nastavitve, ki samodejno prenese in namesti programsko opremo.

CELOVITA VARNOST

Pomočnik za varnostne nastavitve program Navigator priporoča ustrezne nastavitve za zaščito pred varnostnimi vdori in kibernetскими grožnjami.

Serija i-SENSYS MF660



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

GLAVNA ENOTA	
Vrsta naprave	Barvna laserska naprava 'vse v enem'
Razpoložljive funkcije	Tiskanje, kopiranje, skeniranje in pošiljanje faksov
TISKALNIK	
Hitrost tiskanja	Enostransko: do 25 strani na minuto (A4) do 45,3 strani na minuto (A5 – ležeče) Obojstransko: do 15 slik na minuto (A4)
Način tiskanja	Barvno tiskanje z laserskim žarkom
Ločljivost tiskanja	Do 1200 × 1200 dpi
Čas ogrevanja	Pribl. 13 sekund po vklopu ali hitreje
Čas prvega natisa	Barvno pribl.: 10,93 sekunde ali manj Črno-belo pribl.: 10,90 sekunde ali manj
Jeziki tiskalnika	i-SENSYS MF664Cdw: UFR II, PCL 5c ² , PCL6 i-SENSYS MF667Cdw: UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Pisave	i-SENSYS MF664Cdw: 45 pisav PCL i-SENSYS MF667Cdw: 93 pisav PCL, 136 pisav PostScript
Robovi natisa	5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno, 10 mm zgoraj, spodaj, levo in desno (ovojnice)
Način varčevanja s tonerjem	Da
Funkcije naprednega tiskanja	i-SENSYS MF664Cdw: Šifrirano varno tiskanje Varno tiskanje Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/ PDF) Tiskanje iz oblaka (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Univerzalna podpora družbe Microsoft za tiskanje iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Android: potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT, IPP everywhere i-SENSYS MF667Cdw: Šifrirano varno tiskanje Varno tiskanje Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/ PDF) Tiskanje iz oblaka (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Univerzalna podpora družbe Microsoft Tiskanje črtnih kod ³ iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Android: potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT, IPP everywhere
KOPIRNI STROJ	
Hitrost kopiranja	Enostransko (A4): do 25 strani na minuto Obojstransko (A4): do 15 slik na minuto
Natis prve kopije	SPD (A4): Barvno pribl. 10,6 sekunde ali manj; Črno-belo pribl. 10,5 sekunde ali manj Kopirno steklo (A4): Barvno pribl. 11,2 sekunde ali manj; Črno-belo pribl. 11,0 sekunde ali manj
Ločljivost kopiranja	Do 600 × 600 dpi
Načini kopiranja	Besedilo/fotografije/zemljevidi (privzeto), besedilo/ fotografije/zemljevidi (kakovostno), natisnjena slika, besedilo
Obojstransko kopiranje	2-stransko na 2-stransko (samodejno)
Več kopij	Do 999 kopij
Zmanjšanje/povečanje	Od 25 do 400 % v korakih po 1 %
Druge funkcije	Prednastavljena razmerja za povečanje in pomanjšanje glede na območje, dvostransko, nastavitev gostote, izbira vrste izvirnika, dvostranski izvirnik, razvrščanje, N na 1, ostrina, brisanje okvirja, kopiranje osebne izkaznice, kopiranje potnega lista, barvni način, rezervirano kopiranje

Serijska i-SENSYS MF660

SKENER	
Vrsta	Barvni
Ločljivost skeniranja	Optično: do 600 × 600 dpi, izboljšano: do 9600 × 9600 dpi
Hitrost skeniranja	i-SENSYS MF664Cdw: Enostransko, mono: 50 slik na minuto (300 × 300 dpi) Enostransko, barvno: 40 slik na minuto (300 × 300 dpi) Enostransko, mono: 40 slik na minuto (300 × 600 dpi) Enostransko, barvno: 20 slik na minuto (300 × 600 dpi) i-SENSYS MF667Cdw: Enostransko, mono: 50 slik na minuto (300 × 300 dpi) Enostransko, barvno: 40 slik na minuto (300 × 300 dpi) Obojstransko, mono: 100 slik na minuto (300 × 300 dpi) Obojstransko, barvno: 80 slik na minuto (300 × 300 dpi) Enostransko, mono: 40 slik na minuto (300 × 600 dpi) Enostransko, barvno: 20 slik na minuto (300 × 600 dpi) Obojstransko, mono: 80 slik na minuto (300 × 600 dpi) Obojstransko, barvno: 40 slik na minuto (300 × 600 dpi)
Globina barvnega skeniranja	24-bitna/24-bitna (vhod/izhod)
Sivine	256 odtenkov
Združljivost	TWAIN, WIA, ICA
Največja širina skeniranja	216 mm
Skeniranje v e-pošto	i-SENSYS MF664Cdw: TIFF/JPEG/PDF/kompaktni PDF/PDF z možnostjo iskanja/PDF/A-1b
Skeniranje v osebni računalnik	i-SENSYS MF667Cdw: TIFF/JPEG/PDF/kompaktni PDF/PDF z možnostjo iskanja/šifrirani PDF4/PDF (digitalni podpis)/PDF/ A-1b
Skeniranje v oblak ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵
iFAX	i-SENSYS MF667Cdw: ITU-T.37
FAKS (SAMO i-SENSYS MF667CDW)	
Hitrost modema	33,6 kb/s (do 3 sekunde na stran ⁶)
Način sprejemanja	Samo faks, samodejni preklap med faksom in telefonom, odzivnik, ročno
Ločljivost faksa	Standardna: 200 × 100 dpi Visoka: 200 × 200 dpi Super visoka: 200 × 400 dpi Ultra visoka: 400 × 400 dpi
Pomnilnik faksa	Do 512 strani ⁶
Hitro izbiranje	Do 281 izbiri
Izbiranje skupin/ciljev	Najv. 299 izbiranj/najv. 299 števil
Zaporedno oddajanje	Najv. 310 ciljev
Rezervni pomnilnik	Trajna varnostna kopija pomnilnika faksa (varnostno kopiranje s pomnilnikom flash)
Pošiljanje obojstranskih faksov	Da (pošiljanje in sprejemanje)
Druge funkcije	Ime pošiljatelja (TTI), neposredno pošiljanje, predogled, poročilo o oddaji, zaporedno oddajanje
UPRAVLJANJE MEDIJEV	
Vrsta skenerja	i-SENSYS MF664Cdw: kopirno steklo, SPD i-SENSYS MF667Cdw: kopirno steklo, obojstranski SPD (enojni prehod)
Podajanje papirja (standardno)	Kaseta za 250 listov reža za ročno podajanje za 1 list samodejni podajalnik dokumentov za 50 listov
Največja zaloga papirja	251 listov
Izhod papirja	100 listov

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Vrste medijev	Navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, barvni papir, premazani papir, nalepke, razglednice, ovojnice
Velikosti medijev	Kaseta: A4, A5, A5 (ležeče), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, indeksna kartica, ovojnica (COM10, DL, C5, Monarch), velikosti po meri: najm. 76,2 × 127 mm, najv. 216 × 355,6 mm Večnamenski pladenj: A4, A5, A5 (ležeče), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, indeksna kartica, ovojnica (COM10, DL, C5, Monarch), velikosti po meri: najm. 76,2 × 127 mm, najv. 216 × 355,6 mm ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, velikosti po meri: najm. 48 × 85,0 mm, najv. 216,0 × 355,6 mm
Teža medijev	Kaseta: od 60 do 163 g/m² (do 200 g/m² pri premazanem papirju) Večnamenski pladenj: od 60 do 163 g/m² (do 200 g/m² pri premazanem papirju) SPD: od 50 do 105 g/m²
Obojestransko tiskanje	Samodejna kaseta: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Velikosti po meri: najm. 182 × 257 mm, najv. 216,0 × 355,6 mm Od 60 do 200 g/m²
VMESNIK IN PROGRAMSKA OPREMA	
Vrsta vmesnika	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, brezžično 802.11b/g/n, povezava Wi-Fi Direct
Združljivost z operacijskimi sistemi	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X različice 10.15 in novejš Linux ⁷
Omrežni protokol	Tisk: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skeniranje: Potisno skeniranje: Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) E-pošta/i-faks: SMTP (pošiljanje), POP3 (prejemanje) Skeniranje z računalnika: TCP/IP Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Varnost: TLS1.3, IPSec, filtriranje naslovov IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Varnost (brezžična): Način infrastrukture: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Način dostopne točke: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)

Seriya i-SENSYS MF660

Programska oprema in upravljanje tiskalnika	Pripomoček za skeniranje MF Scan Utility Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI) Upravljanje ID-jev oddelkov Orodje za stanje tonerja Konzola za upravljanje podjetja (iW): Strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav Sodelovanje z zunanjim revizijskim varnostnim sistemom (informacije o varnosti in upravljanje z dogodki) e-vzdrževanje: Vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve e-vzdrževanja, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika. Knjižnica programov
OSNOVNE FUNKCIJE	
Hitrost procesorja	1200 MHz
Pomnilnik	1 GB
Shramba	4 GB
Nadzorna plošča	12,7-centimetrski barvni zaslon LCD na dotik
Dimenzije s pladnji (Š × G × V)	425 × 461 × 397 mm
Prostor za namestitev (Š × G × V)	701 × 1020 × 785 mm
Teža	Pribl. 20,8 kg
Delovno okolje	Temperatura: 10–30 °C Relativna vlažnost: 20–80 % (brez kondenzacije)
Napajanje	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Poraba	Največ: pribl. 980 W Aktivno tiskanje: pribl. 580 W V stanju pripravljenosti: Približno 12,0 W V načinu mirovanja: Približno 1,0 W Običajna poraba električne energije (TEC): 0,23 kWh/teden¹ Za več informacij o Uredbi Lot26 obiščite spletni naslov: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Ravni hrupa	Zvočni tlak⁸: Med delovanjem: enostransko: 53 dB/obojestransko: 52 dB V stanju pripravljenosti: neslišno Zvočna moč⁹: Med delovanjem: enostransko 67 dB ali manj (čb)/66 dB ali manj (barvno) Obojestransko 66 dB ali manj V stanju pripravljenosti: neslišno
POTROŠNI MATERIAL	
Kartuše	Črna kartuša 075 (1400 strani¹⁰)¹⁰ Črna kartuša 075H (3500 strani¹⁰)¹⁰ Cijan kartuša 075 (1300 strani¹⁰)¹⁰ Cijan kartuša 075H (2500 strani¹⁰)¹⁰ Magenta kartuša 075 (1300 strani¹⁰)¹⁰ Magenta kartuša 075H (2500 strani¹⁰)¹⁰ Rumena kartuša 075 (1300 strani¹⁰)¹⁰ Rumena kartuša 075H (2500 strani¹⁰)¹⁰
DODATNA OPREMA/MOŽNOSTI	
Elementi	i-SENSYS MF667Cdw: Komplet TEL 6 z dolgim kablom (telefonska slušalka) Komplet za tiskanje črtnih kod – EIE Komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF – EI

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Serija i-SENSYS MF660

Opombe:

1. Potrebna je naročnina na storitev v oblaku drugih ponudnikov ter v skladu s pogoji in določili njihovih ponudnikov.
2. Samo podprti ukazi. Potreben je gonilnik drugega proizvajalca ali neposredno tiskanje iz aplikacije.
3. Potrebna je dodatna oprema – komplet za tiskanje črtnih kod – E1E.
4. Potrebna je dodatna oprema – komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF – E1.
5. Skeniranje s pripomočkom za skeniranje MF ali aplikacijo Canon PRINT.
6. Na osnovi standardne tabele št. 1.
7. Samo spletna distribucija. Linux podpira samo tiskanje.
8. Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 7779.
9. Glede na standard ISO/IEC 19798.
10. Tiskalniku sta priloženi začetni kartuši: črna za 700 strani in C/M/Y za 500 strani.
11. V skladu s standardom US ENERGY STAR® različica 3.2.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition
© Canon Europa N.V. 2025