

PRINTERË KOMPAKTË DHE TË SHPEJTË A4, SHUMËFUNKSIONALË PËR PRINTIM DHE SKANIM THELBËSOR.

Krijoni dokumente të cilësisë së lartë me printerët e projektuar për t'u përshtatur lehtësisht në një sërë mjedisesh pune.

**PRINTIM ME
CILËSI TË LARTË**

Përfitoni rezultate me cilësi të lartë nga tonerët me një gamë të gjerë ngjyrash dhe arrini printime të ndritshme, të ndezura me riprodhim të shkëlqyer të tonaliteteve të errëta dhe të çelëta.

**PËRMIRËSONI PËRPJEKJET
PËR QËNDRUESHMËRI**

Rritni përpjekjet tuaja për qëndrueshmëri duke zgjedhur pajisje që rrisin përdorimin e plastikës së ricikluar. Pesha e lehtë e printerëve nënkupton gjithashtu më pak emetime gjatë transportit.

**RRITJE E
PRODUKTIVITETIT**

Rritni bashkëpunimin dhe produktivitetin me printim e skanim të shpejtësisë së lartë. Skanoni dokumente me përmasa të vogla, duke përfshirë çeqe dhe fatura për të reduktuar hyrjen manuale të të dhënave dhe ruajtjen e letrave.

**PËRVOJË E LEHTË
PËR PËRDORUESIN**

Përdorni ndërfaqen intuitive për të kryer lehtësisht një sërë detyrash printimi dhe skanimi dhe për të aksesuar shpejt pjesët përkatëse të manualit në internet përmes një kodi QR. Kurseni kohë me konfigurimin Master, i cili shkarkon dhe instalon automatikisht softuerin.

**SIGURI 360
GRADË**

Security Settings Navigator rekomandon cilësimet e duhura të sigurisë për të mbrojtur nga zbulimi i padëshiruar i të dhënave dhe kërcënimet kibernetike.

i-SENSYS MF660 Series



Canon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

NJËSIA KRYESORE	
Lloji i pajisjes	Laser me ngjyra, të-gjitha-në-një
Funksionet e disponueshme	Printim, fotokopjim, skanim dhe faks
PRINTERI	
Shpejtësia e printimit	Njëanësh: Deri në 25 faqe në minutë (A4) Deri në 45,3 faqe në minutë (A5 horizontale) Dyanësh: deri në 15 ipm (A4)
Mënyra e printimit	Printim me rreze lazeri me ngjyra
Rezolucioni i printimit	Deri në 1200 x 1200 dpi
Koha e ngrohjes	Afro 13 sekonda ose më pak nga momenti i ndezjes
Koha e printimit të parë	Me ngjyra afro: 10,93 sekonda ose më pak Bardhezi afro: 10,90 sekonda ose më pak
Gjuhët e printerit	i-SENSYS MF664Cdw : UFR II, PCL 5c ² , PCL6 i-SENSYS MF667Cdw : UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Fontet	i-SENSYS MF664Cdw: 45 fonte PCL i-SENSYS MF667Cdw: 93 fonte PCL, 136 fonte PostScript
Marzhet e printimit	5 mm-lart, poshtë, majtas dhe djathtas 10 mm-lart, poshtë, majtas dhe djathtas (Zarf)
Modaliteti i kursimit të tonerit	Po
Veçoritë e përparuara të printimit	i-SENSYS MF664Cdw: Printim i sigurt me enkriptim Printim i sigurt Printim nga njësia e memories USB (JPEG/TIFF/PDF) Printim nga reja kompjuterike (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Mbështetje për "Microsoft Universal Print" iOS: AirPrint, aplikacioni "Canon PRINT" Android; certifikuar nga Mopria, moduli shtesë i shërbimit "Canon Print", aplikacioni "Canon PRINT", "IPP everywhere"
	i-SENSYS MF667Cdw: Printim i sigurt me enkriptim Printim i sigurt Printim nga njësia e memories (JPEG/TIFF/PDF) Printim nga reja kompjuterike (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Mbështetje për "Microsoft Universal Print" Printim barkodesh ³ iOS: AirPrint, aplikacioni "Canon PRINT" Android; certifikuar nga "Mopria", moduli shtesë i shërbimit "Canon Print", aplikacioni "Canon PRINT", "IPP everywhere"
FOTOKOPJUES	
Shpejtësia e fotokopjimit	Printim i njëanshëm (A4): Deri në 25 faqe për minutë (ppm) Printim i dyanshëm (A4): Deri në 15 imazhe për minutë (ipm)
Koha e fotokopjes së parë (FCOT)	ADF (A4): Me ngjyra, rreth 10,6 sekonda ose më pak Bardhezi, afro 10,5 sekonda ose më pak Pllakë (A4) Me ngjyra, afro 11,2 sekonda ose më pak Bardhezi, afro 11,0 sekonda ose më pak
Rezolucioni i fotokopjimit	Deri në 600 x 600 dpi
Modalitetet e fotokopjimit	Tekst/fotografi/hartë (e paracaktuar), tekst/fotografi/hartë (cilësia), imazhi i printuar, tekst
Fotokopjim nga të dy anët	2-anësh në 2-anësh (automatik)
Fotokopjim i shumëfishtë	Deri në 999 kopje
Zvogëlimi/zmadhimi	25-400% në rritje 1%
Karakteristika të tjera	Profile të raporteve R/E sipas zonës, dyanëshe, rregullim dendësie, përzgjedhje e llojit origjinal, origjinal dyanësh, renditje, N në 1, qartësi, fshirje kornize, fotokopjim letërnjoftimi, fotokopjim pasaporte, modalitet ngjyrash, fotokopjim i rezervuar

i-SENSYS MF660 Series

SKANERI	
Lloji	Ngjyra
Rezolucioni i skanimit	Optike: Deri në 600 x 600 dpi E përmirësuar: Deri në 9600 x 9600 dpi
Shpejtësia e skanimit	i-SENSYS MF664Cdw: Bardhezi, njëanësh: 50 ipm (300x300 dpi) Me ngjyra, njëanësh: 40 ipm (300x300 dpi) Bardhezi, njëanësh: 40 ipm (300x600 dpi) Me ngjyra, njëanësh: 20 ipm (300x600 dpi) i-SENSYS MF667Cdw: Bardhezi, njëanësh: 50 ipm (300x300 dpi) Me ngjyra, njëanësh: 40 ipm (300x300 dpi) Bardhezi, dyanësh: 100 ipm (300x300 dpi) Me ngjyra, dyanësh: 80 ipm (300x300 dpi) Bardhezi, njëanësh: 40 ipm (300x600 dpi) Me ngjyra, njëanësh: 20 ipm (300x600 dpi) Bardhezi, njëanësh: 80 ipm (300x600 dpi) Me ngjyra, dyanësh: 40 ipm (300x600 dpi)
Thellësia e ngjyrës së skanimit	24 bit/24 bit (hyrje/dalje)
Gradacion grije	256 nivele
Pajtueshmëria	TWAIN , WIA, ICA
Gjerësi maks. skanimi	216 mm
Skanim në email	i-SENSYS MF664Cdw: TIFF/JPEG/PDF/PDF kompakte/PDF e kërkueshme/PDF/A-1b
Skanim në kompjuter	i-SENSYS MF667Cdw: TIFF/JPEG/PDF/PDF kompakte/PDF e kërkueshme/PDF4 e enkriptuar/PDF (nënshkrim dixhital)* / PDF/A-1b
Skanim në renë kompjuterike ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵
iFAX	i-SENSYS MF667Cdw: ITU-T.37
FAKS (VETËM PËR I-SENSYS MF667CDW)	
Shpejtësia e modemit	33,6 kbps (deri në 3 sekonda/faqe ⁶)
Modaliteti i marrjes	Vetëm faks, kalim automatik faks/telefon, modalitet përgjigjeje, manual
Rezolucioni i faksit	Standarde: 200 x 100 dpi Fine (e hollësishtme): 200 x 200 dpi Super fine (shumë e hollësishtme): 200 x 400 dpi Ultra fine (jashtëzakonisht e hollësishtme): 400 x 400 dpi
Memoria e FAKSIT	Deri në 512 faqe ⁶
Numrat e shpejtë	Deri në 281 numra të shpejtë
Thirrjet në grup/ destinacionet	Maks. 299 thirrje / maks. 299 destinacione
Transmetim i njëpasnjëshëm	Maks. 310 destinacione
Kopje rezervë e memories	Kopje e përhershme rezervë e memories së faksit (kopje rezervë me memorie Flash)
Faks dyanësh	Po (Transmeto dhe merr)
Veçori të tjera	Emri i dërguesit (TTI), dërgim i drejtpërdrejtë, pamje paraprake, raporti TX, transmetim i njëpasnjëshëm
ADMINISTRIMI I MATERIALEVE	
Lloji i skanerit	i-SENSYS MF664Cdw: pllakë , ADF i-SENSYS MF667Cdw: ADF me 2 anë (një kalim i vetëm)
Futja e letrës (standarde)	Kasetë 250-fletëshe Fole furnizimi manual për 1 fletë ADF me 50 fletë
Kapaciteti maksimal i futjes të letrës	251 fletë
Dalja e letrës	100 fletë

Canon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Llojet e materialeve	Letër e thjeshtë, letër e ricikluar, letër e rëndë, letër e hollë, letër me ngjyra, letër e veshur, etiketë, kartolinë, zarf
Përmasat e materialeve	Kaseta: A4, A5, A5 (horizontal), B5, Legal (Dokument ligjor), Letter (Letër), Executive (Dokument ekzekutiv), Statement (Deklaratë), OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartolinë, skedë, zarf (COM10, DL, C5, Monarch), përmasa të personalizuar: min. 76,2 x 127 mm maks. 216 x 355,6 mm. Sirtari shumëfunksional: A4, A5, A5 (horizontal), B5, A6, Legal (Dokument ligjor), Letter (Letër), Executive (Dokument ekzekutiv), Statement (Deklaratë), OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartolinë, skedë, zarf (COM10, DL, C5, Monarch), përmasa të personalizuar: min 76,2 x 127 mm maks. 216 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, "Legal" (Dokument ligjor), "Letter" (Letër), "Executive" (Dokument ekzekutiv), "Statement" (Deklaratë), përmasa të personalizuar: min. 48 x 85,0 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm
Pesha e materialit	Kaseta: 60 deri në 163 g/m ² (deri në 200 g/m ² me letër të veshur) Sirtari shumëfunksional: 60 deri në 163 g/m ² (deri në 200 g/m ² me letër të veshur) ADF: 50 deri në 105 g/m ²
Printim dyanësh	Kaseta automatike: A4, B5, Legal (Dokument ligjor), Letter (Letër), Executive (Dokument ekzekutiv), OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K përmasa të personalizuar - min. 182 x 257 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm 60 deri në 200 g/m ²
NDËRFAQJA DHE SOFTUERI	
Lloji i ndërfaqes	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, lidhje me valë 802.11b/g/n, lidhje e drejtpërdrejtë me valë
Pajtueshmëria e sistemit operativ	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X versioni 10.15 e lart Linux ⁷
Protokolli i rrjetit	Printim: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skanimi: Skanimi me dhënie: skedar: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) Email/I-Fax: SMTP (dërgim), POP3 (marrje) Skanimi me marrje: TCP/IP Menaxhimi: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Siguria: TLS1.3, IPSec, filtrim adresash IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Siguria (me valë): Modaliteti i infrastrukturës: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Modaliteti i pikës së aksesit: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)

i-SENSYS MF660 Series

Menaxhimi i softuerit dhe printerit	"MF Scan Utility" (mjete për skanim në pajisje shumëfunksionale), "Remote User Interface" (RUI) (ndërfaqja e përdoruesit në distancë), "Department ID Management" (menxhimi i ID-ve të departamenteve), "Toner Status Tool" (mjete i statusit të tonerit), "iW Enterprise Management Console": Një softuer i bazuar në server për menaxhim të centralizuar të një flote pajisjesh Bashkëpunim me sisteme të jashtme të auditimit të sigurisë (Menaxhimi i informacionit dhe ngjarjeve të sigurisë) "eMaintenance" (Mirëmbajtja në distancë): sistem i integruar diagnostikimi në distancë (RDS) që mundëson shërbime të mirëmbajtjes në distancë, si leximi i matjeve, menaxhimi automatik i materialeve të konsumit dhe diagnostikimi në distancë. Application Library
TIPARE TË PËRGJITHSHME	
Shpejtësia e procesorit	1200 MHz
Memoria	1 GB
Hapësira ruajtëse	4 GB
Paneli i kontrollit	Ekran 12,7 cm, LCD me prekje, me ngjyra
Dimensionet me sirtaret (gjër x thell x lart)	425 mm x 461 mm x 397 mm
Hapësira e instalimit (gjër x thell x lart)	701 mm x 1.020 mm x 785 mm
Pesha	Afro 20,8 Kg
Mjedisi i përdorimit	Temperatura: 10 deri në 30°C (50 deri në 86°F) Lagështia 20 deri në 80% RH (pa kondensim)
Burimi i energjisë	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Konsumi i energjisë	Maksimumi: Afro 980 W Printim aktiv: afro 580 W Pasiv: afro 12,0 W Modaliteti i gjumit: afro 1,0 W Konsumi tipik i energjisë elektrike (TEC): 0,23 kWh/javë ¹ Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Lot26, vizitoni faqen: https://www.canon-europe.com/business/lot26/
Nivelet e zhurmës	Presioni i tingullit ⁸ : Aktiv: njëanësh 53 dB / dyanësh 52 dB Pasiv: i padëgjueshëm Fuqi e tingullit ⁸ : Aktiv: njëanësh 67 dB ose më pak (bardhezi) / 66 dB ose më pak (me ngjyra) Dyanësh 66 dB ose më pak Pasiv: i padëgjueshëm
PJESËT E KONSUMIT	
Fishekë boje	Fishek 075 i zi (1400 faqe ⁹⁾ ¹⁰ Fishek 075H i zi (3500 faqe ⁹⁾ ¹⁰ Fishek 075 i kaltër (1300 faqe ⁹⁾ ¹⁰ Fishek 075H i kaltër (2500 faqe ⁹⁾ ¹⁰ Fishek 075 i purpurt (1300 faqe ⁹⁾ ¹⁰ Fishek 075H i purpurt (2500 faqe ⁹⁾ ¹⁰ Fishek 075 i verdhë (1300 faqe ⁹⁾ ¹⁰ Fishek 075H i verdhë (2500 faqe ⁹⁾ ¹⁰
AKSESOR/OPSIONE	
Artikujt	i-SENSYS MF667Cdw: Kordon i gjatë TEL 6 Kit (receptori) Barcode Printing Kit-E1E Send PDF Security Feature Set-E1

SPECIFIKIMET TEKNIKE

i-SENSYS MF660 Series

Shënime:

1. Nevojitet abonim në një shërbim reje kompjuterike të palëve të treta dhe zbatohen kushtet e përgjithshme të tyre.
2. Mbështeten vetëm komandat. Kërkohet drajver i palëve të treta ose printim i drejtpërdrejtë nga aplikacioni.
3. Kërkohet aksesori - Barcode Printing Kit-E1E
4. Aksesori - Nevojitet aksesori "Send PDF Security Set-E1"
5. Skanim me "MF Scan Utility" ose "Canon PRINT Business"
6. Sipas grafikut standard të ITU-T-së nr. 1
7. Shpërndarja vetëm në internet. Linux mbështet vetëm printimin.
8. Emetimi i deklaruar i zhurmës në përputhje me ISO 7779.
9. Bazuar në ISO/IEC 19798
10. Printeri vjen me fishekë fillestarë të zinj: 700 faqe, C/M/Y: 500 faqe
11. Sipas US ENERGY STAR® versioni 3.2.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europe N.V., 2025