

KOMPAKTNI, BRZI A4 VIŠEFUNKCIONALNI ŠTAMPAČI U BOJI ZA OSNOVNE POTREBE ŠTAMPANJA I SKENIRANJA.

Kreirajte dokumente visokog kvaliteta pomoću štampača dizajniranih tako da se besprekorno uklape u različita radna okruženja.

ŠTAMPANJE VISOKOG KVALITETA

Kreirajte visokokvalitetne otiske pomoću tonera sa širokim spektrom boja i postignite svetle, živopisne otiske sa odličnom reprodukcijom svetlih i tamnih tonova.

POBOLJŠAJTE ODRŽIVOST

Povećajte napore u pogledu održivosti odabirom uređaja koji koriste više reciklirane plastike. Mala težina štampača takođe znači i manju emisiju štetnih gasova tokom transporta.

VEĆA PRODUKTIVNOST

Povećajte saradnju i produktivnost velikim brzinama štampanja i skeniranja. Lako skenirajte dokumente malih dimenzija, uključujući čekove i račune, kako biste smanjili ručni unos i skladištenje papira.

TEČAN KORISNIČKI DOŽIVLJAJ

Koristite intuitivni korisnički interfejs (UI) za lako obavljanje niza zadataka štampe i skeniranja i brzo pristupite relevantnim delovima onlajn priručnika putem QR koda. Uštedite vreme pomoću glavnog podešavanja koje automatski preuzima i instalira softver.

BEZBEDNOST OD 360 STEPENI

Security Settings Navigator preporučuje odgovarajuće postavke za zaštitu od curenja bezbednosnih informacija i sajber pretnji.

Seriya i-SENSYS MF660



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

GLAVNA JEDINICA	
Tip mašine	Višenamenski laserski uređaj u boji
Dostupne funkcije	Štampanje, kopiranje, skeniranje i razmena faksova
ŠTAMPAČ	
Brzina štampe	Jednostrano: do 25 stranica u minuti (A4) do 45,3 stranice u minuti (A5, položeno) Dvostrano: Do 15 slika u minuti (A4)
Način štampanja	Lasersko štampanje u boji
Rezolucija štampe	Do 1.200 x 1.200 tpi
Vreme zagrevanja	Približno 13 sekundi ili manje od uključivanja
Vreme do prvog otiska	U boji, približno: 10,93 s ili manje crno-belo, približno: 10,90 s ili manje
Jezici štampača	i-SENSYS MF664Cdw: UFR II, PCL 5c ² , PCL6 i-SENSYS MF667Cdw: UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Fontovi	i-SENSYS MF664Cdw: 45 PCL fontova i-SENSYS MF667Cdw: 93 PCL fontova, 136 PostScript fontova
Margine za štampu	5 mm – gore, dole, levo, desno 10 mm – gore, dole, levo, desno (koverta)
Režim štednje tonera	Da
Napredne funkcije štampanja	i-SENSYS MF664Cdw: Šifrovano bezbedno štampanje Bezbedno štampanje Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG / TIFF / PDF) Podrška za Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Android: sertifikat Mopria, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT, IPP Everywhere
	i-SENSYS MF667Cdw: Šifrovano bezbedno štampanje Bezbedno štampanje Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG / TIFF / PDF) Podrška za Microsoft Universal Print Štampanje bar-kodova ³ iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Android: sertifikat Mopria, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT, IPP Everywhere
MAŠINA ZA KOPIRANJE	
Brzina kopiranja	Jednostrano (A4): do 25 stranica u minuti Dvostrano (A4): do 15 slika u minuti
Vreme do prvog otiska (FCOT)	Mehanizam za automatsko uvlačenje (A4): U boji, približno 10,6 s ili manje Monohromatski, približno 10,5 s ili manje Staklena površina (A4): U boji, približno 11,2 s ili manje Monohromatski, približno 11 s ili manje
Rezolucija kopiranja	Do 600 x 600 tpi
Režimi kopiranja	Tekst/fotografija/mapa (podrazumevano), tekst/ fotografija/mapa (kvalitet), odštampana slika, tekst
Dvostrano kopiranje	Obostrano na obostrano (automatski)
Više kopija	Do 999 kopija
Umanjivanje/uvećavanje	25–400% u koracima od 1%
Ostale funkcije	Unapred podešeni R/E odnosi po oblasti, dvostrano, podešavanje gustine, izbor originalnog tipa, dvostrani original, sortiranje, N na 1, oština, brisanje okvira, kopiranje ID kartice, kopiranje pasoša, režim boja, rezervno kopiranje

Seriya i-SENSYS MF660

SKENER	
Tip	U boji
Rezolucija skeniranja	Optička: do 600 x 600 tpi Poboljšana: do 9.600 x 9.600 tpi
Brzina skeniranja	i-SENSYS MF664Cdw: Jednostrano monohromatski: 50 slika u minuti (300 x 300 tpi) Jednostrano u boji: 40 slika u minuti (300 x 300 tpi) Jednostrano monohromatski: 40 slika u minuti (300 x 600 tpi) Jednostrano u boji: 20 slika u minuti (300 x 600 tpi) i-SENSYS MF667Cdw: Jednostrano monohromatski: 50 slika u minuti (300 x 300 tpi) Jednostrano u boji: 40 slika u minuti (300 x 300 tpi) Dvostrano monohromatski: 100 slika u minuti (300 x 300 tpi) Dvostrano u boji: 80 slika u minuti (300 x 300 tpi) Jednostrano monohromatski: 40 slika u minuti (300 x 600 tpi) Jednostrano u boji: 20 slika u minuti (300 x 600 tpi) Dvostrano monohromatski: 80 slika u minuti (300 x 600 tpi) Dvostrano u boji: 40 slika u minuti (300 x 600 tpi)
Dubina skeniranja u boji	24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)
Nijanse sive	256 nivoa
Kompatibilnost	TWAIN , WIA, ICA
Min. širina za skeniranje	216 mm
Skeniranje u e-poštu	i-SENSYS MF664Cdw: TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / pretraživi PDF / PDF/A-1b
Skeniranje na računar	i-SENSYS MF667Cdw: TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / pretraživi PDF / šifrovani PDF4 / PDF (digitalni potpis)* / PDF/A-1b
Skeniranje u informatički oblak ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵
iFAX	i-SENSYS MF667Cdw: ITU-T.37
FAKS (SAMO i-SENSYS MF667CDW)	
Brzina modema	33,6 kb/s (do 3 sekunde po stranici ⁶)
Režim primanja	Samo faks, automatsko prebacivanje faks/telefon, režim odgovaranja, ručno
Rezolucija faksa	Standardno: 200 x 100 tpi Fino: 200 x 200 tpi Superfino: 200 x 400 tpi Ultrafino: 400 x 400 tpi
Memorija faksa	Do 512 stranica ⁶
Brojevi za brzo biranje	Do 281 broj
Grupno biranje/ odredišta	Maks. 299 brojeva / Maks. 299 odredišta
Sekvencijalni prenos	Maks. 310 odredišta
Rezervna kopija memorije	Rezervna kopija trajne memorije faksa (rezervna kopija u fleš memoriji)
Dvostrano slanje faksova	Da (slanje i primanje)
Ostale funkcije	Ime pošiljaoca (TTI), direktno slanje, pregledanje, TX izveštaj, sekvencijalno emitovanje
RAD SA MEDIJIMA	
Tip skenera	i-SENSYS MF664Cdw: staklena površina, ADF i-SENSYS MF667Cdw: staklena površina, 2-strani ADF (jedan prolaz)
Ulaz za papir (standardni)	Kaseta za 250 listova Otvor za ručno umetanje 1 lista ADF za 50 listova
Maksimalni ulazni kapacitet papira	251 list
Izlaz za papir	100 listova

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Tipovi medija	Običan papir, recikliran papir, težak papir, tanak papir, papir u boji, premazan papir, nalepnica, razglednica, koverta
Veličine medija	Kaseta: A4, A5, A5 (položeno), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, kartica indeksa, koverta (COM10, DL, C5, Monarch), prilagođene veličine: min. 76,2 x 127 mm maks. 216 x 355,6 mm. Višenamensko ležište: A4, A5, A5 (položeno), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, kartica indeksa, koverta (COM10, DL, C5, Monarch), prilagođene veličine: min. 76,2 x 127 mm maks. 216 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, prilagođene veličine: min. 48 x 85 mm maks. 216 x 355,6 mm
Težine medija	Kaseta: 60 do 163 g/m² (do 200 g/m² sa premazanim papirom) Višenamensko ležište: 60 do 163 g/m² (do 200 g/m² sa premazanim papirom) ADF: 50 do 105 g/m²
Dvostrano štampanje	Automatsko Kaseta: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Prilagođena veličina – min. 182 x 257 mm maks. 216 x 355,6 mm 60 do 200 g/m²
INTERFEJS I SOFTVER	
Tip interfejsa	Brza USB 2.0 veza, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Kompatibilnost sa operativnim sistemima	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X verzija 10.15 i novije Linux ⁷
Mrežni protokol	Štampanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skeniranje: Skeniranje sa otpremanjem: Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP) E-pošta/l-faks: SMTP (slanje), POP3 (prijem) Skeniranje sa preuzimanjem: TCP/IP Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Bezbednost: TLS1.3, IPSec, filtriranje IP adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Bezbednost (bežično): Infrastrukturni režim: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Režim pristupne tačke: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)

Seriya i-SENSYS MF660

Softver i upravljanje štampačem	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Management Console: Serverski softver za centralizovano upravljanje sistemom uređaja Saradnja sa spoljnim bezbednosnim sistemom za reviziju (Security Information i Event Management) eMaintenance: Ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostike. Application Library
OPŠTE KARAKTERISTIKE	
Brzina procesora	1.200 MHz
Memorija	1 GB
Skladištenje	4 GB
Kontrolna tabla	LCD ekran u boji osetljiv na dodir veličine 12,7 cm
Dimenzije sa ležištima (Š x D x V)	425 x 461 x 397 mm
Prostor za instalaciju (Š x D x V)	701 x 1.020 x 785 mm
Težina	Približno 20,8 kg
Radno okruženje	Temperatura: 10 do 30 °C (50 do 86 °F) Vlažnost: 20 do 80% RV (bez kondenzacije)
Izvor napajanja	220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Potrošnja energije	Maksimalna: približno 980 W Aktivno štampanje: približno 580 W Stanje pripravnosti: približno 12 W Režim mirovanja: približno 1.0 W Tipična potrošnja struje (TEC): 0,23 kWh nedeljno¹⁾ Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Nivoi buke	Zvučni pritisak⁸⁾: U toku rada: jednostrano 53 dB / dvostrano 52 dB U stanju pripravnosti: nečujno Jačina zvuka⁸⁾: U toku rada: jednostrano 67 dB ili manje (crno-belo) / 66 dB ili manje (u boji) dvostrano 66 dB ili manje U stanju pripravnosti: nečujno
POTROŠNI MATERIJAL	
Kartridži	Kartridž 075, crna (1.400 stranica ⁹⁾¹⁰⁾ Kartridž 075H, crna (3.500 stranica ⁹⁾¹⁰⁾ Kartridž 075, cijan (1.300 stranica ⁹⁾¹⁰⁾ Kartridž 075H, cijan (2.500 stranica ⁹⁾¹⁰⁾ Kartridž 075, magenta (1.300 stranica ⁹⁾¹⁰⁾ Kartridž 075H, magenta (2.500 stranica ⁹⁾¹⁰⁾ Kartridž 075, žuta (1.300 stranica ⁹⁾¹⁰⁾ Kartridž 075H, žuta (2.500 stranica ⁹⁾¹⁰⁾
DODATNA OPREMA/OPCIONA OPREMA	
Stavke	i-SENSYS MF667Cdw: Telefonski komplet 6 sa dugačkim kablom (telefonska slušalica) Komplet za štampanje bar-kodova – E1E Komplet za slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama – E1

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Seriya i-SENSYS MF660

Napomene:

1. Neophodna je pretplata na uslugu informatičkog oblaka treće strane i podleže njihovim uslovima i odredbama.
2. Podržane su samo komande. Potreban je upravljački program treće strane ili mogućnost direktnog štampanja iz aplikacije.
3. Potrebna je dodatna oprema, Komplet za štampanje bar-kodova – E1E
4. Dodatna oprema – neophodan je komplet za slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama – E1
5. Skeniranje pomoću softvera MF Scan Utility ili aplikacije Canon PRINT
6. Na osnovu standardnog ITU-T grafikona br. 1
7. Samo distribucija preko veba. Samo podrška za štampanje za Linux.
8. Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 7779.
9. Na osnovu ISO/IEC 19798
10. Uz štampač se dobijaju početni kartridži za 700 stranica (crna) i 500 stranica (C/M/Y)
11. U skladu sa US ENERGY STAR® verzija 3.2.

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition
© Canon Europa N.V. 2025.

