

KOMPAKTA, SNABBA A4-MULTIFUNKTIONSSKRIVARE I FÄRG FÖR VIKTIGA UTSKRIFTS- OCH SCANNINGSUPPGIFTER.

Skapa dokument av hög kvalitet med skrivare som är utformade för att passa perfekt i en mängd olika arbetsmiljöer.

i-SENSYS MF660-serien



UTSKRIFTER AV HÖG KVALITET

Producera klara, levande utskrifter av hög kvalitet från toner med en mängd olika färger och utmärkt återgivning av både ljusa och mörka toner.

FÖRBÄTTRA HÅLLBARHETSARBETET

Fremja ditt hållbarhetsarbete genom att välja enheter som använder mer återvunnen plast. Skrivarnas låga vikt innebär också mindre utsläpp under transport.

HÖGRE PRODUKTIVITET

Öka samarbetet och produktiviteten med snabba utskrifts- och scanningshastigheter. Scanna enkelt små dokument, bland annat checkar och kvitton, för att minska manuell inmatning och pappersförvaring.

SMIDIG ANVÄNDARUPPLEVELSE

Använd det intuitiva gränssnittet för att enkelt utföra en mängd utskrifts- och scanningsuppgifter och snabbt öppna relevanta delar av onlinehandboken via en QR-kod. Spara tid med Master-konfigurationen som automatiskt hämtar och installerar programvara.

360 GRADERS SKYDD

En navigator för säkerhetsinställningar rekommenderar lämpliga inställningar för att skydda mot säkerhetsläckor och cyberhot.

Canon

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

HUVUDENHET	
Maskintyp	Allt-i-ett-färglaserskrivare
Tillgängliga funktioner	Skriv ut, kopiera, scanna och faxa
SKRIVARE	
Utskriftshastighet	Enkelsidigt: upp till 25 sidor/minut (A4), upp till 45,3 sidor/minut (A5, liggande) Dubbelsidigt: upp till 15 sidor/minut (A4)
Utskriftsmetod	Laserutskrift i färg
Utskriftsupplösning	Upp till 1 200 x 1 200 dpi
Uppvärmningstid	Cirka 13 sekunder eller mindre från påslagning
Tid för första utskriften	Färg: cirka 10,93 sekunder eller mindre Svartvitt: cirka 10,90 sekunder eller mindre
Skrivarspråk	i-SENSYS MF664Cdw: UFR II, PCL 5c ² , PCL6 i-SENSYS MF667Cdw: UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Teckensnitt	i-SENSYS MF664Cdw: 45 PCL-teckensnitt i-SENSYS MF667Cdw: 93 PCL-teckensnitt, 136 PostScript-teckensnitt
Utskriftsmarginaler	5 mm överkant, underkant, vänster och höger 10 mm överkant, underkant, vänster och höger (kuvert)
Tonersparläge	Ja
Avancerade utskriftsfunktioner	i-SENSYS MF664Cdw: Krypterad säker utskrift Säker utskrift Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF) Utskrift från molnet (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Stöd för Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, appen Canon PRINT Android; Mopria-certifierad, Canons plugin-program Print Service, appen Canon PRINT, IPP Everywhere i-SENSYS MF667Cdw: Krypterad säker utskrift Säker utskrift Skriv ut från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF) Skriv ut från molnet (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Stöd för Microsoft Universal Print Strekkodsutskrifter ³ iOS: AirPrint, appen Canon PRINT Android; Mopria-certifierad, Canons plugin-program Print Service, appen Canon PRINT, IPP Everywhere
KOPIATOR	
Kopieringshastighet	Enkelsidigt (A4): upp till 25 sidor/minut Dubbelsidigt (A4): upp till 15 sidor/minut
Tid för första kopian	Automatisk dokumentmatare (A4): Färg: cirka 10,6 sekunder eller mindre Svartvitt: cirka 10,5 sekunder eller mindre Glas (A4): Färg: cirka 11,2 sekunder eller mindre Svartvitt: cirka 11,0 sekunder eller mindre
Kopieringsupplösning	Upp till 600 x 600 dpi
Kopieringsmetoder	Text/foto/karta (standard), text/foto/karta (kvalitet), utskriven bild, text
Dubbelsidig kopiering	2-sidigt till 2-sidigt (automatiskt)
Flera kopior	Upp till 999 kopior
Förminskning/ förstoring	25–400 % i steg om 1 %
Övriga funktioner	Förinställda R/E-grader per område, dubbelsidigt, täthetsjustering, val av originaltyp, dubbelsidigt original, sortering, N på 1, skärpa, borttagning av ram, kopiering av ID-kort, kopiering av pass, färgläge, reserverad kopia

i-SENSYS MF660-serien

SCANNER	
Typ	Färg
Scanningsupplösning	Optisk: upp till 600 x 600 dpi Förstärkt: upp till 9 600 x 9 600 dpi
Scanningshastighet	i-SENSYS MF664Cdw: Enkelsidigt svartvitt: 50 sidor/minut (300 x 300 dpi) Enkelsidigt färg: 40 sidor/minut (300 x 300 dpi) Enkelsidigt svartvitt: 40 sidor/minut (300 x 600 dpi) Enkelsidigt färg: 20 sidor/minut (300 x 600 dpi) i-SENSYS MF667Cdw: Enkelsidigt svartvitt: 50 sidor/minut (300 x 300 dpi) Enkelsidigt färg: 40 sidor/minut (300 x 300 dpi) Dubbelsidigt svartvitt: 100 sidor/minut (300 x 300 dpi) Dubbelsidigt färg: 80 sidor/minut (300 x 300 dpi) Enkelsidigt svartvitt: 40 sidor/minut (300 x 600 dpi) Enkelsidigt färg: 20 sidor/minut (300 x 600 dpi) Dubbelsidigt svartvitt: 80 sidor/minut (300 x 600 dpi) Dubbelsidigt färg: 40 sidor/minut (300 x 600 dpi)
Scanningsfärgdjup	24 bitar/24 bitar (indata/utdata)
Gråskalor	256 nivåer
Kompatibilitet	TWAIN, WIA, ICA
Maximal scanningsbredd	216 mm
Scanna till e-post	i-SENSYS MF664Cdw: TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/sökbar PDF/PDF/A-1b
Scanna till PC	i-SENSYS MF667Cdw: TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/sökbar PDF/krypterad PDF4/PDF (digital signatur) ⁴ /PDF/A-1b
Scanna till molnet ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵
iFAX	i-SENSYS MF667Cdw: ITU-T.37
FAX (ENDAST I-SENSYS MF667CDW)	
Modemhastighet	33,6 kbit/s (upp till 3 sekunder/sida ⁶)
Mottagningsläge	Endast fax, fax/automatisk telefonomkoppling, svarsläge, manuell
Faxupplösning	Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Ultrafin: 400 x 400 dpi
FAX-minne	Upp till 512 sidor ⁶
Kortnummer	Upp till 281 kortnummer
Gruppuppringning/ adresser	Max. 299 nummer/max. 299 destinationer
Manuell gruppssändning	Max. 310 destinationer
Minnesbackup	Permanent faxminnesbackup (backup med flashminne)
Dubbelsidig faxning	Ja (sändning och mottagning)
Övriga funktioner	Avsändarens namn (TTI), direktsändning, förhandsgranskning, TX-rapport, sekventiell sändning
HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL	
Scannertyp	i-SENSYS MF664Cdw: Glas, automatisk dokumentmatare i-SENSYS MF667Cdw: Glas, dubbelsidig automatisk dokumentmatare (enkelmatad)
Pappersinmatning (standard)	Kassett för 250 ark Manuellt inmatningsfack för 1 ark Automatisk dokumentmatare för 50 ark
Maximal pappersinmatningska- pacitet	251 ark
Pappersutmatning	100 ark

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Utskriftsmaterial	Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, färgpapper, bestruket papper, etiketter, brevkort, kuvert
Utskriftsmaterialets format	Kassett: A4, A5, A5 (liggande), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, vykort, indexkort, kuvert (COM10, DL, C5, Monarch), anpassade format: min. 76,2 x 127 mm, max. 216 x 355,6 mm. Universalfack: A4, A5, A5 (liggande), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, vykort, indexkort, kuvert (COM10, DL, C5, Monarch), anpassade storlekar: min. 76,2 x 127 mm, max. 216 x 355,6 mm. Automatisk dokumentmatare: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, anpassade format: min. 48 x 85,0 mm, max. 216,0 x 355,6 mm
Utskriftsmaterialets vikt	Kassett: 60 till 163 g/m ² (upp till 200 g/m ² med bestruket papper) Universalfack: 60 till 163 g/m ² (upp till 200 g/m ² med bestruket papper) Automatisk dokumentmatare: 50 till 105 g/m ²
Dubbelsidig utskrift	Automatisk kassett: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K Anpassat format: min. 182 x 257 mm, max. 216,0 x 355,6 mm, 60 till 200 g/m ²
GRÄNSSNITT OCH PROGRAMVARA	
Gränssnittstyp	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, trådlöst 802.11b/g/n, Wireless Direct-anslutning
Kompatibilitet med operativsystem	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X version 10.15 och senare Linux ⁷
Nätverksprotokoll	Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scanning: Push-scanning: fil: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) E-post/I-Fax: SMTP (skicka), POP3 (ta emot) Pull-scanning: TCP/IP Hantering: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Säkerhet: TLS1.3, IPsec, IP-adressfiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Säkerhet (trådlöst): Infrastrukturläge: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Åtkomstpunktläge: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)

i-SENSYS MF660-serien

Programvara och skrivarhantering	MF Scan Utility, Fjärranvändargränssnitt (RUI), Hantering av avdelnings-ID, Tonerstatusverktyg, iW Enterprise Management Console: Serverbaserad programvara för central hantering av flera enheter Samarbete med externt granskningssystem (säkerhetsinformation och händelsehantering) eMaintenance: inbäddad RDS möjliggör eMaintenance-fjärrtjänster som översikt över mätvärden, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik. Programbibliotek
ALLMÄNNA EGENSKAPER	
Processorhastighet	1 200 MHz
Minne	1 GB
Lagring	4 GB
Kontrollpanel	12,7 cm LCD-touchskärm i färg
Mått med fack (B x D x H)	425 x 461 x 397 mm
Installationsutrymme (B x D x H)	701 x 1 020 x 785 mm
Vikt	Cirka 20,8 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10–30 °C Luftfuktighet: 20–80 % relativ luftfuktighet (utan kondensering)
Strömkälla	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Strömförbrukning	Max: cirka 980 W Aktiv utskrift: cirka 580 W Standby: cirka 12,0 W Viloläge: cirka 1,0 W Typisk elförbrukning (TEC): 0,23 kWh/vecka ¹⁾ Mer information om Lot26-bestämmelser finns på: https://www.canon-europe.com/business/lot26/
Bullernivåer	Ljudtryck ²⁾ : Aktiv: enkelsidigt 53 dB/dubbelsidigt 52 dB Standby: ohörbart Ljudstyrka ³⁾ : Aktiv: enkelsidigt 67 dB eller mindre (svartvitt)/66 dB eller mindre (färg), dubbelsidigt 66 dB eller mindre Standby: ohörbart
FÖRBRUKNINGSARTIKLAR	
Kassetter	Kassett 075 svart (1 400 sidor ⁴⁾) ¹⁰ Kassett 075H svart (3 500 sidor ⁴⁾) ¹⁰ Kassett 075 cyan (1 300 sidor ⁴⁾) ¹⁰ Kassett 075H cyan (2 500 sidor ⁴⁾) ¹⁰ Kassett 075 magenta (1 300 sidor ⁴⁾) ¹⁰ Kassett 075H magenta (2 500 sidor ⁴⁾) ¹⁰ Kassett 075 gul (1 300 sidor ⁴⁾) ¹⁰ Kassett 075H gul (2 500 sidor ⁴⁾) ¹⁰
TILLBEHÖR/ALTERNATIV	
Artiklar	i-SENSYS MF667Cdw: TEL 6-sats med lång sladd (telefonlur) Barcode Printing Kit-E1E Send PDF Security Feature Set-E1

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

i-SENSYS MF660-serien

Fotnoter:

1. Prenumeration på en molntjänst från tredje part krävs och omfattas av deras villkor.
2. Endast kommandon som stöds. Tredje parts drivrutiner eller direkt utskrift från program krävs.
3. Tillbehöret Barcode Printing Kit-E1E krävs.
4. Tillbehöret Send PDF Security Feature Set-E1 krävs.
5. Scanna med MF Scan Utility eller Canon PRINT.
6. Baserat på ITU-T standarddiagram nr 1.
7. Endast webbdistribution. Linux har endast funktioner för utskrift.
8. Deklarerad bullernivå enligt ISO 7779.
9. Baserat på ISO/IEC 19798.
10. Skrivaren levereras med startkassetterna svart: 700 sidor och c/m/y: 500 sidor.
11. Enligt US ENERGY STAR® version 3.2.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V. 2025