

TEMEL BASKI VE TARAMA İÇİN KOMPAKT, HIZLI A4 RENKLİ ÇOK İŞLEVİLİ YAZICILAR.

Çeşitli çalışma ortamlarına sorunsuz bir şekilde uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış yazıcılarla yüksek kaliteli belgeler oluşturun.

i-SENSYS MF660 Serisi



YÜKSEK KALİTELİ BASKILAR

Çok çeşitli renk seçeneklerine sahip tonerlerden yüksek kaliteli çıktılar üretin ve hem açık hem de koyu tonların mükemmel bir şekilde üretilmesiyle parlak, canlı baskılar elde edin.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARINIZI İYİLEŞTİRİN

Geri dönüştürülmüş plastik kullanımını artıran cihazları tercih ederek sürdürülebilirlik çalışmalarınızı geliştirin. Yazıcıların hafif olması, taşıma sırasında daha az emisyon anlamına da gelir.

DAHA FAZLA ÜRETKENLİK

Yüksek baskı ve tarama hızlarıyla iş birliğini ve üretkenliği artırın. Çekler ve faturalar da dâhil olmak üzere küçük boyutlu belgeleri kolayca tarayarak manuel giriş ve kâğıt depolama ihtiyacını azaltın.

SORUNSUZ KULLANICI DENEYİMİ

Sezgisel kullanıcı arayüzünü kullanarak çeşitli baskı ve tarama görevlerini kolaylıkla yerine getirin ve bir QR koduyla çevrimiçi kılavuzun dilediğiniz bölüme hızlıca ulaşın. Yazılımı otomatik olarak indirip yükleyen Ana Kurulum ile zamandan tasarruf edin.

360 DERECE GÜVENLİK

Güvenlik Ayarları Gezgini, güvenlik sızıntılarına ve siber tehditlere karşı koruma sağlamak için uygun ayarları önerir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ANA ÜNİTE	
Makine türü	Renkli Lazer Hepsini Bir Arada
Kullanılabilir işlevler	Baskı, Fotokopi, Tarama ve Faks
YAZICI	
Baskı hızı	Tek taraflı: Dakikada 25 sayfaya kadar (A4) Dakikada 45,3 sayfaya kadar (A5 - Yatay) Çift taraflı: Dakikada 15 görüntüye kadar (A4)
Baskı yöntemi	Renkli lazer baskı
Baskı çözünürlüğü	1.200 x 1.200 dpi'ye kadar
Isınma süresi	Açıldıktan sonra yaklaşık 13 saniye veya daha az
İlk Baskı Çıkış Süresi	Renkli yaklaşık: 10,93 saniye veya daha az Siyah-Beyaz yaklaşık: 10,90 saniye veya daha az
Yazıcı dilleri	i-SENSYS MF664Cdw: UFR II, PCL 5c ² , PCL6 i-SENSYS MF667Cdw: UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Yazı tipleri	i-SENSYS MF664Cdw: 45 PCL yazı tipi i-SENSYS MF667Cdw: 93 PCL yazı tipi, 136 PostScript yazı tipi
Baskı kenar boşlukları	Üst, alt, sol ve sağdan 5 mm Üst, alt, sol ve sağdan 10 mm (Zarf)
Toner tasarruf modu	Var
Geliştirilmiş baskı özellikleri	i-SENSYS MF664Cdw: Şifrelenmiş Güvenli Baskı Güvenli Baskı USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF) Bulut baskı (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Evrensel Yazdırma desteği iOS: AirPrint, Canon PRINT uygulaması Android: Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT uygulaması, IPP everywhere i-SENSYS MF667Cdw: Şifrelenmiş Güvenli Baskı Güvenli Baskı USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF) Bulut baskı (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Evrensel Yazdırma desteği Barkod Baskısı ³ iOS: AirPrint, Canon PRINT uygulaması Android: Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT uygulaması, IPP everywhere
FOTOKOPİ MAKİNESİ	
Fotokopi hızı	Tek taraflı (A4): Dakikada 25 sayfaya kadar Çift taraflı (A4): Dakikada 15 görüntüye kadar
İlk Fotokopi Çıkış Süresi (FCOT)	ADF (A4): Renkli Yaklaşık 10,6 saniye veya daha az Siyah-Beyaz Yaklaşık 10,5 saniye veya daha az Düz Yatak (A4): Renkli Yaklaşık 11,2 saniye veya daha az Siyah-Beyaz Yaklaşık 11,0 saniye veya daha az
Fotokopi çözünürlüğü	600 x 600 dpi'ye kadar
Fotokopi modları	Metin/Fotoğraf/Harita (Varsayılan), Metin/Fotoğraf/ Harita (kalite), Basılı Görüntü, Metin
Çift taraflı fotokopi	2 taraflı - 2 taraflı (Otomatik)
Çoklu fotokopi	999 fotokopiye kadar
Küçültme / Büyütme	%1'lik artışlarla %25-400
Diğer özellikler	Alana Göre R/E Ön Ayar Oranı, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, Sıralama, Tek Sayfada Birden Fazla Baskı, Netlik, Çerçeveyi Silme, Kimlik Kartı Fotokopisi, Pasaport Fotokopisi, Renk Modu, Rezerve fotokopi

i-SENSYS MF660 Serisi

TARAYICI	
Tür	Renkli
Tarama çözünürlüğü	Optik: 600 x 600 dpi'ye kadar Gelişmiş: 9.600 x 9.600 dpi'ye kadar
Tarama hızı	i-SENSYS MF664Cdw: Tek taraflı siyah-beyaz: Dakikada 50 görüntü (300x300 dpi) Tek taraflı renkli: Dakikada 40 görüntü (300x300 dpi) Tek taraflı siyah-beyaz: Dakikada 40 görüntü (300x600 dpi) Tek taraflı renkli: Dakikada 20 görüntü (300x600 dpi) i-SENSYS MF667Cdw: Tek taraflı siyah-beyaz: Dakikada 50 görüntü (300x300 dpi) Tek taraflı renkli: Dakikada 40 görüntü (300x300 dpi) Çift taraflı siyah-beyaz: Dakikada 100 görüntü (300x300 dpi) Çift taraflı renkli: Dakikada 80 görüntü (300x300 dpi) Tek taraflı siyah-beyaz: Dakikada 40 görüntü (300x600 dpi) Tek taraflı renkli: Dakikada 20 görüntü (300x600 dpi) Çift taraflı siyah-beyaz: Dakikada 80 görüntü (300x600 dpi) Çift taraflı renkli: Dakikada 40 görüntü (300x600 dpi)
Renkli tarama derinliği	24 bit/24 bit (giriş/çıkış)
Gri tonlamalı	256 seviye
Uyumluluk	TWAIN, WIA, ICA
Maks. tarama genişliği	216 mm
E-postaya Tarama	i-SENSYS MF664Cdw: TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF/ PDF/A-1b
PC'ye Tarama	i-SENSYS MF667Cdw: TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF/ Şifreli PDF4/PDF (Dijital imza)*PDF A-1b
Buluta Tarama ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵
iFAX	i-SENSYS MF667Cdw: ITU-T.37
FAKS (YALNIZCA i-SENSYS MF667CDW)	
Modem hızı	33,6 Kb/sn (En fazla 3 saniye/sayfa ⁶)
Alma modu	Yalnızca Faks, Faks/Tel Otomatik Değiştirme, Cevap Modu, Manuel
Faks çözünürlüğü	Standart: 200 x 100 dpi Yüksek: 200 x 200 dpi Süper yüksek: 200 x 400 dpi Ultra yüksek: 400 x 400 dpi
FAKS belleği	512 sayfaya kadar ⁶
Hızlı arama	281 aramaya kadar
Grup aramaları/hedefler	Maks. 299 arama / Maks. 299 hedef
Sıralı yayın	Maks. 310 hedef
Bellek yedeklemesi	Kalıcı faks belleği yedekleme (Flaş bellekle yedekleme)
Çift taraflı faks	Var (Aktarma ve Alma)
Diğer özellikler	Gönderenin Adı (TTI), Doğrudan Gönderme, Önizleme, TX Raporu, Sıralı Yayın
MEDYA KULLANIMI	
Tarayıcı türü	i-SENSYS MF664Cdw: Düz Yatak, ADF i-SENSYS MF667Cdw: Düz Yatak, 2 Taraflı ADF (tek geçişli)
Kağıt girişi (Standart)	250 yapraklık kaset 1 yapraklık el ile besleme yuvası 50 yapraklık ADF
Maksimum kağıt girişi kapasitesi	251 yaprak
Kağıt çıkışı	100 yaprak

TEKNİK ÖZELLİKLER

Medya türleri	Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır kağıt, İnce kağıt, Renkli kağıt, Kuşe kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf
Medya boyutları	Kaset: A4, A5, A5 (Yatay), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, İndeks kartı, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 216 x 355,6 mm. Çok amaçlı tepsi: A4, A5, A5 (Yatay), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, İndeks kartı, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 216 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Özel boyutlar: Min. 48 x 85,0 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm
Medya ağırlıkları	Kaset: 60 - 163 g/m ² (Kuşe kağıt ile 200 g/m ² 'ye kadar) Çok amaçlı tepsi: 60 - 163 g/m ² (Kuşe kağıt ile 200 g/m ² 'ye kadar) ADF: 50 - 105 g/m ²
Çift taraflı baskı	Otomatik Kaset: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Özel boyut: Min. 182 x 257 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm 60 - 200 g/m ²
ARAYÜZ VE YAZILIM	
Arayüz türü	USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı
İşletim Sistemi Uyumluluğu	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X sürüm 10.15 ve üzeri Linux ⁷
Ağ Protokolü	Baskı: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Tarama: Tarama Gönderme: Dosya: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) E-posta/İnternet Faksı: SMTP (gönderme), POP3 (alma) Tarama Çekme: TCP/IP Yönetim: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Güvenlik: TLS1.3, IPsec, IP adres filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Güvenlik (kablosuz): Altyapı Modu: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Erişim Noktası Modu: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)

i-SENSYS MF660 Serisi

Yazılım ve yazıcı yönetimi	MF Scan Utility, Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI), Departman Kimliği Yönetimi, Toner Durumu Aracı, iW Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım Dış Güvenlik Denetim Sistemi (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi) ile İş Birliği e-Bakım: Gömülü RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar. Uygulama Kitaplığı
GENEL ÖZELLİKLER	
İşlemci Hızı	1.200 MHz
Bellek	1 GB
Depolama	4 GB
Kontrol paneli	12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran
Tepsilerle boyutlar (G x D x Y)	425mm x 461 mm x 397 mm
Kurulum alanı (G x D x Y)	701 mm x 1.020 mm x 785 mm
Ağırlık	Yaklaşık 20,8 Kg
Çalışma ortamı	Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F) Nem: %20 - 80 BN (yoğuşmasız)
Güç Kaynağı	220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)
Güç Tüketimi	Maksimum: Yaklaşık 980 W Aktif baskı: Yaklaşık 580 W Beklemede: Yaklaşık 12,0 W Uyku modu: Yaklaşık 1,0 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,23 kW/sa ¹¹ Lot26 yönetmeliğiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen şu adrese gidin: https://www.canon-europe.com/business/lot26/
Gürültü Düzeyleri	Ses Basıncı ⁸ : Aktif: Tek taraflı 53 dB/Çift taraflı 52 dB Beklemede: Duyulmaz Ses Gücü ⁸ : Aktif: Tek taraflı 67 dB veya daha az (Siyah-Beyaz)/ 66 dB veya daha az (Renkli) Çift taraflı 66 dB veya daha az Beklemede: Duyulmaz
SARF MALZEMELERİ	
Kartuşlar	Kartuş 075 Siyah (1.400 sayfa ⁹) ¹⁰ Kartuş 075H Siyah (3.500 sayfa ⁹) ¹⁰ Kartuş 075 Açık Mavi (1.300 sayfa ⁹) ¹⁰ Kartuş 075H Açık Mavi (2.500 sayfa ⁹) ¹⁰ Kartuş 075 Macenta (1.300 sayfa ⁹) ¹⁰ Kartuş 075H Macenta (2.500 sayfa ⁹) ¹⁰ Kartuş 075 Sarı (1.300 sayfa ⁹) ¹⁰ Kartuş 075H Sarı (2.500 sayfa ⁹) ¹⁰
AKSESUARLAR/SEÇENEKLER	
Öğeler	i-SENSYS MF667Cdw: TEL 6 Seti Uzun Kablosu (Telefon ahizesi) Barkod Baskısı Seti-E1E PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1

TEKNİK ÖZELLİKLER

i-SENSYS MF660 Serisi

Notlar:

1. Üçüncü taraf bulut hizmetlerine abonelik gerekir ve abonelik, üçüncü tarafın hükümleri ve koşullarına tabidir.
2. Yalnızca komutlar desteklenir. Üçüncü taraf sürücü veya doğrudan uygulamadan baskı gerekir.
3. Aksesuar (Barkod Baskı Seti-E1E) gereklidir.
4. Aksesuar: PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1 gereklidir.
5. MF Scan Utility veya Canon PRINT ile yapılan taramalar
6. ITU-T Standart Tablo No. 1'e göre
7. Yalnızca Web dağıtımı. Linux sadece yazdırmaı desteklemektedir.
8. Beyan edilen gürültü emisyonu, ISO 7779 ile uyumludur.
9. ISO/IEC 19798'e göre.
10. Yazıcı, başlangıç kartuşları (siyah 700 sayfa, C/M/Y 500 sayfa) ile birlikte gelir.
11. ABD ENERGY STAR® 3.2 sürümü uyarınca.

Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition
©Canon Europe N.V. 2025